

MyCoRe Progammer Guide

Frank Lützenkirchen
Jens Kupferschmidt
Detlev Degenhardt
Johannes Bühler
Heiko Helmbrecht

19. April 2005

Inhaltsverzeichnis

1. Softwareentwicklung.....	7
1.1 Vorabbemerkungen.....	7
1.2 CVS-Zugang.....	7
1.3 Entwicklungsumgebungen.....	7
1.4 Tools.....	7
2. Allgemeines der Implementierungen.....	8
2.1 Klassen, Pakete und Verantwortlichkeiten.....	8
2.2 Allgemeine Klassen / Exception-Modell / MCRCache.....	8
2.3 Das API-Konzept allgemein.....	8
2.4 Die Session-Verwaltung.....	8
2.5 Das Vererbungsmodell.....	10
3. Funktionsprinzipien und Implementierungen von Kernkomponenten.....	13
3.1 Das QueryModell von MyCoRe.....	13
3.1.1 Operatoren.....	13
3.1.2 Pfadangaben.....	14
3.1.3 Abfragen von Objekt-Metadaten.....	15
3.1.4 Das Resultat der Query.....	15
3.1.5 Abfragen von Derivaten.....	16
3.1.6 Abfragen von Klassifikationen.....	16
3.2 Die Benutzerverwaltung.....	16
3.2.1 Die Geschäftsprozesse der MyCoRe Benutzerverwaltung.....	17
3.2.2 Benutzer, Gruppen, Privilegien und Regeln.....	18
3.3 Der Backend-Store.....	18
3.3.1 Backend-Stores für die Metadaten allgemein.....	19
3.3.2 Das Metadaten-Backend für IBM Content Manager 8.2.....	19
3.3.3 Das Metadaten-Backend für XML:DB.....	19
3.4 Die Frontend Komponenten.....	20
3.4.1 Erweiterung des Commandline Tools.....	20
3.4.2 Das Zusammenspiel der Servlets mit dem MCRServlet.....	21
3.4.3 Das Login-Servlet und MCRSession.....	24
3.4.4 Generieren von Zip-Dateien.....	25
3.5 Das MyCoRe Editor Framework.....	26
3.5.1 Funktionalität.....	26
3.5.2 Architektur.....	26
3.5.3 Workarounds.....	28
3.5.4 Beschreibung der Editor-Formular-Definition.....	28
3.5.4.1 Die Grundstruktur.....	28
3.5.4.2 Abbildung zwischen Eingabefeldern und XML-Strukturen.....	32
3.5.4.3 Integration und Aufruf des Editor Framework.....	34
3.5.4.4 Ausgabeziele.....	35
3.5.5 Syntax der Formularelemente.....	36
3.5.5.1 Aufbau einer Zelle.....	36
3.5.5.2 Texteingabefelder.....	36
3.5.5.3 Passwort-Eingabefelder.....	37
3.5.5.4 Auswahllisten.....	37

3.5.5.5 Radio-Buttons und Checkbox-Listen.....	38
3.5.5.6 Beschriftungen.....	39
3.5.5.7 Abstandhalter.....	39
3.5.5.8 Hilfefenster.....	39
3.5.5.9 Buttons.....	40
3.5.5.10 SubmitButton.....	40
3.5.5.11 CancelButton.....	40
3.5.5.12 Der Framework-interne FielUpload.....	41
3.5.5.13 Integration externer Datenquellen.....	42
4.Anmerkungen und Hinweise.....	44

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 2.1: Die Klassen der Sessionverwaltung.....	9
Abbildung 2.2: Auszug aus dem Metadaten-Objektes des Elternsatzes.....	10
Abbildung 2.3: Auszug aus dem Metadaten-Objektes des Kindsatzes.....	11
Abbildung 2.4: XML-Syntax eines Kind-Datensatzes als Query-Resultat.....	12
Abbildung 3.1: XML Syntax des Query-Resultates.....	16
Abbildung 3.2: Geschäftsprozesse der Benutzerverwaltung in MyCoRe.....	18
Abbildung 3.3: Zusammenhang der Java-Klassen.....	20
Abbildung 3.4: Klassendiagramm Common Servlets.....	22
Abbildung 3.5: Sequenzdiagramm Common Servlets.....	22
Abbildung 3.6: Ablaufdiagramm für MCRServlet.doGetPost().....	23
Abbildung 3.7: XML Output des LoginServlets.....	24
Abbildung 3.8: Ablaufdiagramm für MCRLoginServlet.doGetPost().....	25
Abbildung 3.9: : Einbindung des Editors in eine Webseite.....	27
Abbildung 3.10: Rahmen der Formular-Definition.....	28
Abbildung 3.11: Definition des Root-Panels.....	29
Abbildung 3.12: Definition eines einfachen Formulars.....	29
Abbildung 3.13: Definition der Ausrichtung und des Submit-Button.....	30
Abbildung 3.14: Auslagen von Definitionen aus dem Root-Panel.....	31
Abbildung 3.15: Auslagen von Definitionen aus dem dem Editor-Formular.....	32
Abbildung 3.16: Die imports-Formular-Definition.....	32
Abbildung 3.17: Einfügen des XML-Main-Tag-Namen.....	33
Abbildung 3.18: Integration von einfachen XML-Tags.....	33
Abbildung 3.19: Integration von mehrfachen XML-Tags.....	33
Abbildung 3.20: : Einbindung des Editors in eine Webseite.....	34
Abbildung 3.21: Codesequenz zum Aufruf des Editor Framework.....	34
Abbildung 3.22: Rahmen der Formular-Definition.....	35
Abbildung 3.23: Java-Code-Sequenz für den Zugriff.....	35
Abbildung 3.24: Rahmen der Formular-Definition mit name=value.....	36
Abbildung 3.25: Syntax des cell-Elements.....	36
Abbildung 3.26: Syntax von textfield und textarea I.....	37
Abbildung 3.27: Syntax von textfield und textarea II.....	37
Abbildung 3.28: Syntax des password-Elements.....	37
Abbildung 3.29: Syntax einer Auswahlliste.....	38
Abbildung 3.30: Syntax von Radio-Button und Checkbox-Listen.....	38
Abbildung 3.31: Syntax eines Textfeldes.....	39
Abbildung 3.32: Syntax eines Abstandhalters.....	39
Abbildung 3.33: Syntax eines Hilfetextes.....	40
Abbildung 3.34: Syntax eines einfachen Buttons.....	40
Abbildung 3.35: Syntax des Submit-Buttons.....	40
Abbildung 3.36: Syntax des Cancel-Buttons.....	41
Abbildung 3.37: Syntax des FileUpload.....	41
Abbildung 3.38: Java-Code zum Lesen des FileUpload.....	42
Abbildung 3.39: Include Servlet-Request.....	42
Abbildung 3.40: Java-Code.....	43
Abbildung 3.41: Include Session-Daten.....	43

Tabellenverzeichnis

Vorwort

Dieser Teil der Dokumentation ist vor allem für Applikationsprogrammierer gedacht. Er beschreibt die Designkriterien und ihre Umsetzung in der vorliegenden Version 1.0 . Mit Hilfe dieser Dokumentation sollte es Ihnen möglich sein, Details von MyCoRe zu verstehen und eigene Anwendungen konzipieren und implementieren zu können. Die Schrift wird stetig erweitert.

1. Softwareentwicklung

1.1 Vorabbemerkungen

In diesem Kapitel soll kurz in die Design- und Entwicklungsmechanismen des MyCore-Projektes eingeführt werden.

1.2 CVS-Zugang

Der Zugang zum CVS-Server des MyCoRe Projekts für Entwickler erfolgt nach Freischaltung eines Accounts über SSH. Nach dem Freischalten sind folgende Umgebungsvariablen zu setzen:

```
CVS_RSH=ssh
CVSROOT=:ext:mcr_username@server.mycore.de:/cvs
export CVS_RSH CVSROOT
```

Es empfiehlt sich zuerst die MyCoRe Quellen herunterzuladen.

```
cvs -d:ext:mcr_username@server.mycore.de:/cvs checkout mycore
```

Danach können sie mit

```
cvs -d:ext:mcr_username@server.mycore.de:/cvs commit -m "Kommentar fürs CVS" file
```

Daten einstellen. Voraussetzung ist ein CVS-Login. Dieses können Sie bei Frank Lützenkirchen beantragen.¹ Soll in ein bestehendes Projekt eine neue Datei integriert werden, so legt man sie zunächst lokal im vorgesehenen (und bereits ausgecheckten!) Verzeichnis an. Dann merkt man sie mittels `cvs add<filename>` vor. Um sie dann global zuregistrieren, erfolgt ein (verkürzt): `cvs commit<filename>`. Neue Unterverzeichnisse werden auf die gleiche Weise angelegt. Weitere und sehr ausführliche Informationen gibt es zu Hauf im Internet².

1.3 Entwicklungsumgebungen

1.4 Tools

¹luetzenkirchen@bibl.uni-essen.de

²<http://www.cvshome.org/docs/>

<http://cvsbook.red-bean.com/translations/german/>

<http://panama.informatik.uni-freiburg.de/~oberdiek/documents/OpenSourceDevWithCVS.pdf>

http://www.selflinux.org/selflinux/pdf/cvs_buch_kapitel_9.pdf

2.Allgemeines der Implementierungen

2.1 Klassen, Pakete und Verantwortlichkeiten

2.2 Allgemeine Klassen / Exception-Modell / MCRCache

2.3 Das API-Konzept allgemein

2.4 Die Session-Verwaltung

Mehrere verschiedene Benutzer und Benutzerinnen (oder allgemeiner Prinzipale) können gleichzeitig Sitzungen mit dem MyCoRe-Softwaresystem eröffnen. Während einer Sitzung werden in der Regel nicht nur eine sondern mehrere Anfragen bearbeitet. Es ist daher sinnvoll, kontextspezifische Informationen wie die UserID, die gewünschte Sprache usw. Für die Dauer der Sitzung mitzuführen. Da das MyCoRe-System mit mehreren gleichzeitigen Sitzungen konfrontiert werden kann, die zudem über verschiedene Zugangs wege etabliert sein können (z.B. Servlets, Kommandozeilenschnittstelle oder Webservices), muss das System einen allgemein verwendbaren Kontextwechsel ermöglichen.

Bei der Bearbeitung einer Anfrage oder Transaktion muss nicht jede einzelne Methode oder Klasse Kenntnis über die Kontextinformationen besitzen. Daher ist es sinnvoll, die Übergabe des Kontextes als Parameter von Methode zu Methode bzw. Von Klasse zu Klasse zu vermeiden. Eine Möglichkeit, dies zu bewerkstelligen ist der Einsatz von sog. Thread Singletons oder thread-local Variablen. Die Idee dabei ist, den Thread der den Request bearbeitet als Repräsentation des Request selbst anzusehen. Dazu müssen die Kontextinformationen aller dings an den Thread angebunden werden, was seit Java1.2 mit Hilfe der Klassen `java.lang.ThreadLocal` bzw. `java.lang.InheritableThreadLocal` möglich ist. Jeder Thread hat dabei seine eigene unabhängig initialisierte Kopie der Variable. Die `set()` und `get()` Methoden der Klasse `ThreadLocal` setzen bzw. Geben die Variable zurück, die zum gerade ausgeführten Thread gehört. Die Klassen der Sessionverwaltung von MyCoRe sind auf Basis dieser Technologie implementiert (siehe Abbildung).




Abbildung 2.1: Die Klassen der Sessionverwaltung

Klienten der Sessionverwaltung sind alle Klassen, die Kontextinformationen lesen oder modifizieren wollen, wie zum Beispiel `MCRServlet` und `MCRCommandLineInterface`. Kontextinformationen werden als Instanzen der Klasse `MCRSession` abgelegt. Diese Klasse bietet Methoden zum Setzen und Lesen der Informationen, wie z. B. Der UserID der aktuellen Benutzerin, dergewünschten Sprache usw.

Die Klasse `MCRSession` besitzt einen statischen Cache, realisiert durch die Klasse `MCRCache`. Bei der Konstruktion einer Instanz von `MCRSession` wird zunächst über die Methode `buildSessionID()` eine eindeutige Iderzeugt und diese als Schlüssel zusammen mit dem Session-Objekt selbst im Cache abgelegt. Auf diese Weise hat man über die statische Methode `getSession()` Zugriff auf die zu einer bestimmten SessionID gehörende Instanz.

Damit die Instanzen von `MCRSession` als thread-local Variablen an den aktuellen Thread angebunden werden können, werden sie nicht direkt sondern über die statische Methode `getCurrentSession()` der Klasse `MCRSessionMgr` erzeugt und später gelesen. Beim ersten Aufruf von `getCurrentSession()` in einem Thread wird über die von `java.lang.Threadlocal` erbende, statische innere Klasse `ThreadLocalSession` gewährleistet, dass eine eindeutige Instanz von `MCRSession` erzeugt und als thread-local Variable abgelegt wird. Der Zugriff auf die thread-local Variablen eines Threads kann nur über die Klasse `ThreadLocal` (bzw. `InheritableThreadLocal`) erfolgen. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass bei nachfolgenden Aufrufen von `getCurrentSession()` genau die zum aktuellen Thread gehörende Referenz auf die Instanz von `MCR Session` zurückgegeben wird.

Mit der statischen Methode `MCRSessionMgr.setCurrentSession()` ist es möglich, ein bereits vorhandenes Session-Objekt explizit als thread-local Variable an den aktuellen Thread zu binden. Dies ist z.B. In einer Servlet-Umgebung notwendig, wenn die Kontextinformationen in einem Session-Objekt über eine http-Session mitgeführtwerden. (Aktuelle Servlet-Engines verwenden in der Regel zwar Thread-Pools für die Bearbeitung der Requests, aber es ist in keiner Weise sichergestellt, dass aufeinanderfolgende Requests mit dem selben Kontext wieder den selben Thread zugewiesen bekommen. Daher muss der Kontext in einer httpSession gespeichert werden.)

Die Methode `MCRSessionMgr.releaseCurrentSession()` sorgt dafür, dass das thread-local Session-Objekt eines Threads durch ein neues, leeres Objekt ersetzt wird. Dies ist in Thread-Pool-Umgebungen wichtig, weil es sonst möglich bzw. sogar wahrscheinlich ist, dass Kontextinformationen an einem Thread angebunden sind, dieser Thread aber bei seiner

Wiederverwendung in einem ganz anderen Kontext arbeitet. Code-Beispiele zur Verwendung der Session-Verwaltung finden sich in `org.mycore.frontend.servlets.MCRServlet.doGetPost()`.

2.5 Das Vererbungsmodell

In MyCoRe ist innerhalb des Datenmodells für die Metadaten die Möglichkeit einer Vererbung vorgesehen. Dies ist fest in den Kern implementiert und wird ausschließlich durch die steuernden Metadaten des jeweiligen Datensatzes festgelegt. Das heißt, für eine Datenmodell-Definition (z. B. document) können Datensätze mit (Buch mit Kapiteln) und ohne (Dokument) nebeneinander eingestellt werden. Wichtig ist nur, dass die Vererbung nur innerhalb eines Datenmodells oder eines, welches die gleiche Struktur aufweist, jedoch andere Pflichtfelder hat, funktioniert. Vererbung zwischen Datenmodellen mit verschiedenen Metadaten ist ausgeschlossen.

Im folgenden soll die Vererbung anhand des XML-Syntax zweier Metadaten-Objekte verdeutlicht werden. Beim Laden der Daten wird dann eine Eltern-Kind-Beziehung im System aufgebaut und abgespeichert.

```
<mycoreobject ... >
...
<metadata xml:lang="de">
<titles class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="false"..>
<title xml:lang="de">Buchtitel</title>
</titles>
<authors class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="false"..>
<author xml:lang="de">Erwin der Angler</author>
</authors>
<sizes class="MCRMetaLangText" heritable="false" notinherit="false"..>
<size xml:lang="de">100 Seiten</size>
</sizes>
...
</metadata>
....
</mycoreobject>
```

Abbildung 2.2: Auszug aus dem Metadaten-Objektes des Elternsatzes

```

<mycoreobject ... >
...
<metadata xml:lang="de">
<titles class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="false"..>
<title xml:lang="de">Kapitel 1</title>
</titles>
<sizes class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="true"..>
<size xml:lang="de">14 Seiten</size>
</sizes>
...
</metadata>
....
</mycoreobject>

```

Abbildung 2.3: Auszug aus dem Metadaten-Objektes des Kindsatzes

Die Beiden Datensätze sollen folgendes Szenario widerspiegeln:

- Der Titel soll für die Kind-Daten übernommen werden und durch diese um die Kapitelüberschriften ergänzt werden.
- Die Autorendaten sind an alle Kinder zu vererben.
- Der Umfang des Werkes ist je nach Stufe anzugeben, also für das Gesamte Buch die Gesamtzahl der Seiten und für ein Kapitel die Anzahl dessen Seiten.

Entscheidend für die Umsetzung sind folgende Dinge:

- Das Attribut **heritable** sagt, ob ein Metadatum vererbbar (**true**) oder nicht (**false**) sein soll.
- Das Attribut **notinherit** sagt, ob das Matadatum von dem Elterndatensatz nicht (**true**) geerbt werden soll. Andernfalls wird geerbt (**false**).
- Es muss erst der Elterndatensatz eingespielt werden. Anschließend können die Kindsätze der nächsten Vererbungsebene eingespielt werden. Enkelsätze folgen darauf, usw. Bitte beachten Sie das unbedingt beim Restore von Sicherungen in das System. MyCoRe ergänzt intern die Daten der Kind-Datensätze für die Suchanfragen um die geerbten Daten.
- Das Attribut **inherited** ist per Default auf **0** gesetzt und beschreibt die Anzahl der geerbten Daten. Das Attribut wird von System automatisch gesetzt. Kinder erhalten, wenn sie Daten geerbt haben, inherited=1 usw., je nach Stufe.

Die Ausgabe des Eltern-Datensatzes nach einer Query entspricht dem der Dateneingabe, lediglich im XML-structure-Teil wurde ein Verweis auf die Kinddaten eingetragen.³

Das unten stehende Listing zeigt den Kind-Datensatz, wie er von System nach einer erfolgreichen Anfrage im Results-Container zurückgegeben wird. Dabei ist deutlich die Funktionalität der MyCoRe-Vererbungsmechanismen zu erkennen.

³ Siehe XML-Syntax im User Guide.

```
<mycoreobject ... >
...
<metadata xml:lang="de">
<titles class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="false"..>
<title inherited="1" xml:lang="de">Buchtitel</title>
<title inherited="0" xml:lang="de">Kapitel 1</title>
</titles>
<authors class="MCRMetaLangText" heritable="true" notinherit="false"..>
<author inherited="1" xml:lang="de">Erwin der Angler</author>
</authors>
<sizes class="MCRMetaLangText" heritable="false" notinherit="false"..>
<size inherited="0" xml:lang="de">14 Seiten</size>
</sizes>
...
</metadata>
....
</mycoreobject>
```

Abbildung 2.4: XML-Syntax eines Kind-Datensatzes als Query-Resultat

3.Funktionsprinzipien und Implementierungen von Kernkomponenten

3.1 Das QueryModell von MyCoRe

MyCoRe bemüht sich, das Syntax-Modell der Suchabfragen an die existierenden Standards des W3C für XML Path Language (XPath) Version 1.0 (W3C Recommendation 16. November 1999) anzugleichen, da die derzeit häufigste Abfrage-Syntax im XML-Bereich ist. Dabei muss aber auch Rücksicht auf die Spezifik des MyCoRe-Systems zur Suche von Objekten und Metadaten genommen werden. Daher ist MyCoRe nicht 100% XPath/XQuery -konform, es wird sich jedoch bemüht, bestmöglich die Spezifikationen einzuhalten. Grund für diese Abweichungen sind die Praxisorientierung des MyCoRe-Systems, vor allem im Bereich digitaler Bibliotheken. So sollen verschiedene Persistence-Systeme zum Einsatz kommen, welche sehr unterschiedliche Abfrage-Syntax, auch außerhalb der XML-Welt, implementieren. Daher stellt der in diesem Abschnitt beschriebene Syntax nur einen recht kleinen Teil der Möglichkeiten der W3C Spezifikationen dar. Er genügt aber in der Praxis, um recht komplexe Projekte zu realisieren. Eine Annäherung an Xpath2.0 und Xquery 1.0 wird erster folgen, wenn die Standardisierungsphase im wesentlichen abgeschlossen ist.

MyCoRe muss neben der eigentlichen Query noch erfahren, welche Datenmodell-Typen abzufragen sind. Auch dafür ist die Ursache in der Persistence-Unabhängigkeit von MyCoRe zu suchen. Es ist notwendig, die Typen auf die entsprechenden Stores zu mappen, damit die Suche erfolgreich ist. Als Beispiel soll hier der Content Manager 8 ItemType oder die Umsetzung unter eXist stehen. Möglich ist sowohl einzelne Typen, wie auch eine Liste davon anzugeben. Die Liste ist ein String mit folgendem Syntax:

```
Stringtype_list="type1[, ...]"
```

Wichtig ist nur, dass die Elemente, nach denen gefragt wird, in allen Datenmodellen der Typen vorkommen (sonst könnte das Ergebnis der Suche eine leere Resultatsliste sein). Normalerweise wird die Type-Liste in der Applikation via Konfiguration festgelegt⁴ und an die entsprechenden Query-Schnittstellen im API (MCRQueryBase) übergeben, z. B. durch das SearchMaskServlet.

3.1.1 Operatoren

MyCoRe verwendet nur die folgenden Operatoren innerhalb eines Test. Dies begründet sich mit der Kompatibilität und Umsetzung gegenüber den einzelnen Persistence-Layern. Wenn weitere Operatoren benötigt werden, so müssen diese in **ALLEN** Persistence-Implementierungen eingebaut werden.

```
SingleQuery      :: OutPath[ Tests ]
                  Tests
Tests             :: Test{ AND | OR Test ... }
```

⁴ mycore.properties: MCR.type_alldocs=document

```
Test                :: InPath Operator Value
```

- Operator = - ist für alle Values zulässig
- Operator != - ist für alle Values zulässig
- Operator < - ist nur für Datums- und Zahlenangaben zulässig
- Operator <= - ist nur für Datums- und Zahlenangaben zulässig
- Operator > - ist nur für Datums- und Zahlenangaben zulässig
- Operator >= - ist nur für Datums- und Zahlenangaben zulässig
- Operator like – versucht im Value den angegebenen String zu finden, als Wildcard ist * zulässig
- Operator contains – arbeitet wie like, ist eine TextSearch-Engine verfügbar, so erfolgt die linguistische Suche darin

Die Operatoren **like** und **contains** sind eine Ergänzung von MyCoRe um mit Textsuch-Mechanismen arbeiten zu können. Sie sind in der von MyCoRe benötigten Syntax-Form so nicht Bestandteil der W3C Spezifikationen, haben sich aber in der Praxis bewährt.

3.1.2 Pfadangaben

Die Pfadangaben für eine Single Query können einfach oder einmal geschachtelt sein, je nachdem, wie die einzelnen Text- bzw. Attributknoten des XML-Datenmodells logisch zusammengehören. Alle hier aufgeführten Möglichkeiten sind relativ zu XML-Dokument-Wurzeln. Andere Pfadangaben wie beispielsweise `attribute::` für `@` sind aus Gründen der Kompatibilität zu den einzelnen Persistence-Layern nicht erlaubt (und in der Praxis auch nicht erforderlich).

```
OutPath    :: a
            a/b
InPath      :: SpecialNodeFunction
            @d
            text()
            c
            c/text()
            c/@d
            c/d/@e
            c/d/text()
SpecialNodeFunction:: ts()
                     text()
                     doctext()
```

Hier noch einige Hinweise:

- `*` als `SpecialNodeFunction` darf allein nur in einer Single Query ohne `OutPath` angegeben werden. Es erfolgt dann die Suche über alle für TextSearch markierte Metadaten.
- `text()` als `SpecialNodeFunction` darf allein nur in einer Single Query ohne `OutPath` angegeben werden. Es wird nach 'ts()' überführt.
- `doctext()` als `SpecialNodeFunction` ist für die Abfrage des TextSearch des Dokument-Objektes

vorgesehen.

- In MyCoRe kann bei Bedarf der der Applikation um weitere SpecialNodeFunction ergänzt werden.

Nun einige gültige Beispiele:

```
text() contains "..."  
*like "..."  
@ID= "..."  
metadata/rights/right= "..."  
metadata/rights/right/text()= "..."  
metadata/masse/mass[text()= "...and@type= "...]  
doctext() contains "..."
```

3.1.3 Abfragen von Objekt-Metadaten

Unter Objekt-Metadaten sind alle Datenmodell-Typen zu verstehen, welche NICHT **class** oder **derivate** sind⁵. Alle XML-Files der Objekt-Metadaten Typen haben als Master-Tag /mycoreobject und genau auf diesen Knoten als Return-Value zielen auch alle Queries unter MyCoRe. Der allgemeine Syntax ist also:

```
Query::                OneQuery{ AND | OR OneQuery { AND | OR ... } }  
OneQuery::             /mycoreobject[SpecialNodeFunction]
```

Dies bedeutet, es können mehrere Abfragen hintereinander mit AND oder OR verknüpft werden. Für jedes Metadatum des Datenmodells ist eine OneQuery zu formulieren. Das diese Anfragen alle auf denselben Datenraum laufen, dafür sorgt die oben beschriebene Festlegung des Type-Elementes. Somit erhalten Sie ein korrektes Gesamtergebnis.

3.1.4 Das Resultat der Query

Alle Antworten als Resultat der Anfrage werden in einem XML-Container zusammengefasst und der Anwendung zurückgegeben. Der Aufbau des Containers ist dabei Persistence-unabhängig. Nachfolgend die XML-Struktur des Resultates einer Query:

⁵ Die Typen class und derivate sind reservierte Typen.


```

<mcrresults parsedByLayoutServlet="...">
<mcrresult host="..." id="..." rank="0" hasPred="..." hasSucc="...">
<mycoreobject ...>
</mycoreobject>
</mcrresult>
...
</mcrresults>

```

Abbildung 3.1: XML Syntax des Query-Resultates

- Das Attribut **parsedByLayoutServlet** ist ein Flag, welches eine etwaige Vorverarbeitung des Ergebnisses durch das LayoutServlet anzeigt.
- Das Attribut **host** beinhaltet entweder 'local' oder den Hostalias des Servers, von dem das Resultat stammt.
- Das Attribut **id** ist die entsprechende MCRObjektID des Resultates.
- Das Attribut **hasPred** gibt mit **true** an, dass dieses Resultat einen Vorgänger hat. Dies ist für die Präsentation der Einzeldaten von Interesse.
- Das Attribut **hasSucc** gibt mit **true** an, dass dieses Resultat einen Nachfolger hat. Dies ist für die Präsentation der Einzeldaten von Interesse.

3.1.5 Abfragen von Derivaten

Für die Derivate gelten die selben Regeln für die Queries. Beachten Sie jedoch, dass das Datenmodell fest vorgeschrieben ist und das Master-Tag anders heisst. Das Resultat auf eine Anfrage wird auch in einen **mcrresults**-Container verpackt.

```

Query      :: OneQuery{ AND |OR OneQuery { AND | OR ... }}
OneQuery   :: /mycorederivate[SpecialNodeFunction]

```

3.1.6 Abfragen von Klassifikationen

Klassifikationen werden in MyCoRe-Anwendungen erfahrungsgemäß am häufigsten abgefragt. Die Klassifikationen können nur nach einem sehr festen Schema abgefragt werden, wobei entweder die gesamte Klassifikation oder nur eine einzelne Kategorie zurückgegeben wird. Die XML-Struktur entspricht dabei immer der einer Klassifikation.

```

Query:: /mycoreclass[@ID="..." { and @category like "..."}]

```

3.2 Die Benutzerverwaltung

Dieser Teil der Dokumentation beschreibt Funktionalität, Design, Implementierung und Nutzung des MyCoRe Subsystems für die Benutzerverwaltung.

3.2.1 Die Geschäftsprozesse der MyCoRe Benutzerverwaltung


Das Benutzermanagement ist die Komponente von MyCoRe, in der die Verwaltung derjenigen Personen geregelt wird, die mit dem System umgehen (zum Beispiel als Autoren Dokumente einstellen). Zu dieser Verwaltung gehört auch die Organisation von Benutzern in Gruppen. Eine weitere Aufgabe dieser Komponente ist das Ermöglichen einer Anmelde-/Abmeldeprozedur.

Ein Use-Case Diagramm (siehe Abbildung) soll eine Reihe typischer Geschäftsprozesse des Systems zeigen (ohne dabei den Anspruch zu haben, alle Akteure zu benennen oder alle Assoziationen der Akteure mit den Geschäftsprozessen zu definieren).

Offensichtlich dürfen nicht alle Akteure des Systems die Berechtigung haben, alle Geschäftsprozesse durchzuführen zu können. Daher muss in System von Privilegien und Regeln implementiert werden: Benutzer/innen haben Privilegien (z.B. die Berechtigung, neue Benutzer/innen zu erstellen). Die Vergabe der Privilegien wird durch die Mitgliedschaft der Benutzer/innen in Gruppen geregelt. Darüber hinaus muss das System definierten Regeln gehorchen. So genügt z.B. Das Privileg **'add user to group'** allein nicht, um genau das Hinzufügen eines Benutzers zu einer Gruppe definieren zu können. Die Regel ist in diesem Fall, jeder andere Benutzer mit diesem Privileg aber maximal Zugehörigkeit zu Gruppen vergeben kann, in denen er oder sie selbst Mitglied ist. Auf diese Weise wird verhindert, dass sich ein Benutzer oder eine Benutzerin selbst höhere Privilegien zuweisen kann. Die Privilegien und Regeln der MyCoRe-Benutzerverwaltung werden weiter unten ausgeführt.

3.3.1 Backend-Stores für die Metadaten allgemein

Momentan sind im MyCoRe-Kern zwei Backends für die Speicherung der Metadaten implementiert. Das System ist so gestaltet, dass eine Ergänzung dieser Stores durch weitere applikationsabhängige Datenbanken einfach möglich ist. Hierzu kann entweder der Standard-Store entsprechend erweitert werden oder die im Applikationsbereich vorhandene Klasse `MCRExtendStore` wird entsprechend ausgebaut, was der bessere Weg ist. Welche Store-Klassen Verwendung finden, wird in der Konfiguration festgelegt, für XML:DB in `mycore.properties.xmlldb` und für CM8 in `mycore.properties.cm8`. Per Standardeinstellung sind die Klassen für den Store und den Default gleich, so dass der Extender nicht angesprochen wird. Den ganzen Zusammenhang soll das folgende Schema verdeutlichen.



3.3.2 Das Metadaten-Backend für IBM Content Manager 8.2

Hinweis:

Strings, welche NUR Zahlen enthalten, werden als Zahl interpretiert. Läuft die Anfrage gegen ein als **VarChar** definiertes Attribut, kommt es zum Fehler durch den CM. Ergänzen Sie den Zahlen-String in der Suche z.B. mit einem * und benutzen Sie den Like-Operator. Beispiel **like 0004***.

3.3.3 Das Metadaten-Backend für XML:DB

Hinweis:

eXist ignoriert derzeit einige Schachtelungskonstrukte eines Test mit '[...]'. Daher kann das Ergebnis der Anfrage mehr Treffer haben, als bei korrekter Ausführung der Query.

3.4 Die Frontend Komponenten

3.4.1 Erweiterung des Commandline Tools

Dieser Abschnitt wird sich mit der Struktur des Commandline-Tools und dessen Erweiterung mit eigenen Kommandos beschäftigen. Dem Leser sei vorab empfohlen, den entsprechenden Abschnitt im MyCoRe-UserGuide durchzuarbeiten.

Das Commandline-Tool ist die Schnittstelle für eine interaktive Arbeit mit dem MyCoRe-System auf Kommandozeilen-Basis. Sie können dieses System ebenfalls dazu verwenden, mittels Script-Jobs ganze Arbeitsabläufe zu automatisieren. Dies ist besonders bei der Massendatenverarbeitung sehr hilfreich. Im MyCoReSample werden Ihnen schon in den Verzeichnissen *unixtools* bzw. *dostools* eine ganze Reihe von hilfreichen Scripts für Unix bzw. MS Windows mitgegeben.

All diese Scripts basieren auf dem Shell-Script *bin/mycore.sh* bzw. *bin/mycore.cmd*, welches im Initialisierungsprozess der Anwendung via **ant** mit gebaut wird (`ant create.unixtools` bzw. `ant. create.dostools`). sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt eventuell einmal *.jar-Dateien in den *lib*-Verzeichnissen ausgetauscht haben oder sonstige Änderungen hinsichtlich des Java-CLASSPATH durchgeführt haben, so führen Sie für ein Rebuild des MyCoRe-Kommandos ein `ant scripts` durch.

Die nachfolgende Skizze soll einen Überblick über die Zusammenhänge der einzelnen Java-Klassen im Zusammenhang mit der nutzerseitigen Erweiterung des Commandline-Tools geben.




Abbildung 3.3: Zusammenhang der Java-Klassen

Es ist relativ einfach, weitere Kommandos hinzuzufügen. Im MyCoReSample sind bereits alles nötigen Muster vorhanden.

1. Im Verzeichnis `~/docportal/sources/org/mycore/frontend/cli` finden Sie eine Java-Klasse `MCRMyCommand.java`. Diese ist ein Muster, kopieren Sie sie in eine Java-Klasse z. B. `MCRTestCommand.java`. Die Klasse **muss** im Package **org.mycore.frontend.cli** liegen.
2. Ersetzen Sie alle `MCRMyCommand`-String durch `MCRTestCommand`.
3. Im Constructor werden nun alle neuen Kommandos definiert. Hierzu werden der `ArrayList` **command** jeweils zwei weitere Zeilen hinzugefügt. Die erste enthält den Text-String für das Kommando. Stellen wo Parameter eingefügt werden sollen sind mit `{...}` zu markieren, wobei ... eine fortlaufende Nummer beginnend mit 0 ist.⁶ In der Zweiten Zeile ist nun der Methodenaufruf anzugeben. Für jeden Parameter ist das Schlüsselwort **String** anzugeben.
4. Nun muss das eigentliche Kommando als Methode dieser Kommando-Klasse implementiert werden. Orientieren Sie sich dabei am mitgelieferten Beispiel.⁷
5. Compilieren Sie nun die neue Klasse mit `cd ~/docportal; ant jar`
6. Als letztes müssen Sie die Klasse in das System einbinden. Die mit dem MyCoRe-Kern mitgelieferten Kommandos sind bis auf die Basis-Kommandos über die Property-Variable **MCR.internal_command_classes** in `~/docportal/mycore.properties` dem System bekannt gemacht. Für externe Kommandos steht hierfür im Konfigurations-File `mycore.properties.application` die Variable **MCR.external_command_classes** zur Verfügung. Hier können Sie eine mit Komma getrennte Liste Ihrer eigenen Kommando-Java-Klassen angeben.
7. Wenn Sie nun `mycore.sh` bzw. `mycore.cmd` starten und `DEBUG` für den Logger eingeschaltet haben, so sehen Sie Ihre neu integrierten Kommandos.

3.4.2 Das Zusammenspiel der Servlets mit dem MCRServlet

Als übergeordnetes Servlet mit einigen grundlegenden Funktionalitäten dient die Klasse `MCRServlet`. Die Hauptaufgabe von `MCRServlet` ist dabei die Herstellung der Verbindung zur Sessionverwaltung (siehe Die Session-Verwaltung). Das Zusammenspiel der relevanten Klassen ist im folgenden Klassendiagramm (Abbildung) verdeutlicht.




Abbildung 3.4: Klassendiagramm Common Servlets

⁶ siehe Beispielcode

⁷ Die Methode `convertData` sollten Sie in Ihrer Klasse löschen. Ebenso die Definition in der `commands-ArrayList`.

Wie an anderen Stellen im MyCoRe-System auch, kann auf Konfigurationsparameter wie zum Beispiel den Einstellungen für das Logging über das statische Attribut `MCRConfiguration` zu gegriffen werden. Dies wird ausführlich in einem anderen Kapitel beschrieben.

`MCRServlet` selbst ist direkt von `HttpServlet` abgeleitet. Sollen andere Servlets im MoCoRe-Softwaresystem die von `MCRServlet` angebotenen Funktionen automatisch nutzen, so müssen sie von `MCRServlet` abgeleitet werden. Im Klassendiagramm ist das durch die stellvertretende Klasse `MCRAnyOtherServlet` angedeutet. Es wird empfohlen, dass die abgeleiteten Servlets die Methoden `doGet()` und `doPost()` nicht überschreiben, denn dadurch werden bei einem eingehenden Request auf jeden Fall die Methoden von `MCRServlet` ausgeführt.

Der Programmablauf innerhalb von `MCRServlet` ist im folgenden Sequenzdiagramm (siehe Abbildung) dargestellt. Bei einem eingehenden Request (`doGet()` oder `doPost()`) wird zunächst an `MCRServlet.doGetPost()` delegiert.⁸




Abbildung 3.5: Sequenzdiagramm Common Servlets

Falls nicht schon aus vorhergehenden Anfragen an das `MCRServlet` bekannt, werden in `doGetPost()` die Base-URL und die Servlet-URL des Systems bestimmt. Dabei besteht die Servlet-URL aus der Base-URL und dem angehängten String 'servlets/'. Darauf folgend wird die für diese Session zugehörige Instanz von `MCRSession` bestimmt. Das Verfahren dazu ist im Ablaufdiagramm dargestellt.

Die Session kann bereits durch vorhergehende Anfragen existieren. Falls dies der Fall ist, kann das zugehörige Session-Objekt entweder über eine im `HttpServletRequest` mitgeführte `SessionID` identifiziert oder direkt der `HttpSession` entnommen werden. Existiert noch keine Session, so wird ein neues Session-Objekt über den Aufruf von `MCRSessionMgr.getCurrentSession()` erzeugt.

⁸ Bei dieser Delegation wird ein Parameter mitgeführt, über den feststellbar ist, ob es sich um einen GET- oder POST-Request gehandelt hat.

Nachfolgend wird das SessionObjekt an den aktuellen Thread gebunden und zusätzlich in der HttpSession abgelegt.




Abbildung 3.6: Ablaufdiagramm für `MCRServlet.doGetPost()`

Im Sequenzdiagramm gehen wir davon aus, dass die Sitzung neu ist und deswegen ein Session-Objekt über `MCRSessionMgr.getCurrentSession()` erzeugt werden muss. Schließlich wird eine Instanz von `MCRServletJob` erzeugt. Diese Klasse ist nichts weiter als ein Container für die aktuellen `HttpServletRequest` und `HttpServletResponse` Objekte und hat keine weitere Funktionalität (siehe Klassendiagramm).⁹

An dieser Stelle wird der Programmfluss an das abgeleitete Servlet (in diesem Beispiel `MCRAnyOtherServlet`) delegiert. Dazu muss das Servlet eine Methode mit der Signatur

```
public void doGetPost(MCRServletJob job) {}
```

implementieren. Wie das Sequenzdiagramm beispielhaft zeigt, kann `MCRAnyOtherServlet` danach gegebenenfalls auf das Session-Objekt und damit auf die Kontextinformationen zugreifen. Der Aufruf an den SessionManager dazu wäre:

```
MCRSession mcrSession=MCRSessionMgr.getCurrentSession();
```

Es sei bemerkt, dass dies nicht notwendigerweise genau so durchgeführt werden muss. Da wegen

⁹ Das Speichern des Session-Objekts in der HttpSession ist notwendig, weil in einer typischen Servlet-Engine mit Thread-Pool Umgebung nicht davon ausgegangen werden darf, dass bei aufeinanderfolgenden Anfragen aus dem selben Kontext auch der selbe Thread zugewiesen wird.

den geschilderten Problemen mit threadlocal Variablen in Servlet-Umgebungen das Session-Objekt auch in der HttpSession abgelegt sein muss, könnte man die Kontextinformationen auch aus der übergebenen Instanz von MCRServletJob gewinnen.

3.4.3 Das Login-Servlet und MCRSession

Das LoginServlet, implementiert durch die Klasse MCRLoginServlet, dient zum Anmelden von Benutzern und Benutzerinnen über ein We-Formular. Die Funktionsweise ist wie folgt: Wie in Abschnitt 3.7.2 empfohlen, überschreibt MCRLoginServlet nicht die von MCRServlet geerbten Standard-Methoden doGet() und doPost(). Meldet sich ein Benutzer oder eine Benutzerin über das MCRLoginServlet an, so wird dahe rzunächst die Funktionalität von MCRServlet ausgenutzt und die in Abschnitt 3.7.2 beschriebene Verbindung zur Sessionverwaltung hergestellt. Wie dort ebenfalls beschrieben, wird der Programmfluss an das Login-Servlet über die Methode MCRLoginServlet.doGetPost() delegiert. Der Ablauf in doGetPost() wird im folgenden Diagramm dargestellt und ist selbsterklärend.

Der resultierende XML Output-Stream muss vom zugehörigen Stylesheet verarbeitet werden und hat die folgende Syntax:

```
<mcruser unknownuser="true| | false" userdisabled="true| | false"
invalidpassword="true| false">
<guestid>...</guestid>
<guestpwd>...</guestpwd>
<url>...</url>
</mcruser>
```

Abbildung 3.7: XML Output des LoginServlets




Abbildung 3.8: Ablaufdiagramm für MCRLoginServlet.doGetPost()

Bei einer missglückten Anmeldung wird der Grund dafür in Form eines Attributes auf true oder false gesetzt. Das Stylesheet kann dann die entsprechende Meldung ausgeben. Die GastUser-ID und das GastPasswort werden aus einer Konfigurationsdatei gelesen. Die URL schließlich wird dem HttpRequest entnommen und sollte dort von der aufrufenden Seite bzw. vom aufrufenden Servlet gesetzt sein. Ist sie nicht gesetzt, so wird die Base-URL des MyCoRe-Systems verwendet.

3.4.4 Generieren von Zip-Dateien

Das Zip-Servlet, implementiert durch die Klasse MCRZipServlet, dient dem Ausliefern der Derivate und der Objektmetadaten als gepackte Zip-Datei. Aus der Konfigurationsdatei mycore.properties.zipper holt sich das Servlet über die Variable MCR.zip.metadata.transformer den Namen des Stylesheets, welches die Metadatentransformation in das gewünschte Auslieferungsformat vornimmt. Im Mycoresample verwenden wir hierfür Qualified Dublin Core.

Aufrufmöglichkeiten des Servlets:

`$ServletsBaseURL/MCRZipServlet?id=MCRID`

`$ServletsBaseURL/MCRZipServlet?id=MCRID/foldername`

MCRID ist die ID eines Objekts vom Typ <mycoreobject> oder <mycorederivate>. Im Fall von <mycoreobject> werden die Dateien aller dem Objekt zugeordneten Derivate und ein XML-File mit den Metadaten des Objekts zusammengepackt. Im Fall von <mycorederivate> werden alle Dateien des angegebenen Derivats zusammengepackt. Die Option MCRID/foldername ist nur zulässig, wenn MCRID ein Objekt vom Typ <mycorederivate> bezeichnet. Dann wird nur der mit „foldername“ angegebene Ordner des betreffenden Derivats gezippt.

Wer geschützte Inhalte anbietet, sollte das Zip-Servlet erst dann in seine Anwendung integrieren, wenn die Zugriffskontrolle in Mycore gewährleistet werden kann. Dies ist momentan (04.2005) noch nicht der Fall, das Zip-Servlet läßt sich mit jeder MCRID aufrufen.

3.5 Das MyCoRe Editor Framework

3.5.1 Funktionalität

Das Metadatenmodell einer MyCoRe Anwendung ist frei konfigurierbar. Dementsprechend benötigt ein MyCoRe System auch einen Online-Editor für diese Metadaten, der frei konfigurierbar ist. Aus dieser Anforderung heraus entstand das MyCoRe Editor Framework, das aus einem XSL Stylesheet und einer Menge von Java-Klassen besteht.

Verschiedene MyCoRe Anwendungen können über XML-Definitionsdateien nahezu beliebige Online-Eingabemasken für Metadaten gestalten. Das Framework verarbeitet diese Editor-

Definitionsdateien und generiert daraus den HTML-Code der Webseite, die das Online-Formular enthält. Nach Abschicken des Formulars generiert das Framework aus den Eingaben ein dem Metadatenmodell entsprechendes XML-Dokument, das an ein beliebiges Servlet zur endgültigen Verarbeitung (z. B. zur Speicherung) weitergereicht wird. Ebenso können existierende XML-Dokumente als Eingabe in die Formularfelder des Editors dienen, so dass sich vorhandene Metadaten bearbeiten lassen. Das Framework regelt dabei die Abbildung zwischen den XML-Elementen und –Attributen und den Eingabefeldern der resultierenden HTML-Formularseite, indem es die in der Editor-Definitionsdatei hinterlegten Abbildungsregeln verarbeitet.

Inzwischen ist das Editor Framework auch in der Lage, einzelne Dateien zusammen mit den Formulareingaben in das System hochzuladen und zur Weiterverarbeitung an ein Servlet durchzureichen. Die Validierung der Eingabefelder ist strukturell vorbereitet, aber derzeit noch nicht implementiert. Prinzipiell erlaubt das Editor Framework, beliebige XML-Dokumente in HTML-Formularen zu erzeugen oder zu bearbeiten.

3.5.2 Architektur

Die folgende Abbildung zeigt die Architektur des MyCoRe Editor Frameworks:

Bild folgt

Ein HTML Formular, das man mit Hilfe des Frameworks realisieren möchte, wird im folgenden Editor genannt. Jeder Editor besitzt eine eindeutige ID (z. B. **document**)¹⁰ und eine Definitionsdatei im XML-Format (*editor-document.xml*). In dieser Definitionsdatei ist festgelegt, aus welchen Eingabefeldern in welcher optischen Anordnung der Editor besteht und wie die Abbildung zwischen den Eingabefeldern und der zugrundeliegenden XML-Darstellung der Daten aussieht.

Ein Editor ist üblicherweise in eine umgebende Webseite eingebunden, die das Formular enthält. Die umgebenden Webseiten referenzieren über die Editor ID den Editor, der an einer bestimmten Stelle der sichtbaren Webseite eingebunden werden soll. Der HTML-Code der Webseite selbst wird in einem MyCoRe System ja aus einem beliebigen XML-Dokument (z. B. *anypage.xml*)¹¹ mittels eines dazu passenden XSL Stylesheets (*anypage.xsl*)¹² generiert. Um in eine solche Webseite einen Editor integrieren zu können, muss *anypage.xml* ein XML-Element enthalten, das auf den einzubindenden Editor verweist, zusätzlich muss *anypage.xsl* das Stylesheet *editor.xsl* einbinden. Das Stylesheet verarbeitet die Referenz auf den Editor und integriert den HTML-Code des Formulars in die umgebende Webseite. So ist es möglich, Editor-Formulare in beliebige Webseiten einzubinden, unabhängig von ihrem Layout oder ihrer Struktur.

```
<editor id="document">
<include uri="webapp:editor/editor-document.xml"/>
</editor>
```

Abbildung 3.9: : Einbindung des Editors in eine Webseite

¹⁰ In den MyCoRe-Applikationen meint eine Mischung aus dem MCRObjektID-Typ und der Bezeichnung eines Verarbeitungsschrittes (*editor-commit-document.xml*).

¹¹ z. B. *editor_form_...xml* im MyCoReSample

¹² z. B. *MyCoReWePage.xsl* im MyCoreSample

Das Stylesheet editor.xsl aus dem Framework verarbeitet die Definition in editor-document.xml und erzeugt daraus eine HTML-Tabelle mit den entsprechenden Beschriftungen und Formularfeldern für die Eingabe der Metadaten. Es lassen sich jedoch nicht nur neue Daten eingeben, auch existierende Metadatenobjekte können bearbeitet werden. Das Stylesheet kann dazu von einer beliebigen URL ein XML-Dokument einlesen, verarbeitet dieses dann entsprechend den Abbildungsregeln aus editor-person.xsl und füllt die Eingabefelder des Formulars mit den Inhalten der XML-Elemente und -Attribute.

Wenn der Benutzer im Browser die Eingaben in die Formularfelder getätigt hat und das Formular abschickt, werden die Eingaben durch das Servlet MCREditorServlet aus dem Framework verarbeitet. Das Servlet generiert aus den Eingaben ein XML-Dokument, entsprechend den Regeln aus editor-document.xml. Dieses XML-Dokument wird anschließend an ein beliebiges anderes Servlet weitergereicht, welches in der Formulardefinition angegeben ist und welches dann die Daten endgültig verarbeiten kann und z. B. das XML-Dokument als MyCoRe Metadaten-Objekt speichert. MCREditorServlet übergibt dabei dem Ziel-Servlet (z. B. **AnyTargetServlet**) ein Objekt vom Typ MCREditorSubmission, das nicht nur das XML-Dokument, sondern auch eventuell gemeinsam mit den Formulardaten übertragene Dateien als InputStream enthält. Damit ist es möglich, auch einfache Datei-Upload-Formulare über das Editor Framework zu realisieren.

Das Ziel-Servlet erhält zusätzlich auch die ursprünglichen HTTP Request Parameter aus dem abgeschickten Formular, so dass es bei Bedarf auch direkt auf die Werte bestimmter Eingabefelder zugreifen kann und nicht zwingend unbedingt das resultierende XML-Dokument beachten muss. Dadurch ist es möglich, das Editor Framework auch mit bereits existierenden Servlets zu nutzen, die bisher keine XML-Dokumente als Eingabe verarbeiten. Das Framework ist daher auch in der Lage, die Eingaben an eine beliebige URL statt an ein Servlet zu senden, so dass das Ziel der Eingaben an sich auch ein externes CGI-Skript oder ein Servlet in einem entfernten System sein könnte. Das schafft ein hohes Mass an Flexibilität, durch das das Editor Framework auch genutzt werden kann, um z. B. Suchmasken oder Login-Formulare zu erzeugen. Die Nutzung ist nicht allein auf die Realisierung von Metadaten-Editoren beschränkt.

3.5.3 Workarounds

Einige Funktionen sind derzeit noch nicht implementiert, es existieren aber Workarounds dafür:

- Eingabevalidierung:
Soll: Die Editor-Definitionsdateien werden dafür Regeln enthalten, die nach Abschicken des Formulars durch MCREditorServlet überprüft werden.
Workaround: Die Validierung kann im Ziel-Servlet erfolgen, entweder auf Basis der ursprünglichen Formularfelder oder auf Basis des daraus erzeugten XML-Dokumentes.
- Namespaces:
Soll: Namespaces können in der Editor Definition deklariert werden, zusammen mit der Abbildung zwischen den Eingabefeldern und der XML-Darstellung der Daten.
Workaround: Namespaces werden im Ziel-Servlet hinzugefügt, indem das generierte JDOM-Dokument entsprechend nachbearbeitet wird. Dies könnte auch ein Stylesheet tun.

3.5.4 Beschreibung der Editor-Formular-Definition

3.5.4.1 Die Grundstruktur

Im folgenden soll die Gestaltung eines Editor-Formulars näher beschrieben werden. Als Beispiel ist ein Formular für ein Dokument gedacht. Die Daten werden z. B. in der Datei editor-document.xml gespeichert.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
...
</editor>
```

Abbildung 3.10: Rahmen der Formular-Definition

Als nächstes definieren wir die Eingabefelder des Editors. Ein Editor besteht aus ein verschiedenen Komponenten, die innerhalb des Elements **components** deklariert werden. Dies können einfache Komponenten z. B. für Auswahllisten und Texteingabefelder sein, oder aber zusammengesetzte Panels, mit deren Hilfe man einfache Komponenten in einer Tabellengitterstruktur anordnen kann. Panels können wiederum andere Panels beinhalten, so dass sich komplexere Layouts erzeugen lassen. Jede Komponente besitzt eine innerhalb des Editors eindeutige ID, über die sie referenziert werden kann. Jeder Editor besitzt ein **Root-Panel**, die äußerste Struktur, mit der die Anordnung der Komponenten begonnen wird. Die ID dieses **Root-Panels** wird als Attribut im Element **components** angegeben.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document">
    <panel id="document" lines="on">
      </panel>
    </components>
  </editor>
```

Abbildung 3.11: Definition des Root-Panels

Innerhalb eines Panels lassen sich andere Komponenten oder Panels anordnen. Solche Komponenten werden im einfachsten Fall einfach in die Gitterzellen eines Panels eingebettet. Jede Zelle entspricht einem **cell** Element innerhalb des Panels. Jede Zelle besitzt eine **row**- und **col**-Koordinate, mit deren Hilfe die Zelleninhalte von links nach rechts in Spalten (**col**) und von oben nach unten in Zeilen (**row**) angeordnet werden. Dabei ist für Textfelder noch die Angabe der Sprache möglich.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document">
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1">
        <text><label xml:lang="de">Titel:</label></text>
      </cell>
      <cell row="1" col="2">
        <textfield width="80" />
      </cell>
      <cell row="2" col="1">
        <text><label xml:lang="de">Autor:</label></text>
      </cell>
      <cell row="2" col="2">
        <textfield width="80" />
      </cell>
    </panel>
  </components>
</editor>
```

Abbildung 3.12: Definition eines einfachen Formulars

Innerhalb der Gitterzellen füllen die Komponenten in der Regel nicht den gesamten Platz aus, daher können sie in ihrer Zellen mittels des `anchor` Attributs anhand der Himmelsrichtungen (NORTH, NORTHEAST, EAST, ... bis CENTER) angeordnet werden. Wir ordnen die Beschriftungen rechtsbündig, die Texteingabefelder linksbündig an. Außerdem wird nun in der untersten rechten Zelle rechtsbündig einen "Speichern" Button zum Absenden des Formulars ergänzt.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document">
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1" anchor="EAST">
        <text><label xml:lang="de">Titel:</label></text>
      </cell>
      <cell row="1" col="2" anchor="WEST">
        <textfield width="80" />
      </cell>
      <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
        <text><label xml:lang="de">Autor:</label></text>
      </cell>
      <cell row="2" col="2" anchor="WEST">
        <textfield width="80" />
      </cell>
      <cell row="3" col="2" anchor="EAST">
        <submitButton width="100px" >
          <label xml:lang="de">[Speichern]</label>
        </submitButton>
      </cell>
    </panel>
  </components>
</editor>

```

Abbildung 3.13: Definition der Ausrichtung und des Submit-Button

Im nächsten Schritt soll nun die Definition aus dem Root-Panel ausgegliedert werden. Sie verwenden dazu ein eigenes Panel. Diese Technik wird verwendet, um Panels mehrfach zu nutzen und den Quellcode des Formulars zu strukturieren. dabei wird gezeigt, wie sich Panels untereinander aufrufen.

```

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document">
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1" anchor="EAST" ref="form">
        <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
          <submitButton width="100px" >
            <label xml:lang="de">[Speichern]</label>
          </submitButton>
        </cell>
      </panel>

      <panel id="form">
        <cell row="1" col="1" anchor="EAST">
          <text><label xml:lang="de">Titel:</label></text>
        </cell>
        <cell row="1" col="2" anchor="WEST">
          <textfield width="80" />
        </cell>
        <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
          <text><label xml:lang="de">Autor:</label></text>
        </cell>
        <cell row="2" col="2" anchor="WEST">
          <textfield width="80" />
        </cell>
      </panel>
    </components>
  </editor>

```

Abbildung 3.14: Auslagen von Definitionen aus dem Root-Panel

Soll das Panel **form** nun mehrfach genutzt werden, z. B. in mehreren Formularen, so ist es sinnvoll das Panel in eine gemeinsame Definitionsdatei *imports-common.xml* auszulagern. Im eigentlichen Formular wird dann nur noch auf das form-Panel verwiesen. Die Einbindung der ausgelagerten Panels erfolgt mit der **include**-Anweisung. Die einzufügende Datei wird nun im System mittels **EntityResolver** gesucht und eingebunden. Auf diese Weise lassen sich elegante und wartungsarme Formulare gestalten.


```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document">
    <include uri="webapp:editor/imports-common.xml" />
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1" anchor="EAST" ref="form">
        <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
          <submitButton width="100px" >
            <label xml:lang="de">[Speichern]</label>
          </submitButton>
        </cell>
      </panel>
    </components>
  </editor>
```

Abbildung 3.15: Auslagen von Definitionen aus dem dem Editor-Formular

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE imports>

<imports>
  <panel id="form">
    <cell row="1" col="1" anchor="EAST">
      <text><label xml:lang="de">Titel:</label></text>
    </cell>
    <cell row="1" col="2" anchor="WEST">
      <textfield width="80" />
    </cell>
    <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
      <text><label xml:lang="de">Autor:</label></text>
    </cell>
    <cell row="2" col="2" anchor="WEST">
      <textfield width="80" />
    </cell>
  </panel>
</imports>
```

Abbildung 3.16: Die imports-Formular-Definition

3.5.4.2 Abbildung zwischen Eingabefeldern und XML-Strukturen

Als nächstes definieren wir, wie die Eingabefelder auf XML-Elemente abgebildet werden. Dies geschieht über das Attribut **var** verschiedener Elemente der Editor-Definition. Zunächst wird im **var** Attribut des **components** Elements der Name des Root Elements der XML-Darstellung (**document**) festgelegt. Die Abbildung zwischen Eingabefeldern oder Panels und ihrer Zuordnung zu XML Elementen geschieht über das **var** Attribut in den **cell** Elementen, welche die Eingabekomponente enthalten.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <components root="document" var="/document">
    <include uri="webapp:editor/imports-common.xml" />
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1" anchor="EAST" ref="form">
        <cell row="2" col="1" anchor="EAST">
          <submitButton width="100px" >
            <label xml:lang="de">[Speichern]</label>
          </submitButton>
        </cell>
      </panel>
    </components>
  </editor>
```

Abbildung 3.17: Einfügen des XML-Main-Tag-Namen

Es gibt für Tags und Attribute innerhalb der Root-Komponente verschiedene Möglichkeiten der Gestaltung des Ausgabe-XML-Baumes. Die einfachste Art ist die direkte Zuordnung. Hier werden die Werte des Eingangs-XML-Files dem Feld in der Editormaske zugeordnet. weiterhin kann dem Feld noch ein Standardwert durch das Attribut **default** mitgegeben werden. Weiterhin können Felder, welche von der Dateneingabe ausgenommen werden sollen, deren Inhalte aber an die Ausgabeseite durchgereicht werden sollen, als **hidden**-Felder mitgeführt werden. Auch hier können Standardwerte angegeben werden, welche eingesetzt werden, wenn keine Daten für das Tag/Attribut vorhanden sind.

```
<cell row="1" col="2" anchor="WEST">
  <textfield width="80" var="dc/title" default="Mein Buch" />
</cell>
<hidden var="dc/title/@lang" default="de" />
```

Abbildung 3.18: Integration von einfachen XML-Tags

Sollten Sie mehrere gleiche XML-Strukturen im Editor zur Bearbeitung anbieten wollen, so wird dies über eine Integer-Zahl in Klammer organisiert. Achtung, es werden immer nur soviel XML-Elemente übernommen und an die Ausgabe weitergereicht, wie angegeben sind. Um eine beliebige Anzahl zu präsentieren und zu bearbeiten nutzen sie die weiter unten angegeben Möglichkeit des Repeaters. Für hidden-Felder gibt es noch die Variante, mittels des **descendants="true"** - Attributs alle Kindelemente, Attribute und Wiederholungen des Elementes an den Ausgang durchzureichen.

```
<cell row="1" col="2" anchor="WEST">
  <textfield width="80" var="dc/title" default="Mein Buch" />
</cell>
<hidden var="dc/title/@lang" default="de" />
<cell row="2" col="2" anchor="WEST">
  <textfield width="80" var="dc/title[2]" default="" />
</cell>
<hidden var="dc/title[2]/@lang" default="de" />
<hidden var="dc/source" descendants="true" />
```

Abbildung 3.19: Integration von mehrfachen XML-Tags

3.5.4.3 Integration und Aufruf des Editor Framework

bereits zum Anfang des Kapitels wurde ein einfaches Syntax zum Aufruf des Editor Framework vorgestellt. Dieser Abschnitt soll nun umfassend zu diesem Thema informieren.

```
<editor id="document">
<include uri="webapp:editor/editor-document.xml"/>
</editor>
```

Abbildung 3.20: : Einbindung des Editors in eine Webseite

Das Editor Framework ist so konzipiert, dass es als XML-Sequenz in einer durch das MCRLayServlet darzustellenden Webseite integriert werden kann. D.h. Sie codieren eine XML Seite welche durch das Servlet und die zugehörigen XSLT-Stylesheets nach HTML konvertiert werden. Durch einen Include der Editor Framework XSLT-Dateien in das Layout zum Erzeugen der HTML-Seiten ermöglichen Sie die Einbindung ihrer Editor-Formulare. In der oben gezeigten XML-Sequenz wird jedoch nur die Definitionsdatei des Formulars beschrieben: „nimm aus der Web-Applikation die Datei *editor-document.xml* aus dem Verzeichnis *editor*. dabei ist noch nichts über die Datenquelle bekannt. Hierfür gibt es noch einige Parameter, welche durch das Framework ausgewertet werden. Diese können sowohl direkt im Browser in der Aufrufsequenz oder über Parametereinstellungen in einem Servlet mitgegeben werden.

`http://.../document.xml?XSL.editor.source.new=true&type=...`

oder in einem Servlet als Codestück

```
String base = getBaseURL() + myfile;
Properties params = new Properties();
params.put( "XSL.editor.source.new", "true" );
params.put( "XSL.editor.cancel.url", getBaseURL()+cancelpage);
params.put( "type",mytype );
params.put( "step",mystep );
job.getResponse().sendRedirect(job.getResponse().encodeRedirectURL(
    (buildRedirectURL( base, params )));
```

Abbildung 3.21: Codesequenz zum Aufruf des Editor Framework

Für das Framework sind folgende Parameter möglich:

XSL.editor.source.new=true – es wird das Formular mit leeren Datenfeldern gestartet.

XSL.editor.source.url=http://.../document_01.xml – es wird das Formular beim Start mit den Daten aus der Datendatei *document_01.xml* gefüllt.

XSL.editor.cancel.url=http://.../cancel.html – wenn der Cancel-Button gedrückt wird, so ist mit der Webseite *cancel.html* fortzufahren.

Daneben gibt es noch die Möglichkeit, dem im **target**-Tag angegebenen Verarbeitungs-Servlet

Informationen in der Form **name=value** mitzugeben. Diese werden gemäß HTML-Syntax dem System mit übergeben.

3.5.4.4 Ausgabeziele

Selbstverständlich soll ist das Editor-Framework auch hinsichtlich der Verarbeitung der entstandenen Daten flexibel konfigurierbar. Wie bereits erwähnt, wird nach dem Betätigen des Submit-Buttons das MCRServlet für eine erste Verarbeitung angestoßen. Diese reicht die Daten dann an ein weiteres konfigurierbares Ziel weiter. Welches das ist, wird mit der **target**-Zeile in der Formulardefinition festgelegt. Möglich sind:

- die Ausgabe in eine Webseite als Debug-Anzeige
- die Weiterleitung der Daten in ein nachgeschaltetes Servlet
- die Weiterleitung der Daten an ein nachgeschaltetes Servlet in der Form 'name=value'

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
<!--
<target type="debug" />
-->
<target type="servlet" name="MCRCheckDataServlet" method="post" format="xml" /
>
...
</editor>
```

Abbildung 3.22: Rahmen der Formular-Definition

Mit der nachfolgenden Java-Code-Sequenz kann nun auf die vom MCRServlet durchgereichten XML- und -File-Daten zugegriffen werden.

```
/**
 * This method overrides doGetPost of MCRServlet.<br />
 */
public void doGetPost(MCRServletJob job) throws Exception
{
    // read the XML data
    MCREditorSubmission sub = (MCREditorSubmission)
        (job.getRequest().getAttribute("MCREditorSubmission"));
    org.jdom.Document indoc = sub.getXML();
    List files = sub.GetFiles();

    ...
}
```

Abbildung 3.23: Java-Code-Sequenz für den Zugriff

Neben der Übernahme der Ausgabewerte des MCRServlets als XML-Baum können diese auch in der Form 'name=value' durchgereicht werden. Hierzu müssen u. a. die **var**-Attribute

entsprechend in eine einfache Form gebracht werden. Der Ausschnitt der Editor-Definition soll das verdeutlichen.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<!DOCTYPE editor>

<editor id="document">
  <target type="servlet" name="MCRStartEditorServlet" method="get"
format="name=value" />
  <components root="formular">
    <panel id="document" lines="on">
      <cell row="1" col="1" anchor="EAST">
        <text><label xml:lang="de">Label:</label></text>
      </cell>
      <cell row="1" col="2" anchor="WEST" var="label">
        <textfield width="80" />
      </cell>
    ...
  </components>
</editor>
```

Abbildung 3.24: Rahmen der Formular-Definition mit name=value

3.5.5 Syntax der Formularelemente

3.5.5.1 Aufbau einer Zelle

```
<cell var="..." col="..." row="..." anchor="..." ref="..." sortnr="..." />
oder
<cell var="..." col="..." row="..." anchor="..." sortnr="...">
  Formularfelddefinition
</cell>
```

Abbildung 3.25: Syntax des cell-Elements

Das **cell**-Element stellt ein elementares Gebilde innerhalb eines Formulargitters dar. Seine Position wird durch die Attribute **col**, **row** und **anchor** beschrieben. **col** gibt dabei die relative Spaltenzahl, **row** die relative Zeilenzahl an. Mit **anchor** kann die Ausrichtung gesteuert werden. Mögliche Werte sind hier NORTHWEST, NORTH, NORTHEAST, WEST, CENTER, EAST, SOUTHWEST, SOUTH und SOUTHEAST. Mit dem Attribut **ref** kann auf ein mehrfach verwendbares Element via ID referenziert werden. Über das Attribut **sortnr** kann die Reihenfolge der zu generierenden XML-Daten für die Ausgabe geregelt werden. Dieses Attribut bezieht sich dabei auf das gesamte Formular.

3.5.5.2 Texteingabefelder

Ein einzeliges Texteingabefeld wird wie folgt erzeugt. Dabei generiert **textfield** ein einzeliges

Eingabefeld, **textarea** hingegen ein mehrzeiliges. Das Attribut **width** gibt die Breite des Texteingabefeldes in Anzahl Zeichen an. Texteingabefelder können einen Vorgabewert enthalten, der über das Attribut bzw. Element **default** angegeben wird.

```
<textfield width="80" default="Standardtext" >
<textarea width="80" height="5">
  <default>Standardtext</default>
</textarea>
```

Abbildung 3.26: Syntax von textfield und textarea I

Alternativ kann auch ein AutoFill-Wert über das Attribut bzw. Element **autofill** angegeben werden. Während **default**-Werte immer Teil der Eingabe werden, werden AutoFill-Werte nur dann als Eingabe betrachtet, wenn der Nutzer sie ergänzt oder ändert. Unveränderte AutoFill-Werte werden also ignoriert. Für alle Mitarbeiter der Universität sind z. B. Teile der Email-Adresse oder der Anschrift in den meisten Fällen identisch. Falls der Nutzer diese Angaben im Eingabefeld ändert oder ergänzt, wird dies als Eingabe betrachtet. Ansonsten wird der AutoFill-Wert ignoriert. Default-Werte dagegen werden immer als Eingabe betrachtet.

```
<textfield width="80" autofill="Standardtext" >
<textarea width="80" height="5">
  <autofill>Standardtext</autofill>
</textarea>
```

Abbildung 3.27: Syntax von textfield und textarea II

3.5.5.3 Passwort-Eingabefelder

Passwort-Eingabefelder werden über das Element **password** erzeugt. Sie können keine default- oder autofill-Werte besitzen. Bei der Eingabe werden Sternchen statt der eingegebenen Zeichen angezeigt.

```
<password width="10" />
```

Abbildung 3.28: Syntax des password-Elements

3.5.5.4 Auswahllisten

Auswahllisten werden über das Element **list** erzeugt. Die in der Liste darzustellenden Werte werden über geschachtelte **item** Elemente angegeben. Das Attribut **type** gibt an, in welchem Format die Listenwerte dargestellt werden. Der Typ **dropdown** stellt die Listenwerte als einzeilige Dropdown-Auswahlliste dar. Das Attribut **width** gibt dabei die Breite des Auswahlfeldes in CSS-Syntax an, d.h. es sind Angaben in Anzahl Zeichen oder Pixeln etc. möglich. Der Typ **multirow** stellt die

Listenwerte als mehrzeiliges Auswahlfeld dar. Das Attribut **rows** gibt dabei die Anzahl Zeilen an, die maximal zu sehen sind. Enthält die Liste mehr Werte als Zeilen, werden Scrollbalken dargestellt. Das Attribut **multiple** mit den möglichen Werten **true** und **false** gibt an, ob eine Mehrfachauswahl möglich ist.

```
<list type="dropdown" width="100px">
  <item value="1"><label xml:lang="de">eins</label></item>
  <item value="2"><label xml:lang="de">zwei</label></item>
  <item value="3"><label xml:lang="de">drei</label></item>
</list>
<list type="multirow" width="100px" rows="3" multiple="true">
  <item value="a"><label xml:lang="de">Fred</label></item>
  <item value="b"><label xml:lang="de">Willi</label></item>
  <item value="c"><label xml:lang="de">Otto</label></item>
</list>
```

Abbildung 3.29: Syntax einer Auswahlliste

Die in einer Liste dargestellten Werte werden über **item** Elemente angegeben. Diese können auch mehrstufig geschachtelt sein, um eine hierarchische Struktur darzustellen. Eine Schachtelung ist nur für die Listentypen **dropdown** und **multirow** erlaubt. Die Hierarchie wird dabei automatisch durch Einrückungen dargestellt.

3.5.5.5 Radio-Buttons und Checkbox-Listen

Der Typ **radio** stellt die Listenwerte als eine Menge von Radiobuttons dar, es kann also nur ein Wert ausgewählt werden. Der Typ **checkbox** stellt die Listenwerte als eine Menge von Checkboxes dar, in diesem Fall können mehrere Werte ausgewählt sein. Bei diesen beiden Typen werden alle Werte der Liste nacheinander in einer Tabellenstruktur mit einer gewissen Anzahl Zeilen und Spalten ausgegeben. Es kann entweder die Anzahl Zeilen oder die Anzahl Spalten dieser Tabelle angegeben werden, der jeweils nicht angegebene Wert folgt automatisch aus der Anzahl der Werte in der Liste. Der Spezialfall **rows="1"** entspricht also einer Anordnung aller Listenwerte von links nach rechts in einer Zeile, der Fall **cols="1"** entspricht einer Anordnung von oben nach unten in nur einer Spalte.

```
<list type="radio" rows=2" default="new">
  <item value="1"><label xml:lang="de">eins</label></item>
  <item value="2"><label xml:lang="de">zwei</label></item>
  <item value="3"><label xml:lang="de">drei</label></item>
</list>
<list type="checkbox" cols="3">
  <item value="a"><label xml:lang="de">Fred</label></item>
  <item value="b"><label xml:lang="de">Willi</label></item>
  <item value="c"><label xml:lang="de">Otto</label></item>
</list>
```

Abbildung 3.30: Syntax von Radio-Button und Checkbox-Listen

3.5.5.6 Beschriftungen

Beschriftungen von Eingabefeldern lassen sich mit den Elementen **text** und **label** definieren. Das Element **text** erzeugt eine frei platzierbare Beschriftung etwa für eine Texteingabefeld. Beschriftungen dürfen auch XHTML Fragmente enthalten, etwa um eine fette, kursive oder mehrzeilige Darstellung zu erreichen. Mehrsprachige Beschriftungen von Elementen können über mehrere **label** Elemente realisiert werden, wobei das Attribut **xml:lang** die Sprache angibt.

Die aktive Sprache wird wie bei anderen MyCoRe Stylesheets über den **XSL.Lang** Parameter definiert. Wenn ein **label** existiert, bei dem **xml:lang** der aktiven Sprache entspricht, wird dieses ausgegeben. Ansonsten, wird das **label** der Default-Sprache (Parameter **XSL.DefaultLang**) ausgegeben, falls es existiert. Ansonsten wird das Label ausgegeben, das im label Attribut oder im ersten **label** Element enthalten ist, das kein **xml:lang** Attribut enthält. Ansonsten wird das erste label Element verwendet, das überhaupt existiert.

```
<text>
  <label xml:lang="de"><b>Eins</b></label>
  <label xml:lang="en"><b>One</b></label>
</text>
```

Abbildung 3.31: Syntax eines Textfeldes

3.5.5.7 Abstandhalter

Ein Abstandshalter erzeugt leeren Raum als Platzhalter zwischen Elementen. Die Attribute **width** und **height** geben Breite und Höhe des Abstandes in CSS-Syntax, etwa in Anzahl Pixeln, an.

```
<space width="0px" height="50px" />
```

Abbildung 3.32: Syntax eines Abstandhalters

3.5.5.8 Hilfefenster

Ein Hilfefenster kann Hilfetext zu einem Eingabefeld im HTML-Format enthalten. Es wird als **[?]** Button im Formular dargestellt. Bei Anklicken des Hilfebuttons erscheint der Text in einem Pop-up-Fenster. Die Attribute **width** und **height** steuern die Breite und Höhe dieses Fensters. Wichtig ist, dass jedes **helpPopup** Element eine eindeutige ID besitzt. Optional kann der Hilfetext auch von einer externen URL geladen werden. Falls die URL mit „http://“ oder „https://“ beginnt, wird sie als absolute URL direkt verwendet, andernfalls wird die URL als relativ zur **WebApplicationBaseURL** (context root), dem Startpunkt der WebApplication, interpretiert.


```
<helpPopup id="url.help" width="400px" height="200px">
  In diesem Feld geben Sie bitte die <b>WWW Adresse (URL)</b>
  der Webseite ein. Bitte achten Sie darauf, dass die Adresse mit
  <i>http://</i> beginnt, da sonst der Link unter Umständen nicht
  funktioniert.
</helpPopup>

<helpPopup id="url.help" width="400px" height="200px" url="hilfe/url.html" />
```

Abbildung 3.33: Syntax eines Hilfetextes

3.5.5.9 Buttons

Über das **button** Element wird ein Knopf erzeugt, der bei Anklicken zu einer externen URL wechselt. Das Attribut **width** legt die Breite des Knopfes fest, das Attribut **label** oder ggf. mehrsprachige enthaltene **label** Elemente legen die Beschriftung des Knopfes fest. Falls die URL mit „http://“ oder „https://“ beginnt, wird sie als absolute URL direkt verwendet, andernfalls wird die URL als relativ zur `WebApplicationBaseURL` (context root), dem Startpunkt der `WebApplication`, interpretiert.

```
<button width="100px" url="index.html">
  <label xml:lang="de">Start</label>
</button>
```

Abbildung 3.34: Syntax eines einfachen Buttons

3.5.5.10 SubmitButton

Über das **submitButton** Element wird ein Knopf erzeugt, der bei Anklicken die Eingaben an das in der Konfiguration angegebene Ziel sendet. Das Attribut **width** legt die Breite des Knopfes und das mehrsprachige **label** Elemente legen die Beschriftung des Knopfes fest.

```
<submitButton width="100px" url="index.html">
  <label xml:lang="de">Start</label>
</submitButton>
```

Abbildung 3.35: Syntax des Submit-Buttons

3.5.5.11 CancelButton

Über das **cancelButton** Element wird ein Knopf erzeugt, der bei Anklicken die Bearbeitung des Formulars abbricht.¹³ Das Attribut **width** legt die Breite des Knopfes und das mehrsprachige **label** Elemente legen die Beschriftung des Knopfes fest.

¹³ Siehe auch **Integration und Aufruf des Editor Framework**

```
<cancelButton width="100px" url="index.html">  
  <label xml:lang="de">Start</label>  
</cancelButton>
```

Abbildung 3.36: Syntax des Cancel-Buttons

3.5.5.12 Der Framework-interne FielUpload

Das Element file erlaubt es, eine einzelne Datei zusammen mit den Formulareingaben hochzuladen oder eine auf dem Server vorhandene Datei zu löschen oder zu aktualisieren. Voraussetzung ist hierfür die vollständige Integration des Upload-Service in den jeweiligen Java-Klassen.¹⁴ Das Attribut **maxlength** gibt optional die maximale Grösse der hochzuladenen Datei an. Es können maximal Dateien mit 5 MB Größe hochgeladen werden. Andernfalls ist der in MyCoRe implementierte externe FileUpload zu nutzen. Das Attribut **accept** gibt optional den akzeptierten MIME Typ an. Ob diese Angaben beachtet werden, ist jedoch vom Browser abhängig und daher nicht verlässlich. Die Darstellung eines Datei-Upload Feldes hängt ebenfalls sehr stark vom Browser ab. In der Regel bestellt ein solches Feld aus einem Texteingabefeld (dessen Breite in Anzahl Zeichen das **width** Attribut angibt) und einem Button „Durchsuchen“. Beschriftung und Layout dieser Elemente sind nicht steuerbar und fest vom Browser vorgegeben, CSS Angaben funktionieren leider nicht zuverlässig. Über den Durchsuchen-Button kann eine Datei von der lokalen Platte gewählt werden, alternativ kann der Dateipfad im Texteingabefeld eingegeben werden. Mit Abschicken des Formulars wird der Dateiinhalt und der Dateiname an den Server übertragen, was unter Umständen lange dauert.

```
<cell row="1" col="1" anchor="WEST" var="pathes/path">  
  <file width="60" maxlength="5000000" />  
</cell>
```

Abbildung 3.37: Syntax des FileUpload

Zu beachten ist noch, dass für den FileUpload einige Property-Werte des Systems von Bedeutung sind.

```
MCR.Editor.FileUpload.MemoryThreshold=1000000
```

```
MCR.Editor.FileUpload.MaxSize=5000000
```

```
MCR.Editor.FileUpload.TempStoragePath=/tmp/upload
```

Das Auslesen der Dateien zur weiteren Verarbeitung muss wie folgend durchgeführt werden.

¹⁴ Im MyCoReSample ist derzeit nur der Upload integriert.

```

import org.apache.commons.fileupload.*;

public void doGetPost(MCRServletJob job) throws Exception
{
    // read the XML data
    MCREditorSubmission sub = (MCREditorSubmission)
        (job.getRequest().getAttribute("MCREditorSubmission"));
    org.jdom.Document indoc = sub.getXML();
    List files = sub.GetFiles();
    ...
    for (int i=0;i<files.size();i++) {
        FileItem item = (FileItem)(files.get(i));
        String fname = item.getName().trim();
        ...
        File fout = new File(dirname,fname);
        FileOutputStream fouts = new FileOutputStream(fout);
        MCRUtils.copyStream(item.getInputStream(),fouts);
        fouts.close();
    }
    ...
}

```

Abbildung 3.38: Java-Code zum Lesen des FileUpload

3.5.5.13 Integration externer Datenquellen

Das Editor Framework gestattet die Einbindung externer Datenquellen in das Formular. Dies ermöglicht eine flexible Gestaltung von Eingabewerten zur Laufzeit. Dabei werden Teile der Formulardefinition „on the fly“ erzeugt und im Moment der Darstellung erst integriert.

Einfügen eines Request aus einem Servlet

Diese Beispiel zeigt den Zugriff auf ein Servlet zur Laufzeit. Dabei werden die Ausgabedaten der Servlet-Antwort vor der Integration in das Framework mittels XSLT in eine passende Form gebracht. In Beispiel wird eine MyCoRe-Klassifikation in eine Auswahlliste eingefügt.

```

<list id="COrigin" width="300" type="dropdown">
  <item value=""><label xml:lang="de">(bitte wählen)</label></item>
  <include uri="request:servlets/MCRQueryServlet?XSL.Style=classif-to-items&am
p;type=class&hosts=local&lang=de&query=/mycoreclass%
5b@ID='DocPortal_class_00000002'%5d" />
</list>

```

Abbildung 3.39: Include Servlet-Request

Einfügen eines Definitionsabschnittes aus der Session

Es besteht auch die Möglichkeit, Daten dynamisch in der MCRSession zu hinterlegen und von dort in die Gestaltung des Formulars zu integrieren. Im ersten Schritt wird in einer Java-Klasse ein JDOM-Element erzeugt, welches dann im zweiten Schritt in das Formular eingebaut wird. Das Attribut **cacheable** spezifiziert dabei, ob die Daten permanent vorgehalten werden sollen. Für ständig wechselnde Daten ist hier **false** anzugeben.

```
org.jdom.Element items = new org.jdom.Element("items");
org.jdom.Element item = new org.jdom.Element("item");
item.setAttribute(...)
items.addContent(item);
...
MCRSessionMgr.getCurrentSession().put("mylist", items);
```

Abbildung 3.40: Java-Code

```
<list id="CSelect" width="300" type="dropdown">
  <include uri="session:mylist" cacheable="false" />
</list>
```

Abbildung 3.41: Include Session-Daten

4. Anmerkungen und Hinweise