Tabla parámetros

Estándar: ISO 97
Tipo medición: Aspereza

Nombre elemento	Definir valor	Unidad
Pa	47.9123049	um
Pq	55.1486292	um
Pp	90.8400000	um
Pv	12.6960000	um
Pc.I	74.7600000	um
PSm	Sin pico	
PDq	0.0527011	
PSk	1.3185656	
Pku	1.8742577	
Ra	3.8577877	um
Rasd	3.9807918	um
Ramax	11.4726323	um
Ramin	0.4597060	um
Ra+sd	7.8385794	um
Ra-sd	-0.1230041	um
Ra(1)	0.4597060	um
Ra(2)	2.3858621	um
Ra(3)	11.4726323	um
Ra(4)	1.1129502	um
Rq	4.8611304	um
Rqsd	4.1917690	um
Rqmax	12.5565890	um
Rqmin	0.6591959	um
Rq+sd	9.0528994	um
Rq-sd	0.6591959	um
Rq(1)	4.6757690	um
Rq(2)	12.5565890	um
Rq(3)	1.5529677	um
Rq(4)	18.7510000	um
Rz	12.4823727	um
Rzsd	39.1880000	um
Rzmax	3.3840000	um
Rzmin	31.2333727	um
Rz+sd	6.2686273	um
Rz-sd	3.3840000	um
Rz(1)	23.7120000	um
Rz(2)	39.1880000	um
Rz(3)	8.7200000	um
Rz(4)	12.5980000	um
Rp	8.4807375	um
Rpsd	22.7640000	um
Rpmax	0.7600000	um
Rpmin	21.0787375	um
Rp+sd	4.1172625	um
Rp-sd	0.7600000	um
Rp(1)	21.0800000	um
Rp(2)	22.7640000	um
Rp(3)		

Nombre elemento	Definir valor	Unidad
*Rz.J94max	38.1300000	um
*Rz.J94min	2.2506667	um
*Rz.J94+sd	30.3232436	um
*Rz.J94-sd	4.1450897	um
Rz.J94(1)	2.2506667	um
Rz.J94(2)	23.7120000	um
Rz.J94(3)	38.1300000	um
Rz.J94(4)	4.8440000	um
Pt	103.5360000	um
Rt	39.1880000	um
*Rz.J	89.1480000	um
*R3z	0.8720000	um
*RSm	774.2326097	um
*RSmsd	57.0847373	um
*RSmmax	864.4915044	um
*RSmmin	683.9737150	um
*RSm+sd	831.3173470	um
*RSm-sd	717.1478724	um
RSm(1)	864.4915044	um
RSm(2)	Sin pico	
RSm(3)	Sin pico	
RSm(4)	683.9737150	um
RDa	0.0243551	
RDasd	0.0116370	
RDamax	0.0449866	
RDamin	0.0090618	
RDa+sd	0.0359920	
RDa-sd	0.0127181	
RDa(1)	0.0090618	
RDa(2)	0.0229710	
RDa(3)	0.0449866	
RDa(4)	0.0204008	
RDq	0.0368079	
RDqsd	0.0163976	
RDqmax	0.0651529	
RDqmin	0.0138674	
RDq+sd	0.0532055	
RDq-sd	0.0204103	
RDq(1)	0.0138674	
RDq(2)	0.0343202	
RDq(3)	0.0651529	
RDq(4)	0.0338911	
RLa	729.1192913	um
RLasd	466.0625926	um
RLamax	1602.3593639	um
RLamin	318.7470325	um
RLa+sd	1195.1818839	um
RLa-sd	263.0566987	um

Nombre elemento	Definir valor	Unidad
Rsk(1)	-1.9944669	
Rsk(2)	2.7810401	
Rsk(3)	-0.0927012	
Rsk(4)	2.1445092	
Rku	5.9035650	
Rkusd	2.4090723	
Rkumax	8.7122925	
Rkumin	1.5040651	
Rku+sd	8.3126373	
Rku-sd	3.4944926	
Rku(1)	6.1948084	
Rku(2)	8.7122925	
Rku(3)	1.5040651	
Rku(4)	7.2030938	
Rk	2.7261643	um
Rpk	16.1137671	um
Rvk	15.9317861	um
Mr1	17.2667162	%
Mr2	79.7558175	%
VO	0.1612630	
K	5.8440301	
Pmr(10.0%)	21.2340145	%
Pmr(20.0%)	29.0596962	%
Pmr(30.0%)	30.4731617	%
Pmr(40.0%)	41.5886192	%
Pmr(50.0%)	57.8844109	%
Pmr(60.0%)	71.2891846	%
Pmr(70.0%)	85.1567993	%
Pmr(80.0%)	89.6321793	%
Desgaste inicial...	0.0000000	%
Pmr2(0.0%,10.0%)	21.2340145	%
Pmr2(0.0%,20.0%)	29.0596962	%
Pmr2(0.0%,30.0%)	30.4731617	%
Pmr2(0.0%,40.0%)	41.5886192	%
Pmr2(0.0%,50.0%)	57.8844109	%
Pmr2(0.0%,60.0%)	71.2891846	%
Pmr2(0.0%,70.0%)	85.1567993	%
Pdc(10.0%)	2.0463290	um
Pdc(20.0-10.0%)	6.4265772	um
Pdc(30.0-10.0%)	27.2897609	um
Pdc(40.0-10.0%)	38.0408240	um
Pdc(50.0-10.0%)	44.7364689	um
Pdc(60.0-10.0%)	52.4277472	um
Pdc(70.0-10.0%)	58.4854086	um
Pdc(80.0-10.0%)	66.5057554	um
Rmr(10.0%)	1.4846725	%
Rmr(20.0%)	3.7597463	%
Rmr(30.0%)	6.4798656	%