

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 1 sur 10
--	----------------------	--

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1 Identifiant du produit

GRAFLOCK 3270

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées : Colle utilisée pour protéger et sceller les raccords filetés jusqu'à 1 pouce (25 mm) dans les boîtes de vitesses, les bouchons de bloc-moteur et les jeux de vannes.

Utilisations déconseillées : Aucune donnée disponible

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. J.
Adresse : ul. Makuszyńskiego 28
Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie
Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67
E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro de téléphone d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange	Règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Dangers	
Propriétés physico-chimiques	Non classé
Pour l'homme	Skin Irrit.2 H315 Skin Sens.1 H317 Eye Irrit.2 H319 STOT SE.3 H335
Pour l'environnement	Aquatic Chronic 3 H412

2.2 Éléments d'étiquetage :

Contient : méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, hydroperoxyde de cumène.

Informations supplémentaires sur l'étiquette :

Sans objet

Pictogrammes de danger :

[■ GHS07 – Attention]

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 2 sur 10
--	----------------------	--

Mention d'avertissement :

ATTENTION

Mentions de danger :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.

P280 Porter des gants de protection/vêtements de protection/équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la chose est aisée. Continuer à rincer.

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation applicable.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Sans objet

3.2 Mélanges :

Nom	Identifiants	[% en poids]	Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 (CLP)
Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	N° index : 607-124-00-X N° CE : 212-782-2 N° CAS : 868-77-9 N° enreg. REACH : ---	35-65	Skin Irrit.2 H315 Skin Sens.1 H317 Eye Irrit.2 H319
Acide méthacrylique, monoester avec le propane-1,2-diol	N° index : --- N° CE : 248-666-3 N° CAS : 27813-02-1 N° enreg. REACH : ---	25-35	Skin Sens.1 H317 Eye Irrit.2 H319
Hydroperoxyde de cumène	N° index : 617-002-00-8 N° CE : 201-254-7 N° CAS : 80-15-9 N° enreg. REACH : ---	1-2,6	Org. Perox. E H242 Acute Tox.4 H302 Acute Tox.4 H312 Skin Corr.1B H314 Acute Tox.3 H331 STOT RE 2 H373 Aquatic Chronic 2 H411

Limites de concentration spécifiques pour l'hydroperoxyde de cumène :

Eye Dam.1 ; H318 : 3 % ≤ C < 10 %

Skin Corr.1B ; H314 : C ≥ 10 %

STOT SE 3 ; H335 : C < 10 %

Skin Irrit.2 ; H315 : 3 % ≤ C < 10 %

Eye Irrit.2 ; H319 : 1 % ≤ C < 3 %

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 3 sur 10
--	----------------------	--

Le texte complet de toutes les mentions H et déclarations de danger figure à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer de retirer les lentilles de contact avant de rincer. Rincer immédiatement les yeux abondamment à l'eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Transporter immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence en position assise confortable. Consulter un médecin si la gêne persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Donner à la victime deux verres d'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

4.3 Indication des soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si des symptômes persistent, consulter un médecin et lui montrer la FDS ou l'étiquette.

Conseils au médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter des vêtements de protection complets et un appareil respiratoire autonome.

Équipement de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher le produit de se répandre dans les égouts, fossés ou cours d'eau. Éliminer les matières libérées et confinées conformément à la réglementation locale.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour les personnes non membres du personnel de secours :

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées dans l'urgence. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les intervenants d'urgence :

Porter les vêtements de protection décrits à la section 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas d'exposition à l'environnement.

6.3 Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant liquide (p. ex. sciure de bois, sable). Nettoyer complètement. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable.

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 4 sur 10
--	----------------------	--

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Utiliser uniquement dans un endroit bien ventilé. Éviter d'inhaler les vapeurs ou aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser l'équipement de protection individuelle approprié (voir section 8). Ne pas manger ni boire pendant l'utilisation.

Conseils d'hygiène générale au travail :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains avant et après le travail. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans les récipients d'origine, correctement étiquetés et hermétiquement fermés, dans un local de stockage sec et bien ventilé.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Niveau sans effet dérivé (DNEL) selon le règlement (CE) N° 1907/2006 :

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition	Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucun danger identifié	0,83 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucun danger identifié	4,9 mg/m³	Aucun danger identifié	2,9 mg/m³
Cutanée	Aucun danger identifié	1,3 mg/kg pc/jour	Aucune donnée	0,83 mg/kg pc/jour

Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition	Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucun danger identifié	2,5 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucun danger identifié	14,7 mg/m³	Aucun danger identifié	8,8 mg/m³
Cutanée	Faible danger	4,2 mg/kg pc/jour	Faible danger	2,5 mg/kg pc/jour

Hydroperoxyde de cumène	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
Voie d'exposition	Effet local aigu	Effets systémiques aigus	Effet local aigu	Effets systémiques aigus
Orale	Aucune donnée	Aucune donnée	Dérogation basée sur l'exposition	Dérogation basée sur l'exposition
Inhalation	Aucune donnée	6 mg/m³	Dérogation basée sur l'exposition	Dérogation basée sur l'exposition
Cutanée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée	Aucune donnée

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 5 sur 10
--	----------------------	--

Concentration prévisible sans effet (PNEC) selon le règlement (CE) N° 1907/2006 :

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle	
Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	0,482 mg/L
Sédiments d'eau douce	3,79 mg/kg sédiment ps
Eau marine	0,482 mg/L
Sédiments marins	3,79 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	Aucune donnée
Micro-organismes en station d'épuration	Aucune donnée
Sol (agricole)	0,476 mg/kg sol ps
Air	Aucun danger

Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol	
Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	0,904 mg/L
Sédiments d'eau douce	6,28 mg/kg sédiment ps
Eau marine	0,904 mg/L
Sédiments marins	6,28 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	0,02 g/kg aliment
Micro-organismes en station d'épuration	Aucune donnée
Sol (agricole)	0,727 mg/kg sol ps
Air	Aucun danger

Hydroperoxyde de cumène	
Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	0,003 mg/L
Sédiments d'eau douce	0,023 mg/kg sédiment ps
Eau marine	0 mg/L
Sédiments marins	0,002 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	Aucune donnée
Micro-organismes en station d'épuration	Aucune donnée
Sol (agricole)	0,003 mg/kg sol ps
Air	Aucune donnée

8.2 Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, fumer et utiliser les toilettes. Enlever immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation.

Équipements de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique homologuées lorsqu'une exposition oculaire est raisonnablement probable. Utiliser un équipement de protection oculaire testé et approuvé selon les normes appropriées telles que la norme EN 166.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Gants recommandés :

Matière : caoutchouc butyle

Épaisseur minimale de couche : >0,7 mm

Temps de percée : ≥120 min

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme EN 374.

Autre : Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Si l'évaluation des risques montre que des respirateurs purificateurs d'air sont appropriés, utiliser un respirateur facial. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 6 sur 10
--	----------------------	--

Les directives locales relatives aux limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées pour le rejet d'air d'échappement contenant des vapeurs. Ne pas rejeter dans les égouts, cours d'eau ou dans le sol. Informer les autorités locales en cas d'exposition à l'environnement.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Liquide vert
Odeur	Caractéristique
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Température de fusion/solidification	Aucune donnée disponible
Température initiale d'ébullition et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	>100°C
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Sans objet
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	1 – 1,1 g/cm ³
Solubilité(s)	Partiellement soluble
Coefficient de partage : n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations :

Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Non réactif dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

10.4 Conditions à éviter

Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter la chaleur, les flammes et autres sources d'inflammation.

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 7 sur 10
--	----------------------	--

10.5 Matières incompatibles

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

LD50 (rat, oral) 5 564 mg/kg pc

LD50 (lapin, cutané) > 5 000 mg/kg pc

LC50 (inhalation) Aucune donnée

Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol

LD50 (rat, oral) 11 200 mg/kg

LC50 (inhalation) Aucune donnée

LD50 (lapin, cutané) > 3 000 mg/kg

Hydroperoxyde de cumène

LD50 (rat, oral) 382 mg/kg pc

LD50 (lapin, cutané) 0,126 mL/kg pc

LC50 (souris, inhalation) 255 ppm

Corrosion/irritation cutanée

Le mélange a été classé comme irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le mélange a été classé comme irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Le mélange a été classé comme étant susceptible de provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Le mélange a été classé comme pouvant potentiellement provoquer une irritation des voies respiratoires.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Informations supplémentaires

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Méthacrylate de 2-hydroxyéthyle

Poissons (Oryzias latipes) LC50 > 100 mg/L durée d'exposition : 96 h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 380 mg/L durée d'exposition : 48 h

Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 836 mg/L durée d'exposition : 72 h

Acide méthacrylique, monoester avec propane-1,2-diol

Poissons (Leuciscus idus melanotus) LC50 493 mg/L durée d'exposition : 48 h

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 8 sur 10
--	----------------------	--

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 >143 mg/L durée d'exposition : 48 h

Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 >97,2 mg/L durée d'exposition : 72 h

Hydroperoxyde de cumène

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LC50 3,9 mg/L durée d'exposition : 96 h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 18,84 mg/L durée d'exposition : 48 h

Algues et bactéries (Desmodesmus subspicatus) EC50 3,1 mg/L durée d'exposition : 72 h

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance évaluée comme étant une substance PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information supplémentaire pertinente disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans une décharge agréée conformément à l'autorité locale de gestion des déchets.

Code de déchets proposé

08 04 09* Déchets de colles et mastics contenant des solvants organiques ou d'autres substances dangereuses

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.2. Désignation officielle de transport ONU	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.4. Groupe d'emballage	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.5. Dangers pour l'environnement	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.6. Précautions particulières pour l'utilisateur	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.7. Transport en vrac selon l'annexe II de la convention MARPOL et le recueil IBC	Sans objet	Sans objet	Sans objet

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 9 sur 10
--	----------------------	--

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, santé et environnement

Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail.

Règlement (CE) N° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Règlement (CE) N° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) N° 1907/2006 avec ses modifications.

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets, conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été réalisée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008

Procédure de classification : méthode de calcul

Skin Irrit.2 H315

Skin Sens.1 H317

Eye Irrit.2 H319

STOT SE.3 H335

Aquatic Chronic 3 H412

Mentions H pertinentes (numéro et texte complet)

H242 L'échauffement peut provoquer un incendie.

H301 Toxique en cas d'ingestion.

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H312 Nocif par contact cutané.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H331 Toxique par inhalation.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations supplémentaires

Les informations fournies dans cette fiche de données de sécurité sont exactes au meilleur de notre connaissance, de nos informations et de notre conviction à la date de publication. Les informations fournies sont uniquement destinées à guider la manipulation, l'utilisation, le traitement, le stockage, le transport, l'élimination et la mise en liberté en toute sécurité, et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations ne concernent que le matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf indication contraire.

Il incombe aux personnes qui reçoivent cette fiche de données de sécurité de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer en contact avec le produit. Si le destinataire produit ensuite une formulation contenant le produit, il lui incombe de transférer toutes les informations pertinentes vers sa propre FDS.

Fiche de Données de Sécurité Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement REACH de l'UE	GRAFLOCK 3270	Révision : 05.07.2017 Date de mise à jour : Version 1.0 Page 10 sur 10
--	----------------------	---

Toutes les informations et instructions fournies dans cette fiche de données de sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée sur la présente FDS. Comme indiqué ci-dessus, cette fiche de données de sécurité a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent différer, vous devez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et destiné à être utilisé. Veuillez noter que l'apparence et le contenu de la FDS peuvent varier, même pour le même produit d'un pays à l'autre, reflétant les différentes exigences de conformité.