

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 1 sur 12
---	---	---

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

1.1. Identifiant du produit

Nom du produit : **Grafen Professional Nettoyant pour Climatiseur**

1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation identifiée : Spray à usage unique destiné au nettoyage du climatiseur d'un véhicule. Élimine les germes, bactéries et champignons. Neutralise efficacement les mauvaises odeurs.

Utilisation déconseillée : Aucune donnée disponible.

1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Nom et adresse : **Madejski Sp. J.** ul. Makuszyńskiego 28 31-752 Kraków

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

Responsable de l'élaboration de la FDS : info@madejski.com.pl

1.4. Numéro de téléphone d'urgence

998, 999, 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1. Classification de la substance ou du mélange

Définition du produit : Mélange

Classification selon le règlement CE 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange	Conforme au règlement CE 1272/2008
Dangers	
Résultant des propriétés physico-chimiques :	Flam. Aerosol 1 H222, H229
Pour l'homme :	Skin Irrit.2 H315 Skin Sens.1 H317 Eye Irrit.2 H319 Acute Tox.4 H332 STOT RE.2 H373
Pour l'environnement :	Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410

2.2. Éléments d'étiquetage

Contient : alcool isopropylique, xylène mélange d'isomères avec éthylbenzène, éthylbenzène, d-limonène, propane, isobutane, n-butane.

Informations supplémentaires sur l'étiquette :

Sans objet

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 2 sur 12
--	---	---

Pictogrammes :

[■ GHS02 – Inflammable] [■ GHS06 – Toxique] [■ GHS09 – Dangereux pour l'env.] [■ GHS07 – Attention]

Mention d'avertissement :

DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P251 Ne pas perforer ni brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en utilisant ce produit.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la chose est aisée. Continuer à rincer.

P331 NE PAS provoquer de vomissement.

P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur.

2.3. Autres dangers

Les composants du mélange ne satisfont pas aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1. Substance : Sans objet

3.2. Mélange :

Nom de la substance	Identifiants	[% en poids]	Classification selon (CE) N° 1272/2008 [CLP/GHS]
---------------------	--------------	--------------	--

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 3 sur 12
---	---	---

Alcool isopropylique	N° index : 603-117-00-0 CE : 200-661-7 CAS : 67-63-0 N° enreg. REACH : 01-2119457558-25-xxxx	5-10	Flam. Liq. 2 H225 Eye Irrit. 2 H319 STOT SE 3 H336
Xylène, mélange d'isomères avec éthylbenzène	N° index : 601-022-00-9 CE : 215-535-7 CAS : 1330-20-7 N° enreg. REACH : 01-2119488216-32-0007	30-35	Flam. Liq.3 H226 Acute Tox.4 H312 Skin Irrit.2 H315 Acute Tox.4 H332
Éthylbenzène	N° index : 601-023-00-4 CE : 202-849-4 CAS : 100-41-4 N° enreg. REACH : Substance soumise aux dispositions transitoires REACH.	30-35	Flam. Liq.2 H225 Asp. Tox.1 H304 Acute. Tox.4 H332 STOT RE.2 H373
d-Limonène	N° index : 601-029-00-7 CE : 227-813-5 CAS : 5989-27-5 N° enreg. REACH : Substance soumise aux dispositions transitoires.	30-35	Flam. Liq. 3 H226 Skin Irrit. 2 H315 Skin Sens. 1 H317 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 1 H410
Propane	N° index : 601-003-00-5 CE : 200-827-9 CAS : 74-98-6 N° enreg. REACH : Substance soumise aux dispositions transitoires.	25-30	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas
Isobutane	N° index : --- CE : 200-857-2 CAS : 75-28-5 N° enreg. REACH : Substance soumise aux dispositions transitoires.	25-30	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas
n-Butane	N° index : 601-004-00-0 CE : 203-448-7 CAS : 106-97-8 N° enreg. REACH : Substance soumise aux dispositions transitoires.	25-30	Flam. Gas 1 H220 Press. Gas

Il n'existe pas de composants supplémentaires qui, selon le fabricant, contribuent à la classification du produit. Texte complet des mentions H : voir section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1. Description des premiers secours

En cas de contact avec les yeux : Enlever les lentilles de contact si possible. Rincer les yeux contaminés, paupières ouvertes, sous un jet d'eau courante pendant 10 à 15 minutes. Éviter un jet d'eau trop fort qui pourrait endommager la cornée. En cas d'irritation ou de rougeur, consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Transporter la personne à l'air frais. La mettre au repos dans une position permettant de respirer confortablement. Protéger du froid. En cas de symptômes d'irritation des voies respiratoires, de difficultés à respirer

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 4 sur 12
--	---	---

ou d'autres symptômes d'intoxication, appeler immédiatement un médecin. En cas d'arrêt ou d'irrégularité respiratoire, pratiquer la respiration artificielle.

En cas de contact avec la peau : Enlever les vêtements et chaussures contaminés, laver la peau souillée abondamment à l'eau et au savon. Laver soigneusement les vêtements contaminés avant réutilisation. En cas d'irritation, de rougeur ou de réaction allergique, consulter immédiatement un médecin.

En cas d'ingestion : En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissements. Rincer la bouche à l'eau. Si la personne est inconsciente, la placer en position latérale de sécurité et appeler immédiatement un médecin. Assurer la ventilation.

4.2. Principaux symptômes et effets aigus et différés

Système respiratoire :

L'inhalation de vapeurs à forte concentration peut provoquer une dépression, des vertiges, des maux de tête, des nausées et une perte de coordination ; elle peut entraîner une perte de conscience, voire la mort.

L'irritation des voies respiratoires peut provoquer une toux, une sensation de brûlure dans le nez et la gorge, ainsi que des difficultés respiratoires.

Peau :

L'irritation peut se manifester par des brûlures, des rougeurs, voire la formation de cloques.

Yeux :

L'irritation peut provoquer des rougeurs, des brûlures oculaires et un trouble de la vision.

4.3. Indication sur les soins médicaux immédiats et les traitements particuliers nécessaires

En cas d'exposition au mélange ou d'apparition de symptômes préoccupants (irritation de la peau, des yeux, des voies respiratoires, difficultés à respirer, vertiges), consulter immédiatement un médecin. Montrer la fiche de données de sécurité ou l'étiquette.

Conseils au médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1. Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse extinctrice, dioxyde de carbone, poudre sèche, brouillard d'eau.

Agents extincteurs inappropriés : jet d'eau direct et compact.

5.2. Dangers particuliers liés à la substance ou au mélange

En cas d'incendie, sous l'effet des hautes températures, des produits de décomposition thermique toxiques sont libérés, contenant notamment des oxydes de carbone.

5.3. Conseils aux pompiers

Équipement de protection pour les pompiers : Lors des opérations d'extinction et de sauvetage en situation d'incendie, les pompiers doivent porter des vêtements de protection (y compris casque, gants, bottes en caoutchouc) et des appareils respiratoires isolants avec masque couvrant l'ensemble du visage.

Mesures de protection pour les pompiers : Refroidir les récipients exposés au feu ou à de hautes températures en les arrosant d'eau depuis une distance sûre, et les éloigner de la zone exposée si possible. Empêcher les déversements et les eaux d'extinction de pénétrer dans les eaux souterraines, les captages d'eau potable et les réseaux d'égouts. Éliminer les eaux usées et les résidus d'incendie conformément à la réglementation en vigueur.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de déversement accidentel

6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 5 sur 12
--	---	---

Pour les personnes non membres du personnel de secours :

Avertir l'entourage de l'accident, évacuer de la zone de danger toutes les personnes ne participant pas aux opérations de dépollution ; ordonner l'évacuation si nécessaire. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter d'inhaler les vapeurs/aérosols. Assurer une ventilation efficace.

Pour les personnes de secours :

Si des vêtements de protection sont nécessaires, consulter les informations de la SECTION 8.

6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser le produit pénétrer dans le système d'égouts, les eaux de surface et souterraines ou les zones basses. Informer les autorités compétentes si le produit a provoqué une contamination de l'environnement (eaux usées, cours d'eau, sol ou air).

6.3. Méthodes et matériels de confinement et de nettoyage

Arrêter la fuite si cela est possible sans risque. Absorber les déversements avec un matériau absorbant non combustible (sable, sciure de bois, terre de diatomées), recueillir dans un récipient hermétique et remettre à une entreprise agréée pour l'élimination des déchets.

6.4. Références à d'autres sections

Informations relatives aux équipements de protection individuelle : SECTION 8.

Informations relatives à la gestion des déchets : SECTION 13.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection

Éviter tout contact avec la peau, les yeux et toute inhalation du produit. Porter l'équipement de protection individuelle approprié (voir SECTION 8). Assurer une ventilation efficace lors de l'utilisation du mélange. Tenir à l'écart des aliments et des boissons. Tenir à l'écart des sources d'inflammation, ne pas fumer. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit sauf dans les zones prévues à cet effet. Éviter tout contact direct avec le produit.

Conseils d'hygiène générale au travail :

Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit ; respecter les règles d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant chaque pause et à la fin du travail. Retirer les vêtements et équipements de protection contaminés avant de pénétrer dans les zones de restauration. Laver les vêtements contaminés avant de les remettre. Assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail. Éviter les déversements. Une inhalation continue peut provoquer une irritation des voies respiratoires. Éviter tout contact cutané.

7.2. Conditions de stockage sûres, y compris d'éventuelles incompatibilités

Conserver dans les emballages d'origine, correctement étiquetés et hermétiquement fermés, dans un local de stockage sec et bien ventilé à une température inférieure à 50°C. Protéger les récipients de la chaleur, de la surchauffe, de l'action directe de la chaleur et des rayonnements solaires. Interdire de fumer et l'utilisation de flammes nues dans le local de stockage. Stocker à l'écart des matières inflammables, des oxydants, des acides et des bases.

7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible.

SECTION 8 : Contrôles de l'exposition/protection individuelle

8.1. Paramètres de contrôle

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 6 sur 12
---	---	---

Le mélange contient des substances pour lesquelles des valeurs limites d'exposition professionnelle (VLEP) ont été établies conformément au Règlement du Ministre du Travail et de la Politique Sociale du 6 juin 2014 (Journal officiel 2014, n° 0, pos. 817) relatif aux concentrations et intensités maximales admissibles des agents nocifs pour la santé dans l'environnement de travail.

Nom de la substance	VLEP (mg/m³)	VLCT (mg/m³)	VLER (mg/m³)
Alcool isopropylique	900	1 200	-
Xylène	100	-	-
Éthylbenzène	200	400	-
Propane	1 800	-	-
n-Butane	1 900	3 000	-

8.2. Contrôles de l'exposition

Mesures techniques appropriées

Il est recommandé d'utiliser le produit conformément aux règles de sécurité et d'hygiène au travail. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit ; respecter les règles d'hygiène personnelle. Se laver les mains avant chaque pause et à la fin du travail.

Équipements de protection individuelle

Protection des yeux et du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Lunettes de sécurité de type lunettes-masque avec protections latérales ou écran facial selon l'évaluation des risques.

Protection de la peau :

Protection des mains : Gants résistants aux produits chimiques, en matériau approuvé par le fabricant de gants pour le contact avec ce produit.

Protection du reste du corps : Porter des vêtements de protection (tablier, chaussures) résistants aux produits chimiques. Ne pas ranger les vêtements de travail avec les vêtements personnels. Laver les vêtements souillés avant réutilisation.

Protection respiratoire : En cas de ventilation insuffisante ou de dépassement des valeurs limites d'exposition, utiliser un demi-masque avec filtre à vapeurs organiques.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Effectuer des mesures régulières des concentrations des composants dans l'air afin d'éviter tout dépassement des concentrations admissibles en milieu de travail. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts, cours d'eau ou sol. Informer les autorités compétentes si le produit a provoqué une contamination de l'environnement (sol, égouts, cours d'eau).

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Aspect	Aérosol
Odeur	Aucune donnée disponible
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 7 sur 12
---	---	---

Température de fusion/solidification	Aucune donnée disponible
Température initiale d'ébullition et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur (kPa)	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage : n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Aucune donnée disponible

9.2. Autres informations :

Aucune donnée disponible

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1. Réactivité

Le produit n'est pas réactif dans les conditions recommandées de stockage et d'utilisation. En cas de chauffage/surchauffe, risque d'explosion.

10.2. Stabilité chimique

Produit stable dans les conditions recommandées de stockage et d'utilisation.

10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec les oxydants, les acides et les bases.

10.4. Conditions à éviter

Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter les températures élevées, l'exposition directe au rayonnement solaire, les surfaces chaudes et les flammes nues.

10.5. Matières incompatibles

Aucune donnée disponible

10.6. Produits de décomposition dangereux

Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucune décomposition dangereuse du produit ne devrait survenir.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Établie conformément au Règlement UE 2015/830
modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.

**GRAFEN PROFESSIONAL
NETTOYANT POUR
CLIMATISEUR**

Date d'élaboration : 20.12.2016
Date de mise à jour : 06.02.2017

Version 1.1
Page 8 sur 12

11.1. Informations sur les effets toxicologiques**Toxicité aiguë**

Aucune donnée disponible pour le produit. Les valeurs indiquées ci-dessous concernent les composants du produit.

d-Limonène

LD50 (rat, oral) >2 000 mg/kg pc
LC50 (rat, inhalation) Aucune donnée
LD50 (lapin, cutané) > 5 000 mg/kg pc

Xylène – mélange d'isomères avec éthylbenzène

LD50 (rat, oral) 4 300 mg/kg pc
LC50 (rat, inhalation) 6 700 ppm
LD50 (lapin, cutané) >5 000 mg/kg pc

Alcool isopropylique

LD50 (rat, oral) 5,84 g/kg
LC50 (rat, inhalation) ≥10 000 ppm
LD50 (lapin, cutané) 16,4 mg/kg

Éthylbenzène

LD50 (rat, oral) 3 500 mL/kg pc
LC50 (rat, inhalation) 4 000 ppm
LD50 (lapin, cutané) 17,8 mL/kg pc

Propane, Isobutane

LD50 (oral) Aucune donnée
LC50 (souris, inhalation) 1 237 mg/L
LD50 (cutané) Aucune donnée

Butane

LD50 (oral) Aucune donnée
LC50 (rat, inhalation) 31 mg/l
LD50 (cutané) Aucune donnée

Mélange classé en raison de sa toxicité aiguë :

Nocif par inhalation.

Corrosion/irritation cutanée

Le mélange a été classé comme irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le mélange a été classé comme irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Le mélange a été classé comme pouvant provoquer une allergie cutanée.

Mutagénicité sur cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – expositions répétées

Le mélange a été classé comme pouvant provoquer des lésions organiques à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas satisfaits.

Informations supplémentaires

Manipuler le produit avec les précautions d'usage applicables aux produits chimiques.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Établie conformément au Règlement UE 2015/830
modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.

**GRAFEN PROFESSIONAL
NETTOYANT POUR
CLIMATISEUR**

Date d'élaboration : 20.12.2016
Date de mise à jour : 06.02.2017

Version 1.1
Page 9 sur 12

SECTION 12 : Informations écologiques**12.1. Toxicité**

Aucune donnée disponible pour le produit. Les valeurs indiquées ci-dessous concernent les composants du produit.

d-Limonène

Poissons (Pimephales promelas) LC50 720 µg/L durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 0,307 mg/L durée d'exposition : 48 h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 0,32 mg/L durée d'exposition : 72 h

Alcool isopropylique

Poissons (Pimephales promelas) LC50 10 000 mg/l durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 >10 000 mg/l durée d'exposition : 24 h
Algues et bactéries (Scenedesmus quadricauda) TGK 1 800 mg/l durée d'exposition : 8 j

Xylène

Poissons (Bryconamericus iheringii) LC50 6,9 mg/L durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) IC50 1 mg/L durée d'exposition : 24 h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EC50 4,36 mg/L durée d'exposition : 72 h

Éthylbenzène

Poissons (Lepomis macrochirus) LC50 150 mg/L durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EC50 1,8 – 2,4 mg/L durée d'exposition : 48 h
Algues et bactéries (Skeletonema costatum) EC50 > 438 mg/L durée d'exposition : 96 h

Propane, Isobutane

Poissons LC50 27,98 mg/L durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques LC50 14,22 mg/L durée d'exposition : 48 h
Algues et bactéries (algues vertes) EC50 7,71 mg/L durée d'exposition : 96 h

Butane

Poissons LC50 27,98 mg/L durée d'exposition : 96 h
Invertébrés aquatiques LC50 14,22 mg/L durée d'exposition : 48 h
Algues et bactéries (algues vertes) EC50 7,71 mg/L durée d'exposition : 96 h

12.2. Persistance et dégradabilité

Aucune donnée disponible pour le produit.

12.3. Potentiel de bioaccumulation

Aucune donnée disponible pour le produit.

12.4. Mobilité dans le sol

Aucune donnée disponible pour le produit.

12.5. Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Les composants du mélange ne satisfont pas aux critères PBT et vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH.

12.6. Autres effets néfastes

Le mélange est classé comme très toxique pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination**13.1. Méthodes de traitement des déchets**

Ne pas laisser pénétrer dans les eaux usées et autres cours d'eau. Ne pas déposer en décharge. Le matériau doit être remis en tant que déchet pour élimination ou recyclage. Les emballages vides peuvent contenir des résidus du produit. L'élimination du présent produit doit être conforme aux exigences environnementales et à la législation relative à l'élimination des déchets, ainsi qu'aux exigences des autorités locales. Traiter les emballages non nettoyables de la même façon que le produit.

Catalogue européen des déchets (CED)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 10 sur 12
---	---	--

07 01 04* Autres solvants organiques, solutions de lavage et liqueurs mères

16 05 04* Gaz en récipients sous pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. Numéro ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2. Désignation officielle de transport ONU	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables	AÉROSOLS, inflammables
14.3. Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1
14.4. Groupe d'emballage	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.5. Dangers pour l'environnement	OUI	OUI	OUI
14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Sans objet	Sans objet	Sans objet
14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL 73/78 et au recueil IBC	Sans objet	Sans objet	Sans objet

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1. Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de santé, sécurité et environnement

Règlement de la Commission (UE) 2015/830 du 28 mai 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Loi du 25 février 2011 sur les substances chimiques et leurs mélanges.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques.

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (CLP).

RÈGLEMENT DU MINISTRE DE LA SANTÉ du 10 août 2012 relatif aux critères et à la méthode de classification des substances chimiques et de leurs mélanges.

RÈGLEMENT DU MINISTRE DE LA SANTÉ du 2 février 2011 relatif aux examens et mesures des agents dangereux pour la santé dans l'environnement de travail.

Règlement du Ministre du Travail et de la Politique Sociale du 6 juin 2014 relatif aux concentrations et intensités maximales admissibles des agents nocifs pour la santé dans l'environnement de travail.

Règlement du Ministre de l'Économie du 21 décembre 2005 relatif aux exigences essentielles applicables aux équipements de protection individuelle.

Règlement (CE) N° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux.

Règlement (CE) N° 648/2004 du PE et du Conseil du 31.03.2004 relatif aux détergents, avec ses modifications ultérieures.

15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Le fabricant n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique pour le mélange.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 11 sur 12
--	---	--

SECTION 16 : Autres informations

Classification et procédure utilisée pour la classification du mélange conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP] :

Classification effectuée sur la base de la méthode de calcul

Flam. Aerosol 1 H222, H229

Skin Irrit.2 H315

Skin Sens. 1 H317

Eye Irrit. 2 H319

Acute Tox.4 H332

STOT RE.2 H373

Aquatic Acute 1 H400

Aquatic Chronic 1 H410

Texte complet des mentions H

H220 Gaz extrêmement inflammable.

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Texte complet des classifications CLP/GHS

Flam. Gas 1 H220 Gaz inflammables – catégorie 1

Flam. Liq.2 H225 Liquides inflammables – catégorie 2

Flam. Liq.3 H226 Liquides inflammables – catégorie 3

Asp. Tox.1 H304 Danger par aspiration – catégorie 1

Acute Tox.4 H312 Toxicité aiguë (cutanée) – catégorie 4

Skin Irrit.2 H315 Irritation cutanée – catégorie 2

Skin Sens. 1 H317 Sensibilisation cutanée – catégorie 1

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Établie conformément au Règlement UE 2015/830 modifiant le Règlement CE 1907/2006 REACH.	GRAFEN PROFESSIONAL NETTOYANT POUR CLIMATISEUR	Date d'élaboration : 20.12.2016 Date de mise à jour : 06.02.2017 Version 1.1 Page 12 sur 12
--	---	--

Eye Irrit.2 H319 Irritation oculaire grave – catégorie 2

Acute Tox.4 H332 Toxicité aiguë (inhalation) – catégorie 4

STOT SE.3 H336 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – catégorie 3

STOT RE.2 H373 Toxicité spécifique pour certains organes cibles (expositions répétées) – catégorie 2

Aquatic Acute 1 H400 Danger pour le milieu aquatique – toxicité aiguë – catégorie 1

Aquatic Chronic 1 H410 Danger pour le milieu aquatique – toxicité chronique – catégorie 1

Les informations contenues dans la présente fiche de données de sécurité sont basées sur les données fournies par les fabricants des substances entrant dans la composition du mélange, les données diffusées par l'Agence européenne des produits chimiques et les connaissances actuelles du fabricant. Les informations contenues dans la fiche constituent une description des exigences de sécurité pour l'utilisation du produit. Les données contenues dans la présente fiche ne constituent pas une évaluation de la sécurité du lieu de travail de l'utilisateur. La fiche de données de sécurité ne peut pas être considérée comme une garantie des propriétés du mélange. Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une utilisation incorrecte des informations contenues dans la fiche.

Recommandations pour la formation des travailleurs :

Les travailleurs utilisant le produit doivent être formés aux risques pour la santé, aux exigences d'hygiène, à l'utilisation des équipements de protection individuelle, aux mesures de prévention des accidents et aux procédures de secours.