

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Grafen Professional Carburetor Cleaner Spray

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Spray nettoyant conçu pour les carburateurs, les papillons des gaz et les circuits d'admission. Élimine les gommages, vernis et boues qui réduisent les performances.

Utilisations déconseillées : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. J.

Adresse : ul. Makuszyńskiego 28

Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange — Danger	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Propriétés physiques et chimiques	Aérosol inflammable 1 — H222, H229
Santé humaine	Tox. aiguë 4 — H312 Irrit. cut. 2 — H315 Irrit. ocu. 2 — H319 Tox. aiguë 4 — H332 STOT SE 3 — H336
Environnement	Non classé

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Xylènes, isomères mélangés avec éthylbenzène ; acétone.

Informations supplémentaires sur l'étiquette : Non applicable.

Pictogrammes de danger :



GHS02 GHS07

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.

P251 Ne pas perforer ou brûler, même après usage.

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la chose est aisée. Continuer à rincer.

P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.

P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable.

3.2 Mélanges : Contient du dioxyde de carbone.

Nom	Identifiants	[% poids]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Xylènes, isomères mélangés avec éthylbenzène	N° Index : 601-022-00-9 N° CE : 215-535-7 N° CAS : 1330-20-7 N° enreg. REACH : 01-2119488216-32-0007	65-80	Liq. infl. 3 H226 Tox. aiguë 4 H312 Irrit. cut. 2 H315 Tox. aiguë 4 H332
Acétone	N° Index : 606-001-00-8 N° CE : 200-662-2 N° CAS : 67-64-1 N° enreg. REACH : 01-2119471330-49-0000	15-20	Liq. infl. 2 H225 Irrit. ocu. 2 H319 STOT SE 3 H336

Le texte intégral de toutes les phrases H et mentions de danger est présenté à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Conduire immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence dans une position assise confortable. Consulter un médecin si le malaise persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter la FDS ou l'étiquette.

Notes pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, pulvérisation d'eau.

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone et d'autres gaz toxiques.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

Équipements de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher la propagation ou la pénétration dans les égouts, fossés ou rivières. Éliminer le matériau libéré et recueilli conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans les secours : Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les secouristes : Porter des vêtements de protection comme décrit à la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant (ex. sciure de bois, sable). Collecter dans un conteneur à déchets. Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les équipements de protection individuelle. Voir la section 13 pour l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toute source d'ignition. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire lors de l'utilisation.

Conseils d'hygiène professionnelle générale :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Éviter les déversements.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Stocker dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire, des flammes nues et du tabagisme. Ne pas stocker avec des agents oxydants ni des matières combustibles. Tenir à l'écart des acides et des bases.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

Substance	N° CAS	Pays	VLE court terme [mg/m³]	VLE court terme [ppm]	VME [mg/m³ – 8h]	VME [ppm]
Xylènes, isomères mélangés	1330-20-7	Allemagne	880	200	440	100
		UE	442	100	221	50
Acétone	67-64-1	Allemagne	2 400	1 000	1 200	500
		UE	—	—	1 210	500
Dioxyde de carbone	124-38-9	Allemagne	18 200	10 000	9 100	5 000
		UE	—	—	9 000	5 000

DNEL — Xylènes, isomères mélangés avec éthylbenzène

Voie	Travailleurs – Local aigu	Travailleurs – Systémique aigu	Consommateurs – Local aigu	Consommateurs – Systémique aigu
Orale	ND	ND	ND	1,6 mg/kg pc/j
Inhalation	289 mg/m³	77 mg/m³	174 mg/m³	14,8 mg/m³
Cutanée	ND	180 mg/kg pc/j	ND	108 mg/kg pc/j

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

DNEL — Acétone

Voie	Travailleurs – Local aigu	Travailleurs – Systémique aigu	Consommateurs – Local aigu	Consommateurs – Systémique aigu
Orale	ND	ND	ND	62 mg/kg pc/j
Inhalation	2 420 mg/m ³	1 210 mg/m ³	ND	200 mg/m ³
Cutanée	ND	186 mg/kg pc/j	ND	62 mg/kg pc/j

PNEC — Xylènes, isomères mélangés avec éthylbenzène

Cible environnementale	PNEC
Eau douce	0,327 mg/L
Sédiments d'eau douce	12,46 mg/kg sédiment ps
Eau marine	0,327 mg/L
Sédiments marins	12,46 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	ND
Microorganismes (STEP)	ND
Sol (agricole)	2,31 mg/kg sol ps
Air	ND

PNEC — Acétone

Cible environnementale	PNEC
Eau douce	10,6 mg/L
Sédiments d'eau douce	30,4 mg/kg sédiment ps
Eau marine	1,06 mg/L
Sédiments marins	3,04 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	ND
Microorganismes (STEP)	ND
Sol (agricole)	29,5 mg/kg sol ps
Air	ND

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures techniques de contrôle appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique approuvées lorsqu'une exposition des yeux est raisonnablement probable.

Protection de la peau : Porter des gants de protection. Le type de gant approprié doit être choisi en concertation avec le fournisseur de gants (temps de percée). Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Une protection respiratoire à filtre doit être utilisée si la contamination de l'air dépasse le niveau acceptable.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Respecter les valeurs limites d'émission locales. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Aspect	Aérosol
Odeur	Aucune donnée disponible
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Point de fusion/congélation	Aucune donnée disponible

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité(s)	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés comburantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations : Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Non réactif dans les conditions normales de stockage et d'utilisation. Peut exploser en cas de chauffage ou de surchauffe.

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

10.4 Conditions à éviter : Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter la chaleur, les flammes et toute source d'ignition. Les récipients peuvent exploser à des températures supérieures à 50 °C.

10.5 Matières incompatibles : Agents oxydants, acides et bases.

10.6 Produits de décomposition dangereux : Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Substance	DL50 (oral, rat)	CL50 (inhalation, rat)	DL50 (cutané, lapin)
Xylènes, isomères mélangés avec éthylbenzène	4 300 mg/kg pc	6 700 ppm	> 5 000 mg/kg pc
Acétone	5 800 mg/kg pc	132 mg/L air	> 7 426 mg/kg pc

Mélange classé pour la toxicité aiguë : Nocif par contact cutané. Nocif par inhalation.

Corrosion/irritation cutanée : Le mélange est classé irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Le mélange est classé irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Cancérogénicité : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Toxicité pour la reproduction : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

STOT – exposition unique : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT – exposition répétée : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Danger par aspiration : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Substance	Organisme	Paramètre	Valeur	Durée
Xylènes, isomères mélangés	Oncorhynchus mykiss	CL50	> 7,6 mg/L	96 h

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY		

	Ceriodaphnia dubia	CE50	> 3,4 mg/L	96 h
	Pseudokirchneriella subcapitata	CE50	4,36 mg/L	73 h
Acétone	Pimephales promelas	CL50	8 120 mg/L	96 h
	Artemia salina	CE50	2 100 mg/L	24 h
	Pseudokirchneriella subcapitata	NOEC	7 000 mg/L	96 h

12.2 Persistance et dégradabilité : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans un site d'élimination des déchets autorisé conformément à l'autorité locale d'élimination des déchets.

Codes déchets proposés :

07 01 04* autres solvants organiques, liquides de lavage et liqueurs mères

16 05 04* gaz en récipients sous pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Désignation officielle de transport	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	NON	NON	NON
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport en vrac selon l'annexe II de Marpol et le code IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à caractère indicatif.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (CLP).

Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets (Directive 2008/98/CE).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 — Méthode de calcul

Aérosol inflammable 1 — H222, H229

Tox. aiguë 4 — H312

Irrit. cut. 2 — H315

Irrit. ocu. 2 — H319

Tox. aiguë 4 — H332

STOT SE 3 — H336

Mentions H pertinentes (numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et l'Annexe II du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 07.02.2017 Version 1.1 Page 1 / 9
	GRAFEN PROFESSIONAL CARBURETOR CLEANER SPRAY	

H312 Nocif par contact cutané.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H332 Nocif par inhalation.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Informations complémentaires

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont, au meilleur de notre connaissance, exactes à la date de sa publication. Les informations données sont conçues uniquement comme guide pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte. Il est de la responsabilité des personnes qui reçoivent cette FDS de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer de toute autre manière en contact avec le produit.