

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Grafen Professional Liquid Grease Spray

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Spray utilisé pour réduire la friction entre les métaux et/ou entre métal et surfaces plastiques.

Utilisations déconseillées : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Spółka Komandytowa

Adresse : Makuszyńskiego 28

Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange — Danger	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Propriétés physiques et chimiques	Aérosol inflammable 1 — H222, H229
Santé humaine	Irrit. cut. 2 — H315 STOT SE 3 — H336 Cancér. 2 — H351 Repr. 2 — H361 STOT RE 2 — H373
Environnement	Aquatique chronique 3 — H412

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Naphta (pétrole), hydrotraité léger ; dichlorométhane.

Pictogrammes de danger :



GHS02

GHS07

GHS08

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P201 Se procurer les instructions spécifiques avant utilisation.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.

P251 Ne pas perforer ou brûler, même après usage.

P260 Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau.
P314 Consulter un médecin en cas de malaise.
P362+P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P405 Garder sous clef.
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.
P501 Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH à une concentration $\geq 0,1$ % p/p.

Le mélange ne contient pas de substance(s) identifiée(s) comme perturbateur(s) endocrinien(s) conformément aux règlements délégués (UE) 2017/2100 ou (UE) 2018/605 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable.

3.2 Mélanges :

Nom	Identifiants	[% poids]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Naphta (pétrole), hydrotraité léger	N° Index : 649-328-00-1 N° CE : 265-151-9 N° CAS : 64742-49-0 N° enreg. REACH : 01-2119475133-43-0010	>18-<22	Liq. infl. 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Irrit. cut. 2 H315 STOT SE 3 H336 Repr. 2 H361f STOT RE 2 H373 Aquatique chronique 2 H411 Note P
Dichlorométhane	N° Index : 602-004-00-3 N° CE : 200-838-9 N° CAS : 75-09-2 N° enreg. REACH : 01-2119480404-41-0001	>2-<6	Irrit. cut. 2 H315 Irrit. ocu. 2 H319 STOT SE 3 H336 Cancér. 2 H351

Note P : La classification harmonisée en tant que cancérigène ou mutagène s'applique sauf s'il peut être démontré que la substance contient moins de 0,1 % p/p de benzène (EINECS n° 200-753-7).

Le numéro d'enregistrement REACH n'est pas disponible car la substance est exemptée d'enregistrement ou le tonnage annuel n'exige pas d'enregistrement.

Le texte intégral de toutes les phrases H et mentions de danger est présenté à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'inhalation : Conduire immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence dans une position assise confortable. Consulter un médecin si le malaise persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas faire vomir. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Irritation cutanée.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter la FDS ou l'étiquette.

Notes pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, pulvérisation d'eau.

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des fumées toxiques.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher la propagation ou la pénétration dans les égouts, fossés ou rivières. Éliminer le matériau libéré et recueilli conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans les secours : Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les secouristes : Porter des vêtements de protection comme décrit à la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir mécaniquement dans un conteneur à déchets. Éliminer conformément aux réglementations locales et nationales.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les équipements de protection individuelle. Voir la section 13 pour l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire lors de l'utilisation.

Conseils d'hygiène professionnelle générale :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Stocker dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire, des flammes nues et du tabagisme.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Graisse.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

Substance	N° CAS	Pays	VLE court terme [mg/m³]	VLE court terme [ppm]	VME [mg/m³ – 8h]	VME [ppm]
Dichlorométhane	75-09-2	Allemagne	360	100	180	50
		UE	706	200	353	100
		France	356	100	178	50
		Hongrie	10	—	10	—
		Italie	353	100	175	50
		Lettonie	150	42	120	34

DNEL, PNEC : Aucune donnée disponible.

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures techniques de contrôle appropriées

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux/du visage : Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique approuvées lorsqu'une exposition des yeux est raisonnablement probable. Utiliser un équipement testé et approuvé selon les normes appropriées telles que EN 166.

Protection de la peau : Utiliser des gants, inspectés avant utilisation, satisfaisant à la directive 89/686/CEE et à la norme EN 374. Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Lorsque l'évaluation des risques montre que des respirateurs à épuration d'air sont appropriés, utiliser un masque respiratoire à filtre.

Dangers thermiques : Aucune protection requise ; le produit ne présente aucun risque thermique.

Contrôle de l'exposition de l'environnement : Respecter les valeurs limites d'émission locales. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	Liquide sous pression (aérosol)
Couleur	Incolore
Odeur	Caractéristique
Point de fusion/congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Inflammabilité	Aucune donnée disponible
Limites inférieure et supérieure d'explosivité	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique	Aucune donnée disponible
Solubilité	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (log)	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité et/ou densité relative	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative	Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations : Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité : Non réactif dans les conditions normales de stockage et d'utilisation. Peut exploser en cas de chauffage ou de surchauffe.

10.2 Stabilité chimique : Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses : Aucune réaction dangereuse n'est attendue dans les conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter : Éviter la chaleur, les flammes et toute source d'ignition.

10.5 Matières incompatibles : Aucune donnée disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux : Dans les conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Substance	DL50 (oral)	CL50 (inhalation)	DL50 (cutané)
-----------	-------------	-------------------	---------------

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

Naphta (pétrole), hydrotraité léger	> 5 000 mg/kg pc (rat)	> 7 630 mg/m ³ (rat)	> 2 000 mg/kg pc (lapin)
Dichlorométhane	> 2 000 mg/kg pc (rat)	Aucune donnée	> 2 000 mg/kg pc (rat)

Corrosion/irritation cutanée : Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

Cancérogénicité : Susceptible de provoquer le cancer.

Toxicité pour la reproduction : Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

STOT – exposition unique : Peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT – exposition répétée : Risque présumé d'effets graves pour les organes par expositions répétées ou prolongées.

Danger par aspiration : Critères de classification non remplis sur la base des données disponibles.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Le mélange ne contient pas de substance(s) identifiée(s) comme perturbateur(s) endocrinien(s) à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Substance	Organisme	Paramètre	Valeur	Durée
Naphta (pétrole), hydrotraité léger	Pimephales promelas	LL50	8,2 mg/L	96 h
	Daphnia magna	EL50	4,5 mg/L	48 h
	Pseudokirchneriella subcapitata	EL50	3,1 mg/L	72 h
Alcool isopropylique	Leuciscus idus melanotus	CL50	8 970 mg/L	48 h
	Daphnia magna	CL50	> 10 000 mg/L	24 h
	Scenedesmus quadricauda	TGK	1 800 mg/L	8 j
Dichlorométhane	Fundulus heteroclitus	CL50	97 mg/L	48 h
	Daphnia magna	CL50	220 mg/L	48 h

12.2 Persistance et dégradabilité : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB : Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT ou vPvB à une concentration $\geq 0,1$ % p/p.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien : Le mélange ne contient pas de substance(s) identifiée(s) comme perturbateur(s) endocrinien(s) à une concentration $\geq 0,1$ %.

12.7 Autres effets néfastes : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans un site d'élimination des déchets autorisé conformément à l'autorité locale d'élimination des déchets.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Désignation officielle de transport	Aérosol	Aérosol	Aérosol	Aérosol, inflammable
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	NON	NON	NON	NON
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur	Code restriction tunnel : D	Non applicable	Numéro EmS : F-D, S-U	Non applicable

	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 22.12.2016 Date de mise à jour : 09.04.2024 Version 4.1 Page 1 / 8
GRAFEN PROFESSIONAL LIQUID GREASE SPRAY		

14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
--	----------------	----------------	----------------	----------------

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH).
Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à caractère indicatif.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (CLP).

Décision 2014/955/UE de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets (Directive 2008/98/CE).

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

Aérosol 1 — H222, H229

Irrit. cut. 2 — H315

STOT SE 3 — H336

Cancér. 2 — H351

Repr. 2 — H361

STOT RE 2 — H373

Aquatique chronique 3 — H412

Mentions H pertinentes (numéro et texte intégral)

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H351 Susceptible de provoquer le cancer.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont, au meilleur de notre connaissance, exactes à la date de sa publication. Les informations données sont conçues uniquement comme guide pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte. Il est de la responsabilité des personnes qui reçoivent cette FDS de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer de toute autre manière en contact avec le produit.

Sections mises à jour : 2, 3, 11, 12, 16.