

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
-------------------------------	---	---

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Grafen Professional Huile pénétrante tout-en-un

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : La Grafen Professional Huile pénétrante tout-en-un est un produit conçu pour la lubrification, la protection, le nettoyage et le desserrage dans des applications de maintenance générale.

Utilisations déconseillées : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. J.

Adresse : ul. Makuszyńskiego 28

Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Danger	
Propriétés physiques et chimiques	Aérosol inflammable 2 H223, H229
Humain	Asp. Tox.1 H304 Irrit. cutanée 2 H315 Sensib. cutanée 1 H317 Irrit. oculaire 2 H319 STOT SE.3 H336 Repr. 2 H361 STOT RE.2 H373
Environnement	Danger aquatique chronique 2 H411

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques, Térébenthine, huile, D-limonène, Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %), Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riche en n-hexane, n-hexane, 2-butoxyéthanol.

Informations supplémentaires sur l'étiquette : Non applicable

Pictogrammes de danger :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H223 Aérosol inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 Tenir hors de la portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.
P251 Ne pas perforer ou brûler, même après usage.
P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver soigneusement les mains après manipulation.
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'air frais et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P362 + P364 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable

3.2 Mélanges : Contient du dioxyde de carbone.

Nom	Identifiants	[% poids]	Classification selon le Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Huiles lubrifiantes ; Huile de base – non spécifiée	N° Index : 649-484-00-0 N° CE : 278-012-2 N° CAS : 74869-22-0 N° Enreg. REACH : —	30-45	Carc. 1B H350 Note L
Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques	N° Index : — N° CE : 919-857-5 N° CAS : — N° Enreg. REACH : —	10-20	Liq. inflammable 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE.3 H336 Note P EUH066
Térébenthine, huile	N° Index : — N° CE : 232-350-7 N° CAS : 8006-64-2 N° Enreg. REACH : —	10-20	Liq. inflammable 3 H226 Tox. aiguë 4 H302 Asp. Tox. 1 H304 Tox. aiguë 4 H312 Irrit. cutanée 2 H315 Sensib. cutanée 1 H317 Irrit. oculaire 2 H319 Tox. aiguë 4 H332 Danger aquatique chronique 2 H411
D-limonène	N° Index : 601-029-00-7 N° CE : 227-813-5 N° CAS : 5989-27-5 N° Enreg. REACH : —	1-10	Liq. inflammable 3 H226 Irrit. cutanée 2 H315 Sensib. cutanée 1 H317 Danger aquatique aigu 1 H400 Danger aquatique chronique 1 H410 (M=1)
Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %)	N° Index : — N° CE : 919-446-0 N° CAS : — N° Enreg. REACH : —	1-10	Liq. inflammable 3 H226 Asp. Tox. 1 H304 STOT SE.3 H336 Danger aquatique chronique 2 H411 Note P
Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riche en n-hexane	N° Index : — N° CE : 925-292-5 N° CAS : —	1-10	Liq. inflammable 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Irrit. cutanée 2 H315

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
-------------------------------	---	---

	N° Enreg. REACH : —	STOT SE.3 H336 Repr. 2 H361 STOT RE.2 H373 Danger aquatique chronique 2 H411 Note P
n-hexane	N° Index : 601-037-00-0 N° CE : 203-777-6 N° CAS : 110-54-3 N° Enreg. REACH : —	1-10 Liq. inflammable 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Irrit. cutanée 2 H315 STOT SE.3 H336 Repr. 2 H361f STOT RE.2 H373 Danger aquatique chronique 2 H411
2-butoxyéthanol	N° Index : 603-014-00-0 N° CE : 203-905-0 N° CAS : 111-76-2 N° Enreg. REACH : —	1-10 Tox. aiguë 4 H302 Tox. aiguë 4 H312 Irrit. cutanée 2 H315 Irrit. oculaire 2 H319 Tox. aiguë 4 H332

Note L - La classification comme cancérigène ne doit pas être appliquée s'il est démontré que la substance contient moins de 3 % d'extrait DMSO, tel que mesuré par la méthode IP 346. Cette note s'applique uniquement à certaines substances complexes dérivées du pétrole figurant à la partie 3.

Note P - La classification comme cancérigène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être démontré que la substance contient moins de 0,1 % p/p de benzène (n° EINECS 200-753-7).

Le texte intégral de toutes les phrases H et des mentions de danger est présenté à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Conduire immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence dans une position assise confortable. Consulter un médecin si le malaise persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Donner quelques petits verres d'eau ou de lait à boire. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Système respiratoire :

Une exposition unique peut provoquer les effets néfastes suivants : Maux de tête. Nausées, vomissements. Dépression du système nerveux central. Somnolence, vertiges, désorientation. Effet narcotique. Pendant l'application et le séchage, des vapeurs de solvant seront émises. Les vapeurs à forte concentration sont narcotiques.

Peau :

Peut provoquer une sensibilisation cutanée ou des réactions allergiques chez les individus sensibles. Rougeur. Irritant pour la peau. Décoloration de la peau.

Yeux :

Les signes et symptômes d'irritation oculaire peuvent inclure une sensation de brûlure, une rougeur.

4.3 Indication sur les soins médicaux urgents et les traitements particuliers nécessaires

Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter la FDS ou l'étiquette.

Notes pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, pulvérisation d'eau

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone, des hydrocarbures.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher la propagation ou la pénétration dans les égouts, fossés ou rivières. Éliminer le matériau libéré et recueilli conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans l'urgence :

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les intervenants d'urgence :

Porter des vêtements de protection comme décrit à la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant les liquides (ex. sciure, sable). Collecter dans un conteneur à déchets. Rincer la zone contaminée à grande eau. Se laver soigneusement après avoir traité un déversement. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable.

6.4 Références aux autres sections

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire lors de l'utilisation.

Conseils d'hygiène professionnelle générale :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Éviter les déversements.

7.2 Conditions de stockage, y compris les incompatibilités

Stocker dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire directe, des flammes nues et du tabagisme. Maintenir les récipients en position verticale. Ne pas stocker avec des agents oxydants.

7.3 Utilisations finales particulières

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

Substance	N° CAS	Pays/Base	Valeur Limite Court Terme [mg/m³]	VL Court Terme [ppm Calculé]	VME [mg/m³ - 8h]	VME [ppm Calculé]
D-limonène	5989-27-5	Allemagne Union Européenne	112 -	20 -	28 -	5 -
n-hexane	110-54-3	Allemagne UE	1440 80	400 50	72 -	20 -
Dioxyde de carbone	124-38-9	Allemagne UE	18 200 -	10 000 -	9 100 9 000	5 000 5 000
2-butoxyéthanol	111-76-2	Allemagne UE	98 49	20 10	49 246	10 50

Niveau Dérivé Sans Effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 :

n-hexane

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	4 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	75 mg/m³	Aucune donnée disponible	16 mg/m³

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
	GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	

Dermique	Aucune donnée disponible	11 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	5,3 mg/kg pc/jour
----------	--------------------------	------------------	--------------------------	-------------------

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riche en n-hexane

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	6 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	93 mg/m ³	Aucune donnée disponible	20 mg/m ³
Dermique	Aucune donnée disponible	13 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	7 mg/kg pc/jour

Térébenthine, huile

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	0,57 mg/kg pc/jour
Inhalation	0,77 mg/m ³	11,2 mg/m ³	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Dermique	Aucune donnée disponible	1,6 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible

D-limonène

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	4,8 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	66,7 mg/m ³	Aucune donnée disponible	16,6 mg/m ³
Dermique	Aucune donnée disponible	9,5 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	4,8 mg/kg pc/jour

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	300 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	1 500 mg/m ³	Aucune donnée disponible	900 mg/m ³
Dermique	Aucune donnée disponible	300 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	300 mg/kg pc/jour

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %)

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	26 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	330 mg/m ³	Aucune donnée disponible	71 mg/m ³
Dermique	Aucune donnée disponible	44 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	26 mg/kg pc/jour

2-butoxyéthanol

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local aigu	Effet systémique aigu	Effet local aigu	Effet systémique aigu
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	6,3 mg/kg pc/jour
Inhalation	246 mg/m ³	98 mg/m ³	147 mg/m ³	59 mg/m ³
Dermique	Aucune donnée disponible	125 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	75 mg/kg pc/jour

Concentration Prévisible Sans Effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 :

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

D-limonène

Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	14 µg/L
Sédiments eau douce	3,85 mg/kg sédiment ps
Eau de mer	1,4 µg/L
Sédiments marins	0,385 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	133 mg/kg aliment
Microorganismes en STEP	Aucune donnée disponible
Sol (agricole)	0,763 mg/kg sol ps
Air	Aucune donnée disponible

2-butoxyéthanol

Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	8,8 mg/L
Sédiments eau douce	34,6 mg/kg sédiment ps
Eau de mer	0,88 mg/L
Sédiments marins	3,46 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	0,02 g/kg aliment
Microorganismes en STEP	Aucune donnée disponible
Sol (agricole)	2,33 mg/kg sol ps
Air	Aucune donnée disponible

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riche en n-hexane : Aucune donnée disponible

n-hexane : Aucune donnée disponible

Huiles lubrifiantes ; Huile de base – non spécifiée : Aucune donnée disponible

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques : Aucune donnée disponible

Térébenthine, huile : Aucune donnée disponible

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %) : Aucune donnée disponible

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures d'ingénierie appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.

Mesures de protection individuelle

Protection des yeux/du visage :

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique approuvées lorsqu'une exposition des yeux est raisonnablement probable.

Protection de la peau :

Protection des mains : Porter des gants de protection. Le gant le plus approprié doit être choisi en consultation avec le fournisseur de gants, qui peut renseigner sur le temps de percée du matériau des gants.

Autre : Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Une protection respiratoire doit être utilisée si la contamination de l'air dépasse le niveau acceptable. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre.

Contrôles de l'exposition à l'environnement :

Les directives locales sur les limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées pour le rejet d'air d'échappement contenant des vapeurs. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Aspect	Aérosol
--------	---------

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

Odeur	Caractéristique
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Point de fusion / point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité(s)	Insoluble dans l'eau
Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations : Aucune donnée disponible

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas réactif dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec les agents oxydants.

10.4 Conditions à éviter

Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter la chaleur, les flammes et toutes autres sources d'inflammation. Les récipients peuvent exploser à des températures supérieures à 50 °C.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

ATE (oral) basé sur DL50 : 3 333,33 mg/kg

ATE (inhalation) basé sur DL50 : 73,33 mg/l

ATE (dermique) basé sur DL50 : 7 333,33 mg/kg

Corrosion/irritation cutanée

Le mélange a été classé comme irritant pour la peau.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---	--	--

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le mélange a été classé comme irritant pour les yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Le mélange a été classé comme pouvant provoquer une sensibilisation cutanée ou des réactions allergiques chez les individus sensibles.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Le mélange a été classé comme susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

STOT - exposition unique

Le mélange a été classé STOT exposition unique - peut provoquer somnolence ou vertiges.

STOT - exposition répétée

Le mélange a été classé STOT exposition répétée - risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Le mélange a été classé comme présentant un danger par aspiration - peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

Informations supplémentaires

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Hydrocarbures C6, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, riche en n-hexane :

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 > 13,3 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 45 mmol/m³ temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Chlorella pyrenoidosa) CE50 2,66 % v/v temps d'exposition : 10j

n-hexane :

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 13,37 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 31,9 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 9,947 mg/L temps d'exposition : 72h

Térébenthine, huile :

Poissons (Danio rerio) LL50 45,1 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EL50 6,8 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries Aucune donnée disponible

2-butoxyéthanol :

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LC50 1 474 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) CE50 1 550 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 911 mg/L temps d'exposition : 72h

D-limonène :

Poissons (Pimephales promelas) LC50 720 µg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) CE50 0,307 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 0,32 mg/L temps d'exposition : 72h

Hydrocarbures, C9-C11, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, < 2 % aromatiques :

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 > 1 000 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EL50 > 1 000 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) EL50 > 1 000 mg/L temps d'exposition : 72h

Hydrocarbures, C9-C12, n-alcanes, iso-alcanes, cycliques, aromatiques (2-25 %) :

Poissons (Oncorhynchus mykiss) LL50 10 - 30 mg/L temps d'exposition : 72h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) EL50 10 - 22 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 0,58 mg/L temps d'exposition : 96h

Huiles lubrifiantes ; Huile de base – non spécifiée :

Poissons (Pimephales promelas) LL50 > 100 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) CE50 > 10 000 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) SENO ≥ 100 mg/L temps d'exposition : 96h

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans un site d'élimination des déchets autorisé conformément à l'autorité locale d'élimination des déchets.

Code de déchets proposé

07 01 04* autres solvants organiques, liquides de lavage et liqueurs mères

16 05 04* gaz dans des conteneurs sous pression (y compris les halons) contenant des substances dangereuses

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Désignation officielle de transport	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable	Aérosol, inflammable
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	OUI	OUI	OUI
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention MARPOL et au recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive de la Commission 2000/39/CE du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 avec ses amendements.

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

Procédure de classification : méthode de calcul

Aérosol inflammable 2 H223, H229

Asp. Tox. 1 H304

Irrit. cutanée 2 H315

Sensib. cutanée 1 H317

Irrit. oculaire 2 H319

STOT SE.3 H336

Repr. 2 H361

STOT RE.2 H373

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL HUILE PÉNÉTRANTE TOUT-EN-UN	Révision: 31.01.2017 Date de mise à jour: - Version 1.0 Page 1 / 12
---------------------------------------	--	--

Danger aquatique chronique 2 H411

Mentions H pertinentes (numéro et texte intégral)

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H226 Liquide et vapeurs inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H312 Nocif en contact avec la peau.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H317 Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350 Peut provoquer le cancer.
- H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.
- H361f Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.
- H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes durables.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations supplémentaires

Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus. Les femmes enceintes ou allaitantes ne doivent pas travailler avec ce produit s'il existe un risque d'exposition.

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont, au meilleur de notre connaissance, exactes à la date de sa publication. Les informations données sont conçues uniquement comme guide pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte.

Il est de la responsabilité des personnes qui reçoivent cette Fiche de Données de Sécurité de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou de tout autre manière entrer en contact avec le produit.

Toutes les informations et instructions fournies dans cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée sur la présente FDS. Comme indiqué ci-dessus, cette Fiche de Données de Sécurité a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent différer, vous devriez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et destiné à être utilisé.