

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
---------------------------------------	---	--

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Grafen Professional Seatbelt Lubricant Spray (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Spray qui nettoie et facilite l'utilisation des ceintures de sécurité.

Utilisations déconseillées : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. Komandytowa

Adresse : Makuszyńskiego 28

Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie

Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67

E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Aérosol 1 H222 ; H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. (Aérosols, catégorie de danger 1)

Irrit. cutanée 2 H315 Provoque une irritation cutanée. (Corrosion/irritation cutanée, catégorie de danger 2)

STOT SE.3 H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. (Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition unique, catégorie de danger 3, Narcose)

Repr. 2 H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus. (Toxicité pour la reproduction, catégorie de danger 2)

STOT RE.2 H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. (Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie de danger 2)

Danger aquatique chronique 2 H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (Danger pour le milieu aquatique - Danger chronique, catégorie 2)

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Naphta (pétrole), hydrotraité léger (CAS : 64742-49-0).

Pictogrammes de danger :



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.

H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361 Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.

P201 Se procurer les instructions spécifiques avant utilisation.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P405 Garder sous clef.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
---------------------------------------	---	--

2.3 Autres dangers

Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH à une concentration $\geq 0,1$ % p/p.

Le mélange ne contient pas de substance(s) figurant sur la liste établie conformément à l'article 59(1) de REACH en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, et n'est pas identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères du règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou du règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable.

3.2 Mélanges :

Nom	Identifiants	[% poids]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Naphta (pétrole), hydrotraité léger	N° Index : 649-328-00-1 N° CE : 265-151-9 N° CAS : 64742-49-0 N° d'enreg. REACH : 01-2119475133-43-0010	$\geq 85 - < 90$	Liq. inflammable 2 H225 Asp. Tox. 1 H304 Irrit. cutanée 2 H315 STOT SE.3 H336 Repr. 2 H361f STOT RE.2 H373 Danger aquatique chronique 2 H411 Note P
Dioxyde de carbone	N° Index : - N° CE : 204-696-9 N° CAS : 124-38-9 N° d'enreg. REACH : *	$\geq 4 - < 5$	Gaz sous pression (Comp.) H280 Limites UE

Note P : La classification comme cancérogène ou mutagène ne doit pas s'appliquer s'il peut être démontré que la substance contient moins de 0,1 % p/p de benzène (n° EINECS 200-753-7). Lorsque la substance n'est pas classée comme cancérogène, au moins les conseils de prudence (P102)-P260-P262-P301 + P310-P331 doivent s'appliquer. Cette note s'applique uniquement à certaines substances complexes dérivées du pétrole figurant à la partie 3.

* Le numéro d'enregistrement REACH n'est pas disponible car la substance est exemptée d'enregistrement ou le tonnage annuel n'exige pas d'enregistrement.

Le texte intégral de toutes les phrases H et des mentions de danger est présenté à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'inhalation : Conduire immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence dans une position assise confortable. Consulter un médecin si le malaise persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Peut provoquer somnolence ou vertiges. Provoque une irritation cutanée.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter la FDS ou l'étiquette.

Notes pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, pulvérisation d'eau.

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aérosol inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des fumées toxiques.

5.3 Conseils aux pompiers

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
---------------------------------------	---	---

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher la propagation ou la pénétration dans les égouts, fossés ou rivières. Éliminer le matériau libéré et recueilli conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans les secours :

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les secouristes : Porter des vêtements de protection comme décrit à la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Recueillir mécaniquement dans un conteneur à déchets. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

N'utiliser que dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire lors de l'utilisation.

Conseils d'hygiène professionnelle générale :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Stocker dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire directe, des flammes nues et du tabagisme.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Spray qui nettoie et facilite l'utilisation des ceintures de sécurité.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

Substance	N° CAS	Pays/Base	VL Court Terme [mg/m³]	VL Court Terme [ppm calculé]	VME [mg/m³ - 8h]	VME [ppm calculé]
Dioxyde de carbone	124-38-9	UE	-	-	9000	5000
		Autriche	18000	10000	9000	5000
		Danemark	18000	10000	9000	5000
		Allemagne	18200	10000	9100	5000
		Italie	-	-	9000	5000
		Lettonie	-	-	9000	5000

DNEL, PNEC - Aucune donnée disponible.

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures techniques de contrôle appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.

Mesures de protection individuelle, par exemple équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique approuvées lorsqu'une exposition des yeux est raisonnablement probable. Utiliser un équipement de protection des yeux testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que EN 166.

Protection de la peau :

Protection des mains : Utiliser des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme EN 374.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
	GRAFEN PROFESSIONAL	
	SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	

Autre : Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire : Lorsque l'évaluation des risques montre que des respirateurs à épuration d'air sont appropriés, utiliser un masque respiratoire. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre.

Dangers thermiques : Aucune protection requise ; le produit ne présente aucun risque thermique.

Contrôle de l'exposition de l'environnement
Les directives locales sur les limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées pour le rejet d'air d'échappement contenant des vapeurs. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

État physique	Liquide sous pression (aérosol)
Couleur	Aucune donnée disponible
Odeur	Caractéristique
Point de fusion/point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition ou point d'ébullition initial et intervalle d'ébullition	Aucune donnée disponible
Inflammabilité	Aucune donnée disponible
Limite inférieure et supérieure d'explosivité	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Viscosité cinématique	Aucune donnée disponible
Solubilité	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité et/ou densité relative	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur relative	Aucune donnée disponible
Caractéristiques des particules	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations : Aucune donnée disponible.

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas réactif dans des conditions normales de stockage et d'utilisation. Peut exploser en cas de chauffage ou de surchauffe.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune réaction dangereuse n'est attendue dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.4 Conditions à éviter

Éviter la chaleur, les flammes et toutes autres sources d'inflammation.

10.5 Matières incompatibles

Aucune donnée disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
---------------------------------------	---	--

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

Toxicité aiguë

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Naphtha (pétrole), hydrotraité léger

DL50 (rat, oral) ≥ 5 g/kg

CL50 (rat, inhalation) ≥ 5,2 mg/l

DL50 (lapin, cutané) ≥ 2 g/kg

Corrosion/irritation cutanée

Provoque une irritation cutanée.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition unique

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles – exposition répétée

Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

11.2 Informations sur d'autres dangers

Le mélange ne contient pas de substance(s) figurant sur la liste établie conformément à l'article 59(1) de REACH en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, et n'est pas identifié comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères du règlement délégué (UE) 2017/2100 ou du règlement (UE) 2018/605 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Le mélange ne contient pas de substances répondant aux critères PBT ou vPvB conformément à l'annexe XIII du règlement REACH à une concentration ≥ 0,1 % p/p.

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien

Le mélange ne contient pas de substance(s) figurant sur la liste établie conformément à l'article 59(1) de REACH en raison de propriétés perturbant le système endocrinien, et n'est pas identifié comme ayant de telles propriétés conformément aux critères du règlement délégué (UE) 2017/2100 ou du règlement (UE) 2018/605 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %.

12.7 Autres effets néfastes

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans un site d'élimination des déchets autorisé conformément à l'autorité locale d'élimination des déchets. Le code de déchet doit être attribué à l'endroit où il est produit.

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification	UN1950	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Désignation officielle de	Aérosols	Aérosols	Aérosols	Aérosols, inflammables

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément au règlement (UE) 2020/878 de la Commission et à l'article 31 du règlement UE REACH	Révision : 21.01.2019 Date de mise à jour : 13.09.2024 Version 2.0 Page 1 / 8
	GRAFEN PROFESSIONAL SEATBELT LUBRICANT SPRAY (Spray lubrifiant pour ceintures de sécurité)	

transport				
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	OUI	OUI	OUI	OUI
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.7 Transport maritime en vrac selon les instruments de l'OMI	Non applicable	Non applicable	Non applicable	Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Règlement (UE) 2020/878 de la Commission du 18 juin 2020 modifiant l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 avec ses amendements.

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

Aérosol 2 H222 ; H229

Irrit. cutanée 2 H315

STOT SE.3 H336

Repr. 2 H361

STOT RE.2 H373

Danger aquatique chronique 2 H411

Mentions H pertinentes (numéro et texte intégral)

H226 Liquide et vapeurs inflammables.

H280 Contient un gaz sous pression ; peut exploser sous l'effet de la chaleur.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 Provoque une irritation cutanée.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361f Susceptible de nuire à la fertilité.

H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont, au meilleur de notre connaissance, exactes à la date de sa publication. Les informations données sont conçues uniquement comme guide pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte.

Il est de la responsabilité des personnes qui reçoivent cette Fiche de Données de Sécurité de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer de toute autre manière en contact avec le produit. Si le destinataire produit ensuite une formulation contenant le produit, il lui incombe de veiller au transfert de toutes les informations pertinentes de cette Fiche de Données de Sécurité vers sa propre Fiche de Données de Sécurité.

Toutes les informations et instructions fournies dans cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée sur la présente FDS. Comme indiqué ci-dessus, cette FDS a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent différer, vous devriez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et destiné à être utilisé. Veuillez noter que l'apparence et le contenu de la FDS peuvent varier – même pour le même produit entre différents pays – reflétant les différentes exigences de conformité.

Sections mises à jour : 2, 3, 11, 12, 16.