

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

SECTION 1 : Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

1.1 Identificateur de produit

Grafen Professional Seat Cleaner Spray (Nettoyant pour sièges en aérosol)

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées pertinentes : Spray pour le nettoyage et la protection des surfaces textiles. Élimine les taches, donne à la surface souplesse et aspect naturel.

Utilisations déconseillées : Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

1.3 Coordonnées du fournisseur de la fiche de données de sécurité :

Fournisseur : Madejski Sp. J.
Adresse : Makuszyńskiego 28
Pays/Code postal : Pologne, 31-752 Cracovie
Numéro de téléphone : +48 (12) 643 67 67
E-mail : info@madejski.com.pl

1.4 Numéro d'appel d'urgence : 112

SECTION 2 : Identification des dangers

2.1 Classification de la substance ou du mélange

Mélange :

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)

Classification du mélange	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Danger	
Propriétés physiques et chimiques	Aérosol 1 H222, H229
Humain	Irrit. cutanée 2 H315 Lésion oculaire 1 H318
Environnement	Danger aquatique chronique 3 H412

2.2 Éléments d'étiquetage

Contient : Dodécylbenzènesulfonate de sodium, Éthoxylate de nonylphénol.

Informations supplémentaires sur l'étiquette :

Règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents

Contient des agents de surface anioniques 5 % ou plus mais moins de 15 %.

Contient des agents de surface non ioniques moins de 5 %.

Pictogrammes de danger :



GHS02



GHS05

Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H222 Aérosol extrêmement inflammable.
H229 Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
H315 Provoque une irritation cutanée.
H318 Provoque des lésions oculaires graves.
H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseils de prudence :

P102 Tenir hors de la portée des enfants.
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'inflammation.

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
-------------------------------	---	---

P251 Ne pas perforer ou brûler, même après usage.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P405 Garder sous clef.

P410 + P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température dépassant 50 °C / 122 °F.

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

SECTION 3 : Composition/informations sur les composants

3.1 Substances : Non applicable

3.2 Mélanges : Contient des alcools, C12-14, éthoxylés, sulfates, sels de sodium

Nom	Identifiants	[% poids]	Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP)
Isobutane	N° Index : 601-004-00-0 N° CE : 200-857-2 N° CAS : 75-28-5 N° d'enreg. REACH : -	10-20	Gaz inflammable 1 H220 Gaz sous pression
Propane	N° Index : 601-003-00-5 N° CE : 200-827-9 N° CAS : 74-98-6 N° d'enreg. REACH : -	10-20	Gaz inflammable 1 H220 Gaz sous pression
Butane	N° Index : 601-004-00-0 N° CE : 203-448-7 N° CAS : 106-97-8 N° d'enreg. REACH : -	10-20	Gaz inflammable 1 H220 Gaz sous pression
Propan-2-ol	N° Index : 603-117-00-0 N° CE : 200-661-7 N° CAS : 67-63-0 N° d'enreg. REACH : -	5-10	Liq. inflammable 2 H225 Irrit. oculaire 2 H319 STOT SE.3 H336
Dodécylbenzènesulfonate de sodium	N° Index : — N° CE : 246-680-4 N° CAS : 25155-30-0 N° d'enreg. REACH : -	1-5	Tox. aiguë 4 H302 Irrit. cutanée 2 H315 Lésion oculaire 1 H318
Éthoxylate de nonylphénol	N° Index : — N° CE : 500-315-8 N° CAS : 127087-87-0 N° d'enreg. REACH : -	1-5	Tox. aiguë 4 H302 Lésion oculaire 1 H318 Tox. aiguë 4 H332 Danger aquatique chronique 2 H411
Orthophosphate trisodique	N° Index : — N° CE : 231-509-8 N° CAS : 7601-54-9 N° d'enreg. REACH : -	1-5	Irrit. cutanée 2 H315 Irrit. oculaire 2 H319 STOT SE.3 H335

Le texte intégral de toutes les phrases H et des mentions de danger est présenté à la section 16.

SECTION 4 : Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

En cas de contact avec les yeux : S'assurer d'enlever les lentilles de contact des yeux avant de rincer. Laver immédiatement les yeux à grande eau en maintenant les paupières ouvertes. Continuer à rincer pendant au moins 15 minutes et consulter un médecin.

En cas d'inhalation : Conduire immédiatement la personne exposée à l'air frais. Fournir de l'air frais, de la chaleur et du repos, de préférence dans une position assise confortable. Consulter un médecin si le malaise persiste.

En cas de contact avec la peau : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Laver la peau à l'eau et au savon. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Consulter rapidement un médecin si des symptômes apparaissent après le lavage.

En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Rincer immédiatement la bouche. Ne jamais rien donner par la bouche à une personne inconsciente. Consulter un médecin. Assurer la ventilation.

4.2 Symptômes et effets les plus importants, aigus et différés

Inhalation :

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

Le spray peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

Peau :

Une exposition répétée peut provoquer un dessèchement ou des gerçures de la peau.

Yeux :

Les symptômes à la suite d'une surexposition peuvent inclure : douleur, sensation de brûlure, rougeur.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Si les symptômes persistent, consulter un médecin et lui présenter la FDS ou l'étiquette.

Notes pour le médecin : Traitement symptomatique.

SECTION 5 : Mesures de lutte contre l'incendie

5.1 Agents extincteurs

Agents extincteurs appropriés : mousse, dioxyde de carbone, poudre sèche, pulvérisation d'eau

Agents extincteurs inappropriés : ne pas utiliser d'eau en jet

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l'air. Les récipients peuvent éclater violemment ou exploser sous l'effet de la chaleur, en raison d'une accumulation excessive de pression. La décomposition thermique ou la combustion peut libérer des oxydes de carbone.

5.3 Conseils aux pompiers

Procédures spéciales de lutte contre l'incendie : Porter un équipement de protection complet et un appareil respiratoire autonome.

Équipements de protection pour les pompiers : Maintenir les récipients au frais en les arrosant d'eau. Si possible, éloigner les récipients de la zone de danger. Empêcher la propagation ou la pénétration dans les égouts, fossés ou rivières. Éliminer le matériau libéré et recueilli conformément aux réglementations locales.

SECTION 6 : Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Pour le personnel non impliqué dans les secours :

Éloigner de la zone de danger toutes les personnes non impliquées. Si nécessaire, ordonner l'évacuation. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Éviter l'inhalation de vapeurs/aérosols. Assurer la ventilation.

Pour les secouristes : Porter des vêtements de protection comme décrit à la section 8.

6.2 Précautions pour l'environnement

Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Absorber avec un matériau absorbant les liquides (ex. sciure, sable). Collecter dans un conteneur à déchets. Éliminer les déchets conformément à la réglementation locale et nationale applicable. Rincer la zone contaminée à grande eau.

6.4 Référence à d'autres sections

Voir la section 8 pour les informations sur les équipements de protection individuelle.

Voir la section 13 pour les informations sur l'élimination.

SECTION 7 : Manipulation et stockage

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Mesures de protection :

Éviter de respirer les vapeurs ou les aérosols. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Le spray s'évapore et refroidit rapidement et peut provoquer des engelures ou des brûlures par le froid en cas de contact avec la peau. Lors de la manipulation, utiliser les équipements de protection individuelle appropriés (voir section 8). Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes et de toutes autres sources d'inflammation. Ne pas perforer ou brûler, même après usage. Ne pas fumer ! Ne pas manger ni boire lors de l'utilisation. Éviter le contact direct avec le produit.

Conseils d'hygiène professionnelle générale :

Assurer une bonne ventilation/aspiration sur le lieu de travail. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation. Se laver les mains avant et après avoir travaillé avec le produit. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation. Éviter les déversements.

7.2 Conditions de stockage sûres, y compris les incompatibilités

Stocker dans le récipient d'origine bien fermé dans un endroit sec, frais et bien ventilé (température inférieure à 50 °C). Maintenir les récipients en position verticale. Les récipients doivent être protégés de la surchauffe. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, de la lumière solaire directe, des flammes nues et du tabagisme. Ne pas stocker avec des agents oxydants et des matières combustibles.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 8 : Contrôle de l'exposition/protection individuelle

8.1 Paramètres de contrôle

Valeurs limites internationales :

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
	GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	

Substance	N° CAS	Pays/Base	VL Court Terme [mg/m³]	VL Court Terme [ppm calc.]	VME [mg/m³ - 8h]	VME [ppm calc.]
Isobutane	75-28-5	Allemagne Union Européenne	9600 -	4000 -	2400 -	1000 -
Propane	74-98-6	Allemagne Union Européenne	7200 -	4000 -	1800 -	1000 -
Butane	106-97-8	Allemagne Union Européenne	9600 -	4000 -	2400 -	1000 -
Propan-2-ol	67-63-0	Allemagne Union Européenne	1000 -	400 -	500 -	200 -

Niveau Dérivé Sans Effet (DNEL) conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 :

Propan-2-ol

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local chronique	Effet systémique chronique	Effet local chronique	Effet systémique chronique
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	26 mg/kg pc/jour
Inhalation	Aucune donnée disponible	500 mg/m³	Aucune donnée disponible	89 mg/m³
Dermique	Aucune donnée disponible	888 mg/kg pc/jour	Aucune donnée disponible	319 mg/kg pc/jour

Dodécylbenzènesulfonate de sodium

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local chronique	Effet systémique chronique	Effet local chronique	Effet systémique chronique
Oral	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible	13 mg/kg pc/jour
Inhalation	52 mg/m³	52 mg/m³	26 mg/m³	26 mg/m³
Dermique	1,57 mg/cm²	57,2 mg/kg pc/jour	0,787 mg/cm²	28,6 mg/kg pc/jour

Orthophosphate trisodique

Voie d'exposition	TRAVAILLEURS		CONSOMMATEURS	
	Effet local chronique	Effet systémique chronique	Effet local chronique	Effet systémique chronique
Oral	danger faible (aucun seuil dérivé)	aucun danger identifié	Aucune donnée disponible	Aucune donnée disponible
Inhalation	danger faible (aucun seuil dérivé)	aucun danger identifié	aucun danger identifié	aucun danger identifié
Dermique	danger faible (aucun seuil dérivé)	aucun danger identifié	aucun danger identifié	aucun danger identifié

Concentration Prévisible Sans Effet (PNEC) conformément au Règlement (CE) n° 1907/2006 :

Propan-2-ol

Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	140,9 mg/L
Sédiments eau douce	552 mg/kg sédiment ps
Eau de mer	140,9 mg/L
Sédiments marins	552 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	160 mg/kg aliment
Microorganismes en STEP	Aucune donnée disponible

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
-------------------------------	---	---

Sol (agricole)	28 mg/kg sol ps
Air	Aucune donnée disponible

Dodécylbenzènesulfonate de sodium

Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	0,693 mg/L
Sédiments eau douce	27,5 mg/kg sédiment ps
Eau de mer	1 mg/L
Sédiments marins	2,75 mg/kg sédiment ps
Chaîne alimentaire	20 mg/kg aliment
Microorganismes en STEP	Aucune donnée disponible
Sol (agricole)	25 mg/kg sol ps
Air	10 mg/m ³

Orthophosphate trisodique

Cible de protection environnementale	PNEC
Eau douce	0,05 mg/L
Sédiments eau douce	Aucune donnée disponible
Eau de mer	0,005 mg/L
Sédiments marins	Aucune donnée disponible
Chaîne alimentaire	Aucune donnée disponible
Microorganismes en STEP	Aucune donnée disponible
Sol (agricole)	Aucune donnée disponible
Air	Aucune donnée disponible

8.2 Contrôle de l'exposition

Mesures techniques de contrôle appropriées

Se laver les mains à la fin de chaque poste de travail et avant de manger, de fumer et d'utiliser les toilettes. Retirer immédiatement tout vêtement contaminé. Ne pas manger, boire ou fumer lors de l'utilisation.

Mesures de protection individuelle, par exemple équipement de protection individuelle

Protection des yeux/du visage

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des lunettes de sécurité chimique approuvées lorsqu'une exposition des yeux est raisonnablement probable. Utiliser un équipement de protection des yeux testé et approuvé selon les normes gouvernementales appropriées telles que EN 166.

Protection de la peau

Protection des mains : Utiliser des gants. Les gants doivent être inspectés avant utilisation. Gants recommandés :

Matériau : caoutchouc nitrile

Épaisseur minimale de la couche : 0,3 mm

Temps de percée : ≥ 480 min

Les gants de protection sélectionnés doivent satisfaire aux spécifications de la directive 89/686/CEE et de la norme EN 374.

Autre : Porter des vêtements de protection. Les vêtements contaminés doivent être lavés avant réutilisation.

Protection respiratoire :

Lorsque l'évaluation des risques montre que des respirateurs à épuration d'air sont appropriés, utiliser un masque respiratoire. Il est recommandé d'utiliser un équipement respiratoire avec filtre A.

Contrôle de l'exposition de l'environnement

Les directives locales sur les limites d'émission pour les substances volatiles doivent être respectées pour le rejet d'air d'échappement contenant des vapeurs. Ne pas rejeter dans les égouts, les cours d'eau ou dans le sol. Les autorités locales doivent être informées si une exposition à l'environnement se produit.

SECTION 9 : Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques de base

Aspect	Aérosol
--------	---------

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

Odeur	Aucune donnée disponible
Seuil olfactif	Aucune donnée disponible
pH	Aucune donnée disponible
Point de fusion / point de congélation	Aucune donnée disponible
Point d'ébullition initial et plage d'ébullition	Aucune donnée disponible
Point d'éclair	Aucune donnée disponible
Taux d'évaporation	Aucune donnée disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	Aucune donnée disponible
Limites supérieure/inférieure d'inflammabilité ou d'explosivité	Aucune donnée disponible
Pression de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité de vapeur	Aucune donnée disponible
Densité relative	Aucune donnée disponible
Solubilité(s)	Aucune donnée disponible
Coefficient de partage n-octanol/eau	Aucune donnée disponible
Température d'auto-inflammation	Aucune donnée disponible
Température de décomposition	Aucune donnée disponible
Viscosité	Aucune donnée disponible
Propriétés explosives	Aucune donnée disponible
Propriétés oxydantes	Aucune donnée disponible

9.2 Autres informations : Aucune donnée disponible

SECTION 10 : Stabilité et réactivité

10.1 Réactivité

Pas réactif dans des conditions normales de stockage et d'utilisation.

10.2 Stabilité chimique

Stable dans les conditions de stockage recommandées.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Réagit avec les substances oxydantes.

10.4 Conditions à éviter

Éviter tout rejet dans l'environnement. Éviter la chaleur, les flammes et toutes autres sources d'inflammation. Les récipients peuvent exploser à des températures supérieures à 50 °C.

10.5 Matières incompatibles

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

10.6 Produits de décomposition dangereux

Dans des conditions normales de stockage et d'utilisation, aucun produit de décomposition dangereux ne devrait être produit.

SECTION 11 : Informations toxicologiques

11.1 Informations sur les effets toxicologiques

Toxicité aiguë

Isobutane

DL50 (oral) : Aucune donnée disponible

DL50 (cutané) : Aucune donnée disponible

CL50 (rat, inhalation) > 800 000 ppm temps d'exposition : 15 min

Propane

DL50 (oral) : Aucune donnée disponible

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

DL50 (cutané) : Aucune donnée disponible

CL50 (rat, inhalation) > 800 000 ppm temps d'exposition : 15 min

Butane

DL50 (oral) : Aucune donnée disponible

DL50 (cutané) : Aucune donnée disponible

CL50 (rat, inhalation) > 800 000 ppm temps d'exposition : 15 min

Propan-2-ol

DL50 (rat, oral) : 5,84 g/kg pc

DL50 (lapin, cutané) : 16,4 mL/kg pc

CL50 (rat, inhalation) > 10 000 ppm temps d'exposition : 6h

Dodécylbenzènesulfonate de sodium

DL50 (rat, oral) : 650 mg/kg pc

DL50 (rat, cutané) > 2 000 mg/kg pc

CL50 (rat, inhalation) : 310 mg/m³ air

Éthoxylate de nonylphénol

DL50 (rat, oral) < 5 000 mg/kg pc

DL50 (cutané) : Aucune donnée disponible

CL50 (inhalation) : Aucune donnée disponible

Orthophosphate trisodique

DL50 (rat, oral) > 2 000 mg/kg pc

DL50 (lapin, cutané) > 7 940 mg/kg pc

CL50 (rat, inhalation) > 0,83 mg/L air

Corrosion/irritation cutanée

Le mélange a été classé comme irritant pour la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Le mélange a été classé comme provoquant des lésions oculaires graves.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Mutagénicité sur les cellules germinales

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Cancérogénicité

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Toxicité pour la reproduction

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

STOT - exposition unique

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

STOT - exposition répétée

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Danger par aspiration

Sur la base des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

Informations supplémentaires

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 12 : Informations écologiques

12.1 Toxicité

Aucune donnée disponible pour le mélange.

Isobutane :

Poissons LC50 91,42 mg/L temps d'exposition : 96h

Invertébrés aquatiques (Daphnia sp.) LC50 69,43 mg/L temps d'exposition : 48h

Algues et bactéries (algues vertes) CE50 11,89 mg/L temps d'exposition : 96h

Propane :

Poissons LC50 49,9 mg/L temps d'exposition : 96h

Invertébrés aquatiques (Daphnia sp.) LC50 69,43 mg/L temps d'exposition : 48h

Algues et bactéries (algues vertes) CE50 16,47 mg/L temps d'exposition : 96h

Butane :

Poissons LC50 147,54 mg/L temps d'exposition : 96h

Invertébrés aquatiques (Daphnia sp.) LC50 69,43 mg/L temps d'exposition : 48h

Algues et bactéries (algues vertes) CE50 16,47 mg/L temps d'exposition : 96h

Propan-2-ol :

Poissons (Pimephales promelas) LC50 10 000 mg/L temps d'exposition : 96h

Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 > 10 000 mg/L temps d'exposition : 24h

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

Algues et bactéries (Scenedesmus quadricauda) TKG 1 800 mg/L temps d'exposition : 8j

Dodécylbenzènesulfonate de sodium :

Poissons (Phoxinus phoxinus) LC50 4,5 - 6,4 mg/L temps d'exposition : 24h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 6,3 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Pseudokirchneriella subcapitata) CE50 29 mg/L temps d'exposition : 96h

Éthoxylate de nonylphénol :

Poissons (Lepomis macrochirus) LC50 > 10 mg/L temps d'exposition : 96h
Invertébrés aquatiques (Daphnia magna) LC50 14 mg/L temps d'exposition : 48h
Algues et bactéries (Scenedesmus quadricauda) CE50 17 mg/L temps d'exposition : 48h

12.2 Persistance et dégradabilité

Les agents de surface contenus dans ce produit respectent les critères de biodégradabilité définis dans le règlement (CE) n° 648/2004 relatif aux détergents.

12.3 Potentiel de bioaccumulation

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

12.5 Résultats de l'évaluation PBT et vPvB

Ce mélange ne contient aucune substance répondant aux critères PBT ou vPvB.

12.6 Autres effets néfastes

Aucune information pertinente supplémentaire disponible.

SECTION 13 : Considérations relatives à l'élimination

13.1 Méthodes de traitement des déchets

Les déchets sont classés comme déchets dangereux. Élimination dans un site d'élimination des déchets autorisé conformément à l'autorité locale d'élimination des déchets.

Code de déchet proposé

07 01 04* autres solvants organiques, liquides de lavage et liqueurs mères

SECTION 14 : Informations relatives au transport

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1 Numéro ONU	UN1950	UN1950	UN1950
14.2 Désignation officielle de transport	Aérosols	Aérosols	Aérosols
14.3 Classe(s) de danger pour le transport	2.1	2.1	2.1
14.4 Groupe d'emballage	Non applicable	Non applicable	Non applicable
14.5 Dangers pour l'environnement	OUI	OUI	OUI
14.6 Précautions particulières pour l'utilisateur	Code de restriction en tunnels : D	N° EmS : F-D, S-U	Non applicable
14.7 Transport en vrac selon l'annexe II de MARPOL et le recueil IBC	Non applicable	Non applicable	Non applicable

SECTION 15 : Informations réglementaires

15.1 Réglementations/législations particulières pour la substance ou le mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Directive 2000/39/CE de la Commission du 8 juin 2000 établissant une première liste de valeurs limites d'exposition professionnelle à caractère indicatif en application de la directive 98/24/CE du Conseil concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques au travail.

Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des substances chimiques (REACH).

Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 avec ses amendements.

2014/955/UE : Décision de la Commission du 18 décembre 2014 modifiant la décision 2000/532/CE établissant la liste des déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil.

15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique n'a été effectuée pour ce mélange par le fournisseur.

SECTION 16 : Autres informations

GRAFEN PROFESSIONAL	FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ Conformément à l'article 31 et à l'annexe II du règlement UE REACH GRAFEN PROFESSIONAL SEAT CLEANER SPRAY (Nettoyant pour sièges en aérosol)	Révision : 11.08.2017 Date de mise à jour : - Version 1.0 Page 1 / 11
---------------------------------------	--	--

Classification conformément au règlement (CE) n° 1272/2008

Procédure de classification : méthode de calcul

Aérosol 1 H222, H229

Irrit. cutanée 2 H315

Lésion oculaire 1 H318

Danger aquatique chronique 3 H412

Mentions H pertinentes (numéro et texte intégral)

- H220 Gaz extrêmement inflammable.
- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 Nocif en cas d'ingestion.
- H315 Provoque une irritation cutanée.
- H318 Provoque des lésions oculaires graves.
- H319 Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332 Nocif par inhalation.
- H335 Peut irriter les voies respiratoires.
- H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Informations complémentaires

Les informations contenues dans cette Fiche de Données de Sécurité sont, au meilleur de notre connaissance, exactes à la date de sa publication. Les informations données sont conçues uniquement comme guide pour une manipulation, une utilisation, un traitement, un stockage, un transport, une élimination et une libération sûrs et ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité. Les informations se rapportent uniquement au matériau spécifique désigné et peuvent ne pas être valables pour ce matériau utilisé en combinaison avec d'autres matériaux ou dans tout processus, sauf si spécifié dans le texte.

Il est de la responsabilité des personnes qui reçoivent cette Fiche de Données de Sécurité de s'assurer que les informations qu'elle contient sont correctement lues et comprises par toutes les personnes susceptibles d'utiliser, de manipuler, d'éliminer ou d'entrer de toute autre manière en contact avec le produit. Si le destinataire produit ensuite une formulation contenant le produit, il lui incombe de veiller au transfert de toutes les informations pertinentes de cette Fiche de Données de Sécurité vers sa propre Fiche de Données de Sécurité.

Toutes les informations et instructions fournies dans cette Fiche de Données de Sécurité (FDS) sont basées sur l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques à la date indiquée sur la présente FDS. Comme indiqué ci-dessus, cette FDS a été préparée conformément au droit européen applicable. Si vous achetez ce matériau en dehors de l'Europe, où les lois de conformité peuvent différer, vous devriez recevoir de votre fournisseur local une FDS applicable au pays dans lequel le produit est vendu et destiné à être utilisé. Veuillez noter que l'apparence et le contenu de la FDS peuvent varier – même pour le même produit entre différents pays – reflétant les différentes exigences de conformité.