

# Bilibili\_downloader

## [特点]

1. 使用了 pyside2 构建ui
2. 使用了 httpx 以协程方式下载
3. 借鉴了java接口式、面向对象开发 (java初学者的一次尝试☺)
4. (尽力了)准-全类型标注


## [功能]

- ☒ 能够下载bilibili单集的普通视频
- ☒ 能够下载bilibili多集的普通视频
- ☐ 能够下载bilibili番剧

## [使用方法]

1. 在电脑浏览器上找到想要下载的b站视频，复制网页链接
2. “视频链接”后的文本输入框内粘贴该链接
3. 点击“下载”按钮

## [截图]



## [二次开发-构思]

videoHandler 在初始化时，会调用 get\_proper\_video\_parser 方法，如下方代码所示

```
# video_handler.py
class VideoHandler:
    def __init__(self, url, quality: Union[str, int], video_format: str, save_path: Path):
        # ...
        self.video_parser: VideoParserInterface = self.get_proper_video_parser()

    def get_proper_video_parser(self) -> VideoParserInterface:
        if "bangumi" in self.url:
            return FanVideoParser(self.url, self.quality) # 为了下载番剧的解析器
        else:
            return NormalVideoParser(self.url, self.quality) # 默认的解析器
```

可以在此方法中自定义返回的视频分析器(继承自 VideoParserInterface)

```
# video_parsers.py
class VideoParserInterface(abc.ABC):
    def __init__(self, url: str, quality: Union[str, int]):
        # ...
        self.downloader_list: List[VideoDownloader] = self.get_downloader_list()

    @abc.abstractmethod
    def get_downloader_list(self) -> List[VideoDownloader]:
        pass
```

downloader\_list 中的 VideoDownloader，是下载器对象，下载方法用的异步函数

```
# my_classes.py
class VideoDownloader:
    def __init__(self, title, page: PageInAPI):
        self.title = title
        self.page = page
        self.local_path = Path(__file__) # 这里是随便设个值，反正后面要改

    async def download(self, save_path: Path, video_format: str = ".flv",
                      all_progress_value: Union[int, float] = 0, headers: dict = None):
        # ...
        with open(self.local_path / video_name, 'wb') as f:
            async with async_downloader.stream('GET', url) as response:
                async for chunk in response.aiter_bytes():
                    f.write(chunk)
```

VideoDownloader.page 的类型( PageInAPI )是用于记录某一集视频的详细信息(命名由来: b站的API对某一集的视频的名为 Page)，初始化参数 info\_dict 是从api传来的json数据(转成字典后做实参传入)。特别说明， VideoDownloader.title 类似于电视剧剧名，会作为文件夹的名字；此处的 PageInAPI.part 类似于电视剧每一集的集名，会作为视频的名称。

```
# my_classes.py
class PageInAPI:
    """用于记录api中的单个Page的信息"""
    def __init__(self, info_dict: Dict[str, Union[int, str]]):
        self.part = info_dict.get("part", '视频名')
        self.url: List[str] = []
        self.size: List[int] = []
        # ...其他属性非必需，可以根据实际情况置空

    def set_url(self, url: str):
        self.url.append(url)

    def set_size(self, size: int = 1):
        self.size.append(size)
```

综上所述，若需要扩展其他下载器，或许可按以下步骤改写：

1. 自定义 视频分析器 (继承自 VideoParserInterface)，并重写 get\_downloader\_list 方法，使其能返回 List[VideoDownloader]
2. 更改 videoHandler.get\_proper\_video\_parser 中的逻辑，使其在指定条件下返回新的 视频分析器。

## [参考]

下载视频的接口是参考了 [Henry](#) 的相关项目: [Henryhaohao/Bilibili\\_video\\_download](#)

## [其他]

---

- ui中的“主进度”其实是正在下载的文件序号占下载任务总数的百分比，因此由于协程下载的特性，会在各个文件反复横跳，因此“主进度”仅用于提升观赏效果。