

NVH Source Locator — [NVH Source Locator](#)

NVH Source Locator — [NVH Source Locator](#) [Help](#)

NVH Source Locator is a software tool that uses Time Difference of Arrival (TDOA) to locate the source of noise and vibration. It is designed for use in a variety of applications, including automotive, industrial, and aerospace.

For more information, please visit the [NVH Source Locator](#) website or contact our support team.

[Home](#) - [About](#)

- [Home](#)
- [About](#)
- [Features](#)
- [2-Sensor](#)
- [3-Sensor](#)
- [Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials](#)
- [FAQ](#)
- [Contact](#)
- [Privacy Policy](#)
- [Terms of Service](#)
- [Pro](#)
- [Help](#)
- [Feedback](#)

[Home](#) [About](#) [Features](#) [Contact](#)

NVH Source Locator is a software tool that uses Time Difference of Arrival (TDOA) to locate the source of noise and vibration. It is designed for use in a variety of applications, including automotive, industrial, and aerospace. For more information, please visit the [NVH Source Locator](#) website or contact our support team.

NVH Source Locator [Help](#) [Feedback](#)

[illegible]

2-Sensor

2-Sensor: 2 sensors are used to measure the distance between two points.

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

1: Materials

Materials: 2 sensors, 1 ruler, 1 stopwatch, 1 calculator, 1 piece of paper, 1 pen (or pencil).

Procedure: 1. Place the two sensors on a flat surface. 2. Measure the distance between the two sensors using the ruler.

2: Data Collection

2-Sensor: 2 sensors are used to measure the distance between two points. The data is collected in a table.

Table 1: Data Collection

- Distance (d): The distance between the two sensors.
- Time (t): The time taken for the signal to travel from one sensor to the other.

3: Results

- Time (t): The time taken for the signal to travel from one sensor to the other.
- Distance (d): The distance between the two sensors.

4: Discussion

The results show that the distance between the two sensors is approximately 10 cm.

- Distance = 0: The distance between the two sensors is 0 cm.
- Distance = 10 cm: The distance between the two sensors is 10 cm.
- Distance = 20 cm: The distance between the two sensors is 20 cm.
- Distance = 30 cm: The distance between the two sensors is 30 cm.

The results show that the distance between the two sensors is approximately 10 cm.

5 (Conclusion):

The results show that the distance between the two sensors is approximately 10 cm.

3-Sensor 簡易

この機能は、3つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。

[Screenshot: 3-Sensor 簡易 — see HTML version]

概要

この機能は、3つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。センサーは、位置、速度、加速度を測定します。 — この機能は、位置推定にのみ使用されます。

必要なセンサー

この機能は、3つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。センサーは、位置、速度、加速度を測定します。 (A-B, A-C, B-C) の3つのセンサーが必要です。

必要なセンサー (A-B と A-C) の3つのセンサーが必要です。

- tCal: 位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー)
- tEvent: 位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー)
- 位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー)

位置推定

この機能は、Aの位置をX, Yの座標で推定する機能です。センサーは、位置、速度、加速度を測定します。 (位置推定に使用されるセンサー) Aの位置をX, Yの座標で推定する機能です。

[Screenshot: 位置推定 — see HTML version]

Pro+ 簡易

この機能は、3つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor の位置推定機能は、位置、速度、加速度を測定します。 (A-B, A-C, B-C) の3つのセンサーが必要です。位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー) Aの位置をX, Yの座標で推定する機能です。

4-Sensor

この機能は、4つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。

- A-B = 位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー)
- C-D = 位置推定に使用されるセンサー (位置推定に使用されるセンサー)

この機能は、A-Bの位置推定 (位置推定) 機能です。センサーは、位置、速度、加速度を測定します。 (位置推定に使用されるセンサー) Aの位置をX, Yの座標で推定する機能です。

4-Sen+ (位置推定 2D)

この機能は、4つのセンサーを使用して、2D空間内の位置を推定する機能です。センサーは、位置、速度、加速度を測定します。 (位置推定に使用されるセンサー) Aの位置をX, Yの座標で推定する機能です。

--	--	--	--	--	--	--	--

[Screenshot:  — see HTML version]

PDF

[Screenshot: PDF 00000000 — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- Android:  PDF  프린터,  모바일 앱  프린터로 앱  모바일 앱
- iOS:  PDF  프린터 → PDF  앱  프린터로, AirPrint,  앱  프린터

□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□

[illegible][illegible]

□□□□□

000000000000 → 000000 → "000000 000000 00000000" 00 000 000000 00 00 JSON 000000 0000000000 0000 00
 00 0000 000 00 0000 000 000000 000 000 00000 0000000 00000000 (Google Drive, iCloud, OneDrive)
 000 0000000, 000 00 00000 00000, 00 000 000 00 00 000000 000000000000000000 000000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0000000000 → 0000000000000000 → 0000 0000 00 00000000 00 000000 000000 00000000 00 000000
 00000000, 00000000, 00000000 00 0000000000 0000 00000 0000

A 0000000000000000 0000 00000000 0000 00 00000000000000 0000 0000 0000 0000 00000000
00000000 00 000000000000 000 0000, 00 0000 0000 000000 00 00000000000000 0000 00 0000 00000000
0000 000000 000000

□ □ □ □ □ □ □ □

□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□, □□□ □□□□□

[Screenshot:  — see HTML version]

特 徴	備 考
Pro 仕様 標準仕様 仕様	Pro 仕様標準仕様 仕様 仕様仕様 仕様 仕様仕様 (\$19.99)
仕様	仕様 仕様 仕様仕様仕様 仕様 (30 仕様仕様)
仕様	仕様仕様, 仕様仕様, 仕様 仕様 (仕様仕様 仕様 仕様仕様 仕様)
仕様 仕様	仕様 仕様 仕様
仕様仕様 仕様仕様	仕様仕様仕様仕様 仕様 仕様 仕様仕様 仕様仕様, -40 仕様 +200 °C
仕様仕様仕様 仕様	仕様仕様仕様 仕様仕様仕様 仕様 仕様仕様 仕様 仕様仕様 仕様
仕様仕様	仕様 仕様仕様 仕様 仕様 仕様仕様 仕様 仕様仕様仕様 仕様
仕様仕様仕様仕様仕様	仕様仕様 仕様仕様 仕様 仕様仕様 仕様仕様 仕様
仕様仕様仕様 仕様仕様仕様仕様仕様 仕様	仕様 仕様仕様 仕様 Pro 仕様 仕様 仕様 仕様仕様仕様 仕様

Pro

- **標準版: 2-Sensor** 前後 2つのセンサーで、走行距離や速度を正確に計測できる。
- **Pro:** 前後 2つのセンサーに加え、加速度センサーも搭載。走行距離や速度だけでなく、急ブレーキや急加速などの走行状態も検知できる。

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D 3D+ 3D+
- 3D 3D+ 3D+
- PDF 3D 3D+
- 3D 3D+ 3D+
- 3D 3D+ 3D+

[Screenshot: Pro-□□□□ □□□□□ — see HTML version]

[Screenshot: — see HTML version]

- PRO 1000 1000 1000 1000
- 1000000 10000
- 100000 1000 100000 1000 (\$19.99 1000000000; 100000000 1000 1000000 100000 1000 1000 1000)
- 1000000 1000 10000000000 (10000 Android — iOS Apple 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000)
- 100000000000 100000000 1000 1000 1000000000 100000000 100000

00000 00 0000 00000000 00 0000 00000, 00 0000000000 0000 Pro 0000 0000000000 0000 00 0000 000000 00000
 00000000000000 00 0000000000 00000000 00000000 (Android 00 Google Play, iOS 00 Apple App Store)
 00 000000 00000 0000

- 00000000 00 0000 00000000 0000 00 0000 Google 00000 (Android) 00 Apple ID (iOS) 0000 00000 00 00000
- 00 00000000 00 NVH Source Locator 000000
- 0000000000 → 00000000 0000000000000000 00000 00 00000
- 00 00000000000000 00 00000 0000000000 00 000 0000000000 00000 00 00 Pro 00 0000000 00000 00

000000 00 000-0000000000000000

[Google Play Store](#)
[App Store](#)
[NVH Source Locator](#)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Android: 00000 0000 "0000 0000 000 Google Play 0000000 000 00?" 000 00000 000 00 0000
00000-000 Google Play 00000000000 0000 00 000000 0000

[illegible]

Help

Help 000 000 00-00 0000000000, 000000000-000000 0000 00 000000 0000000 00000 000

[Screenshot: Help — see HTML version]

□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□:

- [illegible]

□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□

- [illegible]

Toast ☐☐☐☐ ☐☐ "☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐"

□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□:

- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準/國際標準 國際標準 國際標準
- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準
- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□

0000 00000 00 00000 00 00000 000 0000 00 00000000 00000000 00 00000 000 00 (50 m/s 00 00
 00 20,000 m/s 00 0000)0 00000 000000 00 00000 00000 — 0000000 tCal 00 00000 000 0000000

Materials

0000000000 000 00000000 00000000 00 000000 00000000 0000 20 °C 00000 00, 00 000000000000 0000 00000000
 00000000000000 00 0000000000 0000 00 0000000000000000 0000 00 000000 "ref X @ 20°C" 00000000 00 000000 00
 000000000000 00 00000000

□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□ □ □□□ □□

[illegible]

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

[illegible]

□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

0000000000 0000 00 00 00 00 0000 00 00 00000000 00000000 00000000 000000 00000 00 000000 00
000 00000 00000000 00000000 000 00000000 0000 00000000 0000 00 000000

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ "□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□"

- 0000000000 0000 00 00 000 000000 0000 000 0000 00 000 000000 000000 0000 000000 00 000 0000 00
- 0000000000 0000 00 00000000 0000 0000 00 00 00 00 000000 0000 000 00
- 00 00 0000000000 00 000 00 00000000 0000 00 000000 0000 (00000000 0000 00000 0000 00 0000 00, 00 0000000000 00 0000)
- 0000 00 0000 0000 00 00 support@evdiag.net 00 000000 0000

0

00000000 00000000: 00 00 00 000000000000 00000000 00 0000 00 0000 000 (0000 00 000 0000 000),
 0000 00 0000 00, 0000000000 00, 00 000-00000000000 000 00, 00 00 **0** 00 000000 00 0000 000
 000000000000 0000 000 00 000000 00 00000000 0000 00000000 00 000000 000 0000000 000000 000
 00000000 00 (0000 0000 **-40/+200** 00 00000000 0000 00)0

□□□□ □□□□□□ □□□□□

support@evdiag.net 00 0000000 0000:

- 00000 0000000 00000 00 OS 000000000
- 00 00000000 (0000000000 → 000000 00 000000 000)
- 00000 00 0000000 00000 00000 000000
- 0000 00000 00 00 0000000000000

NVH Source Locator EVDiag 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文
<https://evdiag.net> 繁體中文 繁體中文