

NVH Source Locator — □□□□□□□□□□

NVH Source Locator — □□□□□□□□ □□□□

NVH Source Locator 是 一种 用于 定位 噪声 源 的 设备。 它 通过 测量 噪声 源 与 接收 器 之间 的 时间 差 来 确定 噪声 源 的 位置。 这种 技术 通常 用于 汽车 工业， 以 帮助 工程师 识别 和 消除 车辆 内部 的 噪声 源。

[illegible]

□□□□-□□□□

- 1D 10000 1000 10000 100
- 10000 10000 100 10000
- 10000 1000
- 2-Sensor 1000
- 3-Sensor 1000
- Pro+ 1000 (3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+)
- Materials 1000
- 1000000 10000000000000
- 10000 100000000
- 100000000
- 100000 100 10000000000000
- 1000000000
- Pro 1000000000
- Help 1000 100 10000000000000
- 10000000 10000000

□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ **{#how-it-works}**

[illegible]

NVH Source Locator 0000 00:

□□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ (□□ □□□□ □□□□)□

2-Sensor 画面 {#2-sensor-mode}

画面 2 の概要: この画面は、2つのセンサーのデータを比較するためのインターフェースを提供します。

[Screenshot: 2-Sensor 画面 — see HTML version]

画面 1: データの取得と表示

Materials 画面から、センサーの ID を入力し、データを取得します。この画面は、センサーの ID を入力するためのフィールドと、データを取得するためのボタンを提供します。

画面 1 のデータは、画面 2 に表示されます。画面 2 は、センサーの ID を入力するためのフィールドと、データを取得するためのボタンを提供します。

画面 2: データの比較と表示

2-Sensor 画面では、2つのセンサーのデータを比較します。画面 2 は、センサーの ID を入力するためのフィールドと、データを取得するためのボタンを提供します。

画面 2 のデータは、画面 3 に表示されます。

- センサー ID (d): データを取得するための ID を入力します。
- センサー ID (tCal): データを取得するための ID を入力します。

画面 3: データの表示と操作

- センサー ID (tEvent): データを取得するための ID を入力します。
- センサー ID: データを取得するための ID を入力します (A と B)。

画面 4: データの表示と操作

画面 4 は、センサー A のデータを表示するための画面です。

- センサー ID = 0: データを取得するための ID を入力します。
- センサー ID = 1: データを取得するための ID を入力します。
- センサー ID: データを取得するための ID を入力します。
- センサー ID: データを取得するための ID を入力します (toast を表示します)。

画面 4 のデータは、画面 5 に表示されます。

画面 5 (最終画面): データの表示と操作

画面 5 は、センサー A と B のデータを比較するための画面です。

3-Sensor 模式 {#3-sensor-mode}

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

[Screenshot: 3-Sensor 模式 — see HTML version]

模式说明

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

模式参数

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

- tCal: 校准时间 (秒)
- tEvent: 事件时间 (秒)
- 模式名称: 3-Sensor 模式

模式配置

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

[Screenshot: 模式配置 — see HTML version]

Pro+ 模式 {#pro-modes}

此模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

3-Sen+ (Pro)

3-Sensor 模式使用三个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要三个传感器来测量目标的 2D 位置。

4-Sensor

此模式使用四个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要四个传感器来测量目标的 2D 位置。

- A-B = 校准时间 (秒)
- C-D = 事件时间 (秒)

此模式使用四个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要四个传感器来测量目标的 2D 位置。

4-Sen+ (模式 2D)

此模式使用四个传感器来测量目标的 2D 位置。它需要四个传感器来测量目标的 2D 位置。

0000 000 00 000 00000000 00 00 00000-000000 00000000 00 00000000 0000 000

3D

3D မြေပုံကို အောက်ပါ 4 မြေပုံများမှ 3D မြေပုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည့် (X, Y, Z) ကို ဖော်ပြပါ။
 မြေပုံများကို အောက်ပါ (A-B, A-C, A-D) မြေပုံများမှ 3D မြေပုံကို ပြန်လည်ဖန်တီးနိုင်သည့်

3D+ (Pro)

3D 圖 顯示 鋼筋 位置-鋼筋 位置 LSQ 圖 顯示 6 鋼筋 圖 (A 至 F) 顯示 鋼筋 位置 鋼筋 位置 3D 鋼筋 位置 圖 鋼筋 位置 鋼筋 位置

Materials {#the-materials-tab}

20 °C □□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

[Screenshot: Materials — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0000 000 000, 000 000000, 000, 0000000, 000000, 000000 00 0000 000000 0000 000 ~340 m/s
 (000) 00 ~13,000 m/s (0000 00 0000000 00 000 00000) 00 0000 000

□□□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□

[illegible]

- 0000000000000000
- 000000, 00000000 (1020)
- 0000000000 000000 (304)
- 00000 (000000)
- 00000
- 00000
- 000000
- 0000000000
- 000000000000
- 00000000000000
- 0000
- 000000
- 000000
- 00000000

000000000000 00 0000 00000000 0000 0000 00 0000 00000000 00: 00000000000000 0000 (00000, 00000000)
 00 20 °C 00 00000000 0000 (00000, 00000 00000)0

0000 000000000000 0000 00000000 000000 000 "ref only" 000000 00 — 0000 000000000 000
 000000 00 000000 000 0000 000000 00 00000 000

[illegible]

□□□□ □□□□□□ {#photo-annotation}

[illegible]

[Screenshot: — see HTML version]

□ □ □ □ □ □

- [illegible]

PDF GENERATED BY PDF ELEMENTS

□□□□□□ {#reports}

[illegible]

[Screenshot: PDF 日本語版 — see HTML version]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- 0000 (00000000 → 00000000 0000 0000 00000000 00000000)
- 0000 000000 00 000000000000
- 00 000 000000 000 000 00000 000
- 0000 000000
- 00000000 000
- 000000000000000 (00000000 00000)
- 000000 000000 (000 0000 00 00)
- 000000 0000 000000 (000 000000000000 000000 00)
- 000000 000000 00 00000000 0000000

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

- Android: PDF 文档, 照片 等 内容 可以 直接 导出
- iOS: 文档 等 内容 可以 导出 → PDF 或 照片 等 内容, AirPrint, 或 其他 方式

如何 使用 备份 功能

备份 功能 → 将 数据 备份 到 云端 存储 空间, 如 Google Drive, iCloud, OneDrive 等, 或 本地 存储 空间, 如 手机 内存 等。

如何 使用 备份 功能 {#backup-and-restore}

备份 功能 可以 将 数据 备份 到 云端 存储 空间, 如 Google Drive, iCloud, OneDrive 等, 或 本地 存储 空间, 如 手机 内存 等。

如何 使用

备份 功能 → 备份 数据 → "备份 数据 到 云端 存储 空间" 或 "备份 数据 到 本地 存储 空间" JSON 格式 数据 备份 到 云端 存储 空间 (Google Drive, iCloud, OneDrive) 或 本地 存储 空间, 如 手机 内存 等。

如何 使用 备份 功能

备份 功能 → 备份 数据 到 云端 存储 空间 → 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间

△ 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间 备份 数据 到 云端 存储 空间 或 本地 存储 空间

如何 使用 设置 {#settings}

如何 使用 设置 功能 设置 功能 可以 设置 设备 的 各种 参数, 如 语言, 时区 等。

[Screenshot: 如何 使用 设置 — see HTML version]

如何 使用	如何 使用 设置 功能 设置 功能
Pro 版本 功能 列表	Pro 版本 功能 列表 功能 列表 功能 列表 (\$19.99)
如何 使用	如何 使用 设置 功能 设置 功能 (30 分钟 设置)
如何 使用	如何 使用, 如何 使用, 如何 使用 (如何 使用 或 如何 使用 设置)
如何 使用 设置	如何 使用 设置 功能
如何 使用 设置 功能	如何 使用 设置 功能 设置 功能, -40 或 +200 °C
如何 使用 设置 功能	如何 使用 设置 功能 设置 功能 设置 功能 设置 功能
如何 使用 设置 功能	如何 使用 设置 功能 设置 功能 设置 功能 设置 功能
如何 使用 设置 功能	如何 使用 设置 功能 设置 功能 设置 功能 设置 功能
如何 使用 设置 功能 设置 功能	如何 使用 设置 功能 设置 功能 设置 功能 设置 功能

Pro 版本 功能 列表 {#pro-features}

- **標準版: 2-Sensor** 前後 2つのセンサーで、走行距離や速度を正確に計測できる。
- **Pro:** さらに、心拍数や血圧を測定できる。また、GPS機能で、走行ルートや位置情報を記録できる。

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D 3D+ 3D+
- 3D 3D+ 3D+
- PDF 3D 3D+
- 3D 3D+ 3D+
- 3D 3D+ 3D+

[Screenshot: Pro-□□□□ □□□□□ — see HTML version]

[Screenshot: — see HTML version]

- PRO 1000 1000 1000 1000
- 1000000 10000
- 100000 1000 100000 1000 (\$19.99 1000000000; 10000000 1000 1000000 100000 1000 1000 1000)
- 1000000 1000 10000000000 (10000 Android — iOS Apple 1000 1000 1000 1000 10000 1000 1000000 100000 1000)
- 100000000000 10000000 1000 10000000000 10000000 100000

0000 00 000 000000 00 000 00000, 00 000000000 000 Pro 000 00000000 0000 00 000 000000 0000
 000000000000 00 000000000 0000000 00000000 (Android 00 Google Play, iOS 00 Apple App Store)
 00 000000 0000 0000

- 00000000 00 0000 000000 0000 00 0000 Google 00000 (Android) 00 Apple ID (iOS) 0000 00000 00 00000
- 00 00000000 00 NVH Source Locator 000000
- 0000000000 → 00000000 0000000000000000 0000 00 00000
- 00 00000000000000 00 00000 0000000000 00 0000 0000000000 00000 00 00 Pro 00 000000 00000 00

000000 00 000-0000000000000000

[Google Play Store](#)
[App Store](#)
[NVH Source Locator](#)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible]

Help **{#help-tab-and-tutorials}**

Help 000 000 00-00 0000000000, 000000000-000000 0000 00 000000 0000000 00000 000

[Screenshot: Help — see HTML version]

□□□□□□ □□ □□□ □□□□ □□□:

- [illegible]

🔍 📌 {#troubleshooting}

□□□□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

- [illegible]

Toast ☐☐☐☐ ☐☐ "☐☐☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐"

□□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□:

- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準/國際標準 國際標準 國際標準
- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準
- 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準 國際標準

□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□

0000 00000 00 00000 00 00000 000 0000 00 00000000 00000000 00 00000 000 00 (50 m/s 00 00
 00 20,000 m/s 00 0000)0 00000 000000 00 00000 00000 — 0000000 tCal 00 00000 000 0000000

Materials

0000000000 000 00000000 00000000 00 000000 00000000 0000 20 °C 00000 00, 00 000000000000 0000 00000000
 00000000000000 00 0000000000 0000 00 0000000000000000 0000 00 000000 "ref X @ 20°C" 00000000 00 000000 00
 000000000000 00 00000000

□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□ □ □□ □□ □ □□□ □□

[illegible]

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□□ □□□□

[illegible]

□□□□□/□□□□□□□□□□□□□□ □□□□

0000000000 00000 00 00 00 00 00000 00 00 00000000 00000000 00000000 000000 000000 00 000000 00
 0000 00000 00000000 00000000 0000 000000000 00000 00000000 00000 00 000000

□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ "□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□"

- 0000000000 0000 00 00 000 000000 0000 0000 0000 00 0000 000000 000000 00000 000000 00 0000 00000 00
- 0000000000 0000 00 000000000 00000 00000 00 00 00 00 0000000 00000 0000 00
- 00 00 000000000000 00 0000 00 000000000 00000 00 00000000 00000 (000000000 00000 000000 00000 00 00000 00, 00 000000000000 00 00000)
- 0000 00 00000 00000 00 00 support@evdiag.net 00 00000000 00000

0

00000000 00000000: 00 00 00 000000000000 00000000 00 0000 00 0000 000 (0000 00 000 0000 000),
 0000 00 0000 00, 0000000000 00, 00 000-00000000000 000 00, 00 00 0 00 00000 00 0000 000
 000000000000 0000 000 00 000000 00 0000000 0000 0000000 00 000000 000 0000000 000000 000
 000000000 00 (0000 0000 -40/+200 00 00000000 0000 00)0

□□□□ □□□□□□ □□□□□

support@evdiag.net 00 0000000 0000:

- 00000 00000000 0000 00 OS 00000000
- 00 00000000 (00000000 → 00000 00 00000 000)
- 0000 00 000000 0000 0000 000000
- 0000 0000 00 00 000000000000

NVH Source Locator EVDiag 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文
<https://evdiag.net> 繁體中文 繁體中文