

## NVH Source Locator —

[illegible]

- [□□.□□](#)
- [□□□□.□□](#)
- [□□.□](#)
- [2-Sensor □□](#)
- [3-Sensor □□](#)
- [Pro+ □□ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials □](#)
- [□□.□□](#)
- [□□.□□](#)
- [□□□](#)
- [□□.□□□](#)
- [□□](#)
- [Pro □□](#)
- [Help □□.□□□□](#)
- [□□.□□](#)

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ :

- 2D 数据 → 2D 数据 数据
- 3D 数据 → 2D 数据 数据 (X, Y)
- 4D 数据 → 3D 数据 数据 (X, Y, Z)

## 数据 数据 {#before-you-start}

数据 数据:

- 数据 (μs) 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据
- 数据 数据 数据 数据 2D 数据 (数据 数据 = 数据 数据)
- 数据 数据 数据 数据 (数据, 数据)
- 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据 (数据 数据 数据, 数据 数据, 数据 数据 数据 数据)

[Screenshot: 2-Sensor 数据 数据 数据 — see HTML version]

## 数据 数据 {#the-main-tabs}

数据 数据 数据:

[Screenshot: 数据 数据 — see HTML version]

| 数据               | 数据                             | 数据 数据                       |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>2-Sensor</b>  | 2D 数据 数据 数据 1D 数据 数据 数据        | 数据 数据, 数据 数据. <b>数据 数据.</b> |
| <b>3-Sensor</b>  | 数据 3D 数据 数据 2D 数据 数据 数据        | 数据 数据 数据, 数据 数据             |
| <b>3-Sen+</b>    | 数据 数据 数据 数据 3-Sensor           | 数据 数据 数据, 数据 数据             |
| <b>4-Sensor</b>  | 数据 (A-B + C-D) 数据 2D 数据 数据     | 数据 数据 数据, 数据 数据             |
| <b>4-Sen+</b>    | 数据 2D 数据, 数据 数据 4D 数据          | 数据 数据 数据, 数据 LSQ            |
| <b>3D</b>        | XYZ 数据 数据 4D 数据 数据 3D 数据 数据 数据 | 3D 数据 数据 数据                 |
| <b>3D+</b>       | 数据 6D 数据 数据 3D, 数据 LSQ         | 数据 数据 数据, 数据 数据             |
| <b>Materials</b> | 数据 数据 + 数据 数据 数据               | 数据 数据 数据 数据                 |
| <b>Help</b>      | 数据 数据 数据 数据                    | 数据 数据 数据 数据                 |

数据 vs Pro: 2-Sensor 数据 数据 数据. 数据 数据 数据 Pro 数据 数据 数据 数据(数据 数据 数据 数据) 数据. 数据 数据 Pro paywall 数据.

数据 数据 数据 ⚙ 数据 数据 数据 数据 (数据 数据).

## 2-Sensor 数据 {#2-sensor-mode}

数据 数据 数据: 数据 数据 数据 数据 数据 数据 数据.

[Screenshot: 2-Sensor 数据 — see HTML version]

### 1数据: 数据 数据

Materials ເປັນ ບໍ່ມີ. ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ(ໄ: "ໂມດ", "ໂມ, Mild (1020)"). ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ.

ໂມດ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ "ໂມ" ບໍ່ມີ 2ໂມດ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ.

2ໂມ: ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່

2-Sensor ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ມີ: ບໍ່ A-B ບໍ່ ບໍ່ A-C (ໂມດ 2ໂມ ບໍ່ ບໍ່ A-B ບໍ່).

ໂມ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ:

- ບໍ່ ບໍ່ (d): ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່, cm ບໍ່ ບໍ່ (ໂມດ ບໍ່)
- ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ (tCal): ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ — ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ມີ

3ໂມ: ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່

- ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ (tEvent): ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່
- ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່: ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ (A ບໍ່ B)

4ໂມ: ບໍ່ ບໍ່

ໂມ ບໍ່ Aໂມດ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ:

- ບໍ່ = 0: ບໍ່ ບໍ່ A ບໍ່
- ບໍ່ = ບໍ່: ບໍ່ ບໍ່ B ບໍ່
- ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່: ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່
- ບໍ່ ບໍ່: ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ (ໂມດ ບໍ່)

ໂມ ບໍ່ມີ ບໍ່ (Aໂມ, Bໂມ) ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ.

5ໂມ (ໂມ ບໍ່): ບໍ່ ບໍ່

ໂມ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ. ບໍ່ ບໍ່ A, B ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ. ບໍ່ ບໍ່ມີ.

3-Sensor ບໍ່ {#3-sensor-mode}

ໂມດ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ 2D ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ມີ.

[Screenshot: 3-Sensor ບໍ່ — see HTML version]

ໂມ

ໂມດ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ. ບໍ່ມີ, ບໍ່, ບໍ່ ບໍ່ — ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ມີ.

ໂມດ ບໍ່

ໂມດ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ (A-B, A-C, B-C) ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ.

ໂມ (A-B ບໍ່ A-C) ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີ:

- tCal: ບໍ່ ບໍ່ (ໂມດ ບໍ່ ບໍ່)
- tEvent: ບໍ່ ບໍ່ມີ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່
- ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່: ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່

Figure 1

Figure 1 shows the X, Y coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the X-Y plane.

[Screenshot: Figure 1 — see HTML version]

## Pro+ [{#pro-modes}](#)

The Pro+ mode is available for the following sensors:

### 3-Sen+ (Pro)

3-Sensor mode is available for the 3-Sensor (A-B, A-C, B-C) and 3-Sensor TDOA mode. The 3-Sensor mode is available for the 3-Sensor mode.

### 4-Sensor

The 4-Sensor mode is available for the following sensors:

- A-B = 3-Sensor (A-B, A-C, B-C)
- C-D = 3-Sensor (A-B, A-C, B-C)

A-B (3-Sensor) and C-D (3-Sensor) are available. 2D mode is available for the 3-Sensor mode. The 3-Sensor mode is available for the 3-Sensor mode.

### 4-Sen+ (2D)

The 4-Sen+ mode is available for the 4-Sensor (A-B, A-C, B-C, D) and 4-Sensor mode. The 4-Sensor mode is available for the 4-Sensor mode.

### 3D

3D mode is available for the 4-Sensor (A-B, A-C, A-D) and 3D mode. The 3D mode is available for the 3D mode.

### 3D+ (Pro)

3D+ mode is available for the LSQ mode (A-B, A-C, A-D) and 3D+ mode. The 3D+ mode is available for the 3D+ mode.

## Materials [{#the-materials-tab}](#)

20 °C mode is available for the 20 °C mode and 20 °C mode.

[Screenshot: Materials — see HTML version]

Figure 2

Figure 2 shows the X, Y, Z coordinates of the sensor (A) and the target (B) in the X-Y-Z plane. The X, Y, Z coordinates are ~340 m/s (A-B) and ~13,000 m/s (A-B).

The 14-Sensor mode is available for the 14-Sensor mode.

The 14-Sensor mode is available for the 14-Sensor mode. The 14-Sensor mode is available for the 14-Sensor mode.

- 14-Sensor
- Mild, Mild (1020)



- 1000 00 0000 00 0000 000000
- 000000 00 00 000000: "00 00: 60 °C, 00 0000"

## 00 00 0 0000

00 000 0 00 0000 00 20 °C 000000. 00 00 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00 000000. 0000 00 00000 0000 0 0000 00000 0000.

00 00000 00 0000 0000000 0000 00000 00 0000 — 0000 00000 000000.

## 0000 00 00

00000 0000 00000 0000 0 00 0000 00 0000 00000. 00 0000 0000 00 "ref only" 0000 000000 — 0000 0000 00 0000 00000 000000. 0000 0000 00 0000 00 000000 0000 0000 0000 00 in-situ 0000 000000 0000 0000 00 0000 000000.

## 00 00 {#photo-annotation}

00000 00 0 0 00 00 0000 0000 00 0000 0000 00 0000 00000000.

[Screenshot: 00 00 — see HTML version]

## 00

- 00 00 0 — 0000 00000 00000
- 00 00 00 00
- 00 0000 00 0000000 000000
- 00 00(000000 00 A, B, C, D, E, F — 00 60 00) 00 0000 0000 00000 00 000000
- 0000 00 000000 0000 0000 0000000. 00000 00 0000 0000 00 00000 00 000000
- 0000 0000 000000 00 0000 0000 00 000000

0000 00 0000 00000 PDF 00000 000000.

## 0000 {#reports}

0000 0000 000000 000000 00 0000 00 00 0000 00000.

[Screenshot: PDF 0000 — see HTML version]

## 0000 00

- 00 (00 → 0000 000000 0000 00 00)
- 00 00 0 000000
- 0000 000000 00 00 0
- 00 00
- 00 0000
- 0000 (00 00)

- 繁體中文 (台灣)
- 簡體中文 (中國大陸)
- 繁體中文 (香港)

繁體中文

- Android: 支援 PDF 檔案, 繁體中文 繁體中文
- iOS: 繁體中文 繁體中文 → PDF 檔案, AirPrint, 繁體中文

繁體中文 繁體中文

繁體中文 → 繁體中文. 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文 繁體中文, 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文.

繁體中文 {#backup-and-restore}

繁體中文 繁體中文 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文 繁體中文 繁體中文. 繁體中文 繁體中文.

繁體中文

繁體中文 → 繁體中文 → "繁體中文 繁體中文" 繁體中文. 繁體中文 JSON 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文. 繁體中文 繁體中文(Google Drive, iCloud, OneDrive) 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文.

繁體中文

繁體中文 → 繁體中文 → 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文. 繁體中文 繁體中文 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文 繁體中文.

△ 繁體中文 繁體中文 繁體中文. 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文.

繁體中文 {#settings}

繁體中文 繁體中文 ⚙ 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文. 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文.

[Screenshot: 繁體中文 — see HTML version]

| 繁體中文             | 繁體中文 繁體中文                        |
|------------------|----------------------------------|
| <b>Pro 繁體中文</b>  | Pro 繁體中文 繁體中文 (\$19.99)          |
| <b>繁體中文</b>      | 繁體中文 繁體中文 (30 繁體中文)              |
| <b>繁體中文</b>      | 繁體中文, 繁體中文, 繁體中文 (繁體中文 繁體中文)     |
| <b>繁體中文 繁體中文</b> | cm 繁體中文 繁體中文                     |
| <b>繁體中文 繁體中文</b> | 繁體中文 繁體中文 繁體中文, -40 繁體中文 +200 °C |
| <b>繁體中文 繁體中文</b> | 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文    |
| <b>繁體中文</b>      | 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文              |
| <b>繁體中文</b>      | 繁體中文 繁體中文 繁體中文 繁體中文              |
| <b>繁體中文 繁體中文</b> | 繁體中文 繁體中文 Pro 繁體中文               |

Pro 繁體中文 {#pro-features}

NVH Source Locatorの無料版 freemium 版の機能:

- 無料: 2-Sensor のみで動作可能
- Pro: 全ての機能にアクセス可能。無料版は paywall があります

## Pro 版

Pro 版の追加機能:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- 3D と 3D+ の機能
- 音声機能
- PDF 機能
- 音声認識機能
- 音声検索機能

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

[Screenshot: Pro 版 — see HTML version]

## Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

無料版は Pro 版の機能を制限しています。Pro 版は全ての機能を解放します。

- PRO 版は 1 回購入で永続的に使用可能
- 無料版
- 価格: 19.99 ドル (税別); 19.99 ドル (税込)
- 価格: 19.99 ドル (税別); 19.99 ドル (税込)
- 価格: 19.99 ドル (税別); 19.99 ドル (税込)
- 価格: 19.99 ドル (税別); 19.99 ドル (税込)

## Pro 版

Pro 版は全ての機能を解放します。Pro 版は Google Play (Android) と Apple App Store (iOS) で利用可能です。

## Pro 版のインストール

Pro 版のインストール方法:

- Google Play (Android) と Apple ID (iOS) でログイン
- NVH Source Locator のインストール
- 無料版 → Pro 版にアップグレード
- Pro 版は 1 回購入で永続的に使用可能

## Pro 版のインストール

NVH Source Locator の Pro 版は Google Play と Apple App Store で利用可能です。Pro 版は 1 回購入で永続的に使用可能。



በሰነድ ላይ ይጻፉ

Android: [paywall](#) "Google Play ላይ ለማንኛውም ሰነድ ማግኘት" ለማንኛውም ሰነድ Google Play ላይ ማግኘት ይቻላል።

iOS: App Store ላይ 3.1.1 ላይ Apple ላይ "በሰነድ ላይ" ለማንኛውም ሰነድ ማግኘት ይቻላል። Google Play ላይ iOS ላይ ማግኘት ይቻላል።  
በሰነድ ላይ "App Store ላይ ለማንኛውም ሰነድ ማግኘት" ይጻፉ።

## Help ስር ይጻፉ {#help-tab-and-tutorials}

Help ስር ስር ይጻፉ, ስር ይጻፉ, ስር ይጻፉ ይጻፉ።

[Screenshot: Help ስር — see HTML version]

በሰነድ ላይ:

- ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ 3D ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ

## ስር ይጻፉ {#troubleshooting}

ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ

- ስር ይጻፉ. ስር ይጻፉ tCal ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ — ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ. ስር ይጻፉ in-situ ስር ይጻፉ: ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ.
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ — ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ.
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ. ስር ይጻፉ mm ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ.

## Toast "ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ" ስር ይጻፉ

ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ. ስር ይጻፉ:

- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ
- ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ

ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ

ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ (50 m/s ስር ይጻፉ 20,000 m/s ስር ይጻፉ). ስር ይጻፉ — tCal ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ.

## Materials ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ

ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ. 20 °C ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ. ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ "ref X @ 20°C" ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ ስር ይጻፉ.

