

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator — 繁體中文

NVH Source Locator 使用基於 TDOA (Time Difference of Arrival) 的聲源定位技術，可精確識別車輛內的噪音源。

透過安裝多個麥克風，系統能計算聲音到達每個麥克風的時間差，從而定位噪音源。

目錄

- 簡介
- 安裝
- 系統組成
- [2-Sensor 安裝](#)
- [3-Sensor 安裝](#)
- [Pro+ 安裝 \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Materials 說明](#)
- 常見問題
- 故障排除
- 規格
- 性能測試
- 安全
- [Pro 說明](#)
- [Help 說明書](#)
- 聯絡我們

如何運作 {#how-it-works}

NVH Source Locator 透過以下步驟運作：

NVH Source Locator 安裝步驟：

- 安裝麥克風及感測器
- 安裝控制單元/電腦系統

系統運作原理：

系統透過以下步驟運作：

- 2 個麥克風 → 定位噪音源

- 3 空間座標 $\rightarrow$ 2D 平面座標 (X, Y)
- 4 空間座標 $\rightarrow$ 3D 空間座標 (X, Y, Z)

□□□□ {#before-you-start}

□□□□

- 時間間隔 (μs) の測定
- 2 時間間隔 = 時間
- 時間間隔
- 時間間隔の測定

[Screenshot: 2-Sensor — see HTML version]

□□□□□ {#the-main-tabs}

□□□□□□□□□□

[Screenshot: 0000 — see HTML version]

項目	説明	備考
2-Sensor	2 センサー搭載 1D 対応	標準仕様で対応
3-Sensor	3 センサー搭載 2D 対応	オプションで対応
3-Sen+	3-Sensor	標準仕様で対応
4-Sensor	4 センサー (A-B + C-D) 2D 対応	オプションで対応
4-Sen+	4 センサー 2D 対応 4 センサー搭載	オプションで対応 LSQ
3D	XYZ 軸 4 センサー 3D 対応	3D 対応
3D+	6 センサー 3D対応 LSQ	オプションで対応
Materials	材質 + 仕様	標準仕様で対応
Help	ヘルプ	標準仕様で対応

Pro vs Pro2-Sensor

2-Sensor ☐ {#2-sensor-mode}

[illegible]

[Screenshot: 2-Sensor  — see HTML version]

100000

Materials: Mild (1020)

[illegible]

Step 2: Sensor Mode

2-Sensor mode is a special mode where A-B and A-C are 2 sensors and A-B is the sensor.

- Sensor (d) is the sensor.
- Sensor (tCal) is the sensor — see HTML version

Step 3: Sensor Mode

- Sensor (tEvent) is the sensor.
- Sensor (A-B) is the sensor.

Step 4: Sensor Mode

Sensor A is the sensor.

- $0 = 0$ is the sensor A.
- $0 = 0$ is the sensor B.
- Sensor is the sensor.
- Sensor is the sensor toast.

Sensor A is the sensor B.

Step 5: Sensor Mode

Sensor A-B is the sensor.

3-Sensor Mode {#3-sensor-mode}

2D Sensor Mode

[Screenshot: 3-Sensor Mode — see HTML version]

Step

Sensor is the sensor — see HTML version

Step

Sensor (A-B, A-C, B-C) is the sensor.

Sensor A-B is the sensor A-C.

- tCal is the sensor.
- tEvent is the sensor.
- Sensor is the sensor.

Step

Sensor A is X, Y is the sensor A is the sensor B is X is the sensor.

[Screenshot: Sensor — see HTML version]

Pro+ {#pro-modes}

3-Sen+ (Pro)

 3-Sensor (A-B, A-C, B-C) 3 TDOA —

4-Sensor

- A-B =
- C-D =

 A-B C-D 2D —

4-Sen+ (2D)

 A B C D

3D

 3D 4 3D (X, Y, Z) (A-B, A-C, A-D)

3D+ (Pro)

 3D 6 A F LSQ 3D

Materials {#the-materials-tab}

20 °C

[Screenshot: Materials — see HTML version]

 340 m/s 13,000 m/s

14 20 °C

-
- Mild (1020)
- (304)
- ()
-
-
-

- [illegible]

[illegible]

□□□□□□□□□□ "ref only" — □□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ □ □ □ □

2-Sensor 2-sensor

□ □

111

[illegible]

11

[illegible]

□□□□ {#temperature-compensation}

□□□□□□□□□□ NVH □□□□□□80 °C □□□□□-10 °C □□□□ 200 °C □□□□□□□□□□□□□□

□□□□

□□□□ □□□→ □□□□□ °C □□□□□□□□□□□□ -40 □ +200□□

[Screenshot: — see HTML version]

□□□ ≠ 20 °C □□□□□□

- [illegible]

□ □ □ □ □ □ □

20 °C

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ — □□□□□□□□

繁體中文

繁體 → 繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器

繁體中文 {#backup-and-restore}

繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器繁體簡體轉換器

繁體

繁體 → 繁體 → 繁體"繁體簡體"繁體簡體 JSON 繁體簡體繁體簡體繁體簡體繁體簡體Google Drive繁體簡體OneDrive繁體簡體繁體簡體繁體簡體繁體簡體

繁體

繁體 → 繁體 → 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

△ 繁體繁體繁體繁體 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

繁體 {#settings}

繁體繁體 齒 繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

[Screenshot: 繁體 — see HTML version]

繁體	繁體
繁體 Pro	繁體 Pro 繁體 (\$19.99)
繁體	繁體繁體 30 繁體
繁體	繁體繁體繁體繁體
繁體	繁體
繁體	繁體繁體-40 繁體 +200 °C
繁體	繁體繁體繁體
繁體	繁體繁體繁體
繁體	繁體繁體
繁體	繁體繁體 Pro

Pro 繁體 {#pro-features}

NVH Source Locator 繁體繁體繁體繁體

- 繁體2-Sensor 繁體繁體繁體繁體
- Pro繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體繁體

繁體

繁體 Pro 繁體繁體

- 3-Sensor繁體3-Sen+繁體4-Sensor繁體4-Sen+

- 3D 3D+
-
- PDF
-
-

Pro

[Screenshot: Pro — see HTML version]

[Screenshot: — see HTML version]

- PRO
-
- \$19.99
- Android — iOS Apple Offer Code
-

Pro

ProAndroid Google PlayiOS Apple App Store

Pro

Pro

- Google (Android) Apple ID (iOS)
- NVH Source Locator
- →
- Pro

NVH Source Locator Google Play Store App Store
 Pro —

AndroidGoogle Play Google Play

iOSApp Store 3.1.1 Apple Google Play iOS App Store "

Help {#help-tab-and-tutorials}

帮助

- 帮助
- 帮助
- 帮助
- 帮助
- 帮助 3D 帮助
- 帮助

帮助 {#troubleshooting}

帮助

- 帮助 tCal 帮助 — 帮助
- 帮助 帮助 — 帮助
- 帮助

Toast "帮助"

帮助

- 帮助/帮助
- 帮助
- 帮助

帮助

帮助 50 m/s 帮助 20,000 m/s帮助 — 帮助 tCal 帮助

Materials 帮助

帮助 20 °C帮助"ref X @ 20°C"帮助

帮助

帮助 1.75 帮助 20 °C 帮助

帮助

帮助 — 帮助

帮助/帮助

帮助

帮助"帮助"

- 帮助

- [illegible]

0

000
00 -40/+2000

--	--	--	--	--	--

support@evdiag.net

- 
-  $\rightarrow$ 
- 
- 

NVH Source Locator ▢ EVDiag ▢▢▢▢▢ <https://evdiag.net> ▢▢▢▢▢▢▢▢