Stackup Information:

No	Stack-Up	Material	Parameter	Thk(mm)
L1			0.5OZ+Plating	
		PP S1000-2B	3313A(54%)*1	0.091
L2			1OZ	0.03
		Core S1000-2	0.51mm(Exclude Copper)	0.51
L3			1OZ	0.03
		PP S1000-2B	1080(64%)*1+106(70%)*1	0.106
L4			1OZ	0.03
		Core S1000-2	0.51mm(Exclude Copper)	0.51
L5			1OZ	0.03
		PP S1000-2B	3313A(54%)*1	0.089
L6			0.5OZ+Plating	0.047

Impedance Information:

NO	Customer Request								Adjusted				H1 (mil)	Er1	H2 (mil)	Er2
	Imp Type	Ctrl	UP Ref	Dn Ref	Trace W	Trace S	Trace D	IMP_Req(Ω)	Trace W	Trace S	Trace D	Imp_Adj(Ω)				
1	Single-ended	L1		L2	4.80			50±5	**5.00**			50.0	3.6	4.3		
2	Differential	L1		L2	3.60	7.00		100±10	3.60	7.00		99.9	3.6	4.3		
3	Single-ended	L3	L2	L4	4.78			50±5	**5.30**			49.9	20.1	4.3	5.3	4.0
4	Single-ended	L6	L5		4.80			50±5	4.80			50.3	3.5	4.3		
5	Differential	L6	L5		3.60	7.00		100±10	3.60	7.00		99.1	3.5	4.3		

Suggested stack-up1 and adjusted impedance traces width/spacing