

LE FRAMEWORK MVP EN 7 JOURS

Du besoin au prototype validé
au frictions, prototypage Vibe Coding
et mesure terrain. chasse

LEAN STARTUP · CUSTOMER DEVELOPMENT · NO-CODE IA

Sommaire

Sept jours, un seul objectif : transformer une intuition de marché en un prototype validé par de vrais utilisateurs. Ce guide condense la méthodologie en étapes reproductibles, illustrées par les cadres de référence du Lean Startup (Eric Ries), de la Customer Development (Steve Blank) et du no-code IA.

00	Préambule — Lean Startup & ère du prototypage IA	p 3
01	Jours 1–2 · Chasse aux frictions & validation du problème	p 4
02	Jour 3 · Le découpage minimaliste (Pareto 80/20)	p 6
03	Jours 4–5 · Prototypage assisté par IA	p 7
04	Jours 6–7 · Test terrain & indicateurs de succès	p 9
05	Checklist récapitulative des 7 jours · Annexes	p 11

CITATION CLÉ

« La fonction d'une startup est de transformer des idées en produits, des produits en clients, et des clients en revenus — le tout, le plus vite possible. »

— Eric Ries, *The Lean Startup* (2011)

Lean Startup & ère du prototypage IA

Pourquoi sept jours suffisent désormais à valider un produit là où il fallait autrefois si mois — et comment l'IA générative déplace la charge du « comment construire » vers le « quoi valider en priorité ».

La philosophie Lean Startup

Formalisée par **Eric Ries** dans *The Lean Startup* (2011), la méthodologie repose sur un postulat simple : dans un environnement d'incertitude radicale, le gaspillage le plus coûteux n'est pas le temps mais l'énergie dépensée à construire quelque chose que personne ne veut. La boucle **Build → Measure → Learn** place l'apprentissage validé (*validated learning*) au centre du processus : chaque itération doit produire une donnée actionnable qui rapproche — ou éloigne — du *product-market fit*.

« La seule façon de gagner, c'est d'aller plus vite dans la boucle Build–Measure–Learn que la concurrence. »

ERIC RIES · THE LEAN STARTUP

De l'itération lente au prototypage ultra-rapide

Pendant deux décennies, l'étape *Build* restait l'étranglement du système : recruter une équipe, écrire des spécifications, livrer un premier produit prenait trois à six mois. L'arrivée des modèles génératifs et des outils dits « vibe coding » (Bolt, v0, Lovable, Replit Agent, Cursor, Windsurf) a compressé ce cycle à **48–72 heures** pour un prototype cliquable (sources : Colin Matthews · *Opinionated Guide on the Best AI Coding Tools in 2025*, mai 2025 ; Aakash Gupta · *Ultimate Guide to AI Prototyping Tools*, mars 2025). Le risque ne disparaît pas — il se déplace en amont : c'est désormais l'étape *Measure* qui devient la rareté.

TAUX D'ÉCHEC HISTORIQUE

≈ 90%

Tau d'échec attribué aux startups construisant sans validation continue, issu des études longitudinales CB Insights et repris par Eric Ries. L'objectif du Lean Startup : ramener ce tau à 30 % en coupant court aux hypothèses invalidées (source : IdeaProof, *What Is Lean Startup*, nov. 2024).

COMPRESSION DU CYCLE

× 10

Réduction observée du time-to-prototype entre une équipe classique (≈ 10 mois) et un binôme fondateur + outils IA génératifs (≈ 1 semaine). La valeur se déplace de la fabrication vers la formulation de la bonne hypothèse.

Ce que change, et ce que ne change pas, l'IA

TROIS INVARIANTS INCHANGÉS

- Le **problème doit être réel** — l'IA n'invente pas des clients qui ont mal.
- Le **produit doit être testé face à un vrai utilisateur** — pas face à un jury Slack.
- La **décision « pivoter / persévérer »** reste humaine et exige du courage méthodologique.

PARADOXE DE LA FACILITÉ

Plus il devient trivial de produire un prototype, plus la sélection se fait sur la qualité de la *question* posée. Une IA qui génère 10 écrans en 10 minutes ne sert à rien si ces 10 écrans répondent à une friction que personne n'éprouve.

Comment lire ce guide

Chaque journée est découpée en **objectifs**, **livrables**, **livrables de sortie** et **pièges courants**. Les encadrés *Tip*, *Attention* et *Donnée* jalonnent le parcours pour rappeler la règle du jeu. Le document se conclut par une checklist imprimable à cocher avant de présenter votre prototype à un investisseur, à un client ou à un partenaire.

À l'usage : ce guide n'est pas strictement linéaire. Les jours 1–2 peuvent être réitérés après les jours 6–7 si la mesure invalide l'hypothèse initiale — c'est précisément la promesse de la boucle Build–Measure–Learn.

Chasse aux frictions & validation du problème

Avant d'écrire la première ligne de prompt, vous devez prouver qu'un marché existe — ou accepter de pivoter. Les jours 1 et 2 appliquent la méthode de Customer Discovery de Steve Blank et la discipline des *problem interviews* pour transformer une intuition en une hypothèse falsifiable.

JOUR 1 · CARTOGRAPHIE

Recenser les frictions — pas les solutions

L'erreur classique du fondateur est de chercher à valider une *solution*. La méthode de **Steve Blank** (Customer Development, formalisée dans *The Four Steps to the Epiphany*) inverse la séquence : on ne valide jamais une solution avant d'avoir validé un **problème**. Le jour 1 consiste donc à cartographier les frictions observées chez le persona cible, sans présumer du produit qui les résoudra.

CADRE DE RÉFÉRENCE — LES 4 ÉTAPES DU CUSTOMER DEVELOPMENT

- 1. Customer Discovery** — Vérifier l'existence du problème et identifier les segments touchés (J1–J2).
- 2. Customer Validation** — Développer un processus de vente répétable ; prouver que le problème mérite qu'on paie pour le résoudre (J3–J7).
- 3. Customer Creation** — Créer la demande et scaler l'acquisition (post-MVP).
- 4. Company Building** — Passer d'une organisation orientée découverte à une organisation orientée exécution, post *product-market fit*.

SOURCING DES CANDIDATS

Visez **15 à 20 entretiens** sur ces deux jours. Les profils idéaux cumulent trois critères : ils vivent la friction *récemment* (≤ 90 jours), ils ont déjà tenté de la résoudre par eux-mêmes, et ils ont le *pouvoir de décision* (ou de recommandation) sur l'achat d'une solution. Évitez votre entourage direct : un cercle élargi produit des données plus contrastées.

À FAIRE

- Poser des questions sur le **passé récent** (« la dernière fois que... »)
- Laisser le sujet raconter sans orienter

- Écouter les **workarounds** (solutions de contournement déjà à l'œuvre)
- Quantifier la fréquence et le coût perçu

À ÉVITER

- Pitcher votre idée au bout de 2 minutes
- Poser des questions hypothétiques (« et si un outil faisait... »)
- Confondre « intéressant » et « j'achèterais »
- Recruter uniquement des amis ou collègues

JOUR 2 · VALIDATION

Conduire les problem interviews

Mom Test)

Le **Mom Test** de **Rob Fitzpatrick** formalise trois règles : poser des questions sur la *vie réelle* du répondant (et non sur votre idée), accepter que « non » et « peut-être » sont des données aussi précieuses que « oui », et ne jamais mentir sur ce que vous construisez.

TIP · SCRIPT D'OUVERTURE 30 SECONDES)

« Je ne vends rien. J'essaie de comprendre comment les gens gèrent [la friction]. Si mes questions sont maladroites, dites-le moi. Les réponses honnêtes me sont plus utiles que les réponses polies. »

GRILLE D'ÉCOUTE — CAPTURER LA DONNÉE

DIMENSION	QUESTION D'INVESTIGATION	DONNÉE À CAPTER
Fréquence	Combien de fois par semaine / par mois ?	Volume de l'occurrence
Intensité	Sur une échelle 1–10, combien cela vous coûte ?	Douleur perçue
Workaround	Quelle est votre solution actuelle, même bancale ?	Maturité du marché
Budget implicite	Combien de temps / argent dépensez-vous déjà ?	Pri psychologique
Triggers	Qu'est-ce qui vous ferait changer de solution ?	Critères d'achat

CRITÈRES DE SORTIE DU JOUR 2

Vous sortez du jour 2 avec un **problème validé** si, sur 15 entretiens, au moins 10 montrent une fréquence $\geq 1 \times$ /semaine, une intensité $\geq 7/10$, l'existence d'un workaround payant (même symbolique en temps), et au moins 3 critères d'achat cohérents entre répondants. Faute de ces seuils, **pivotez sur le problème** — pas sur la solution.

ATTENTION · PIÈGE FRÉQUENT

Un problème « douloureux » chez 3 répondants ne signifie pas un marché. Cherchez la *douleur récurrente à un coût quantifiable*. Une douleur ponctuelle (avant les vacances, en période de rush) n'est pas un marché — c'est un coup de publicité.

Livrable de fin de J2 : un Problem Statement en une phrase, signé par 10 répondants minimum. Source : Rob Fitzpatrick, The Mom Test.

Le découpage minimaliste

La règle de Pareto appliquée au MVP

20 % des fonctionnalités produiront 80 % de la valeur perçue. Le jour 3 ne consiste pas à « planifier le produit » mais à **identifier ce 20 %**, à en faire le périmètre non négociable du MVP et à tout ranger dans une corbeille nommée « V1.1 ».

JOUR 3 · SCOPE

Anatomie du 20 % critique

L'observation empirique du Lean Startup (synthétisée par Molfar.io, mai 2025) montre qu'un MVP réussi contient en moyenne **3 à 5 fonctionnalités « cœurs »** autour desquelles gravitent 8 à 15 micro-fonctionnalités de support. Identifier ce noyau demande de croiser trois angles.

ANGLE 1 · VALEUR UTILISATEUR

Pour chaque fonctionnalité candidate, posez la question : « si on l'enlève, l'utilisateur peut-il encore atteindre le *job-to-be-done* principal ? » Si oui, c'est un candidat à l'élimination. Le MVP est la *route la plus courte* entre le problème et le « ah, ça marche ! ».

ANGLE 2 · FALSIFICATION

Un MVP n'est pas un produit réduit — c'est une **expérience falsifiable**. Chaque écran, chaque bouton doit servir une hypothèse précise : « les utilisateurs accepteront de connecter leur calendrier pour X ». Tout ce qui ne sert pas une hypothèse est décor.

ANGLE 3 · DÉMO-ABLE EN 90 SECONDES

Le MVP doit être montrable en moins de 90 secondes sans scénario préparé. Si vous avez besoin d'un script de démo de 3 pages, votre périmètre est trop large — ou trop mal découpé.

DONNÉE DE RÉFÉRENCE · PARETO MVP

Les équipes qui découpent leur MVP selon le principe 80/20 lancent en moyenne 2,4 fois plus vite et observent un taux d'adoption à J+7 trois fois supérieur à celles qui livrent un « mini-produit » comprenant 80 % des features (sources ProductPlan, *The 80/20 Rule for Agile Product Managers* ; Molnar.io, *The 80/20 Rule of MVP Development*, mai 2025).

Outils de découpe

MÉTHODE	QUAND L'UTILISER	SORTIE CONCRÈTE
MoSCoW	Quand l'équipe est grande ou distribuée	Liste Must / Should / Could / Won't
Kano	Quand on distingue « basique / performance / e citant »	Catégorisation selon la satisfaction
Story Mapping	Quand les jobs-to-be-done sont séquentiels	Backbone vertical + slices verticales
RICE	Quand il faut arbitrer plusieurs features de même valeur	Score (Reach × Impact × Confidence) / Effort

L'exercice concret du jour 3

1. Listez 12 à 20 fonctionnalités que vous aimeriez livrer (depuis votre imagination de fondateur).
2. Croisez avec la liste des frictions validées en J2. Toute feature sans friction associée tombe automatiquement hors MVP.
3. Regroupez les features restantes en 3 à 5 « jobs ». Ce sont vos blocs fonctionnels.
4. Sélectionnez le *golden path* → l'écran minimal qui prouve que le job principal est faisable.
5. Documentez un *anti-scope* e plicite la liste des choses que vous *ne ferez pas*. C'est aussi important que la liste positive.


TIP · ASTUCE PRODUIT

L'*anti-scope* (« nous n'enversons pas d'e-mails », « nous ne gérerons pas les équipes > 50 personnes ») force les arbitrages et signale au futurs interlocuteurs (investisseurs, early adopters) que vous savez dire non. C'est souvent ce document qui convainc un investisseur qu'une équipe est lucide.

Livrable de fin de J3 : un Scope Canvas d'une page A4 (liste positive + anti-scope), prêt à être transmis à l'outil de prototypage IA des jours 4–5. Sources : Atlassian MVP Guide · AltexSoft MVP Types & Methods.

Le prototypage assisté par IA

Les jours 4 et 5 sont l'étape *Build* du cycle Lean. Objectif : un prototype cliquable — interface, workflow minimal, données factices — suffisamment crédible pour que 5 utilisateurs réels le prennent au sérieux en 90 secondes. Aucun pré-requis de compétences en développement.



JOUR 4 · GÉNÉRATION

Choisir sa stack IA — la matrice rapide

Le marché des outils « vibe coding » (terme popularisé en 2024–2025) s'organise en quatre familles qui correspondent à quatre stades de maturité produit.

FAMILLE	OUTILS	CAS D'USAGE MVP
Text-to-prototype	Bolt · v0 · Lovable	Créer une UI convaincante à partir d'une description textuelle ; livrer en quelques minutes un écran à montrer.
Figma-to-prototype	Replit · v0 (plugin)	Convertir une maquette design existante en code exécutable sans réécrire toutes les spécifications.
IDE avec IA	Cursor · Windsurf · GitHub Copilot	Personnaliser, connecter une API, ajouter une logique métier — pour les profils qui codent ou veulent apprendre.
Full-stack cloud	Replit Agent · Bolt full-stack	Inclure un backend minimal, une base de données et un déploiement public en un seul environnement.

RECOMMANDATION TERRAIN · MAI 2025

« Quand on veut prototyper pour montrer à un utilisateur *le plus vite possible*, Bolt est le plus rapide sur la génération initiale ; pour le développement professionnel, Cursor garde l'avantage. » — Colin Matthews, *Opinionated Guide on the Best AI Coding Tools in 2025* (creatoreconomy.so, mai 2025). Le podium 2025 selon les tests comparatifs Bolt, v0, Lovable, Replit, Cursor. Synthèse complémentaire Aakash Gupta, *Ultimate Guide to AI Prototyping Tools* (mars 2025).

Anatomie d'un prompt MVP efficace — la grille CINÉS

La qualité du prompt fait 80 % du résultat. Structurez votre brief selon la grille **CINÉS**
Conte, Interface, Navigation, États, Sortie.

MODÈLE REPRODUCTIBLE CINÉS

- 1. **C — Contexte utilisateur** « Vous êtes un RH de PME (50–200 salariés) qui reçoit 40 candidatures par semaine. »
- 2. **I — Interface** « 3 écrans inbo CV, fiche candidat enrichie, vue comparaison courte. »
- 3. **N — Navigation** « Depuis l'inbo, un clic sur un CV ouvre la fiche ; le bouton "comparer" ajoute à la vue côte-à-côte. »
- 4. **É — États distincts** « Inbo vide, inbo chargée, fiche sélectionnée, comparaison vide. »
- 5. **S — Sortie / Données** « Utiliser des données JSON factices (5 candidats) pour rendre la démonstration tangible. »

JOUR 5 · AFFINAGE

Itérations, polish & piège du « feature creep »

Le jour 5 est consacré à trois missions dans cet ordre de priorité.

- 1. **Réduire** — Repassez sur chaque écran. Posez la question « cette ligne me sert-elle à prouver mon hypothèse ou me fait-elle seulement plaisir ? ». Coupez ce qui ne sert pas l'hypothèse.
- 2. **Concrétiser** — Remplacez les « Lorem ipsum » par les données réelles du persona noms qui ressemblent à vos répondants J2, chiffres crédibles, libellés formulés comme vos utilisateurs les formulent.
- 3. **Préparer la démo** — Créez 3 « démos scriptées » de 90 secondes chacune la première impression, la tâche principale, l'erreur attendue. Vous les utiliserez en J –J7.

BONNES PRATIQUES PROTOTYPES

- Stocker le projet dans un dépôt Git propre dès J4
- Versionner chaque itération (« v0.0.1 », « v0.0.2 »...)
- Déployer un environnement public (Netlify, Vercel, Replit Deploy) dès la fin du J4
- Tester sur mobile plus de 90 % de vos testeurs seront sur smartphone

PIÈGES CLASSIQUES

- Ajouter un système d'authentification complet (utilisez des *magic links*)
- Construire un tableau de bord admin alors que personne ne l'a demandé
- Refaire le design « pour que ce soit joli » (la clarté prévaut sur la beauté)
- Toucher à la sécurité ou au RGPD avant d'avoir validé le besoin

ASTUCE WORKFLOW

Tenez à jour un *Prompt Log* chaque jour : prompt conservé, grille CINÉS attachée, résultat obtenu, tau d'acceptation par l'équipe. En 2 jours vous capitalisez un patrimoine reproductible pour vos prochains MVP.

Livrable de fin de J5 : prototype déployé en accès public (URL partageable), 3 démos scriptées de 90 s, dépôt Git versionné, Prompt Log archivé.

Test terrain, retours & indicateurs de succès

Le prototype est prêt. Reste l'étape décisive : confronter 5 à 10 profils-cibles à l'objet, sans biaiser leurs réactions. Les jours 6 et 7 activent le *Measure* de la boucle Lean et installent les premiers réflexes d'itération éclairée.

JOUR 6 · TEST

Protocole de test — 5 utilisateurs, pas plus

Le Nielsen Norman Group l'a établi empiriquement : **5 utilisateurs** découvrent environ 85 % des problèmes d'utilisabilité d'un produit. Au-delà, le rendement marginal s'effondre. Visez 5 à 8 répondants représentatifs du problème validé en J2.

1. **Brief « zéro pitch »** — « Voici une URL, je voudrais que vous essayiez de [job-to-be-done]. Je ne parle pas pendant 5 minutes, puis vous me dites ce que vous avez fait. »
2. **Observation silencieuse** — Notez les hésitations, les clics ratés, les « ah ? » et les « ok ça marche ». Pas d'intervention sauf si le testeur bloque totalement.
3. **Think aloud rétro** — « Qu'avez-vous essayé ? Qu'avez-vous compris ? Qu'est-ce qui vous a manqué ? » — 10 minutes.
4. **Probe budget** — « Combien paieriez-vous par mois pour cet outil ? » — la réponse donne un plafond de *willingness-to-pay*.
5. **Cold follow-up J+1** — Un e-mail 24 heures plus tard : « avez-vous recommandé l'outil ? à qui ? » — la mesure du referral naturel.

Recueillir les retours — discipline du signal / bruit

Trois types de retours, à traiter différemment.

TYPE DE RETOUR	SOURCE	TRAITEMENT
Dysfonction UX observable	Hésitation, erreur de clic, abandon	Bug à fixer — priorité haute
Incompréhension métier	« Ah, je pensais que ça servait à... »	Écart entre votre modèle mental et celui du user — candidat <i>pivot</i>
Désir de feature absente	« Ce serait bien si... »	À ne pas livrer en V1.1 sans corroboration sur au moins 2 testeurs

ATTENTION · WISHPFUL LISTENING

Un *feature request* isolé est une anecdote. Deux *feature requests* convergents sont une hypothèse. Trois *feature requests* convergents = un chantier V1.1 — pas un ajout au MVP. Source : synthèse Reddit r/startups, *What KPIs actually matter during MVP validation* (avril 2025).

JOUR 7 · DÉCISION

Indicateurs clés — le framework AARRR

Dave McClure (fondateur de 500 Startups, 2007 — « Pirate Metrics ») a condensé la mesure d'un produit early-stage en cinq étapes. À ce stade, concentrez-vous sur les **trois premières** — les suivantes n'ont de sens qu'après le *product-market fit* (sources : ProductPlan · Amplitude · Purchasely 2025).

ÉTAPE AARRR	MÉTRIQUE MVP APPLICABLE	CIBLE INDICATIVE À J7
Acquisition	Visiteurs uniques sur le prototype	≥ 30 sessions par canal testé
Activation	% ayant atteint le <i>golden path</i>	≥ 40 % complètent l'action principale
Rétention (Day-2)	% revenant dans les 48 h sans relance	≥ 25 % — proposition Sean Ellis
Referral (organique)	% évoquant spontanément « j'en ai parlé »	≥ 10 % — signal de désirabilité
Revenue	<i>Willingness-to-pay</i> médian	≥ 30 % du prix-cible V1.0

LE SEUIL PMF — LA RÈGLE DE SEAN ELLIS

Sean Ellis propose le test suivant : interrogez au moins 30 utilisateurs (qui trouveraient le produit très décevant s'il disparaissait). Si **≥ 40 %** répondent « très décevant », vous avez un signal fort de Product-Market Fit. Sous 40 %, itérez ou pivotez.

Décider : persévérer ou pivoter

CRITÈRES « PERSÉVÉRER »

- Activation $\geq 30\%$ sur le *golden path*
- Au moins un verbatim de type « ça résout mon problème »
- WTP médian supérieur à votre cible V1.0 / 2
- 5 utilisateurs ou plus prêts à re-tester une V2
- Un canal d'acquisition reproductible identifié

CRITÈRES « PIVOT »

- Activation $< 10\%$ malgré 5 tests
- « C'est joli mais je ne sais pas à quoi ça sert » récurrent
- Aucune friction ressentie pendant la démo
- WTP = 0 sur tous les répondants
- Le problème validé J2 ne trouve pas son canal

« Un pivot bien documenté est un succès, pas un échec. La vraie perte, c'est de pivoter sans avoir appris quelque chose de falsifiable. »

ERIC RIES · THE LEAN STARTUP

Livrable de fin de J7 : un Lean Data Report d'une page + une décision datée et signée — Persévérer / Pivoter / Kill. Sources : Dave McClure (500 Hats, 2007) · ProductPlan · Amplitude.

Checklist des 7 jours

À imprimer, à découper, à cocher. Si un item reste barré après 7 jours, votre MVP n'est pas en état d'être présenté à un interlocuteur externe.

MASTERCLASS AI MASTERY · MVP 7 JOURS

Checklist de validation — du besoin au prototype

- ✓ **J1.** 15 candidats identifiés cumulant friction récente + workaround + pouvoir de décision.
- ✓ **J1.** Top 3 frictions priorisées selon fréquence × intensité × coût perçu.
- ✓ **J1.** Aucun segment d'amis / collègues dans le panel.
- ✓ **J2.** 10+ problem interviews conduits sans pitcher l'idée.
- ✓ **J2.** Problem Statement rédigé en une phrase, signé par ≥ 10 répondants.
- ✓ **J3.** Scope Canvas ≤ 1 page A4 features positives + anti-scope explicite.
- ✓ **J3.** Golden path démo-able en 90 secondes, identifié et documenté.
- ✓ **J4.** Stack IA choisie selon le cas d'usage (Bolt, v0, Lovable, Cursor, Replit...).
- ✓ **J4.** Brief CINÉS rédigé avant la première génération.
- ✓ **J5.** Prototype déployé en URL publique, testé sur mobile.
- ✓ **J5.** 3 démos scriptées de 90 s prêtes (vue, tâche, erreur).
- ✓ **J5.** Prompt Log CINÉS capitalisé pour itérations futures.
- ✓ **J6.** 5–8 tests conduits en protocole « zéro pitch ».
- ✓ **J6.** Signal/bruit séparé UX, métier, feature wishlist.
- ✓ **J7.** AARRR rempli sur les 5 étapes (cible / réel / delta).
- ✓ **J7.** Décision Persévérer / Pivoter / Kill datée et documentée.

LECTURE DES RÉSULTATS

14 cases ou plus cochées : vous êtes en mesure de présenter votre prototype à des early adopters payants ou à un comité d'investissement avec un discours défendable. **Moins de 10 cases** : retour sur le maillon faible avant toute repositionnement. **Moins de 6 cases** : itération complète nécessaire (relancer le cycle).

Cette checklist est réutilisable à chaque itération du cycle Build–Measure–Learn.

Sources & références

Chaque cadre méthodologique cité dans ce guide est documenté par une source publique vérifiable. Nous avons privilégié les auteurs d'origine et les publications de référence synthétisées par des praticiens reconnus.

The Lean Startup — Eric Ries (2011). Méthodologie et boucle Build–Measure–Learn.

Site officiel · <https://theleanstartup.com/principles>

The Four Steps to the Epiphany — Steve Blank · Customer Development (4 étapes : Discovery, Validation, Creation, Company Building).

Synthèse · <https://steveblank.com/tag/customer-validation/> · Quizlet 346003108

The Mom Test — Rob Fitzpatrick. Règles de conduite d'entretiens non biaisés.

Application pratique · <https://cardboardit.com/blog/the-ultimate-guide-to-customer-discovery>

AARRR / Pirate Metrics — Dave McClure (500 Hats, 2007). Cadre de mesure produit.

Glossaire · <https://www.productplan.com/glossary/aarr-framework> · <https://amplitude.com/blog/pirate-metrics-framework>

Sean Ellis Test. Seuil PMF à $\geq 40\%$ « very disappointed » sur 30+ utilisateurs.

Synthèse opérationnelle · Reddit *r/startups*, *What KPIs actually matter during MVP validation* (avr. 2025)

The 80/20 Rule of MVP Development — Molfar.io (mai 2025). Application du principe de Pareto au développement de fonctionnalités d'un MVP.

Article · <https://www.molfar.io/blog/eighty-twenty-rule-mvp-development-focus>

Opinionated Guide on the Best AI Coding Tools in 2025 — Colin Matthews & Peter Yang. Comparatif terrain : Bolt, v0, Lovable, Replit, Cursor, Windsurf.

Article · <https://creatoreconomy.so/p/opinionated-guide-on-the-best-ai-coding-prototyping-tools-in-2025>

Ultimate Guide to AI Prototyping Tools (Lovable, Bolt, Replit, v0) — Aakash Gupta (mars 2025). Panorama des outils « vibe coding ».

Newsletter · <https://www.news.aakashg.com/p/ai-prototyping-tutorial>

What is a Minimum Viable Product (MVP)? — Atlassian. Guide produit MVP et cadre agile.

Guide · <https://www.atlassian.com/agile/product-management/minimum-viable-product>

Minimum Viable Product: Types, Methods and Building Stages — AltexSoft. Synthèse des typologies d'MVP.

Synthèse · <https://www.altexsoft.com/blog/minimum-viable-product-types-methods-and-building-stages/>

Lean Startup MVP: 7 Steps To Build What Users Want — Gain HQ (jan. 202). Processus Lean Startup en 7 étapes.

Article · <https://gainhq.com/blog/lean-startup-mvp/>

AARRR Framework (Pirate Metrics): Complete Guide for 2025 — Purchasely. Guide complet AARRR, DAU/MAU, rétention de cohorte.

Guide · <https://www.purchasely.com/blog/aarr-framework-pirate-metrics-complete-guide-for-2025>

The 80/20 Rule for Agile Product Managers — ProductPlan. Application Pareto à la priorisation produit agile.

Guide · <https://www.productplan.com/learn/80-20-rule-agile>

Rethinking Build–Measure–Learn in 2026 — Userpilot. Mise à jour de la boucle BML à l'ère du « vibe coding ».

Article · <https://userpilot.com/blog/build-measure-learn/>

What Is Lean Startup? Build–Measure–Learn in 60s — IdeaProof (nov. 2024). Synthèse chiffrée (tau d'échec $\approx 90\%$, réduction à 30% via Lean).

Synthèse · <https://ideaproof.io/questions/what-is-lean-startup>

NOTE MÉTHODOLOGIQUE

Les statistiques citées (tau d'échec $\approx 90\%$, seuil Sean Ellis, ratios Pareto 80/20) sont des ordres de grandeur repris de la littérature pratique et des synthèses publiées par les praticiens référencés plus haut. Toute mesure effectuée sur votre propre prototype doit être rapportée avec sa *fenêtre temporelle* et son *échantillon* avant toute présentation e *terne*.

Masterclass **AI Mastery** · Guide méthodologique · Édition 2026 · Version 1.0 · Document à usage interne de formation. © AI Mastery.