

Documentación WMS - API

Índice

Índice.....	2
Objetivo	3
Ítems	4
Recupera Ítem.....	4
Obtiene Ítem ID	7
Recupera Lista de Ítems	8
Alta Ítem.....	14
Agrega Lista de Ítems	17
Actualiza Ítem.....	22
Actualiza ítem 'no replace'	27
Entidad	32
Recupera Entidad	32
Recupera Contacto	34
Recupera Domicilio	36
Obtener Entidad ID	38
Alta Entidad.....	38
Agregar Lista de Entidades	41
Ingresos	45
Recupera Documento	45
Obtiene Documento ID	49
Documentos Pendientes	51
Documento en Curso	55
Alta de Documento.....	58
Agrega Lista de Documentos	64
Marca Documento Procesado	67
Cancela Documento.....	68
Salidas	69
Recupera Documento	69
Obtiene Documento ID	73
Documentos Pendientes	75
Documento en Curso	79
Alta de Documento.....	84

Agrega Lista de Documentos	91
Marca Documento Procesado	95
Cancela Documento.....	96
Documentos de Ajustes	96
Recupera Documentos Ajustes	96
Marca Documento interfaz Procesado	99
ANEXO I.....	99
ANEXO I - Ejemplos de consumos y respuestas.....	99
Items: getByld	100
Items: getIdByExternalCode	101
Items: getList.....	101
Items: add	103
Items: addList.....	105
Items: addNoReplace	107
BusinessPartner: getByld	108
BusinessPartner: add	109
Ingresos: add.....	110
Ingresos Add List.....	113
Ingresos: Cancel	114
Ingresos: setProcessed	115
Ingresos: getByld	115
Salidas: add	117
Salidas Add List.....	119
Salidas: Cancel	120
Salidas: setProcessed	120
Salidas: GetByld.....	121
Recupera Doc interfaz VKM: Get.....	122

Objetivo

El siguiente documento explica la forma de consumir los servicios REST de la aplicación WMS.

Ítems

- Sistema Origen: ERP
- Sistema Destino: VKM
- Frecuencia: On-Line
- Objetivo: Informar al WMS las novedades de productos.

URL Servicio	Método
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getById	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getIdByExternalCode	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getList	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/add	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/update	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/addList	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/addNoReplace	POST

Recupera Ítem

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getById **Método:**

GET

El servicio recibe como parámetro el código que el producto tiene en el ERP y retorna la información relevante que tiene el WMS, esto incluye formas de presentación y códigos de barra.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código que el producto tiene en el ERP	50 Caracteres	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Name	Cadena de caracteres	Nombre del artículo	100 Caracteres

UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de medida	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de medida	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros
ConversionRate	Númérico	Factor de conversión	Númérico (10,3)
ExpirationClassId	Númérico	Clase	Númérico (4,0)
OperationCode	Cadena de caracteres	Código de Operación	20 Caracteres
ExpireControl	Lógico	¿Controla Vencimiento?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
BatchControl	Lógico	¿Controla Lote?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
SerialControl	Lógico	¿Controla Serie?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
COT	Cadena de caracteres	COT	20 Caracteres
ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase tipo ABC	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA' 'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'
Presentations	Colección	Colección con formas de presentación	** Ver <Presentation>
Barcodes	Colección	Colección con códigos de barra	** Ver <Barcode>
Messages	Colección	Mensajes	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
--------	--------------	-------------	--------------

StockMinimun	Numérico	Unidades mínimas de Stock.	Numérico (10,3)
StockMaximun	Numérico	Unidades máximas de Stock.	Numérico (10,3)
SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	3 Caracteres, Valores: 'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone
PickingReplenishmentPoint	Numérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.	Numérico (10,3)
PalletUnit	Numérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Numérico (10,0)
PalletLayers	Numérico	Cantidad de Camadas por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.	Numérico (10,0)
PackWidth	Numérico	Ancho del Bulto.	Numérico (10,3)
PackWeight	Numérico	Peso del Bulto.	Numérico (10,3)
PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1.	Numérico (10,0)
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
--------	--------------	-------------	--------------

Code	Cadena de caracteres	Código de Barras	
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras	
ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto	

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Obtiene Ítem ID

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getIdByExternalCode

Método: GET

El servicio permite obtener el identificador interno que un ítem tiene en WMS. Se recibe por parámetro el identificador externo del producto y el servicio devuelve el identificador interno.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código que el producto tiene en el ERP	50 Caracteres	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
id	Numérico	Código del artículo en WMS	Numérico (12,0)
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Recupera Lista de Ítems

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getList **Método:**

GET

El servicio permite consultar al WMS acerca de una lista de artículos. Se recibe por parámetro una colección con los códigos que los productos tienen en el ERP y se devuelve una lista detallada con la información de cada producto.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Codes	Colección	Colección con códigos de barra	** Ver <ExternalCode>	SI

<ExternalCode>

Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Cadena de caracteres	Código que el producto tiene en el ERP	50 Caracteres

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Items>	Colección	Colección de ítems	** Ver <Item>
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Item>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Code	Cadena de caracteres	Código del ítem	
Name	Cadena de caracteres	Nombre del artículo	100 Caracteres

UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de medida	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades
			'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de medida	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros
ConversionRate	Numérico	Factor de conversión	Numérico (10,3)
ExpirationClassId	Numérico	Clase	Numérico (4,0)
OperationCode	Cadena de caracteres	Código de Operación	20 Caracteres
ExpireControl	Lógico	¿Controla Vencimiento?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
BatchControl	Lógico	¿Controla Lote?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
SerialControl	Lógico	¿Controla Serie?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
COT	Cadena de caracteres	COT	20 Caracteres
ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase tipo ABC	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA' 'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'
Presentations	Colección	Colección con formas de presentación	** Ver <Presentation>
Barcodes	Colección	Colección con códigos de barra	** Ver <Barcode>

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
StockMinimun	Numérico	Unidades mínimas de Stock.	Numérico (10,3)
StockMaximun	Numérico	Unidades máximas de Stock.	Numérico (10,3)

SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	3 Caracteres, Valores: 'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone
PickingReplenishmentPoint	Numérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.	Numérico (10,3)
PalletUnit	Numérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Numérico (10,0)
PalletLayers	Numérico	Cantidad de Camadas por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.	Numérico (10,0)
PackWidth	Numérico	Ancho del Bulto.	Numérico (10,3)
PackWeight	Numérico	Peso del Bulto.	Numérico (10,3)
PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1.	Numérico (10,0)
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Code	Cadena de caracteres	Código de Barras	
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras	

ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto	
Brand	Colección		Ver <Brand>
ItemType	Colección		Ver <ItemType>
Family	Colección		Ver <Family>
Messages	Colección		Ver <Messages>

<Brand>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Code	Cadena de caracteres	codigo	
Name	Cadena de caracteres	Descripción	

<ItemType>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Code	Cadena de caracteres	Código	
Name	Cadena de caracteres	Descripción	

<Family>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Code	Cadena de caracteres	Código	
Name	Cadena de caracteres	descripción	

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	codigo	
Type	Numerico		
Description	Cadena de caracteres	descripcion	

Alta Ítem

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/add

Método: POST

El servicio permite la creación de un artículo en WMS

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción del artículo.	100 Caracteres	Si
UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 1. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 2. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
ConversionRate	Númérico	Factor de conversión entre la Unidad de Medida 1 y la 2. Nota: En caso de que las dos unidades sean iguales se forzará el valor 1.	Númérico (10,3)	Si
ExpirationClassId	Númérico	Identificador interno de VKM para la Clase de Expiración.	Númérico (4,0)	No
OperationCode	Cadena de caracteres	Código de Operación	20 Caracteres	Si (Definir valor por default)
ExpireControl	Lógico	¿Artículo con Vencimiento?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir por 3MS
BatchControl	Lógico	¿Artículo con Lote?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir por 3MS
SerialControl	Lógico	¿Artículo con serie?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
COT	Cadena de caracteres	Identificador en ARBA para el producto.	50 Caracteres	No
ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase de Artículo.	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA'	No

			'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'	
<Presentations>	Colección	Colección de formas de presentación del artículo.	** Ver <Presentation>	Si
<Barcodes>	Colección	Colección de códigos de barra del artículo.	** Ver <Barcode>	Si
<Brand>	Colección	Marca	Ver <Brand>	Si
<ItemType>	Colección	Tipo	Ver <ItemType>	Si
<Family>	Colección	Familia	Ver <Family>	Si
<Groups>	Colección	Grupo	Ver <Groups>	Si

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
StockMinimun	Numérico	Unidades mínimas de Stock.	Numérico (10,3)	No
StockMaximun	Numérico	Unidades máximas de Stock.	Numérico (10,3)	No
SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	3 Caracteres, Valores: 'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone	No
PickingReplenishmentPoint	Numérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.	Numérico (10,3)	No
PalletUnit	Numérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Numérico (10,0)	Si
PalletLayers	Numérico	Cantidad de Camadas por Pallet.	Numérico (10,0)	Si
		Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.		
PackWidth	Numérico	Ancho del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackWeight	Numérico	Peso del Bulto.	Numérico (10,3)	Si

PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto.	Numérico (10,0)	Si
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico	Si

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código de Barras		Si
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras: (1:GENERIC, 2 EAN13, 3 DUN14)		SI
ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto		Si

<Brand>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		No
Name	Cadena de caracteres	Descripción		No

<ItemType>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

Code	Cadena de caracteres	Código (rubro, subrubro y departamento)		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Family>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Groups>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
GroupName	Cadena de caracteres	Nombre del grupo		No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Código del artículo en WMS	
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Agrega Lista de Ítems

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/addList **Método:**

POST

El servicio permite agregar en forma masiva los productos detallados en una lista.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<Items>	Colección	Colección con artículos para agregar	** Ver <Item>	Si

<Item>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción del artículo.	100 Caracteres	Si
UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 1. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 2. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
ConversionRate	Numérico	Factor de conversión entre la Unidad de Medida 1 y la 2.	Numérico (10,3)	Si
		Nota: En caso de que las dos unidades sean iguales se forzará el valor 1.		
ExpirationClassId	Numérico	Identificador interno de VKM para la Clase de Expiración.	Numérico (4,0)	No
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para la Operación.	Numérico (4,0)	Si(Definir valor por defecto)
ExpireControl	Lógico	¿Artículo con Vencimiento?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir con 3MS
BatchControl	Lógico	¿Artículo con Lote?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir con 3MS
SerialControl	Lógico	¿Artículo con serie?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No

COT	Cadena de caracteres	Identificador en ARBA para el producto.	50 Caracteres	No
ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase de Artículo.	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA' 'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'	No
<Presentations>	Colección	Colección de formas de presentación del artículo.	** Ver <Presentation>	Si
<Barcodes>	Colección	Colección de códigos de barra del artículo.	** Ver <Barcode>	Si
<Brand>			** Ver <Brand>	Si
<ItemType>			** ver<ItemType>	Si
<Family>			** Ver <Family>	Si

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
StockMinimun	Numérico	Unidades mínimas de Stock.	Numérico (10,3)	No
StockMaximun	Numérico	Unidades máximas de Stock.	Numérico (10,3)	No
SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking.	3 Caracteres, Valores:	No
		Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone	
PickingReplenishmentPoint	Numérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.	Numérico (10,3)	No

PalletUnit	Numérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Numérico (10,0)	Si
PalletLayers	Numérico	Cantidad de Camadas por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.	Numérico (10,0)	Si
PackWidth	Numérico	Ancho del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackWeight	Numérico	Peso del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1.	Numérico (10,0)	Si
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico	Si

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código de Barras		Si
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras:		Si

		(1:GENÉRICO, 2 EAN13, 3 DUN14)		
ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto		Si

<Brand>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		No
Name	Cadena de caracteres	Descripción		No

<ItemType>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código (rubro, subrubro y departamento)		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Family>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		SI
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Groups>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
GroupName	Cadena de caracteres	Nombre del grupo		No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	
<Messages>	Colección	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	

Actualiza Ítem

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/update **Método:**

POST

El servicio permite modificar las características de un artículo en WMS. Se recibe como parámetro el identificador externo del producto junto con un detalle de sus características. Se deben completar todos los datos que deban persistir, ya que el servicio pisa toda la información. Esto quiere decir que, si un atributo viaja en blanco, pisa su contenido anterior.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción del artículo.	100 Caracteres	Si
UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 1. Nota: en caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'. Solo se puede modificar en caso de no tener stock del artículo.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 2. Nota: en caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'. Solo se puede modificar en caso de no tener stock del artículo	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
ConversionRate	Númérico	Factor de conversión entre la Unidad de Medida 1 y la 2. Nota: en caso de que las dos unidades sean iguales se forzará el valor 1. Solo se puede modificar en caso de	Númérico (10,3)	Si

		no tener stock del artículo		
ExpirationClassId	Númérico	Identificador interno de VKM para la Clase de Expiración.	Númérico (4,0)	No
ExpireControl	Lógico	¿Artículo con Vencimiento? Nota: solo se puede modificar en caso de no tener stock del artículo	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir por 3MS
BatchControl	Lógico	¿Artículo con Lote? Nota: Solo se puede modificar en caso de no tener stock del artículo	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir por 3MS

SerialControl	Lógico	¿Artículo con serie? Nota: solo se puede modificar en caso de no tener stock del artículo	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
COT	Cadena de caracteres	Identificador en ARBA para el producto.	50 Caracteres	No
ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase de Artículo.	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA' 'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'	No
<Presentations>	Colección	Colección de formas de presentación del artículo. Nota: debe enviar la totalidad de las presentaciones existentes.	** Ver <Presentation>	Si
<Barcodes>	Colección	Colección de códigos de barra del artículo. Nota: debe enviar la totalidad de los	** Ver <Barcode>	Si
		códigos de barra existentes.		
<Brand>	Colección		Ver <Brand>	Si
<ItemType>	Colección		Ver <ItemType>	Si
<Family>	Colección		Ver <Family>	Si
<Groups>	Colección		Ver <Groups>	Si

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
StockMinimun	Numérico	Unidades mínimas de Stock.	Numérico (10,3)	No
StockMaximun	Numérico	Unidades máximas de Stock.	Numérico (10,3)	No
SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	3 Caracteres, Valores: 'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone	No

PickingReplenishmentPoint	Numérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.	Numérico (10,3)	No
PalletUnit	Numérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Numérico (10,0)	Si
PalletLayers	Numérico	Cantidad de Camadas por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.	Numérico (10,0)	Si
PackWidth	Numérico	Ancho del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackWeight	Numérico	Peso del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto.	Numérico (10,0)	Si
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico	Si

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código de Barras		Si
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras: (1:GENERIC, 2 EAN13, 3 DUN14)		Si

ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto		Si

<Brand>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
Code	Cadena de caracteres	Código		No
Name	Cadena de caracteres	Descripción		No

<ItemType>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
Code	Cadena de caracteres	Código (rubro, subrubro y departamento)		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Family>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Groups>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
GroupName	Cadena de caracteres	Nombre del grupo		No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Actualiza ítem 'no replace'

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/addNoReplace

Método: POST

El servicio permite modificar las características de un artículo en WMS. Se recibe como parámetro el identificador externo del producto junto con un detalle de sus características. No es necesario completar todos los datos que deban persistir, ya que el servicio NO pisa la información.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

Code	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción del artículo.	100 Caracteres	Si
UnitMeasure_1	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 1. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
UnitMeasure_2	Cadena de caracteres	Unidad de Medida 2. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'UN'.	2 Caracteres, Valores: 'UN': Unidades 'PK': Bultos 'KG': Kilos 'LT': Litros 'MT': Metros	No
ConversionRate	Númerico	Factor de conversión entre la Unidad de Medida 1 y la 2. Nota: En caso de que las dos unidades sean iguales se forzará el valor 1.	Númerico (10,3)	Si
ExpirationClassId	Númerico	Identificador interno de VKM para la Clase de Expiración.	Númerico (4,0)	No
OperationCode	Cadena de caracteres	Código de Operación	20 Caracteres	Si(Definir valor por default)
ExpireControl	Lógico	¿Artículo con Vencimiento?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	A definir por 3MS
BatchControl	Lógico	¿Artículo con Lote?	Númerico (1,0), Valores: 0: No	A definir por 3MS
			1: Si	
SerialControl	Lógico	¿Artículo con serie?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
COT	Cadena de caracteres	Identificador en ARBA para el producto.	50 Caracteres	No

ABC_Class	Cadena de caracteres	Clase de Artículo.	3 Caracteres, Valores: 'A' 'AA' 'AAA' 'B' 'BB' 'BBB' 'C' 'CC' 'CCC'	No
<Presentations>	Colección	Colección de formas de presentación del artículo.	** Ver <Presentation>	Si
<Barcodes>	Colección	Colección de códigos de barra del artículo.	** Ver <Barcode>	Si
<Brand>	Colección	Marca	Ver <Brand>	Si
<ItemType>	Colección	Tipo	Ver <ItemType>	Si
<Family>	Colección	Familia	Ver <Family>	Si
<Groups>	Colección	Grupo	Ver <Groups>	Si

<Presentation>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
StockMinimun	Númérico	Unidades mínimas de Stock.	Númérico (10,3)	No
StockMaximun	Númérico	Unidades máximas de Stock.	Númérico (10,3)	No
SlotRelease	Cadena de caracteres	Momento de liberación de Posición de Picking. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'REP'.	3 Caracteres, Valores: 'LSC': Libera Stock Cero 'LPC': Libera Pick Cero 'REP': Repone	No
PickingReplenishmentPoint	Númérico	Unidades mínimas para ejecutar la reposición de la posición de Picking.	Númérico (10,3)	No
		Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto la Unidades de un Bulto.		
PalletUnit	Númérico	Unidades por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1000.	Númérico (10,0)	Si
PalletLayers	Númérico	Cantidad de Camadas por Pallet. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 1, salvo que no incluya Unidades por Pallet, en ese caso también será 1000.	Númérico (10,0)	Si
PackWidth	Númérico	Ancho del Bulto.	Númérico (10,3)	Si
PackWeight	Númérico	Peso del Bulto.	Númérico (10,3)	Si

PackVolumen	Numérico	Volumen del bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackUnits	Numérico	Unidades por Bulto.	Numérico (10,0)	Si
PackLength	Numérico	Largo del Bulto.	Numérico (10,3)	Si
PackHeigth	Numérico	Alto del Bulto.	Numérico	Si

<Barcode>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código de Barras		Si
Type	Numérico	Tipo de Código de Barras: (1:GENERIC, 2 EAN13, 3 DUN14)		Si
ReceptionAllowed	Lógico	Permite Recepción	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackAllowed	Lógico	Permite Empaque	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PickAllowed	Lógico	Permite Picking	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
PackUnits	Numérico	Unidades por bulto		Si

<Brand>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código		No
Name	Cadena de caracteres	Descripción		No

<ItemType>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código (rubro, subrubro y departamento)		Si

Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si
------	----------------------	-------------	--	----

<Family>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
Code	Cadena de caracteres	Código		Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción		Si

<Groups>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
GroupName	Cadena de caracteres	Nombre del grupo		No

Respuesta

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Código del artículo en WMS	
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Entidad

- Sistema Origen: ERP
- Sistema Destino: VKM
- Frecuencia: On-Line
- Objetivo: Informar al WMS las novedades de Entidades: Proveedores y Clientes.

URL Servicio	Metodo
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getById	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getContact	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getAddress	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getIdByExternalCode	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/add	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/addList	POST

Recupera Entidad

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getById

Método: GET

El servicio recupera la información que tiene WMS de un cliente o proveedor dado su identificador externo.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de Caracteres	Código externo de la Entidad.	30 Caracteres	Si
OperationCode	Númerico	Identificador interno de VKM para la Operación.	Númerico (4,0)	No
IsVendor	Lógico	¿Entidad Proveedor?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
IsCustomer	Lógico	¿Entidad Cliente?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No

Respuesta

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Entity	Estructura	Estructura Entidad	** Ver <Entity>
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Entity>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Code	Cadena de Caracteres	Código externo de la Entidad	
Name	Cadena de Caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
Type	Cadena de Caracteres	Identificador interno de VKM para Tipos de Entidad.	2 Caracteres
TypeDescription	Cadena de Caracteres	Descripción del Tipo de Entidad.	60 Caracteres
LegalName	Cadena de Caracteres	Razón Social de la Entidad	100 Caracteres
LegalType	Cadena de Caracteres	Tipo de Entidad Legal.	1 Caracteres, Valores: 'J': Persona Jurídica 'P': Persona Física
Status	Lógico	¿Entidad Activo?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
OperationId	Númérico	Identificador interno de VKM para la Operación.	Númérico (4,0)
IdentificationType	Númérico	Identificador interno de VKM para el Tipo de Documento Fiscal.	Númérico (4,0)
IdentificationDescription	Cadena de Caracteres	Descripción del Tipo de Documento.	20 Caracteres
IdentificationNumber	Cadena de Caracteres	Número de Documento Fiscal de la Entidad.	20 Caracteres
IsVendor	Lógico	¿Entidad Proveedor?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
IsCustomer	Lógico	¿Entidad Cliente?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
Receive	Lógico	¿Entidad con Control del Recepción?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
Mail	Cadena de Caracteres	eMail de la Entidad.	100 Caracteres
Observations	Cadena de Caracteres	Observación de la Entidad	250 Caracteres

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Númérico	Tipo de mensaje.	Númérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Recupera Contacto

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getContact

Método: GET

El servicio permite recuperar los datos de un contacto específico asociado a un cliente o proveedor.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Identificador Externo del cliente/Proveedor		Si
ContactCode	Cadena de caracteres	identificador externo de contacto		No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Contac>	Estructura	Estructura Contacto	** Ver <Contact>
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Contact>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Code	Númérico	Identificador interno de VKM para el Contacto.	Númérico (4,0)

Name	Cadena de caracteres	Código externo del Contacto.	100 Caracteres
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono del Contacto.	20 Caracteres
Mail	Cadena de caracteres	eMail del Contacto.	100 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Contacto.	250 Caracteres

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Númérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Recupera Domicilio

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getAddress

Método: GET

El servicio permite recuperar los datos postales para una locación particular de un cliente o proveedor.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Identificador Externo del cliente/Proveedor		Si
AddressCode	Cadena de caracteres	identificador externo de dirección		No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Address>	Estructura	Estructura Adress	** Ver <Address>
<Messages>	Colección		** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Address>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	Numérico (12,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Dirección.	2 Caracteres, Valores: 'L': Legal 'D': Dirección de Entrega 'O': Otra
Description	Cadena de caracteres	Descripción de la Dirección.	100 Caracteres
Street	Cadena de caracteres	Calle de la Dirección.	100 Caracteres
Number	Cadena de caracteres	Altura de la Dirección.	10 Caracteres
Floor	Cadena de caracteres	Piso de la Dirección.	10 Caracteres
Apartement	Cadena de caracteres	Apartamento de la Dirección.	10 Caracteres
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono de la Dirección.	20 Caracteres
ShipTo	Lógico	¿Dirección de Entrega?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
BillTo	Lógico	¿Dirección de facturación?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
CountryCode	Cadena de caracteres	Código de país	20 Caracteres
StateCode	Cadena de caracteres	Código de estado	10 Caracteres
CityCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para la Ciudad de la Dirección.	10 Caracteres
CityName	Cadena de caracteres	Nombre de la ciudad	60 Caracteres
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal	20 Caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Subzona.	20 Caracteres
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud de la Dirección.	20 Caracteres
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud de la Dirección.	20 Caracteres
Observations	Cadena de caracteres	Observación de la Dirección.	250 Caracteres

Obtener Entidad ID

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getIdByExternalCode

Método: GET

El servicio permite recuperar el identificador interno de un cliente o proveedor en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de la Entidad.	30 Caracteres	Si
OperationCode	N Numérico	Identificador interno de VKM para la Operación.	N Numérico (4,0)	No
Isvendor	L Lógico	¿Entidad Proveedor?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
Iscustomer	L Lógico	¿Entidad Cliente?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	N Numérico	Código interno del cliente/proveedor en WMS	N Numérico (12)
Messages	C Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	L Lógico	¿Proceso exitoso?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Alta Entidad

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/add

Método: POST

El servicio permite dar de alta en WMS una entidad asociada a un cliente o proveedor.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

Code	Cadena de caracteres	Código externo de la Entidad.	30 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres	Si
Type	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Tipos de Entidad.	2 Caracteres	No
LegalName	Cadena de caracteres	Razón Social de la Entidad	100 Caracteres	No
LegalType	Cadena de caracteres	Tipo de Entidad Legal. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'P'.	1 Caracteres, Valores: 'J': Persona Jurídica 'P': Persona Física	No
Status	Lógico	¿Entidad Activo? ¿Cuenta corriente está habilitada? Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto '1'.	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
OperationCode	N Numérico	Identificador interno de VKM para la Operación.	N Numérico (4,0)	Si (Definir valor por default)
IdentificationType	N Numérico	Identificador interno de VKM para el Tipo de Documento Fiscal.	N Numérico (4,0)	No
IdentificationCode	Cadena de caracteres	Número de Documento Fiscal de la Entidad.	20 Caracteres	No
IsVendor	Lógico	¿Entidad Proveedor?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
IsCustomer	Lógico	¿Entidad Cliente?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
Mail	Cadena de caracteres	eMail de la Entidad.	100 Caracteres	Si
Observations	Cadena de caracteres	Observación de la Entidad	250 Caracteres	Si
Addresses	Estructura	Estructura que agrupa colección de direcciones de la Entidad.	** Ver <Addresses>	Si
<Contacts>	Estructura	Estructura que agrupa Colección de contactos de la Entidad.	** Ver <Contacts>	Si

<Addresses>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido	Sugerido
<Address>	Colección	Colección de direcciones de la Entidad.	** Ver <Address>	Si	Si

<Address>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	30 Caracteres	Si
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Dirección. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'D' para clientes y 'L' para proveedores.	2 Caracteres, Valores: 'L': Legal 'D': Dirección de Entrega 'O': Otra	No
Description	Cadena de caracteres	Descripción de la Dirección.	100 Caracteres	Si
Street	Cadena de caracteres	Calle de la Dirección.	100 Caracteres	Si
Number	Cadena de caracteres	Altura de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Floor	Cadena de caracteres	Piso de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono de la Dirección.	20 Caracteres	No
ShipTo	Lógico	¿Dirección de Entrega?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
BillTo	Lógico	¿Dirección de facturación?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
CountryCode	Cadena de caracteres	Código de país.	20 Caracteres	No
StateCode	Cadena de caracteres	Código de Provincia de la Dirección.	20 Caracteres	No
CityCode	Cadena de caracteres	Código de Ciudad de la Dirección.	20 Caracteres	No
CityName	Cadena de caracteres	Nombre de la ciudad	60 Caracteres	No
PostalCode	Cadena de caracteres	Código Postal de la Dirección.	20 Caracteres	Si
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Zona.	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Subzona.	20 Caracteres	No
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud de la Dirección.	20 Caracteres	No
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud de la Dirección.	20 Caracteres	No
Observations	Cadena de caracteres	Observación de la Dirección.	250 Caracteres	No

<Contacts>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<Contacts> (preguntar si es requerido en 3ms)	Colección	Colección de contactos de la Entidad.	** Ver <Contact>	No

<Contact>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de contacto	30 Caracteres	No
Name	Cadena de caracteres	Nombre del contacto	100 Caracteres	No
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono del Contacto.	20 Caracteres	No
Mail	Cadena de caracteres	eMail del Contacto.	100 Caracteres	No
Observations	Cadena de caracteres	Observación del Contacto.	250 Caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador interno en WMS	
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Agregar Lista de Entidades

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/addList

Método: POST

El servicio permite dar de alta en WMS entidades asociadas con una lista de clientes o proveedores.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<BusinessPartners>	Estructura	Estructura que contiene Colección de clientes/Proveedores	**Ver <BusinessPartner>	Si

<BusinessPartner>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de la Entidad.	30 Caracteres	Si
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres	Si
Type	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Tipos de Entidad.	2 Caracteres	No
LegalName	Cadena de caracteres	Razón Social de la Entidad	100 Caracteres	No
LegalType	Cadena de caracteres	Tipo de Entidad Legal. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'P'.	1 Caracteres, Valores: 'J': Persona Jurídica 'P': Persona Física	No
Status	Lógico	¿Entidad Activo? ¿Cuenta corriente está habilitada? Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto '1'.	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
OperationCode	N Numérico	Identificador interno de VKM para la Operación.	N Numérico (4,0)	Si (Definir valor por default)
IdentificationType	N Numérico	Identificador interno de VKM para el Tipo de Documento Fiscal.	N Numérico (4,0)	No
IdentificationCode	Cadena de caracteres	Número de Documento Fiscal de la Entidad.	20 Caracteres	No
IsVendor	Lógico	¿Entidad Proveedor?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
IsCustomer	Lógico	¿Entidad Cliente?	N Numérico (1,0), Valores: 0: No	Si
			1: Si	
Mail	Cadena de caracteres	eMail de la Entidad.	100 Caracteres	Si
Observations	Cadena de caracteres	Observación de la Entidad	250 Caracteres	Si
Addresses	Estructura	Estructura que agrupa colección de direcciones de la Entidad.	** Ver <Addresses>	Si
<Contacts>	Estructura	Estructura que agrupa Colección de contactos de la Entidad.	** Ver <Contacts>	Si

<Addresses>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<Address>	Colección	Colección de direcciones de la Entidad.	** Ver <Address>	Si

<Address>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	30 Caracteres	Si
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Dirección. Nota: En caso de no incluirlo será tomado por defecto 'D' para clientes y 'L' para proveedores.	2 Caracteres, Valores: 'L': Legal 'D': Dirección de Entrega 'O': Otra	No
Description	Cadena de caracteres	Descripción de la Dirección.	100 Caracteres	Si
Street	Cadena de caracteres	Calle de la Dirección.	100 Caracteres	Si
Number	Cadena de caracteres	Altura de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Floor	Cadena de caracteres	Piso de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento de la Dirección.	10 Caracteres	Si
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono de la Dirección.	20 Caracteres	No
ShipTo	Lógico	¿Dirección de Entrega?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si	Si
BillTo	Lógico	¿Dirección de facturación?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si	No
CountryCode	Cadena de caracteres	Código de país.	20 Caracteres	No
StateCode	Cadena de caracteres	Código de Provincia de la Dirección.	20 Caracteres	No
CityCode	Cadena de caracteres	Código de Ciudad de la Dirección.	20 Caracteres	No
CityName	Cadena de caracteres	Nombre de la ciudad	60 Caracteres	No
PostalCode	Cadena de caracteres	Código Postal de la Dirección.	20 Caracteres	Si
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Zona.	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para Subzona.	20 Caracteres	No
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud de la Dirección.	20 Caracteres	No
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud de la Dirección.	20 Caracteres	No
Observations	Cadena de caracteres	Observación de la Dirección.	250 Caracteres	No

<Contacts>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<Contacts> (preguntar si es requerido en 3ms)	Colección	Colección de contactos de la Entidad.	** Ver <Contact>	No

<Contact>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Code	Cadena de caracteres	Código externo de contacto	30 Caracteres	No
Name	Cadena de caracteres	Nombre del contacto	100 Caracteres	No
Phone	Cadena de caracteres	Teléfono del Contacto.	20 Caracteres	No
Mail	Cadena de caracteres	eMail del Contacto.	100 Caracteres	No
Observations	Cadena de caracteres	Observación del Contacto.	250 Caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Ingresos

- Sistema Origen: ERP
- Sistema Destino: VKM
- Frecuencia: On-Line
- Objetivo: Informar al WMS los documentos pendientes de recepción a fin de validar al momento de recepción.

URL Servicio	Método
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/getById	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/getId	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/listNewReceiptFinished	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/inUse	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/add	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/addList	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/setProcessed	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/cancel	POST

Recupera Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/getById

Método: GET

El servicio permite recuperar los datos de un documento en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Número	Identificador interno de VKM para el Documento.	Número (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Document>	Estructura	Registro con datos del documento	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Númerico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Númerico (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Númerico	Número de Documento Externo.	Númerico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: dd/mm/aa
WarehouseCo de WarehouseId	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para el Depósito.	20 caracteres
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
GenerationDate	Fecha	Fecha de creación del Documento	Formato: dd/mm/aa
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Númerico	Número Legal del Documento.	Númerico (8,0)
OfficialNumber 1	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + " " + DocPre + "-" + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de VKM para la Operación.	20 Caracteres
OperationId	Númerico		
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Númerico	Prefijo del Documento.	Númerico (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para el Sector	20 caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Zona.	20 caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Subzona.	20 caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identifica a la compañía	20 Caracteres
CompanyId	Cadena de caracteres	Identifica a la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observaciones	256 Caracteres
DocEntAddr	Cadena de caracteres	Entidad dirección	
DocEntAddrId	Cadena de caracteres	Id entidad dirección	
DocEntity	Cadena de caracteres	entidad	
DocEntityId	Cadena de caracteres	Entidad id	
DocEntityName	Cadena de caracteres	Entidad nombre	
DocStsDsc	Cadena de caracteres	estado	

¹ Si se usa DisplayCode como referencia del documento se devuelve en este campo, caso contrario se retorna Letter + Prefix + Number

DocTypeDsc	Cadena de caracteres	tipo	
EntityExtCode	Cadena de caracteres	Entidad ext code	

<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Número	Numero de línea en el documento	Número(8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Número	Unidades por Unidad de Medida.	Número (10,3)
RequiredQuantity_1	Número	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Número (10,3)
RequiredQuantity_2	Número	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Número (10,3)
RequiredDueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaamm-dd
ConfirmedQuantity_1	Número	Cantidad confirmada del Artículo en la unidad Principal	Número (10,3)
ConfirmedQuantity_2	Número	Cantidad confirmada del Artículo en la unidad secundaria	Número (10,3)
WarehouseId	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
DocLineSts	Cadena de caracteres	DocLineSts	
DocLineTCnf1Qty	Número	DocLineTCnf1Qty	
ItemBcdPackUnits	Número	ItemBcdPackUnits	
ItemBcdPalletUnits	Número	ItemBcdPalletUnits	
ItemId	Número	ItemId	
ItemName	Cadena de caracteres	ItemName	
ItemOpeExtId	Cadena de caracteres	ItemOpeExtId	
ItemStatus	Cadena de caracteres	ItemStatus	
ItemUOM1	Cadena de caracteres	ItemUOM1	
ItemUOM2	Cadena de caracteres	ItemUOM2	
Label	Número	Label	
PackConfirmed	Número	PackConfirmed	
Packs	Número	Packs	
Pallets	Número	Pallets	
QuantityConfirmed	Número	QuantityConfirmed	
WarehId	Número	WarehId	

<Attribute>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
"Attribute"	Cadena de caracteres	Atributo		
"Value"	Cadena de caracteres	Valor (Variable)		

Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)	
----------	----------	----------	--------------------	--

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Obtiene Documento ID

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/getId

Método: GET

El servicio permite obtener el identificador interno que un Documento tiene en WMS. Se recibe por parámetro el identificador externo del producto y el servicio devuelve el identificador interno.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si
Displaycode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo. Nota: posibles combinaciones: - 1 {Documenttype + Displaycode} - 2 {documenttype + LegalNumber} - 3 {Documenttype + Number + Letter + Prefix}	20 Caracteres	No ¹
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No ²
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento Externo	1 Carácter	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento Externo	Numérico (4)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	Si ³
CompanyCode	Cadena de caracteres	Código externo de la compañía	20 caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ID	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Messages>

¹ Si bien no es un parámetro obligatorio es necesario ingresar un identificar para el documento. Las posibles combinaciones son: 1 {Documenttype + Displaycode} , 2 {documenttype + LegalNumber} 3 {number}

² Idem 1

³ Idem 1

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Documentos Pendientes

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/listNewReceiptFinished

Método: GET

El servicio informa un listado con aquellos documentos finalizados en WMS que aún no han sido informados al ERP.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para la Operación.	20 Caracteres	No
WarehousCode	Cadena de caracteres	Identificador externode VKM para el Depósito.	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Código externo de la compañía	20 Caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<PendingDocuments>	Estructura	Estructura documentos pendientes	** Ver <PendingDocuments>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<PendingDocuments>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Document	Colección		**ver <Document>

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Númérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Númérico (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Númérico	Número de Documento Externo.	Númérico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para el Depósito.	20 Caracteres
WarehouseId	Númérico		
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
GenerationDate	Fecha/Hora	Fecha de creación del Documento	Formato: aaaa-mm-ddhh:mm
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Númérico	Número Legal del Documento.	Númérico (8,0)
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + " " + DocPre + "-" + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para la Operación.	20 Caracteres
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Númérico	Prefijo del Documento.	Númérico (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para el Sector del Depósito.	20 Caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Subzona.	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observaciones	256 Caracteres
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <PendingDetail>

<PendingDetail>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
LineNumber	Numérico	Número de línea	Numérico (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
RequiredDueDat	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaa/mm/dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie solicitado para el Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
ConfirmedQuantity_1	Numérico	Cantidad Confirmada del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
ConfirmedQuantity_2	Numérico	Cantidad Confirmada del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
BaseDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
BaseNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)
BaseLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Caracter
BasePrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
BaseLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
BaseDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
BaseLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
BaseDocId	Numérico		
<Serial>	Colección		** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>
Attributes			** Ver < Attributes >
ExpiredDates			** ver< ExpiredDates >

<Attributes>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

<Serials>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaa-mm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<ExpiredDates>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico		

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Documento en Curso

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/inUse

Método: GET

El servicio informa si un documento se encuentra en proceso de recepción en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Document>	Estructura	Documento	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Númerico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Númerico (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Númerico	Número de Documento Externo.	Númerico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mmdd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para el Depósito.	20 Caracteres
WarehouseId	numerico		
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
GenerationDate	Fecha/Hora	Fecha de creación del Documento	Formato: aaaa-mmdd hh:mm
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
LegalNumber	Númerico	Número Legal del Documento.	Númerico (8,0)
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + “ “ + DocPre + “-“ + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para la Operación.	20 Caracteres
Prefix	Númerico	Prefijo del Documento.	Númerico (4,0)
SectorCode	Númerico	Identificador de sector (codigo externo)	20 caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Subzona.	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
CompanyCode	Cadena de Caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observaciones	256 Caracteres
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Attribute>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>	<i>Requerido</i>
"Attribute"	Cadena de caracteres	Atributo		
"Value"	Cadena de caracteres	Valor (variable)		

<Detail>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
LineNumber	Numérico	Numero de linea en el documento	Numérico (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
RequiredDueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaamm-dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
RelDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
RelNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)
RelLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
RelPrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
RelLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
RelDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
RelLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
<Serial>	Colección	Colección de números de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>

<Serials>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaamm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Alta de Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/add

Método: POST

El servicio permite crear un documento de entrada en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres	Si
ShipToCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	100 Caracteres	No
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	No
DisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres	No
DocDate	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd	Si
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM de operación	20 Caracteres	No
WarehouseCode	Cadena de caracteres	identificador VKM de depósito	20 Caracteres	No
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres	No
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres	No
<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	**Ver <Attributes>	Si
<Detail>	Estructura	Estructura de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>	Si

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	No
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	No

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Line	Colección		** Ver <Line>	Si

<Line>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
LineNum	Númerico	Numero de línea	Númerico (8)	No
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
UxB	Númerico	Unidades por unidad de medida.	Númerico (10,3)	No
RequiredQuantity_1	Númerico	Cantidad requerida del artículo en la unidad principal.	Númerico (10,3)	Si
RequiredQuantity_2	Númerico	Cantidad requerida del artículo en la unidad secundaria.	Númerico (10,3)	No
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del ítem.	Formato: aaaa-mm-dd	No
Serial	Cadena de caracteres	Número de serie solicitado para el artículo.	100 Caracteres	No
Batch	Cadena de caracteres	Número de lote solicitado para el artículo.	20 Caracteres	No
ToWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del depósito origen.	20 Caracteres	Si
FromWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del depósito destino	20 Caracteres	No
Attributes	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Document	Estructura	Estructura con los datos de cabecera y detalle del documento dado de alta	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Númerico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Código interno de documento en vkm	Numérico (12)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del documento	Formato: aaaa-mm-dd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	identificador VKM de depósito	20 Caracteres
WarehouseId	Numérico		
Name	Cadena de caracteres	Nombre de la entidad	
GenerationDate	Fecha	Fecha de generación del documento.	Formato: aaaa-mm-dd
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + " " + DocPre + "-" + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM de operación	20 Caracteres
OperationId	Numérico		
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador de sector (codigo externo)	20 caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres
Status	Cadena de caracteres		
Attributes	Colección		**ver Attributes
Detail	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Attribute	Cadena de caracteres	Atributo	
Value	Cadena de caracteres	Valor (Variable)	

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Numérico	Numero de línea en el documento	Numérico (8)

ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
RequiredDueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaa-mmdd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote Solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
ConfimedQuantity_1	Numérico		
ConfimedQuantity_2	Numérico		
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
RelDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
RelNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)
RelLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
RelPrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
RelLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
RelDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
RelLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
Reldocid	Numérico		
<Serial>	Colección	Colección de números de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<BatchNumbers>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <BatchNumber>

<Serials>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaamm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Agrega Lista de Documentos

URL: [http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/RE/Remote/v9/Document/addList](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/addList)

Método: POST

El servicio permite crear un conjunto de documentos de entrada en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Documents	Estructura	Estructura de documentos	** Ver <Documents>	Si
<Documents>				
Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
<Document>	Colección		** Ver <Document>	Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres	Si
ShipToCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	100 Caracteres	No
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	No
DisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres	No
DocDate	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd	Si
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM de operación	20 Caracteres	No
WarehouseCode	Cadena de caracteres	identificador VKM de depósito	20 Caracteres	No
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres	No
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres	No
<Line>	Estructura	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Line>	Si

<Line>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

LineNum	Numérico	Numero de línea	Numérico (8)	No
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de artículo.	50 Caracteres	Si
UxB	Numérico	Unidades por unidad de medida.	Numérico (10,3)	No
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del artículo en la unidad principal.	Numérico (10,3)	Si
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del artículo en la unidad secundaria.	Numérico (10,3)	No
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del ítem.	Formato: aaaa-mm-dd	No
Serial	Cadena de caracteres	Número de serie solicitado para el artículo.	100 Caracteres	No
Batch	Cadena de caracteres	Número de lote solicitado para el artículo.	20 Caracteres	No
ToWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del depósito origen.	20 Caracteres	Si
FromWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del depósito destino	20 Caracteres	No
Attributes	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>	No

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	No
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ListDocument	Estructura	Estructura con números de referencia del documento junto con el id interno.	** Ver <ListDocument>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<ListDocument>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Document	Colección		** Ver <Document>

<Document>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)
DisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo.	20 Caracteres
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Carácter
Prefix	Numérico	Prefijo	Numérico (4)
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)
Id	Numérico	Código interno de documento en vkm	Numérico (12)

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Marca Documento Procesado

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/setProcessed

Método: POST

El servicio permite marcar como procesado un documento en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Cancela Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/cancel

Método: POST

El servicio permite eliminar físicamente un documento y todas sus relaciones en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Salidas

- Sistema Origen: ERP
- Sistema Destino: VKM
- Frecuencia: On-Line
- Objetivo: Informar al WMS los productos que se requieren preparar para una entidad (cliente o depósito).

URL Servicio	Método
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/getById	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/getId	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/listNewReceiptFinished	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/inUse	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/add	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/addList	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/setProcessed	POST
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/cancel	POST

Recupera Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/getById

Método: POST

El servicio permite recuperar los datos de un documento en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Número	Identificador interno de VKM para el Documento.	Número (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Document>	Estructura	Registro con datos del documento	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Número	Identificador interno de VKM para el Documento.	Número (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Número	Número de Documento Externo.	Número (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: dd/mm/aa
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para el Depósito.	20 caracteres
WarehouseId	Número		
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
GenerationDate	Fecha	Fecha de creación del Documento	Formato: dd/mm/aa
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Número	Número Legal del Documento.	Número (8,0)
OfficialNumber ⁵	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + " " + DocPre + "-" + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de VKM para la Operación.	20 Caracteres
OperationId	Número		
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Número	Prefijo del Documento.	Número (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para el Sector	20 Caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Subzona.	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identifica a la compañía	20 Caracteres
CompanyId	Cadena de caracteres	Identifica a la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observaciones	256 Caracteres
DocEntAddr	Cadena de caracteres	Entidad dirección	
DocEntAddrId	Cadena de caracteres	Id entidad direccion	
DocEntity	Cadena de caracteres	entidad	
DocEntityId	Cadena de caracteres	Entidad id	
DocEntityName	Cadena de caracteres	Entidad nombre	
DocStsDsc	Cadena de caracteres	estado	

⁵ Si se usa DisplayCode como referencia del documento se devuelve en este campo, caso contrario se retorna Letter + Prefix + Number

DocTypeDsc	Cadena de caracteres	tipo	
EntityExtCode	Cadena de caracteres	Entidad ext code	

<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>
SpotShipTo	Colección		** ver SpotShipTo

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

<Spotshipto>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código Externo	
Description	Cadena de caracteres	Descripción	
Street	Cadena de caracteres	Calle	
Number	Cadena de caracteres	Numero	
Floor	Cadena de caracteres	piso	
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento	
Phone	Cadena de caracteres	Telefono	
CountryCode	Cadena de caracteres	País código	
CityCode	Cadena de caracteres	Ciudad código	
CityName	Cadena de caracteres	Ciudad nombre	
StateCode	Cadena de caracteres	Código de provincia	
StateName	Cadena de caracteres	Nombre de provincia	
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal	
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud	
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud	
Observation	Cadena de caracteres	observacion	

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Número	Número de línea dentro del documento	Número (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Número	Unidades por Unidad de Medida.	Número (10,3)

RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaamm-dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
"ConfirmedQuantity_1"	numérico	Confirma cantidad?	
"ConfirmedQuantity_2"	numérico	Confirma Cantidad?	
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
RelDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
RelNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)
RelLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
RelPrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
RelLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
RelDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
RelLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
RelDocId	Numérico	Identificador VKM del documento base	Numérico (12)
<Serial>	Colección	Colección de números de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>
<Attributes>			** ver Attributes

<Serials>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaamm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<ExpiredDates>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Obtiene Documento ID

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/getId

Método: GET

El servicio permite obtener el identificador interno que un Documento tiene en WMS. Se recibe por parámetro el identificador externo del producto y el servicio devuelve el identificador interno.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si

Displaycode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo. Nota: posibles combinaciones: - 1 {Documenttype + Displaycode} - 2 {documenttype + LegalNumber} - 3 {Documenttype + Number + Letter + Prefix}	20 Caracteres	No ⁴
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No ⁵
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento Externo	1 Carácter	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento Externo	Numérico (4)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	SI ⁶
CompanyCode	Cadena de caracteres	Código externo de la compañía	20 caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)
<Messages>	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

⁴ Si bien no es un parámetro obligatorio es necesario ingresar un identificador para el documento. Las posibles combinaciones son: 1 {Documenttype + Displaycode}, 2 {documenttype + LegalNumber} 3 {number}

⁵ Idem 1

⁶ Idem 1

Documentos Pendientes

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/listNewDeliveryFinished

Método: GET

El servicio informa un listado con aquellos documentos finalizados en WMS que aún no han sido informados al ERP.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para la Operación.	20 Caracteres	No
WarehousCode	Cadena de caracteres	Identificador externode VKM para el Depósito.	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Código externo de la compañía	20 Caracteres	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<PendingDocuments>	Estructura	Estructura documentos pendientes	** Ver <PendingDocuments>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<PendingDocuments>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Document	Colección		** Ver <Document>

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de VKM para el Depósito.	20 Caracteres
WarehouseId	numerico	Deposito	

OperationCode	Cadena de caracteres	Opracion código	
OperationId	numerico	ID operacion	
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
Date	DATE	FECHA	
GenerationDate	Fecha/Hora	Fecha de creación del Documento	Formato: aaaa-mm-dd hh:mm
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Número	Número Legal del Documento.	Número (8,0)
DisplayNumber	Cadena de caracteres	Mostrar numeros	
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + " " + DocPre + "-" + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para la Operación.	20 Caracteres
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Número	Prefijo del Documento.	Número (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador externo del Sector.	Número (4,0)
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Subzona.	20 Caracteres
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión
			'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento	250 caracteres
OperationId	numérico	Código interno de la operación	Número (4,0)
WarehouseId	numérico	Código interno del almacén	Número (4,0)
<SpotShipTo>			**Ver SpotShipTo
<Attributes>			**Ver Attributes
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Spotshipto>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código Externo	
Description	Cadena de caracteres	Descripcion	

Street	Cadena de caracteres	Calle	
Number	Cadena de caracteres	Numero	
Floor	Cadena de caracteres	piso	
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento	
Phone	Cadena de caracteres	Telefono	
CountryCode	Cadena de caracteres	País código	
CityCode	Cadena de caracteres	Ciudad codigo	
CityName	Cadena de caracteres	Ciudad nombre	
StateCode	Cadena de caracteres	Código de provincia	
StateName	Cadena de caracteres	Nombre de provincia	
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal	
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud	
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud	
Observation	Cadena de caracteres	observacion	

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Numérico	Numero de linea en el documento	Numérico (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaa-mm-dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote Solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
BaseDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
BaseNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)

BaseLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
BasePrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
BaseLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
BaseDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
BaseLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
BaseDocId	Numérico	Identificador VKM del documento base	Numérico (12)
<Serial>	Colección	Colección de números de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>
<Attributes>	Colección	Colección de atributos para el documento	** Ver <Attributes>

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Attribute	Cadena de caracteres	Atributo	
Value	Cadena de caracteres	Valor (Variable)	

<Serials>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaa-mm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<ExpiredDates>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaa-mm-dd

AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico		

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Documento en Curso

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/inUse

Método: GET

El servicio informa si un documento se encuentra finalizado en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Document>	Estructura	Documento	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)

CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Númérico	Número de Documento Externo.	Númérico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mmdd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador externo para el Depósito.	20 Caracteres
Name	Cadena de caracteres	Descripción de la Entidad.	100 Caracteres
GenerationDate	Fecha/Hora	Fecha de creación del Documento	Formato: aaaa-mmdd hh:mm
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Númérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
LegalNumber	Númérico	Número Legal del Documento.	Númérico (8,0)
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + “+” + DocPre + “-” + DocNmbr	20 Caracteres
Prefix	Númérico	Prefijo del Documento.	Númérico (4,0)
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo para la Operación.	20 Caracteres
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador externo del Sector.	20 Caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador para Subzona.	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado 'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento	250 caracteres
OperationId	numérico	Código interno de la operación	Númérico (4,0)
WarehouseId	numérico	Código interno del almacén	Númérico (4,0)
SpotShipTo			**Ver SpotShipTo
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Spotshipto>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código Externo	

Description	Cadena de caracteres	Descripción	
Street	Cadena de caracteres	Calle	
Number	Cadena de caracteres	Numero	
Floor	Cadena de caracteres	piso	
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento	
Phone	Cadena de caracteres	Telefono	
CountryCode	Cadena de caracteres	País código	
CityCode	Cadena de caracteres	Ciudad código	
CityName	Cadena de caracteres	Ciudad nombre	
StateCode	Cadena de caracteres	Código de provincia	
StateName	Cadena de caracteres	Nombre de provincia	
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal	
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud	
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud	
Observation	Cadena de caracteres	observación	

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Attribute	Cadena de caracteres	Atributo	
Value	Cadena de caracteres	Valor (Variable)	

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Númerico	Número de línea dentro del documento	Númerico (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Númerico	Unidades por Unidad de Medida.	Númerico (10,3)
RequiredQuantity_1	Númerico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Númerico (10,3)
RequiredQuantity_2	Númerico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Númerico (10,3)
RequiredDueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaamm-dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie del Artículo.	100 Caracteres
RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote del Artículo.	20 Caracteres
ConfirmedQuantity_1	Númerico		
ConfirmedQuantity_2	Númerico		
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
RelDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
RelNumber	Númerico	Número de documento externo de base	Númerico (8)

RelLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
RelPrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
RelLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
RelDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
RelLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
RelDocId	Numérico	Identificador VKM del documento base	Numérico (12)
<Attributes>	Colección	Atributo	**ver Attributes
<Serial>	Colección	Colección de número de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

<Serials>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaamm-dd
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<ExpiredDates>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	cantidad	

<Messages>

<i>Nombre</i>	<i>Tipo de dato</i>	<i>Observación</i>	<i>Limitaciones</i>
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug
Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres

Alta de Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/add

Método: POST

El servicio permite crear un documento de salida en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres	Si
ShipToCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	100 Caracteres	No
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	No
DisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres	No
DocDate	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd	Si
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM de operación	20 Caracteres	No
WarehouseCode	Cadena de caracteres	identificador VKM de depósito	20 Caracteres	No
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres	No
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres	No
<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	**Ver <Attributes>	Si
<Detail>	Estructura	Estructura de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>	Si
<Spotshipto>	Colección	Entidad "fantasma"	** ver <Spotshipto>	Si

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
--------	--------------	-------------	--------------	-----------

Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

<Spotshipto>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código Externo		No
Description	Cadena de caracteres	Descripcion		No
Street	Cadena de caracteres	Calle		No
Number	Cadena de caracteres	Numero		No
Floor	Cadena de caracteres	piso		No
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento		No
Phone	Cadena de caracteres	Telefono		No
CountryCode	Cadena de caracteres	País código		No
CityCode	Cadena de caracteres	Ciudad codigo		No
CityName	Cadena de caracteres	Ciudad nombre		No
StateCode	Cadena de caracteres	Código de provincia		No
StateName	Cadena de caracteres	Nombre de provincia		No
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal		No
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud		No
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud		No
Observation	Cadena de caracteres	observacion		No

<Detail>

	Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Line		Colección		** Ver <Line>	Si

<Line>

	Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
LineNum		Numérico	Número de línea dentro del documento	Numérico (8)	Si
ItemCode		Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres	Si
ItemStatus		Cadena de caracteres			No
UxB		Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)	No
RequiredQuantity_1		Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)	Si
RequiredQuantity_2		Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)	No
DueDate		Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaa-mmdd	No
Serial		Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres	No
Batch		Cadena de caracteres	Número de Lote Solicitado para el Artículo.	20 Caracteres	No
ToWarehouseCode		Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres	Si
FromWarehouseCode		Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres	No
Attributes		Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>	No

<Attributes>

	Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute		Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value		Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Document	Estructura	Estructura con el detalle del documento creado	** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Código interno de documento en vkm	Numérico (12)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del documento	Formato: aaaa-mm-dd
WarehouseCode	Numérico	identificador VKM de depósito	
Name	Cadena de caracteres	Nombre de la entidad cliente	
GenerationDate	Fecha	Fecha de generación del documento.	Formato: aaaa-mm-dd
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)
OfficialNumber	Cadena de caracteres	Valor calculado que une valores del Número de documento Oficial. Nota: DocLetter + “ “ + DocPre + “-“ + DocNmbr	20 Caracteres
OperationCode	Numérico	Identificador VKM de operación	
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres

Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)
SectorCode	Numérico	Identificador de sector (codigo externo)	20 caracteres
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres
Status	Cadena de caracteres		
OperationId	numérico	Código interno de la operación	Numérico (4,0)
Warehouseld	numérico	Código interno del almacén	Numérico (4,0)
Detail	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber	Numérico	Numero de linea en el documento	Numérico (8)
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)
RequiredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del ítem.	Formato: aaaamm-dd
RequiredSerial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres

RequiredBatch	Cadena de caracteres	Número de Lote Solicitado para el Artículo.	20 Caracteres
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Destino.	20 Caracteres
SourceWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres
RelDocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento de base.	40 caracteres
RelNumber	Numérico	Número de documento externo de base	Numérico (8)
RelLetter	Cadena de caracteres	Letra de comprobante de base	1 Carácter
RelPrefix	Numérico	Prefijo del documento de base	Numérico (4)
RelLegalNumber	Numérico	Número de comprobante de base	Numérico (8)
RelDisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres
RelLineNum	Numérico	Número de línea dentro del comprobante	Numérico (8)
RelDocId	Numérico	Identificador VKM del documento base	Numérico (12)
<Serial>	Colección	Colección de números de serie confirmados para el documento	** Ver <Serials>
<Batch>	Colección	Colección de lotes confirmados para el documento	** Ver <Batch>

<Serials>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	100 caracteres
Serial	Fecha	Número de serie	Formato: aaaamm-dd

ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingreso	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<BatchNumbers>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote	20 caracteres
ExpirationDate	Fecha	Fecha de vencimiento	Formato: aaaamm-dd
AdmissionDate	Fecha	Fecha de ingres	Formato: aaaamm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad	Numérico (10,3)

<ExpiredDates>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
ExpirationDate	Fecha	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
AdmissionDate	Fecha	Valor del atributo	100 caracteres	Si
Quantity				

<Messages>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Cadena de caracteres	Identificador.	128 Caracteres
Type	Numérico	Tipo de mensaje.	Numérico (1,0), Valores: 0: Advertencia 1: Error 2: Información 3: Debug

Description	Cadena de caracteres	Mensaje.	256 Caracteres
-------------	----------------------	----------	----------------

Agrega Lista de Documentos

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/addList

Método: POST

El servicio permite crear un conjunto de documentos de entrada en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Documents	Estructura	Estructura de documentos	** Ver <Documents>	Si

<Documents>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Document	Colección		** Ver <Document>	

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres	Si
ShipToCode	Cadena de caracteres	Código externo de la Dirección.	100 Caracteres	No
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres	Si
Number	Numérico	Número de Documento Externo.	Numérico (11,0)	No
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres	No
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)	No
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)	No
DisplayCode	Cadena de caracteres	Código alfanumérico del documento externo	20 Caracteres	No
DocDate	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd	Si
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador VKM de operación	20 Caracteres	No
WarehouseCode	Cadena de caracteres	identificador VKM de depósito	20 Caracteres	No
ZoneCode	Cadena de caracteres	identificar zona	20 Caracteres	No
SubZoneCode	Cadena de caracteres	identificador subzona	20 Caracteres	No
CompanyCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de la compañía	20 Caracteres	No
Observation	Cadena de caracteres	Observación del Documento.	250 Caracteres	No
<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	**Ver <Attributes>	Si
<Detail>	Estructura	Estructura de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>	Si
<Spotshipto>	Colección	Entidad "fantasma"	** ver <Spotshipto>	Si

<SpotShipto>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
ExternalCode	Cadena de caracteres	Código Externo		No
Description	Cadena de caracteres	Descripcion		No
Street	Cadena de caracteres	Calle		No
Number	Cadena de caracteres	Numero		No
Floor	Cadena de caracteres	piso		No
Apartment	Cadena de caracteres	Apartamento		No
Phone	Cadena de caracteres	Telefono		No
CountryCode	Cadena de caracteres	País código		No
CityCode	Cadena de caracteres	Ciudad codigo		No
CityName	Cadena de caracteres	Ciudad nombre		No
StateCode	Cadena de caracteres	Código de provincia		No
StateName	Cadena de caracteres	Nombre de provincia		No
PostalCode	Cadena de caracteres	Código postal		No
Latitude	Cadena de caracteres	Latitud		No
Longitude	Cadena de caracteres	Longitud		No
Observation	Cadena de caracteres	observacion		No

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	No
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	No

<Line>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
LineNum	Numérico	Número de línea dentro del documento	Numérico (8)	Si
ItemCode	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres	Si
ItemStatus	Cadena de caracteres			No
UxB	Numérico	Unidades por Unidad de Medida.	Numérico (10,3)	No
RequieredQuantity_1	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Principal.	Numérico (10,3)	Si
RequieredQuantity_2	Numérico	Cantidad requerida del Artículo en la Unidad Secundaria.	Numérico (10,3)	No
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento del Ítem.	Formato: aaaa-mmdd	No
Serial	Cadena de caracteres	Número de Serie Solicitado para el Artículo.	100 Caracteres	No
Batch	Cadena de caracteres	Número de Lote Solicitado para el Artículo.	20 Caracteres	No
ToWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres	Si
FromWarehouseCode	Cadena de caracteres	Código externo del Depósito Origen.	20 Caracteres	No
Attributes	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>	No

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
ListDocument	Estructura		** Ver <Document>
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
DocumentType	Cadena de caracteres	Tipo de documento externo del documento	40 caracteres	
Number	Numérico	Número de documento externo	Numérico (11,0)	
DisplayCode	Cadena de caracteres			
Letter	Cadena de caracteres	Letra del documento	1 caracter	
Prefix	Numérico	Prefijo del documento	Numérico (4,0)	
LegalNumber	Numérico	Número legal del documento	Numérico (8,0)	
Id	Numérico			

Marca Documento Procesado

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/setProcessed

Método: POST

El servicio permite marcar como procesado un documento en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Cancela Documento

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/cancel

Método: POST

El servicio permite eliminar físicamente un documento y todas sus relaciones en WMS.

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Número	Identificador interno de VKM para el Documento.	Número (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Número (1,0), Valores: 0: No 1: Si

Documentos de Ajustes

- Sistema Origen: VKM
- Sistema Destino: ERP
- Frecuencia: On-Line
- Objetivo: Mecanismo de abrazo entre sistemas. WMS informa al ERP movimientos, ajustes o roturas, por ejemplo. La manera de informar estos movimientos es mediante documentos (wms) internos. El ERP puede consultar cuáles son estos documentos y marcarlos como leídos.

URL Servicio	Método
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/DC/Remote/v1/Document/get	GET
http://[HOST]:[PORT]/[APP]/DC/Remote/v1/Document/setProcessed	POST

Recupera Documentos Ajustes

URL: http://[HOST]:[PORT]/[APP]/DC/Remote/v1/Document/get

Método: GET

El servicio permite recuperar los datos de un documento en WMS. Ya sea pedido excepcional o un ajuste

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Operationcode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para Operación.	20 Caracteres	No
Warehousecode	Cadena de caracteres	Identificador VKM para Depósito	20 Caracteres	No

Respuesta:

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
<Document>	Colección	Colección documentos pendientes	** Ver <Document>

<Document>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)
CardCode	Cadena de caracteres	Código externo del cliente.	15 Caracteres
Type	Cadena de caracteres	Tipo de Documento externo del Documento.	40 Caracteres
Date	Fecha	Fecha del Documento.	Formato: aaaa-mm-dd
WarehouseCode	Cadena de caracteres	Identificador externo de VKM para el Depósito.	20 Caracteres
GenerationDate	Fecha/Hora	Fecha de creación del Documento	Formato: aaaa-mm-dd hh:mm
IsGroup	Lógico	¿Documento Agrupado?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si
LegalNumber	Numérico	Número Legal del Documento.	Numérico (8,0)
OperationCode	Cadena de caracteres	Identificador externo VKM para la Operación.	20 Caracteres
Letter	Cadena de caracteres	Letra del Documento.	1 Caracteres
Prefix	Numérico	Prefijo del Documento.	Numérico (4,0)
SectorCode	Cadena de caracteres	Identificador externo del Sector.	Numérico (4,0)
ZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Zona.	20 Caracteres
SubZoneCode	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM para Subzona.	20 Caracteres
Status	Cadena de caracteres	Estado del Documento	3 Caracteres, Valores: 'GEN': Generado 'ACO': A Controlar 'CUR': En Curso 'TER': Terminado 'REV': En revisión 'PRG': Programado

			'EXP': Expedido 'CAR': En Carga 'ANU': Anulado 'AGR': Agrupado
<Detail>	Colección	Colección de Líneas del Documento. Nota: El documento debe al menos contener una línea de detalle.	** Ver <Detail>
<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>

<Detail>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
LineNumber			
ItemCode			
UxB			
RequiredQuantity_1			
RequiredQuantity_2			
DueDate			
ConfimedQuantity_1			
ConfimedQuantity_2			
<Serial>	Colección	Series del documento	** Ver <Serial>
<Expired>	Colección	Fecha de vencimiento del documento	** Ver <Expired>
<Attributes>	Colección	Datos adicionales del documento	** Ver <Attributes>

<Expired>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Númérico	Numero de linea en el documento	Númérico (8)
DueDate	Cadena de caracteres	Código externo de Artículo.	50 Caracteres
Quantity	Númérico	Unidades por Unidad de Medida.	Númérico (10,3)

<Serial>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Number	Cadena de caracteres	Número de serie	40 Carcteres
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento.	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Númérico	Cantidad del Artículo.	Númérico (10,3)

<Batch>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
BatchNumber	Cadena de caracteres	Número de lote.	40 Caracteres
DueDate	Fecha	Fecha de vencimiento.	Formato: aaaa-mm-dd
Quantity	Numérico	Cantidad del Artículo.	Numérico (10,3)

<Attributes>

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Attribute	Cadena de caracteres	Identificador interno de VKM del atributo	60 caracteres	Si
Value	Cadena de caracteres	Valor del atributo	100 caracteres	Si

Marca Documento interfaz Procesado

URL: [http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/DC/Remote/v1/Document/setProcessed](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/DC/Remote/v1/Document/setProcessed)

Método: POST

El servicio permite marcar como procesado un documento de interfaz (intdocvkm) en WMS

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones	Requerido
Id	Numérico	Identificador interno de VKM para el Documento.	Numérico (12,0)	Si

Respuesta

Nombre	Tipo de dato	Observación	Limitaciones
Messages	Colección	Colección de mensajes devueltos por el proceso.	** Ver <Messages>
isOk	Lógico	¿Proceso exitoso?	Numérico (1,0), Valores: 0: No 1: Si

ANEXO I

ANEXO I - Ejemplos de consumos y respuestas

URL BASE: http://<HOST>:PORT/WMS_API

Items: getByld

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getByld?Code=ITEMEJEMPL1

Response

```
{
  "ABC_Class": "",
  "BarCodes": {
    "Barcode": [
      {
        "Code": "1122334455667788",
        "PackAllowed": 1,
        "PackUnits": "1",
        "PickAllowed": 1,
        "ReceptionAllowed": 1,
        "Type": 1
      },
      {
        "Code": "011201",
        "PackAllowed": 0,
        "PackUnits": "1",
        "PickAllowed": 0,
        "ReceptionAllowed": 1,
        "Type": 1
      }
    ]
  },
  "BatchControl": 1,
  "COT": "",
  "ConversionRate": "0.000",
  "ExpirationClassId": 3,
  "ExpireControl": 1,
  "Name": "ITEM EJEMPLO 1",
  "OperationCode": "1150",
  "Presentations": {
    "Presentation": [
      {
        "PackHeigth": "7.000",
        "PackLength": "36.000",
        "PackUnits": "1",
        "PackVolumen": "6804.000",
        "PackWeight": "3.000",
        "PackWidth": "27.000",
        "PalletLayers": "5",
        "PalletUnit": "150",
        "PickingReplenishmentPoint": "0.000",
        "SlotRelease": "REP",
        "StockMaximun": "0.000",
        "StockMinimun": "0.000"
      }
    ]
  }
}
```

```

},
"SerialControl": 0,
"UnitMeasure_1": "UN",
"UnitMeasure_2": "UN",
"isOk": 1
}

```

Items: getIdByExternalCode

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Items/getIdByExternalCode?Code=ITEMEJEMP2

Response

```

{
  "id": "132",
  "isOk": 1
}

```

Items: getList

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/getList?Codes={"ExternalCode":["013705","021210"]}

Response

```

{
  "isOk": 1,
  "items": {
    "Item": [
      {
        "ABC_Class": "",
        "Barcodes": {
          "Barcode": [
            {
              "Code": "7798098841072",
              "PackAllowed": 1,
              "PackUnits": "1",
              "PickAllowed": 1,
              "ReceptionAllowed": 1,
              "Type": 1
            },
            {
              "Code": "013705",
              "PackAllowed": 0,
              "PackUnits": "1",
              "PickAllowed": 1,
              "ReceptionAllowed": 1,
              "Type": 1
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

},
"BatchControl": 1,
"COT": "",
"Code": "013705",
"ConversionRate": "0.000",
"ExpirationClassId": 10,
"ExpireControl": 1,
"Name": "LV V37 Doy sobrep x 2Kg",
"OperationCode": "1150",
"Presentations": {
  "Presentation": [
    {
      "PackHeigth": "7.000",
      "PackLength": "32.000",
      "PackUnits": "1",
      "PackVolumen": "5152.000",
      "PackWeight": "2.000",
      "PackWidth": "23.000",
      "PalletLayers": "5",
      "PalletUnit": "225",
      "PickingReplenishmentPoint": "0.000",
      "SlotRelease": "REP",
      "StockMaximun": "0.000",
      "StockMinimun": "0.000"
    }
  ]
},
"SerialControl": 0,
"UnitMeasure_1": "UN",
"UnitMeasure_2": "UN"
},
{
  "ABC_Class": "",
  "Barcodes": {
    "Barcode": [
      {
        "Code": "7798098847425",
        "PackAllowed": 1,
        "PackUnits": "1",
        "PickAllowed": 1,
        "ReceptionAllowed": 1,
        "Type": 1
      },
      {
        "Code": "021210",
        "PackAllowed": 0,
        "PackUnits": "1",
        "PickAllowed": 0,
        "ReceptionAllowed": 1,
        "Type": 1
      }
    ]
  }
}
]

```

```

    },
    "BatchControl": 1,
    "COT": "",
    "Code": "021210",
    "ConversionRate": "0.000",
    "ExpirationClassId": 3,
    "ExpireControl": 1,
    "Name": "PRE GA CACH X 7.5KG L19",
    "OperationCode": "1150",
    "Presentations": {
      "Presentation": [
        {
          "PackHeigth": "12.000",
          "PackLength": "53.000",
          "PackUnits": "1",
          "PackVolumen": "22260.000",
          "PackWeight": "7.500",
          "PackWidth": "35.000",
          "PalletLayers": "10",
          "PalletUnit": "60",
          "PickingReplenishmentPoint": "0.000",
          "SlotRelease": "REP",
          "StockMaximun": "0.000",
          "StockMinimun": "0.000"
        }
      ]
    },
    "SerialControl": 0,
    "UnitMeasure_1": "UN",
    "UnitMeasure_2": "UN"
  }
]
}
}
}

```

Items: add

Request

[http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/WH/Remote/v4/Items/add](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Items/add)

Body

```

{
  "Code": "ARTPRB2",
  "Name": "ARTICULO PRUEBA2",
  "UnitMeasure_1": "UN",
  "UnitMeasure_2": "UN",
  "ConversionRate": 0,
  "ExpirationClassId": 0,
  "OperationCode": "1150",

```

```

"ExpireControl": 0,
"BatchControl": 0,
"SerialControl": 0,
"COT": "",
"ABC_Class": "",
"Presentations": {
  "Presentation": [
    {
      "StockMinimun": 0,
      "StockMaximun": 0,
      "SlotRelease": "REP",
      "PickingReplenishmentPoint": 1,
      "PalletUnit": 1,
      "PalletLayers": 0,
      "LayerUnits": 1,
      "PackWidth": 0,
      "PackWeight": 0,
      "PackVolumen": 0,
      "PackUnits": 1,
      "PackLength": 0,
      "PackHeigth": 0
    }
  ]
},
"Barcodes": {
  "Barcode": [
    {
      "Code": "123456",
      "Type": 0,
      "ReceptionAllowed": 1,
      "PackAllowed": 0,
      "PickAllowed": 0,
      "PackUnits": 1
    }
  ]
},
"Brand": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"ItemType": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"Family": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"Groups": {
  "Group": [
    {
      "GroupName": ""
    }
  ]
}

```



```
    }
  ]
}
}
```

Response

```
{
  "id": "11868",
  "isOk": 1
}
```

Items: addList

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Items/addList

Body

```
{
  "Items":{
    "Item":[
      {
        "Code":"EB_3",
        "Name":"PruebaEB3",
        "UnitMeasure_1":"UN",
        "UnitMeasure_2":"UN",
        "ConversionRate":0,
        "ExpirationClassId":0,
        "OperationCode":"1150",
        "ExpireControl":1,
        "BatchControl":1,
        "SerialControl":0,
        "COT":"",
        "ABC_Class":"C",
        "Presentations":{
          "Presentation":[
            {
              "StockMinimun":0,
              "StockMaximun":300,
              "SlotRelease":"REP",
              "PickingReplenishmentPoint":1,
              "PalletUnit":72,
              "PalletLayers":3,
              "PackWidth":3,
              "PackWeight":5.3,
              "PackVolumen":45,
              "PackUnits":8,
              "PackLength":2,
              "PackHeigth":3
            }
          ]
        }
      ]
    },
  },
}
```

```

"Barcodes":{
  "Barcode":[
    {
      "Code":"787979008_3",
      "Type":1,
      "ReceptionAllowed":1,
      "PackAllowed":1,
      "PickAllowed":1,
      "PackUnits":8
    }
  ]
},
{
  "Code":"EB_4",
  "Name":"PruebaEB4",
  "UnitMeasure_1":"UN",
  "UnitMeasure_2":"UN",
  "ConversionRate":0,
  "ExpirationClassId":0,
  "OperationCode":"1150",
  "ExpireControl":1,
  "BatchControl":1,
  "SerialControl":0,
  "COT":"",
  "ABC_Class":"C",
  "Presentations":{
    "Presentation":[
      {
        "StockMinimun":0,
        "StockMaximun":303,
        "SlotRelease":"REP",
        "PickingReplenishmentPoint":1,
        "PalletUnit":73,
        "PalletLayers":6,
        "PackWidth":3,
        "PackWeight":5.3,
        "PackVolumen":45,
        "PackLength":2,
        "PackHeigth":3
      }
    ]
  },
  "Barcodes":{
    "Barcode":[
      {
        "Code":"787979008_4",
        "Type":1,
        "ReceptionAllowed":1,
        "PackAllowed":1,
        "PickAllowed":1,
        "PackUnits":6
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  ]
}
}
}
}
}
}
Response
{
  "isOk": 1
}

```

Items: addNoReplace

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/WH/Remote/v4/Item/addNoReplace

Body

```

{
  "Code": "ARTPRB2",
  "Name": "ARTICULO PRUEBA2",
  "UnitMeasure_1": "UN",
  "UnitMeasure_2": "UN",
  "ConversionRate": 0,
  "ExpirationClassId": 0,
  "OperationCode": "1150",
  "ExpireControl": 0,
  "BatchControl": 0,
  "SerialControl": 0,
  "COT": "",
  "ABC_Class": "",
  "Presentations": {
    "Presentation": [
      {
        "StockMinimun": 0,
        "StockMaximun": 0,
        "SlotRelease": "REP",
        "PickingReplenishmentPoint": 1,
        "PalletUnit": 1,
        "PalletLayers": 0,
        "LayerUnits": 1,
        "PackWidth": 0,
        "PackWeight": 0,
        "PackVolumen": 0,
        "PackUnits": 1,
        "PackLength": 0,
        "PackHeigth": 0
      }
    ]
  },
}

```

```

"Barcodes": {
  "Barcode": [
    {
      "Code": "12345622222",
      "Type": 0,
      "ReceptionAllowed": 1,
      "PackAllowed": 0,
      "PickAllowed": 0,
      "PackUnits": 1
    }
  ]
},
"Brand": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"ItemType": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"Family": {
  "Code": "",
  "Name": ""
},
"Groups": {
  "Group": [
    {
      "GroupName": ""
    }
  ]
}
}

```

Response

```

{
  "id": "21014",
  "isOk": 1
}

```

BusinessPartner: getById

Request

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/getById?Code=999&OperationId=1&IsVendor=true&IsCustomer=false

Response

```
{
  "Entity": {
    "Code": "999",
    "IdentificationDescription": "L.E.",
    "IdentificationNumber": "",
    "IdentificationType": 1,
    "IsCustomer": false,
    "IsVendor": true,
    "LegalName": "PRUEBA DE ENTIDAD",
    "LegalType": "P",
    "Mail": "",
    "Name": "ENTIDAD PRUEBA",
    "Observations": "",
    "OperationId": 1,
    "Receive": false,
    "Status": true,
    "Type": "1",
    "TypeDescription": "Entidad"
  },
  "isOk": true
}
```

BusinessPartner: add

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/MD/Remote/v3/BusinessPartners/add Body

```
{
  "Code": "999",
  "Name": "ENTIDAD PRUEBA",
  "Type": "",
  "LegalName": "PRUEBA DE ENTIDAD",
  "LegalType": "P",
  "Status": true,
  "OperationCode": "1150",
  "IdentificationType": 1,
  "IdentificationCode": "",
  "IsVendor": true,
  "IsCustomer": false,
  "Mail": "",
  "Observations": "",
  "Addresses": {
    "Address": [
      {
        "ExternalCode": "",
        "Description": "",
        "Type": "",
        "Street": "",
        "Number": "",
        "Floor": "",
        "Apartment": "",
        "Phone": "1231",
        "ShipTo": false,
        "BillTo": false,

```

```

    "CountryCode": "",
    "StateCode": "",
    "CityCode": "",
    "CityName": "",
    "PostalCode": "",
    "ZoneCode": "",
    "SubZoneCode": "",
    "Latitude": "",
    "Longitude": "",
    "Observations": ""
  }
]
},
"Contacts": {
  "Contact": [
    {
      "Code": "1",
      "Name": "2",
      "Phone": "1",
      "Mail": "1",
      "Observation": "1"
    }
  ]
}
}

```

Response

```

{
  "Id": "31047",
  "isOk": true
}

```

Ingresos: add

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/add

Body

```

{
  "CardCode": "999",
  "ShipToCode": "",
  "DocumentType": "22",
  "Number": 0,

```

```

"Letter": "a",
"Prefix": 100,
"LegalNumber": 101,
"DisplayCode": "",
"DocDate": "2024-10-16",
"OperationCode": "1150",
"WarehouseCode": "1105",
"ZoneCode": "",
"SubZoneCode": "",
"CompanyCode": "",
"Observation": "1",
"Attributes": [
  {
    "Attribute": "centroEmissionOrigen",
    "Value": "0002"
  }
],

```

```

"Detail": {
  "Line": [
    {
      "LineNum": 0,
      "ItemCode": "ARTPRB2",
      "ItemStatus": "",
      "RequiredQuantity_1": 20,
      "RequiredQuantity_2": 0,
      "UxB": 1,
      "DueDate": "0000-00-00",
      "Serial": "",
      "Batch": "",
      "ToWarehouseCode": "1105",
      "FromWarehouseCode": "",
      "Attributes": []
    }
  ]
}
}

```

Response

```

{
  "Document": {
    "Attributes": [
      {
        "Attribute": "centroEmissionOrigen",
        "Value": "0002"
      }
    ],
    "CardCode": "999",
    "CompanyCode": "",
    "CompanyId": 0,
    "Date": "2024-10-16",
    "Detail": [

```

```

"DocLineSts": "",
"DocLineTCnf1Qty": "0.000",
"ItemBcdPackUnits": "1",
"ItemBcdPalletUnits": "1",
"ItemCode": "ARTPRB2",
"ItemId": "2",
"ItemName": "ARTICULO PRUEBA2",
"ItemOpeExtId": "ARTPRB2",
"ItemStatus": "",
"ItemUOM1": "UN",
"ItemUOM2": "UN",
"Label": 0,
"PackConfirmed": "0",
"Packs": "20",
"Pallets": "0",
"QuantityConfirmed": "0.000",
"RelDocId": "0",
"RelLegalNumber": "0",
"RelLineNum": "0",
"RelNumber": "0",
"RelPrefix": 0,
"RequiredDueDate": "0000-00-00",
"RequiredQuantity_1": "20.000",
"RequiredQuantity_2": "0.000",
"UxB": 1,
"WarehId": 0,
"WarehouseCode": "1105"
}
],
"DocEntAddr": "",
"DocEntAddrId": 0,
"DocEntity": "",
"DocEntityId": "1",
"DocEntityName": "",
"DocStsDsc": "",
"DocTypeDsc": "Orden de Compra",
"EntityExtCode": "999",
"GenerationDate": "0000-00-00T00:00:00",
"Id": "1",
"IsGroup": false,
"LegalNumber": "101",
"Letter": "a",
"Name": "",
"Number": "0",
"Observation": "1",
"OfficialNumber": "",
"OperationCode": "1150",
"OperationId": 1,
"Prefix": 100,
"SectorCode": "",
"SectorShortName": "",
"Status": "",

```



```

    "SubZoneCode": "",
    "Type": "22",
    "WarehouseCode": "1105",
    "WarehouseId": 8,
    "ZoneCode": ""
  },
  "isOk": true
}

```

Ingresos Add List

Request

```

{
  "Documents": {
    "Document": [
      {
        "CardCode": "999",
        "ShipToCode": "",
        "DocumentType": "22",
        "Number": 0,
        "Letter": "a",
        "Prefix": 100,
        "LegalNumber": 1104,
        "DisplayCode": "",
        "DocDate": "2024-10-18",
        "OperationCode": "1150",
        "WarehouseCode": "1105",
        "ZoneCode": "12",
        "SubZoneCode": "12",
        "Line": [
          {
            "LineNum": 0,
            "ItemCode": "ARTPRB2",
            "ItemStatus": "",
            "RequiredQuantity_1": 20,

```

```

    "RequiredQuantity_2": 0,
    "UxB": 1,
    "DueDate": "0000-00-00",
    "Serial": "",
    "Batch": "",
    "ToWarehouseCode": "1105",
    "FromWarehouseCode": "",
    "Attributes": []
  }
]
}
}
}

```

Response ADD LIST

```

{
  "ListDocument": {
    "Document": [
      {
        "DisplayCode": "",
        "DocumentType": "22",
        "Id": "7",
        "LegalNumber": "1104",
        "Letter": "a",
        "Number": "0",
        "Prefix": 100
      }
    ]
  },
  "isOk": true
}

```

Ingresos: Cancel

[http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/RE/Remote/v9/Document/cancel](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/cancel)
 Body

```
{  
  "Id": 93554  
}
```

Reponse

```
{  
  "isOk": true  
}
```

Ingresos: setProcessed

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/RE/Remote/v9/Document/setProcessed

Body

```
{  
  "Id": 120059  
}
```

Response

```
{  
  "isOk": true  
}
```

Ingresos: getById

{{HOST}}/{{APP}}/RE/Remote/v9/Document/getById?Id=108114

Response

```
{  
  "Document": {  
    "CardCode": "1-0-10-43",  
    "CompanyCode": "",  
    "CompanyId": 0,  
    "Date": "2024-11-01",  
    "Detail": [  
      {  
        "ConfirmedQuantity_1": "0.000",  
        "ConfirmedQuantity_2": "0.000",  
        "DocLineSts": "",  
        "DocLineTCnf1Qty": "0.000",  
        "ItemBcdPackUnits": "0",  
        "ItemBcdPalletUnits": "0",  
        "ItemCode": "12702",  
        "ItemId": "0",  
        "ItemName": "",  
        "ItemOpeExtId": "",  
        "ItemStatus": "",  
        "ItemUOM1": "",  
        "ItemUOM2": "",  
        "Label": 0,  

```

```

"LineNumber": "1",
"PackConfirmed": "0",
"Packs": "0",
"Pallets": "0",
"QuantityConfirmed": "0.000",
"RequiredDueDate": "0000-00-00",
"RequiredQuantity_1": "10.000",
"RequiredQuantity_2": "0.000",
"UxB": 1,
"WarehId": 0
},
{
  "ConfirmedQuantity_1": "0.000",
  "ConfirmedQuantity_2": "0.000",
  "DocLineSts": "",
  "DocLineTCnf1Qty": "0.000",
  "ItemBcdPackUnits": "0",
  "ItemBcdPalletUnits": "0",
  "ItemCode": "13116",
  "ItemId": "0",
  "ItemName": "",
  "ItemOpeExtId": "",
  "ItemStatus": "",
  "ItemUOM1": "",
  "ItemUOM2": "",
  "Label": 0,
  "LineNumber": "2",
  "PackConfirmed": "0",
  "Packs": "0",
  "Pallets": "0",
  "QuantityConfirmed": "0.000",
  "RequiredDueDate": "0000-00-00",
  "RequiredQuantity_1": "10.000",
  "RequiredQuantity_2": "0.000",
  "UxB": 1,
  "WarehId": 0
}
],
"DocEntAddr": "",
"DocEntAddrId": 0,
"DocEntity": "",
"DocEntityId": "0",
"DocEntityName": "",
"DocStsDsc": "",
"DocTypeDsc": "",
"EntityExtCode": "",
"GenerationDate": "2024-07-25T01:04:31",
"Id": "108114",
"IsGroup": false,
"LegalNumber": "41907",
"Letter": "X",
"Name": "INTERVET ARGENTINA S.A.",

```

```

    "Number": "0",
    "Observation": "",
    "OfficialNumber": "X 00100-00041907",
    "OperationCode": "1150",
    "OperationId": 0,
    "Prefix": 100,
    "SectorCode": "",
    "SectorShortName": "",
    "Status": "ACO",
    "SubZoneCode": "",
    "Type": "263",
    "WarehouseCode": "1105",
    "WarehouseId": 0,
    "ZoneCode": ""
  },
  "isOk": true
}

```

Salidas: add

http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/add

Body

```

{
  "CardCode": "999",
  "ShipToCode": "",
  "DocumentType": "25",
  "Number": 999999,
  "Letter": "",
  "Prefix": 571,
  "LegalNumber": 102,
  "DocDate": "2024-10-17",
  "OperationCode": "1150",
  "WarehouseCode": "0",
  "ZoneCode": "12",
  "SubZoneCode": "12",
  "CompanyCode": "",
  "Observation": "prueba_vkm",
  "Attributes": [],
  "SpotShipTo": {},
  "Detail": {
    "Line": [
      {
        "LineNum": 1,
        "ItemCode": "ARTPRB2",
        "ItemStatus": "",

```

```

    "RequiredQuantity_1": 10,
    "RequiredQuantity_2": 0,
    "UxB": 1,
    "Serial": "",
    "Batch": "",
    "ToWarehouseCode": "1105",
    "FromWarehouseCode": "",
    "Attributes": []
  }
]
}
}

```

Response

```

{
  "Document": {
    "CardCode": "999",
    "CompanyCode": "",
    "Date": "2024-10-17",
    "Detail": [
      {
        "BaseDocId": "0",
        "BaseLegalNumber": "0",
        "BaseLineNum": "0",
        "BaseNumber": "0",
        "BasePrefix": 0,
        "ConfirmedQuantity_1": "0.000",
        "ConfirmedQuantity_2": "0.000",
        "ItemCode": "ARTPRB2",
        "ItemStatus": "",
        "RequiredDueDate": "0000-00-00",
        "RequiredQuantity_1": "10.000",
        "RequiredQuantity_2": "0.000",
        "UxB": 1,
        "WarehouseCode": "1105"
      }
    ],
    "GenerationDate": "0000-00-00T00:00:00",
    "Id": "2",
    "IsGroup": false,
    "LegalNumber": "102",
    "Letter": "",
    "Name": "",
    "Number": "999999",
    "Observation": "",
    "OfficialNumber": "",
    "OperationCode": "1150",

```

```

    "OperationId": 1,
    "Prefix": 571,
    "SectorCode": "",
    "SpotShipTo": {},
    "Status": "",
    "SubZoneCode": "12",
    "Type": "25",
    "WarehouseCode": "1105",
    "WarehouseId": 8,
    "ZoneCode": "12"
  },
  "isOk": true
}

```

Salidas Add List

Request

```

{
  "Documents": {
    "Document": [
      {
        "CardCode": "999",
        "ShipToCode": "",
        "DocumentType": "25",
        "Number": 0,
        "Letter": "a",
        "Prefix": 100,
        "LegalNumber": 1105,
        "DisplayCode": "",
        "DocDate": "2024-10-18",
        "OperationCode": "1150",
        "WarehouseCode": "1105",
        "ZoneCode": "12",
        "SubZoneCode": "12",
        "Line": [
          {
            "LineNum": 0,
            "ItemCode": "ARTPRB2",
            "ItemStatus": "",
            "RequiredQuantity_1": 20,
            "RequiredQuantity_2": 0,
            "UxB": 1,
            "DueDate": "0000-00-00",
            "Serial": "",
            "Batch": "",
            "ToWarehouseCode": "1105",
            "FromWarehouseCode": "",
            "Attributes": []
          }
        ]
      }
    ]
  }
}

```

```
}
```

Response

```
"ListDocument": {  
  "Document": [  
    {  
      "DisplayCode": "",  
      "DocumentType": "25",  
      "Id": "5",  
      "LegalNumber": "1105",  
      "Letter": "a",  
      "Number": "0",  
      "Prefix": 100  
    }  
  ]  
},  
"isOk": true  
}
```

Salidas: Cancel

[http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/OP/Remote/v9/Document/cancel](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/cancel)

Body

```
{  
  "Id": 93554  
}
```

Reponse

```
{  
  "isOk": true  
}
```

Salidas: setProcessed

[http://\[HOST\]:\[PORT\]/\[APP\]/OP/Remote/v9/Document/setProcessed](http://[HOST]:[PORT]/[APP]/OP/Remote/v9/Document/setProcessed)

Body

```
{  
  "Id": 120059  
}
```


Response

```
{
  "isOk": true
}
```

Salidas: GetById

{{HOST}}/{{APP}}/OP/Remote/v9/Document/getById?Id=120126

Response

```
{
  "Document": {
    "CardCode": "1-2-49-1",
    "CompanyCode": "",
    "Date": "2024-10-07",
    "Detail": [
      {
        "ConfirmedQuantity_1": "0.000",
        "ConfirmedQuantity_2": "0.000",
        "ItemCode": "4417",
        "ItemStatus": "",
        "LineNumber": "1",
        "RequiredDueDate": "0000-00-00",
        "RequiredQuantity_1": "3.000",
        "RequiredQuantity_2": "0.000",
        "UxB": 1
      },
      {
        "ConfirmedQuantity_1": "0.000",
        "ConfirmedQuantity_2": "0.000",
        "ItemCode": "4417",
        "ItemStatus": "",
        "LineNumber": "2",
        "RequiredDueDate": "0000-00-00",
        "RequiredQuantity_1": "4.000",
        "RequiredQuantity_2": "0.000",
        "UxB": 1
      }
    ],
    "GenerationDate": "2024-10-07T19:53:20",
    "Id": "120126",
    "IsGroup": false,
    "LegalNumber": "32376",
    "Letter": "",
    "Name": "sucursal junin",
    "Number": "0",
  }
}
```

```

"Observation": "",
"OfficialNumber": "00571-00032376",
"OperationCode": "1150",
"OperationId": 0,
"Prefix": 571,
"SectorCode": "",
"Status": "CUR",
"SubZoneCode": "14",
"Type": "578",
"WarehouseCode": "1105",
"WarehouseId": 0,
"ZoneCode": "14"
},
"isOk": true
}

```

Recupera Doc interfaz VKM: Get

{{HOST}}/{{APP}}/DC/Remote/v1/Document/get

Response:

```

{
  "Document": [
    {
      "Attributes": [
        {
          "Attribute": "ZONE",
          "Value": "58"
        },
        {
          "Attribute": "SUBZONE",
          "Value": "1"
        }
      ],
      "CardCode": "34",
      "Date": "2024-08-20",
      "Detail": [
        {
          "Attributes": [
            {
              "Attribute": "CONTAINER",
              "Value": "2.000"
            },
            {
              "Attribute": "SLOTREQUIRED",
              "Value": "120754"
            },
            {
              "Attribute": "CONTAINERSTS",
              "Value": "RO"
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

        {
            "Attribute": "BATCH",
            "Value": "0674"
        },
        {
            "Attribute": "DUEDATE",
            "Value": "20260330"
        }
    ],
    "Batch": [
        {
            "BatchNumber": "0674",
            "DueDate": "2026-03-30",
            "Quantity": "2.000000"
        }
    ],
    "ConfirmedQuantity_1": "2.000",
    "ConfirmedQuantity_2": "0.000",
    "ItemCode": "5970",
    "LineNumber": "4",
    "RequiredQuantity_1": "2.000",
    "RequiredQuantity_2": "0.000",
    "UxB": 1
},
"GenerationDate": "2024-08-20T18:18:02",
"Id": "125676",
"IsGroup": false,
"LegalNumber": "17",
"Letter": "R",
"OperationCode": "1032",
"Prefix": 1,
"SectorCode": "DES",
"Status": "TER",
"SubZoneCode": "70",
"Type": "67",
"WarehouseCode": "63",
"ZoneCode": "70"
},
{
    "Date": "2024-10-09",
    "Detail": [
        {
            "Batch": [
                {
                    "BatchNumber": "5A02",
                    "DueDate": "2025-08-30",
                    "Quantity": "1.000000"
                }
            ],
            "ConfirmedQuantity_1": "0.000",
            "ConfirmedQuantity_2": "0.000",

```

```
"Expired": [  
  {  
    "DueDate": "2025-08-30",  
    "Quantity": "1.000000"  
  }  
],  
"ItemCode": "9484",  
"LineNumber": "0",  
"RequiredQuantity_1": "1.000",  
"RequiredQuantity_2": "0.000",  
"UxB": 1  
}  
],  
"GenerationDate": "2024-10-09T03:00:00",  
"Id": "705255",  
"OperationCode": "1032",  
"Type": "SI",  
"WarehouseCode": "63"  
}  
  
]  
}
```