

API CVA — resumen de punta a punta

Base: <https://apicvaservices.grupocva.com/api/v2> · Docs: [documentación oficial](#) · Formato: JSON · Sucesora del Web Service CVA anterior

12 h

Vida del token

36

Ítems / página (lista)

~90 MB

Catálogo completo (evitar)

Bearer

Auth header

Modelo de uso recomendado No uses el API como fuente on-demand masiva en runtime. Sincroniza catálogo a tu BD con jobs ETL; consulta en tiempo real solo producto individual (precio, stock, promo).
Precios/existencias pueden cambiar sin aviso.

1. Flujo general

Paso	Qué hacer
1. Login	POST /user/login → token Bearer (12 h)
2. Auxiliares	Catálogos: marcas, grupos, soluciones, ciudades, sucursales, paqueterías
3. Sync catálogo	ETL: lista_precios + precios_stock_ofertas (paginado)
4. Tiempo real	Misma ruta con ?clave= o ?codigo= para 1 producto
5. Pedidos	crear_orden (requiere crédito) → listar / consultar / factura
6. Envíos	Cotizar flete (Paquetexpress) · Guías (token aparte + Vo.Bo.)

2. Autenticación

POST /user/login

Body: {"user": "USUARIO", "password": "CONTRASEÑA"} → id_cliente, clave_cliente, usuario, token.

Header en rutas protegidas: Authorization: Bearer TU_API_TOKEN

3. Paginación

Listados: máx. **36** por página (lista_precios). Query ?page=N (default 1). Respuesta incluye paginacion.total_paginas y paginacion.pagina. Página inexistente → { message: "No se encontraron productos." }

precios_stock_ofertas usa batch: SM=50, MD=150, LG=500, XL=1500 (default SM).

4. Productos — endpoint principal

GET /catalogo_clientes/lista_precios — catálogo, filtros y enriquecer campos con flags booleanos en query.

Filtros de búsqueda

Parámetro	Uso
(sin params)	Catálogo completo paginado — evitar si puedes
clave	Clave CVA (prioridad alta) → 1 producto
codigo	Núm. de parte fabricante → 1 producto
marca	Filtra por marca (case-insensitive)
grupo	Filtra por nombre de grupo
grupo2	ID(s) de grupo, ej. 268 o 268,15462
desc	Búsqueda libre en descripción
Solucion	ID de solución (ver catálogo)
completos=1 + images=1	Solo productos con imágenes HQ
exist	0–4: filtro de disponibilidad (ver abajo)

Disponibilidad (exist)

exist	Regla
0	Sin filtro (default)
1	Solo stock en tu sucursal
2	Solo stock en CEDIS (Guadalajara)
3	Sucursal o CEDIS
4	Disponible en todas las sucursales

Campos: `disponible` = tu sucursal · `disponibleCD` = CEDIS GDL · `disponibilidad_sucursales` = total nacional (con flag).

Parámetros adicionales (flags)

Flag	Qué agrega / hace
TipoCompra=true	Precio especial ME
porcentaje=N	Suma % de utilidad al precio
promos=true	Nodo promociones (+ vencimiento)
MonedaPesos=true	Precios en MXN (deprecado en lista)
TipoProducto=true	Producto vs paquete
sucursales=true	Stock por sucursal
subgpo=true	Subgrupo
tc=true	Tipo de cambio
tipo=true	Tipo de producto
depto=true	Departamento
dt / dc=true	Descripción técnica / comercial
upc=true	Código UPC
pdf=true	URL ficha técnica PDF
codigosat=true	Datos SAT
images=true	Galería de imágenes
dimen=true	Dimensiones / peso
procesador=true	Info de CPU si aplica
trans=true	Tránsito a sucursal

Campos típicos de un artículo id, clave, codigo_fabricante, descripcion, principal, grupo, disponible, marca, garantia, clase, moneda, precio, imagen, disponibleCD (+ nodos opcionales según flags).

5. Precios, stock y ofertas (sync liviano)

GET /catalogo_clientes/precios_stock_ofertas · ETL recomendado

Catálogo paginado solo con precio, moneda, promoción e inventario por almacén. Ideal para refrescar

varias veces al día.

Params: batch, MonedaPesos, TipoCompra, porcentaje, clave, codigo

Info técnica

GET .../informacion_tecnica?clave=

Imágenes HQ

GET .../imagenes_alta?clave= — más fresco que caché de lista_precios

6. Catálogos auxiliares

Ruta	Para qué
/catalogo_clientes/marcas	Nombres de marca
/catalogo_clientes/marcas2	Marcas con ID
/catalogo_clientes/grupos	Grupos / categorías
/catalogo_clientes/soluciones	IDs de solución
/catalogo_clientes/ciudades	IDs ciudad + estado (flete)
/catalogo_clientes/sucursales	codigo_sucursal del pedido

Ruta	Para qué
------	----------

/catalogo_clientes/paqueteria IDs de paquetería

7. Pedidos web

Requisito Crear pedidos exige línea de crédito activa con CVA (solicitar al gerente de sucursal).

Endpoint	Método	Función
/pedidos_web/crear_orden	POST	Alta de pedido (test=1 = sandbox)
/pedidos_web/lista_pedidos	GET	Listado de tus pedidos
/pedidos_web/pedido_orden_compra	POST	Buscar por num. OC
/pedidos_web/consultar_factura	POST	Datos de factura
/pedidos_web/consultar_pedido	POST	Detalle / estatus (serie-folio)

crear_orden — cuerpo clave

Campo	Notas
test	Pedidos falsos; emails @grupocva.test = no productivo
num_oc	Tu referencia / OC interna
codigo_sucursal	Del catálogo sucursales
observaciones	Texto libre
tipo_flete	SF sin flete · FF en factura · FS asegurado
cotiza_flete	Incluye cotización (solo Paquetexpress)
flete {...}	Obligatorio si tipo ≠ SF (calle, cp, ciudad, etc.)
productos[]	clave + cantidad (≥1)

Cotizar flete (aparte)

POST https://www.grupocva.com/api/paqueteria_service/ — sin token · solo Paquetexpress (id 4) ·

cp + cp_sucursal + productos

8. Guías de envío (acceso restringido)

Token propio distinto al de catálogo; requiere Vo.Bo. de CVA.

Ruta	Acción
POST /waybill	Adjuntar guías (order_number, waybills[, carrier, PDF base64])
GET /waybill?order_number=	Info de la orden / estado
GET /waybill/documento/{id}	Descargar PDF de la guía

9. Errores HTTP

400 Bad Request 403 Forbidden 503 Unavailable

10. Contacto desarrollo CVA

Juan Alfaro · David Solórzano · Christian Ochoa — emails en la [sección de dudas](#) de la documentación.

Fuente: documentación API CVA Services · resumen orientado a integración (catálogo + precios + pedidos).