

## ТЕКСТ ФАЙЛА DOCKERFILE

```
FROM python:3
```

```
ENV PYTHONUNBUFFERED=1
```

```
RUN mkdir /code
```

```
WORKDIR /code
```

```
COPY req.txt /code/
```

```
RUN pip install -r req.txt
```

```
COPY manage.py /code/
```

```
COPY final_project /code/final_project
```

```
COPY projectApp /code/projectApp
```

```
#CMD ["python3", "manage.py", "runserver", "0.0.0.0:8000"]
```

## ТЕКСТ ФАЙЛА DOCKER-COMPOSE

version: '3'

services:

db:

image: postgres

environment:

- POSTGRES\_DB=finpro
- POSTGRES\_USER=postgres
- POSTGRES\_PASSWORD=4ervya40k

server:

build:

context: .

dockerfile: ./Dockerfile

command: python manage.py runserver 0.0.0.0:8000

ports:

- 8000:8000

depends\_on:

- db

# СКРИНШОТ КОМАНДЫ DOCKER PS

```
PS C:\Users\Wikita> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
f53a9e1bdfb1	finalproject_server	"python manage.py ru..."	About a minute ago	Up About a minute	0.0.0.0:8000->8000/tcp	finalproject_server_1
616a8f5c837f	postgres	"docker-entrypoint.s..."	2 minutes ago	Up 2 minutes	5432/tcp	finalproject_db_1

```
PS C:\Users\Wikita>
```