

# Grundlagen der Betriebssysteme

Prof. Dr.-Ing. Franz J. Hauck

```
void trig_rept_task() {
    #if EBOARD_NANO == 0x0
    | defined(DOC) if (_pwm
    Value!=_OpwmValue){ ana
    logWrite(PIN_MOTOR_SPE,
    _pwmValue);_OpwmValue =
    _pwmValue;}#endif #ifde
    f REPT_TASK rept_task(
    );#endif} int timer_cou
    nt = 0; bool timer_ofl=
    false; ISR(TIMER2_OVF_v
    ect) { timer_count++; i
    f(timer_count >= EBOARD
    _PWM_SPE*1000 && EBOARD
    _PWM_SPE >? 0 && !timer
    _ofl){ timer_ofl = true
    ; timer_count -= EBOARD
    _PWM_SPE * 1000; trig_r
    ept_task(); timer_ofl =
    false; } TCNT2 = 256 -
    (int)((float)F_CPU * 0.
    001 / 64); } struct LCD
    { #if EBOARD_NANO == 0
    LCD(SoccerBoard &soccer
    Board, optVAL_t id=0x3C
    ); #else LCD(optVAL_t i
    d=0x3C);#endif bool changeID(optVAL_t new
    ID = 0x3C); bool clear(void); void print(co
    nst char* data); void print(int data); void
    print(optVAL_t line, optVAL_t cols, const
```

MITSCHRIEB VON

SETTINGDESKRIPTOR [BRIEF


florian.sihler@web.de

Version vom:

14. Juli 2019

Und da waren sie wieder und tanzten im Mondlicht,  
Während um sie eine Welt voller Hohn ist,  
Es waren die Schritte, die sie verführten,  
Sie klammheimlich zueinander entführten  
Und da schlugen ihre Herzen wie die Füße im Takt  
- ein Glück, dass das Eis gehalten hat -

Florian Sihler 28.02.2018



Ver. 1.0:10



# Inhaltsverzeichnis

0.0.1	Listing mit File .....	1
0.0.2	Listing befehl .....	1
0.0.3	Zusammenfassung .....	2

Dieser Text hier ist sogar unnötig. Komplett leere Dokumente funktionieren mittlerweile auch :D

## 0.0.1 Listing mit File

Listing 1: Inhalt der Datei data/test.sh

```
1 echo Hallo Welt
```

```
$ bash data/test.sh
```

```
Hallo Welt
```

## 0.0.2 Listing befehl


```
$ ls
```

```
data
Makefile
Mitschrieb-GDBS-2-OUT
Mitschrieb-GDBS-2.tex
Mitschrieb-GDBS-OUT
test.conf
testfile
```

```
$ cat test.conf | grep =
```

```
operation      = file_compile
file           = @[SELTEFX]
! debug        = true !
gepardrule-path = ./data/hookex.parse:./data/nmaps.parse
lilly-author   = Florian der Echte von Sieben
lilly-n = @[AUTONUM]
```

### 0.0.3 Zusammenfassung



Isch bin a Hädder!      Isch bin a Hädder!

