www.tntextbooks.in

m
5

ஒரு மதிப்பிற்கு செயற்குறின் இரண்டு பக்கங்களும் := என்ற குறியில் பிரிக்கப்படும், இக்குறியீடு மதிப்பிற்கு செயற்குறி எனப்படும். இதனை "becomes" அல்லது "is assigned " என படிக்க வேண்டும்.

v := e

ஒரு மதிப்பிற்கு செயற்குறி மூலம் ஒரே நேரத்தில் பல மாறிகள் மதிப்புகளை மாற்றலாம். இடது பக்கம் உள்ள மாறிகளின் எண்ணிக்கையானது வலது பக்கம் உள்ள மாறிகள் எண்ணிக்கையோடு பொருந்தும். உதாரணமாக, நாங்கள் 3 க்கு ஒதுக்க வேண்டும் எனில் மாறிகள் v1, v2 மற்றும் v3, நமக்கு தேவையான e1, e2, e3 என 3 வெளிப்பாடுகள் தேவை.

vl, v2, v3 := el, e2 , e3

இடது பக்க மாறிகளுடைய பட்டியலை (,) காற்புள்ளியால் பிரிக்கப்பட வேண்டும். முதலில் மதிப்பீடு செய்யுங்கள். வலது பக்கங்களின் வெளிப்பாடுகள் தற்போதைய மதிப்பு மாறிகளை பயன்படுத்தி, பின்னர்இடது பக்கத்தில் உள்ள தொடர்புடைய மாறிகளில் அவற்றை சேமிக்கவும்.

உதாரணம் 1.13 வரி 1 மற்றும் 3–ல் , மதிப்பிற்கு செயற்குறியில் m மற்றும் n மாறிகளின்

1. **m, n := 2 , 5**
2. **-- m, n = ? , ?**
3. **m,n:=m+3,n-1**
4. **-- m, n = ? , ?**

வரி 1–ல் மதிப்பிருத்தலில் m என்ற மாறியில் , மதிப்பு 2 எனவும், n என்ற மாறியில் மதிப்பு 5 எனவும், சேமிக்கப்படும்.

^Unfortunately, several programming languages, including C++, use the symbol = as assignment operator, and therefore, another symbol, == as equality operator.

m	n
2	5

வரி 3–இல் உள்ள மதிப்பிருத்தலை, m + 3 மற்றும் n – 1 ஆகியவற்றை மதிப்பீடு செய்ய, m மற்றும் n இன் தற்போதைய மதிப்புகளை பயன்படுத்துகிறது

m + 3 , n - 1