- அனைத்து ஆறு ஒப்பீட்டு செயற்குறிகளும் இருமச் செயற்குறிகள் ஆகும்.

(3)தருக்கச் செயற்குறிகள் (Logical Operators)

தருக்கச் செயற்குறிகள், தருக்க மற்றும் ஒப்பீட்டு கோவைகளை மதிப்பிட பயன்படுகிறது. தருக்க செயற்குறிகள் செயலேற்பிகளாகிய தருக்க கோவைகளின் மீது செயல்படுகிறது. C++ மூன்று தருக்கச் செயற்குறிகளை வழங்குகிறது.

அட்டவணை 9.3 தருக்கசெயற்குறிகள்

செயற்குறி	செயல்பாடு	விளக்கம்
&&	AND	தருக்க AND இரண்டு வேறுபட்ட ஒப்பீட்டு கோவைகளை ஒன்றாக இணைக்கிறது. இரண்டு கோவைகளும் சரியெனில் 1 (True) என்ற மதிப்பை தரும். இல்லை எனில் 0 (False) என்ற மதிப்பை தரும்..
||	OR	தருக்க OR இரண்டு வேறுபட்ட ஒப்பீட்டு கோவைகளை ஒன்றாக இணைக்கிறது. ஏதேனும் ஒரு கோவை சரியெனில் 1 (True) என்ற மதிப்பை தரும். இரண்டு கோவைகளும் தவறு எனில் 0 (False) என்ற மதிப்பை தரும்.
!	NOT	NOT ஒரு கோவை அல்லது ஒரு செயலேற்பியின் மீது செயல்படுகிறது. இது மெய் மதிப்பை மாற்றி அல்லது தலைகீழாக கொடுக்கும். அதாவது, ஒரு செயலேற்பி அல்லது கோவை 1 (True) எனில் இந்த செயற்குறியானது 0 (False) என்னும் மதிப்பை தரும். 0 (False) எனில் 1 (True) மதிப்பை தரும்.

- AND, OR இரண்டும் இரும செயற்குறிகள் NOT என்பது ஒருமசெயற்குறி ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு: a = 5, b = 6, c = 7;

கோவை	விடை
(a<b) && (b<c)	1 (சரி - True)
(a>b) && (b<c)	0 (தவறு - False)
(a<b) || (b>c)	1 (சரி - True)
!(a>b)	1 (சரி - True)

(4)பிட்நிலை செயற்குறிகள் (Bitwise Operators)

பிட்நிலை செயற்குறிகள், தரவின் ஒவ்வொரு பிட்டின் (bit-by-bit) அடிப்படையிலும் செயல்படுகிறது. C++ இல், மூன்று வகையான பிட்நிலை செயற்குறிகள் உள்ளன. அவை:

(i) தருக்க பிட்நிலை செயற்குறிகள் (Logical bitwise operators)

(ii) பிட்நிலை நகர்வு செயற்குறிகள் (Bitwise shift operators)

(iii) பிட்நிலை ஒன்றின் நிரப்பு செயற்குறிகள் (One's compliment operators)

(i) தருக்க பிட்நிலை செயற்குறிகள் (Logical bitwise operators):

& பிட்நிலை **AND** (இரும **AND**)

| பிட்நிலை **OR** (இரும **OR**)

^ பிட்நிலை தனித்த **OR** (இரும **XOR**)

- பிட்நிலை AND (&) எனும் செயற்குறி இரண்டு செயலேற்பிகளின் மதிப்புகளும் 1 (True) என இருக்கும்போது 1 (True) எனவும் இல்லையேல் 0 (False) எனவும் விடை தரும்.