வலது நகர்வு (shift right) (>>) – வலது செயலேற்பியில் கொடுக்கப்படும் முழு எண் மதிப்பின் எண்ணிக்கையின் அளவுக்கு, இடது செயலேற்பியின் பிட்டுகளை, வலது பக்கமாக நகர்த்தும். வலது செயலேற்பி unsigned முழு எண்ணாக இருத்தல் வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு

a = 15 எனில் அதன் இருநிலை மதிப்பு 0000 1111

செயற்குறி	செயல்பாடு	விடை
<<	**a << 3**	a: 0 0 0 0 1 1 1 1 a << 3: 0 1 1 1 1 0 0 0 **(a<< 3) = 01111000_2= 120_{10}**
>>	**a >> 2**	a: 0 0 0 0 1 1 1 1 a>> 2: 0 0 0 0 1 1 0 0 **(a>> 2) = $0000\ 0011_2$= 3_{10}**

(iii) பிட்நிலை ஒன்றின் நிரப்பு செயற்குறி (Bitwise one's compliment operator):

பிட்நிலை ஒன்றின் நிரப்பு செயற்குறி ~ (Tilde) இருநிலை எண்ணில் உள்ள பிட்டு 1 எனில் 0 எனவும், 0 எனில் 1 எனவும் மாற்றும். இது ஒரு ஒரும செயற்குறி) ஆகும்.

எடுத்துக்காட்டு

a = 15 எனில் அதன் இருநிலை மதிப்பு 0000 1111

செயற்குறி	செயல்பாடு	விடை
~	**(~a)**	a: 0 0 0 0 1 1 1 1 (~a): 1 1 1 1 0 0 0 0 **(~a) = $1111\ 0000_2$= -16_{10}**

5. மதிப்பிருத்து செயற்குறி (Assignment Operator):

செயற்குறி = (சமம்) என்பது சாதாரண மதிப்பிருத்து செயற்குறி ஆகும். ஒரு மதிப்பிருந்து கூற்றின் வலப்பக்கம் இருக்கும் மதிப்பை இடப்பக்கம் உள்ள மாறியில் இருத்தும். இது பொதுவாக எல்லா கணிப்பொறி மொழிகளிளும் பயன்பாட்டில் உள்ளது. இது ஒரு இரும செயற்குறி ஆகும்.

Chapter 9.indd 12 03/09/18 5:57 PM