float pi = 3.14;

double price = 231.45;

மேலே num, pi மற்றும் price என்ற மாறிகள் அறிவிப்பின் போதே தொடக்க மதிப்பு இருத்தப்பட்டுள்ளன. நிரலின் இயக்கத்தின் போது இந்த மாறிகளின் தொடக்க மதிப்பை மாற்றிக் கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 9.6 உருளையின் வளைந்த மேற்பரப்பை கண்டறியும் நிரல் (CSA = 2 pi rh)

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        float pi = 3.14, radius, height, CSA;
        cout << "\n Curved Surface Area of a cylinder";
        cout << "\n Enter Radius (in cm): ";
        cin >> radius;
        cout << "\n Enter Height (in cm): ";
        cin >> height;
        CSA = (2*pi*radius)*height;
        system("cls");
        cout << "\n Radius: " << radius <<"cm";
        cout << "\n Height: " << height << "cm";
        cout << "\n Curved Surface Area of a Cylinder is " << CSA <<" sq. cm.";
}
```

வெளியீடு:

```
Curved Surface Area of a cylinder
Enter Radius (in cm): 7
Enter Height (in cm): 20
Radius: 7cm
Height: 20cm
Curved Surface Area of a Cylinder is 879.2 sq. cm.
```

ஒரே வகையுள்ள மாறிகளுக்கு ஒரே கூற்றில் தொடக்க மதிப்பிருத்த முடியும்.

எடுத்துக்காட்டு:

int x1 = -1, x2 = 1, x3, n;

9.13.3 இயங்கு நிலை தொடக்க மதிப்பிருத்தல்

நிரலின் இயக்கத்தின் போது ஒரு மாறிக்கு தொடக்க மதிப்பு இருத்த முடியும். இதுவே இயங்குநிலை தொடக்க மதிப்பிருத்தல் எனப்படும்.

எடுத்துக்காட்டு

int num1, num2, sum;

Chapter 9.indd 39 03/09/18 5:57 PM