setfill ( )

இந்த கையாளுகை செயற்கூறு பொதுவாக setw விற்கு பிறகு பயன்படுகிறது. கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு பொறுத்தப்பட்ட அகலத்தை முழுவதுமாக நிரப்பவில்லையெனில், setfill அளபுருவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள குறியுரு புலத்தில் காலியாக உள்ள இடங்களை நிரப்பப் பயன்படுகிறது.

கட்டளையமைப்பு:

setfill (எழுத்துருக்கள்);

எடுத்துக்காட்டு:

cout << "\n H.R.A : " << setw(10) << setfill (0) << hra;

மேலே கொடுக்கப்பட்ட குறிமுறையில் setw கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பை காண்பிக்க ஒரு புலத்தை உருவாக்குகிறது. Setfill நிரப்பபட்டாமல் காலியாக உள்ள இடத்தை 0 (zero)ல் நிரப்புகிறது.

எடுத்துக்காட்டாக, hra வின் மதிப்பு 1200 என கொடுத்தால் setw என்பது 10 இடைவெளி புலத்தில் வலதிலிருந்து இடது புறமாக 1200 ஐ இருத்துகிறது. setfill என்பது முதலில் வருகின்ற காலியாகமீதமுள்ள இடங்களில் 0வை நிரப்புகிறது. வெளியீடானது, 0000001200 என்று வரும்.

setprecision ( )

கொடுக்கப்பட்ட இலக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்கு இணையான எண்களை தசம எண்களாக காண்பிக்க பயன்படுகிறது..

கட்டளை அமைப்பு:

setprecision (இலக்கங்களின் எண்ணிக்கை);

எடுத்துக்காட்டு:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main()

{

    float hra = 1200.123;

    cout << setprecision (5) << hra;

}
```

மேலே கொடுக்கப்பட்ட குறிமுறையில் கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பு 1200.123 தசமத்தையும் சேர்த்து 5 இலக்கமாக காண்பிக்கப்படும். எனவே, வெளியீடு 1200.1 எனத் தோன்றும்.

setprecision ( ) இடமிருந்து வலது புறமாக மதிப்புகளை அச்சிடும். மேலே கொடுக்கப்பட்ட குறிமுறையில் முதலில் 4 இலக்கங்கள் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு பின்பு தசம பகுதியில் ஒரு இலக்கம் அச்சிடப்படும்.

setprecision காண்பிக்கப்பட வேண்டிய தசம இடங்களின் எண்ணிக்கையை பொறுத்துவதற்கு உதவுகிறது. இந்த வேலையை செய்வதற்காக setf() கையாளுகை செயற்கூறில் ios flag ஐ பொறுத்த வேண்டும். இது இரண்டு வடிவங்களில் பயன்படுத்தப்படும். அவை, (i) நிலையான (fixed) மற்றும் (ii) அறிவியல் (scientific)

setprecision கையாளுகைக்கு முன்னர், fixed அல்லது Scientific என்ற இரண்டு சிறப்புச் சொற்களில் பொருத்தமானதை பயன்படுத்த வேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு :

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
```


Chapter 9.indd 45 03/09/18 5:57 PM