

எடுத்துக்காட்டு 10.1 if கூற்றைப் பயன்படுத்தி மொத்த செலவினத்தை கணக்கிட C++ நிரல் ஒன்றை எழுதுக.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int qty,dis=0;
        float rate,tot;
        cout<<"\nEnter the quantity ";
        cin>>qty;
        cout<<"\nEnter the rate ";
        cin>>rate;
        if ( qty> 500)
        dis=10;
        tot = (qty * rate) - ( qty * rate * dis / 100);
        cout<<"The total expenses is "<< tot;
        return 0;
}
```

வெளியீடு

முதலாவது இயக்கம்

```
Enter the quantity 550
Enter the rate 10
The total expenses is 4950
```

இரண்டாவது இயக்கம்

```
Enter the quantity 450
Enter the rate 10
The total expenses is 4500
```

மேற்கண்ட நிரல் முதலில் இயக்கப்படும்போது, dis மற்றும் rate என்ற மாறிகளுக்கு முறையே, 550 மற்றும் 10 என்ற மதிப்புகள் உள்ளீடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. if கூற்றின் நிபந்தனை கோவை qty > 500 என வரைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளீடாக பெறப்பட்ட qty மதிப்பு 550 என்பதன் அடிப்படையில், நிபந்தனை கோவையின் மதிப்பு சரி என அமையும். நிபந்தனை கோவை சரி என அமைவதால், நிரலின் தொடக்கத்தில் சுழியமாக இருந்த dis ன் மதிப்பு, தற்போது 10 என எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இதனடிப்படையில், அடுத்த நிரல் கூற்றான tot = (qty * rate) - (qty * rate * dis / 100); என்பது இயக்கப்பட்டு, இறுதி மதிப்பு 4950 என்பது tot என்ற மாறியில் இருத்தப்படும்.

Chapter 10.indd 57 03/09/18 4:13 PM