மேற்கண்ட நிரல் இரண்டாவது முறையாக இயக்கப்படும்போது, dis மற்றும் rate என்ற மாறிகளுக்கு முறையே, 450 மற்றும் 10 என்ற மதிப்புகள் உள்ளீடாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. if கூற்றின் நிபந்தனை கோவை qty > 500 என வரைக்கப்பட்டுள்ளது. உள்ளீடாக பெறப்பட்ட qty மதிப்பு 450 என்பதன் அடிப்படையில், நிபந்தனை கோவையின் மதிப்பு தவறு என அமையும். நிபந்தனை கோவை தவறு என அமைவதால், அதனைத் தொடர்ந்து வரும் dis = 10; என்ற மதிப்பிருத்துக் கூற்று, இயக்கப்படுவதில்லை. எனவே, நிரலின் தொடக்கத்தில் வரையறுக்கப்பட்ட dis = 0; என்பது எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு, நிரல் கூற்றான tot = (qty * rate) - (qty * rate * dis / 100); என்பது இயக்கப்படும். அதாவது, dis ன் மதிப்பு 0 என்றிருப்பதால், இந்த முறை தள்ளுபடி ஏதும் இல்லை. எனவே, tot மாறியின் இறுதி மதிப்பு 4500 என வரும்.

எடுத்துக்காட்டு 10.2 if கூற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு நபர் வாக்களிக்க தகுதியானவரா என சோதிக்க C++ நிரல் ஒன்று எழுதுக.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int age;
        cout << "\n Enter your age: ";
        cin >> age;
        if (age >= 18)
                cout<< "\n You are eligible for voting ....";
        cout << "This statement is always executed.";
        return 0;
}
```

if கூற்று, அதற்கு கீழே கொடுக்கப்படும் ஒரே ஒரு நிரல் கூற்றை மட்டுமே இயக்கும். எனவே, நெளிவு அடைப்புக் குறியீடு பயன்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.

வெளியீடு

```
Enter your age: 23
You are eligible for voting….
This statement is always executed.
```

எடுத்துக்காட்டு 10.3 if கூற்றைப் பயன்படுத்தி ஊக்க ஊதியம் (bonus) கணக்கீடு செய்ய ஒரு நிரல் எழுதுக.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int bonus,yr_of_ser;
cout<<"\nEnter your year of service ";
cin>>yr_of_ser;
        if ( yr_of_ser> 3 )
        {
        bonus=2000;
        cout<<"\n Your bonus is " <<bonus;
```

if நிபந்தனைக் கூற்று, ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நிரல் கூற்றுகளை இயக்க வேண்டுமெனில் அந்நிரல் கூற்றுகள் அனைத்தும் நெளிவு அடைப்புக் குறிக்குள் தரப்பட வேண்டும்.

Chapter 10.indd 58 03/09/18 4:13 PM