எடுத்துக்காட்டு **10.10 switch** கூற்றை பயன்படுத்தி சுழியம் அல்லது சுழியம் அல்லாததையும் ஒற்றைப்படையா, இரட்டைப்படையா என்பதையும் கண்டறிய C++ நிரல் எழுதுக.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a = 8;
cout<<"The Number is : " <<a <<endl;
switch (a)
        {
        case 0 :
        cout<<"The number is zero" <<endl;
        break;
        default:
        cout<<"The number is a non-zero integer" <<endl;
        int b = a % 2;
        switch (b)
{
        case 0:
        cout<<"The number is even" <<endl;
        break;
        case 1:
        cout<<"The number is odd" <<endl;
        break;
        }
}
        return 0;
}
```

வெளியீடு

```
The Number is : 8
The number is a non-zero integer
The number is even
```

10.5 பன்முறைச் செயல் (அல்லது) மடக்கு

பன்முறைச் செயல் அல்லது மடக்கு என்பது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூற்றுகள், நிபந்தனை நிறைவேறும் வரை திரும்பத் திரும்ப இயக்கப்படுவதை குறிக்கும். இந்த கூற்றுகளை பாய்வுக் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள் எனவும் கூறலாம். இது நிரலின் நீளத்தை குறைக்கவும், நேரத்தை குறைக்கவும், நிரல் இயக்கவும், குறைவான நினைவக இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. C++ மூன்று வகையான மடக்கு கூற்றுகளை ஏற்கிறது.

- for கூற்று
- while கூற்று
- do-while கூற்று

அனைத்து மடக்கு கூற்றுகளும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனை சரி என இருக்கும் வரையில்