```
int main()
{
        int i = 0;
        while(i < =10)
          cout <<"The value of i is "<<i;
          i++;
        return 0;
}
```

இந்த கூற்று கொடுக்கப்பட்ட மதிப்பை முடிவில்லாமல் தோன்ற செய்யும் ஏனெனில் மடக்கின் உடற்பகுதியில் மிகுப்பு கூற்றில் இடம் பெற்றிருக்கவில்லை

இந்த கூற்று while மடக்கின் பகுதியாக கருதப்படுவதில்லை ஏனெனில் இது நெளிவு அடைப்புக் குறிக்குள் கொடுக்கப்படவில்லை

இதே போன்று, while மடக்கை வேறொரு மாறுபட்ட வடிவம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

```
int main()
{
        int i=1;
        while( ++i  < 10)
        cout<< "The value of i is "<<i;
        return 0;
}
```

மேற்கண்ட நிரலில், while (++i < 10), என்ற கூற்றில் முதலில் i என்ற மாறியின் மதிப்பு மிகுக்கப்படுகிறது. பின்னர், i மாறியின் மதிப்பு 10 வுடன் ஒப்பீடு செய்யப்பட்டு, cout << The value of i is " << i; என்ற கூற்றை நிபந்தனைக் கட்டுப்பாடு நிறைவடையும் வரை i என்ற மாறியின் மதிப்பு திரையிடப்படும்.

```
int main()
{
        int i=1;
        while( i++  < 10)
        cout<< "The value of i is "<<i;
        return 0;
}
```

மேற்கண்ட நிரலில், while (i ++ < 10), என்ற கூற்றில் முதலில் i, என்ற மாறியின் மதிப்பு 10 யுடன் ஒப்பீடு செய்யப்பட்ட பின், i என்ற மாறியின் மதிப்பு மிகுக்கப்படுகிறது. cout << The value of i is " << i; என்ற கூற்றை கட்டுப்பாடு அடையும் போது i என்ற மாறியின் மதிப்பு செய்யப்பட்டிருக்கும்.

10.5.3 do-while மடக்கு

do-while மடக்கு வெளியேறல் சோதிப்பு மடக்காகும். do while மடக்கினில் மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்பட்ட பின் மடக்கின் இறுதியில் நிபந்தனை சரிபார்க்கப்படும். ஆகையால், நிபந்தனை தவறு என மதிப்பிடப்படும் போதும் மடக்கின் உடற்பகுதி ஒரு முறையேனும் நிறைவேற்றப்படும்.

do-while மடக்கின் கட்டளை அமைப்பு:

```
do
{
        மடக்கின் உடற்பகுதி;
} while(நிபந்தனை சோதிப்பு கோவை);
```

do-while மடக்கின் பாய்வுக் கட்டுப்பாடு மற்றும் பாய்வு படம் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.