```
for (தொடக்க மதிப்பு; நிபந்தனைக் கோவை; மிகுப்பு கோவை)
{
      for (தொடக்க மதிப்புதொடக்க மதிப்பு;நிபந்தனைக் கோவை; மிகுப்பு கோவை)
        {
        கூற்று / கூற்றுகள்;
         }
கூற்று / கூற்றுகள்;
}
```

```
while(நிபந்தனை)
{
        while(நிபந்தனை)
        {
        கூற்று / கூற்றுகள்;
        }
கூற்று / கூற்றுகள்;
}
```

```
do
{
கூற்று / கூற்றுகள்;
        do
        {
        கூற்று / கூற்றுகள்;
        }while(நிபந்தனை);
} while(நிபந்தனை);
```

எடுத்துக்காட்டு **10.17** பின்னலான **for** மடக்கினை கொண்டு அணிக்கோவையில் பெருக்கல் வாய்ப்பாட்டினை வெளியிட ஒரு நிரலை எழுது.

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
        cout<< "A multiplication table:" <<endl
        <<"  1\t2\t3\t4\t5\t6\t7\t8\t9" <<endl<< "" <<endl;
        for(int c = 1; c < 10; c++)
        {
        cout<< c << "| ";
        for(int i = 1; i< 10; i++)
                {
        cout<<i * c << '\t';
        }
        cout<<endl;
        }
return 0;
}
```



Chapter 10.indd 83 03/09/18 4:13 PM