எடுத்துக்காட்டு : 10.18 goto கூற்றை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் சராசரியை கணக்கிடும் C++ நிரல் எழுதுக.

```
# include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
float num, average, sum = 0.0;
int i, n;
cout<< "Maximum number of inputs: ";
cin>> n;
for(i = 1; i<= n; ++i)
{
cout<< "Enter n" <<i<< ": ";
cin>>num;
if(num< 0.0)
{
// Control of the program move to jump:
        goto jump;
}
sum += num;
}
jump:
average = sum / (i - 1);
cout<< "\nAverage = " << average;
return 0;
}
```

வெளியீடு

```
Maximum number of inputs: 5
Enter n1: 10
Enter n2: 20
Enter n3: -2
Average = 15
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில் பயனர் உள்ளிடும் எண்களின் சராசரி கணக்கிடப்படுகிறது. பயனர் எதிர்மறை எண்ணை உள்ளிடும் போது, எண்களின் சராசரி கணக்கீடு இயக்கப்படாது.

10.6.2 break கூற்று

break என்ற தாவுதல் கூற்று கட்டுப்பாட்டை மடக்கினை விட்டு வெளியேற செய்யும், மேலும் மடக்கினுள் உடற்பகுதிக்கு அடுத்துள்ள கூற்றுகளை இயங்கச் செய்யும்.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் ஓர் மடக்கில் break கூற்று இயங்கும் முறையை காட்டுகிறது.

Chapter 10.indd 85 03/09/18 4:13 PM