11.4.1.3 குறியுறு செயற்கூறுகள் (ctype.h)

இந்த தலைப்பு கோப்பில் குறியுறுக்கு தேவையான பல்வேறு செயல்பாடுகள் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தலைப்பு கோப்பில் உள்ள பல்வேறு குறியுறு செயற்கூறுகளைக் கீழே விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வகை செயற்கூறுகளை நிரலில் பயன்படுத்தும் போது ctype.h என்ற தலைப்பு கோப்பை நிரலில் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

11.4.1.4 isalnum()

இந்த செயற்கூற்றைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறியுறுவை ஆங்கில எழுத்தா என்று கண்டறியலாம். உள்ளீடு எண் அல்லது எழுத்தாக இருந்தால் இந்த செயற்கூறு சுழி அல்லாத மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும், அல்லது சுழியம் என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.

Syntax:

int isalnum (char c)

Example :

int r = isalnum(‘5’);

cout << isalnum('A') <<’\t’<<r;

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றில், உள்ளீடு செய்யப்பட்ட குறியுறு ஒரு ஆங்கில எழுத்தாகவோ அல்லது எண்ணாகவோ இல்லை அதனால் n என்ற மாறியில் 0 (பூஜ்ஜியம்) என்ற மதிப்பில் இருக்கும்.

char c = '$';

int n = isalnum(c);

cout<<c;

Output:

0

நிரல் 11.3

```
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<ctype.h>
using namespace std;
int main()
{
        char ch;
        int r;
        cout<<"\n Type a Character :";
        ch = getchar();
        r = isalnum(ch);
        cout<<"\nThe Return Value of isalnum(ch) is :"<<r;
}
```

வெளியீடு-**1:**

```
Type a Character :A
The Return Value of isalnum(ch) is :1
```

வெளியீடு-**2:**

```
Type a Character :?
The Return Value of isalnum(ch) is : 0
```