தொடரியல் :

int isdigit(char c);

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரல் இயக்கப்படும் போது உள்ளீடு செய்யப்பட்டுள்ள குறியுறு எண்ணாக இல்லை அதனால் n என்ற மாறியில் 0 என்ற மதிப்பை இருத்தும்.

நிரல் 11.5

```
using namespace std;
#include<iostream>
#include<ctype.h>
int main()
{
        char ch;
        cout << "\n Enter a Character: ";
        cin >> ch;
        cout<<"\n The Return Value of isdigit(ch) is :" << isdigit(ch) ;
}
```

வெளியீடு -1

```
Enter a Character: 3
The Return Value of isdigit(ch) is :1
```

வெளியீடு -2

```
Enter a Character: A
The Return Value of isdigit(ch) is :0
```

11.4.2.1. islower()

இந்த செயற்கூறு உள்ளீடு செய்யப்பட்ட குறியுறு எழுத்து சிறிய எழுத்தாக உள்ளதா அல்லது இல்லையா என்று சரிபார்க்கும். உள்ளீடு செய்யப்பட்ட குறியுறு எழுத்து சிறிய எழுத்தாக இருந்தால் இந்த செயற்கூறு பூஜ்ஜியம் அல்லாத மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும், இல்லையேல் 0 (பூஜ்ஜியம்) என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும்.

தொடரியல் :

int islower(char c);

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகளை இயக்கிய பின், உள்ளீடு செய்யப்பட்டுள்ள குறியுறு எழுத்து சிறிய எழுத்தாக உள்ளதால் 'n' என்ற மாறியில் 1 என்ற மதிப்பை இருத்தும்.

char ch = 'n';

int n = islower(ch);

ஆனால் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றில், உள்ளீடு செய்யப்பட்டுள்ள குறியுறு எழுத்து பெரிய எழுத்தாக உள்ளதால் n என்ற மாறியின் மதிப்பு 0 ஆக இருத்தும்.

int n = islower('P');

11.4.2.2. isupper()

உள்ளீடு செய்யப்பட்டுள்ள குறியுறு எழுத்து பெரிய எழுத்தாக உள்ளதா என்று சரிபார்க்க இந்த செயற்கூறு பயன்படும். உள்ளீடு செய்யப்பட்ட குறியுறு எழுத்து பெரிய எழுத்தெனில் இந்த செயற்கூறு 1 என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும் அல்லது 0 என்ற மதிப்பைத் திருப்பி அனுப்பும். கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் n என்ற மாறியில் மதிப்பு 1 என்றும் m என்ற மாறியில் மதிப்பு 0 என்றும் இருத்தும்.

Chapter 11.indd 98 03/09/18 5:47 PM