நிரல் **11.6**

```
        strcpy(target,source);
        cout<<"\n String in Target After strcpy function Executed :"<<target;
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
String in Source Before Copied :Computer Science
String in Target Before Copied :target
String in Target After strcpy function Executed :Computer Science
```

11.4.3.2 strlen()

strlen() என்ற செயற்கூறு மூல சரத்தை அதன் செயலுருபாக எடுத்துக் கொண்டு அதன் நீளத்தை திருப்பி அனுப்பும். வெற்று குறியுறுவை (\0) சரத்தின் நீள கணக்கீட்டில் எடுத்துக்கொள்ளாது.

நிரல் **11.7**

```
#include <string.h>
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        char source[ ] = "Computer Science";
        cout<<"\nGiven String is "<<source<<" its Length is "<<strlen(source);
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
Given String is Computer Science its Length is 16
```

11.4.3.3 strcmp()

strcmp() என்ற செயற்கூறு string1 மற்றும் string2 என்ற இரண்டு அளபுருக்களை எடுத்துக் கொள்ளும். இந்த செயற்கூறு string1 மற்றும் string2 உள்ளடக்கத்தை அகர வரிசையில் ஒப்பீடு செய்யும்.

strcmp() செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகள்:

- string1-ல் உள்ள முதல் குறியுறுவின் மதிப்பு string2 –ல் உள்ள முதல் குறியுறுவின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருந்தால் நேர்மை மதிப்பைத் (Positive value) திருப்பி அனுப்பும். (ASCII மதிப்புகளை ஒப்பிடும்.)
- string1-ல் உள்ள முதல் குறியுறுவின் மதிப்பு string2 –ல் உள்ள முதல் குறியுறுவின் மதிப்பை விட குறைவாக இருந்தால் எதிர்ம மதிப்பைத் (Negative value) திருப்பி அனுப்பும்.

Chapter 11.indd 100 03/09/18 5:47 PM