அளபுருவாக எடுத்துக்கொள்ளும், இதையே rand() செயற்கூறு அதன் தொடக்க எண்ணாக ஏற்கும். இந்த செயற்கூறு <cstdlib> அல்லது <stdlib.h> என்ற தலைப்பு கோப்பில் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது.

**நிரல் 11.15**

```
#include<iostream>
#include<cstdlib.h>
using namespace std;
int main()
{
        int random = rand(); /* No srand() calls before rand(), so seed = 1*/
        cout << "\nSeed = 1, Random number = " << random;
        srand(10);
        /* Seed = 10 */
        random = rand();
        cout << "\n\nSeed = 10, Random number = " << random;
        return 0;
}
```

**வெளியீடு:**

```
Seed = 1, Random number = 41
Seed = 10, Random number = 71
```

## 11.5 பயனர் வரையறுக்கப்பட்ட செயற்கூறுகள்

### 11.5.1 முன்னுரை

குறிப்பிட்ட பணிக்கான புதிய செயற்கூறுகளை பயனர் அவர் தேவைக்கேற்ப வரையறுக்கலாம். பயனர் உருவாக்கிய செயற்கூறுகளை பயனர் வரையறுத்த செயற்கூறுகள் என்றழைக்கப்படுகிறது. ஒரு செயற்கூறினுக்கு உள்ளீட்டு அளபுருக்களை வரையறுப்பது அவசியமில்லை, ஆனால் அவற்றை பயன்படுத்தினால் செயற்கூறை அழைக்கும் போது செயலுருபுகளுக்கான மதிப்பை அனுப்பலாம். ஒரு செயற்கூறு மதிப்பை வெளியீடாக திருப்பி அனுப்ப வேண்டும் என்பதும் அவசியமில்லை. பொதுவான செயல்பாடுகளை ஒரே மறுபயனாக்க தொகுதியில் உறை பொதியாக்கம் செய்ய செயற்கூறுகள் பயன்படும். மேலும், இந்த செயற்கூற்றுக்கு அதன் செயல்பாட்டிற்கு ஏற்ப பெயரிடுவது மிகவும் ஏற்றதாகும்.

### 11.5.2 செயற்கூறை வரையறுப்பது

C++-ல், ஒரு செயற்கூறை நிரலில் ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் அதைப் பயன்படுத்தும் முன் வரையறுக்கப்பட வேண்டும். செயற்கூறு வரையறுப்பதற்கான தொடரியல்:

```
திருப்பு அனுப்பும் தரவு வகை செயற்கூறின்_பெயர்                    (அளபுருக்களின் பட்டியல்)

        {

                செயற்கூறின் உடற்பகுதி

        }
```



Chapter 11.indd 105 03/09/18 5:47 PM