செருகப்பட்டுவிடும். **Inline** சிறப்புச் சொல்லை செயற்கூறின் தலைப்பில் இணைத்து அந்த செயற்கூறை **inline** செயற்கூற்றாக மாற்ற முடியும்.

தொடரியல் :

inline <திருப்பி அனுப்பும் வகை > < செயற்கூறின் பெயர் (தரவு வகை அளபுருக்களின் பெயர் **1, … தரவு வகை அளபுருக்களின் பெயர் N - வரை)>**

inline செயற்கூற்றுகளின் நன்மைகள்

- **inline** செயற்கூறுகள் வேகமாக செயல்படும். ஆனால் அதிக நினைவக இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளும்.
- அடுக்கங்களை பயன்படுத்தும் போது உள்ள சிக்கல்பாட்டினைக் குறைக்கிறது.

நிரல் 11.19

```
#include <iostream>
using namespace std;
inline float simpleinterest(float p1,float n1, float r1)
{
        float si1=(p1*n1*r1)/100;
        return(si1);
}
int main ()
{
        float  si,p,n,r;
        cout<<"\nEnter the Principle Amount Rs. :";
        cin>>p;
        cout<<"\nEnter the Number of Years     :";
        cin>>n;
        cout<<"\nEnter the Rate of Interest    :";
        cin>>r;
        si=simpleinterest(p,n,r);
        cout << "\nThe Simple Interest = Rs."<<si;
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
        Enter the Principle Amount Rs. :60000
        Enter the Number of Years     :10
        Enter the Rate of Interest    :5
        The Simple Interest = Rs.30000
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரலில் உள்ள செயற்கூறின் வரையறுப்பு பொதுவான வடிவில் இருந்தாலும் நிரல்பெயர்ப்பிக்கு பின் செயற்கூறை இயக்கும் போது (p1*n1*r1)/100 என்ற செயற்கூறின் கூற்று

Chapter 11.indd 111 03/09/18 5:47 PM