எடுத்துக்காட்டு :

```
return(a+b);   return(a);

return; // to terminate the function
```

11.8.2 திருப்பி அனுப்பும் மதிப்புகள்:

மதிப்பினைத் திருப்பி அனுப்பாத செயற்கூற்றினை **void** என்று அறிவிக்கலாம். எந்த தரவினத்தையும் வெளிப்படையாக அறிவிக்கவில்லையெனில் செயற்கூறின் திருப்பி அனுப்பும் தரவினம் **int** என்று கருதும்.

எடுத்துக்காட்டு :

```
int add (int, int);

add (int, int);
```

இவ்விரு முன்வடிவங்களும், int என்ற மதிப்பை திருப்பி அனுப்பும், ஏனெனில் C++ மொழியில் செயற்கூறு திருப்பி அனுப்பும் மதிப்பு தானமைவாகவே int ஆக இருக்கும். கீழ்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளை காண்க.

வரிசை எண்	செயற்கூறு முன்வடிவு	திருப்பியனுப்பும் தரவினம்
1	int sum (int, float)	int
2	float area(float, float)	float
3	char result()	char
4	double fact(int n)	double

முழு எண் அல்லாத மதிப்புகளை திருப்பி அனுப்புதல்

அழைப்பு கூற்றிற்கு சரத்தை கூட திருப்பி அனுப்ப முடியும்.

நிரல் 11.24

```
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
char *display()
{
        return (“chennai”);
}
```


Chapter 11.indd 115 03/09/18 5:47 PM