```
int main()
{
        char s[50];
        strcpy(s,display());
        cout<<"\nExample:Function with Non Integer Return"<<s;
        return(0);}
```

வெளியீடு :

Example: Function with Non Integer Return Chennai

11.8.3 குறிப்பு மூலம் திருப்பி அனுப்புதல்

நிரல் 11.25

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int n1=150;
        int &n1ref=n1;
        cout<<"\nThe Value of N1 = "<<n1<<" and n1Reference = "<<n1ref;
        n1ref++;
        cout<<"\nAfter n1 increased the Value of N1 = "<<n1;
        cout<<" and n1Reference = "<<n1ref;
        return(0);
}
```

வெளியீடு:

The Value of N1 = 150 and n1Reference = 150
After n1 increased the Value of N1 = 151 and n1Reference = 151

குறிப்பு

n1ref என்ற மாறி n1 மாறிக்கு மாற்றுப் பெயராக செயல்படுகிறது. இதனால் n1ref மாறியின் மதிப்பை மாற்றி அமைத்தால் தானாகவே n1 மாறியின் மதிப்பும் மாறும்.

n1 மற்றும் n1ref என்ற இரண்டு மாறிகளும் ஒரே நினைவகம் அல்லது குறிப்பைப் பகிர்ந்து கொள்ளும்.

11.9 தற்சுழற்சி செயற்கூறு (Recursive Function)

ஒரு செயற்கூறு தன்னைத் தானே அழைத்துக் கொண்டால் அதை தற்சுழற்சி செயற்கூறு என்று அறியப்படும். இந்த நுட்பத்தை தற்சுழற்சி முறை என்றழைக்கப்படும்.

Chapter 11.indd 116 03/09/18 5:47 PM