நிரல் 11.27

```
#include <iostream>
using namespace std;
//Function to find HCF //
int hcf(int n1, int n2)
{
        if (n2 != 0)
        return hcf(n2, n1 % n2);
        else
        return n1;
}
int main()
{
        int num1, num2;
        cout << "Enter two positive integers: ";
        cin >> num1 >> num2;
        cout << "Highst Common Factor (HCF) of " << num1;
        cout<< " & " <<  num2 << " is: " << hcf(num1, num2);
        return 0;
}
```

வெளியீடு:

```
Enter two positive integers: 350 100
Highst Common Factor (HCF) of 350 & 100 is: 50
```

குறிப்பு: hcf() என்ற செயற்கூறு main() செயற்கூற்றின் முன் எழுதப்பட்டிருப்பதால் இந்த hcf() செயற்கூற்றின் முன்வடிவம் எழுதுவது அவசியமில்லை.

11.10 மாறிகளின் வரையெல்லை விதிமுறைகள் (Scope rules of Variables)

வரையெல்லை என்பது ஒரு மாறியின் அணுகியல்பைக் குறிக்கிறது. C++ மொழியில் நான்கு வகையான வரையெல்லைகள் உள்ளன. அவை உள்ளமை வரையெல்லை (Local scope), செயற்கூறு வரையெல்லை (Function scope), கோப்பு வரையெல்லை (File scope) மற்றும் இனக்குழு வரையெல்லை (Class scope).

11.10.1 முன்னுரை

வரையெல்லை என்பது ஒரு மாறி செயல்படும் வரம்பெல்லை அல்லது அதன் வாழ்நாள் வரையாகும். மேலும் இதை விவரிக்கும் போது மாறிகளை நான்கு இடங்களில் அறிவிக்கலாம்.

- ஒரு தொகுதிக்குள் அறிவிக்கும்போது அவற்றை உள்ளமை மாறிகள் என்றழைக்கப்படும்.
- செயல்கூறின் உள்ளே அறிவித்தால் அவற்றை செயல்கூறு மாறிகள் என்றழைக்கப்படும்.
- எல்லா செயற்கூறுக்கும் வெளியே அறிவித்தால், அவற்றை பொதுமையான (Global) மாறிகள் என்றழைக்கப்படும்.

Chapter 11.indd 118 03/09/18 5:47 PM