- இனக்குழுவில் உள்ளே அறிவித்தால் அவற்றை இனக்குழு மாறிகள் அல்லது தரவு உறுப்புகள் (data members) என்று அழைக்கப்படும்.

11.10.2 உண்மை வரையெல்லை:

- உள்ளமை மாறி, ஒரு தொகுதிக்குள் **(Block)** வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு தொகுதியில் உள்ள நிரல் {} என்ற அடைப்புக்குறிக்குள் இருக்கும்.

- ஒரு உள்ளமை மாறியின் வரையெல்லை அது வரையறுக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிக்குள் மட்டுமே இருக்கும்.

- ஒர் உள்ளமை மாறியை அது அறிவிக்கப்பட்டுள்ள தொகுதிக்கு வெளியிலிருந்து அணுக முடியாது.

- நிரலின் கட்டுப்பாடு ஒரு கட்டளைத் தொகுதிக்குள் நுழையும் போது, அதன் உள்ளமை மாறிகள் உருவாக்கப்படுகின்றன. வெளியேறும் போது அவை அழிக்கப்படுகின்றன.

நிரல் 11.28 (a)

```
//Demo to test Local Scope//
#include<iostream>s
using namespace std;
int main ( )
{
int a, b ;
a = 10;
b = 20;
if (a > b)
{
int temp; //local to this if block//
temp = a;
a = b;
b = temp;
}
cout <<"\n Descending order .... \n";
cout <<a <<"\t"<<b;
return(0);
}
```

வெளியீடு:

```
Descending order ….
10     20
```


Chapter 11.indd 119 03/09/18 5:47 PM