நிரல் 11.30

```
//Demo to test File or global Scope//
#include<iostream>
using namespace std;
int file_var=20; //Declared within File//
void add(int x, int y)
{
        int m=x+y+file_var;
        cout<<"\n The Sum = "<<m;
}
int main ( )
{
int a, b ;
a = 10;
b = 20;
add(a,b);
cout<<"\nThe File Variable = "<<file_var;
return(0);
}
```

வெளியீடு:

```
The Sum = 50
The File Variable =20
```

11.10.5 இனக்குழு வரையியல்லை:

- பயனர்கள் புதிய தரவினங்களை உருவாக்கவும், நடைமுறைப் படுத்தவும் ஒரு புதிய வழியை இனக்குழு திறக்கிறது. வேறுபட்ட இனத்தரவுகளை ஒன்றாகச் சேர்த்து வைக்க இனக்குழுக்கள் ஒரு புதிய வழிமுறையை வழங்குகின்றன.
- தரவு உறுப்புகள் தரவு மாறிகள் என்று அழைக்கப்படும், இவை இனக்குழுவின் பண்புக்கூறுகளை உணர்த்தும்.

class student
{
private :
int mark1, mark2,
total;
};
	student என்ற இனக்குழுவில் mark1, mark2 மற்றும் total என்பவை தரவு மாறிகள். இந்த தரவு மாறிகளின் வரையியல்லை student இனக்குழுவின் வரையியல்லையாகும்.