//கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள நிரல் ஒரு அணியில் உறுப்புகளுக்கான மதிப்புகளை எழுதுவது மற்றும் படிப்பதை விளக்குகின்றது.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
 {
        int age[4];//declaration of array
        cout<< "Enter the age of four persons:" <<endl;
        for(int i = 0; i < 4; i++)//loop to write array elements
                cin>> age[i];
                cout<<"The ages of four persons are:";
for(int j = 0; j< 4; j++)
                cout<< age[j]<<endl;
}
```

இந்த நிரலில் இரண்டு மடக்குகள் உள்ளன. பின்வரும் அட்டவணையானது மேற்கண்ட நிரலின் செயல்பாட்டை காட்டுகிறது.

| Iteration | i < 4 | cin>> age [i]; | Value received | age | i++ (i=i+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 < 4 (T) | cin>> age[0]; | 18 | age[0] = 18 | 1 |
| 2 | 1 < 4 (T) | cin>> age[1]; | 17 | age[1] = 17 | 2 |
| 3 | 2 < 4 (T) | cin>> age[2]; | 21 | age[2] = 21 | 3 |
| 4 | 3 < 4 (T) | cin>> age[3]; | 23 | age[3] = 23 | 4 |
| 5 | 4 < 4 (F) | மடக்கிலிருந்து வெளிவரும் | | | |

முதல் for மடக்கு மதிப்புகளை விசைப்பலகை மூலம் பெற்று நினைவகத்தில் சேமிக்கும். இரண்டாவது for மடக்கு சேமித்த மதிப்புகளை வெளியிடும்.




முதல் for மடக்கு

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்று மிகவும் முக்கியமானது ஏனெனில் மதிப்புகளை விசைப்பலகை வழியாக பெற்று நினைவகத்தில் சேமிக்கிறது.

```
for (int i = 0; i< 4; i++)
        cin>> age[i]>>endl;
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள கட்டளைகள் நிறைவேற்றப்பட்ட பின் உள்ளிடப்பட்ட மதிப்புகள் பின்வருமாறு நினைவகத்தில் சேமிக்கப்பட்டிருக்கும்.

இரண்டாவது for மடக்கு

```
for ( int j =0;j>4;j++)
        cout<<age[j]<<endl;
```

மேலே உள்ள கூற்றுகள் நினைவகத்திலிருந்து அணி உறுப்புகளின் மதிப்புகளை படித்து அவற்றை வெளியீடு செய்யும்.



Chapter 12.indd 131 03/09/18 5:08 PM