Iteration	j< 4	cout << age[j];	values read from memory	Output	j++
1	0 < 4 (T)	cout << age[0];	18	18	1
2	1 < 4 (T)	cout << age[1];	17	17	2
3	2 < 4 (T)	cout << age[2];	21	21	3
4	3 < 4 (T)	cout << age[3];	23	23	4
5	4 < 4 (F)	மடக்கிலிருந்து வெளியேறும்			

ஆகவே நிரலின் இறுதியான வெளியீடு இவ்வாறு இருக்கும்

```
Enter the age of four persons:
18
17
21
23
The ages of four persons are:
18
17
21
23
```

பயணித்தல் (traversal)

ஏதேனும் ஒரு செயல்பாட்டை செய்வதற்காக அணியில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்பையும் ஒரு முறையாவது அணுகும் செயல்முறையே "பயணித்தல்" எனப்படும். அணியில் உள்ள அனைத்து உறுப்புகளின் மதிப்புகளை வெளியிடுவது பயணித்தலுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாகும்.

```
// அணியில் பயணித்தல்
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int num[5];
        for (int i=0; i<5; i++)
        {
                cout<< "\n Enter value " << i+1 <<"= ";
                cin>>num[i];  // Reading from keyboard
```


Chapter 12.indd 132 03/09/18 5:08 PM