ஒரு பரிமாண அணியில் தேடல்

கொடுக்கப்பட்ட எண்களின் தொகுப்பில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மதிப்பை தேடும் செயல்முறை தேடல் என்றழைக்கப்படும். நேரியல் தேடல் (linear search) அல்லது தொடர் தேடல் ஆனது (Sequential search) தேடப்படும் மதிப்பை பட்டியலில் உள்ள உறுப்புகளின் மதிப்புடன் ஒப்பிட்டு அந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கும்வரை அணியிலுள்ள அனைத்து உறுப்புகளுக்கும் பயணித்து ஒப்பிடும்.

நேரியல் தேடலுக்கான நிரல்

```
#include <iostream>
using namespace std;
int Search(int arr[], int size, int value)
{
        for (int i=0; i<size; i++)
{
        if (arr[i] == value)
        return i; // return index value
}
        return -1;
}
int main()
{
int num[10], val, id;
        for (int i=0; i<10; i++)
{
        cout<< "\n Enter value " << i+1 <<"= ";
        cin>>num[i];
}
        cout<< "\n Enter a value to be searched: ";
        cin>>val;
        id=Search(num,10,val);
        if(id==-1)
        cout<< "\n Given value is not found in the array..";
        else
        cout<< "\n The value isfound as the" << id+1 <<"th/ed element";
        return 0;
}
```

(Search) என்ற செயற் கூற்றை அழைத்து அதற்கு அணியின் பெயர், அளவு மற்றும் தேடவேண்டிய மதிப்பை அளபுருக்களாக அனுப்ப வேண்டும். தேடப்படும் மதிப்பு கண்டறியப்பட்டால் (அணியில் உள்ளதெனில்) அந்த மதிப்பின் கீழொட்டானது அழைத்த கூற்றுக்கு திரும்ப அனுப்பப்படும். இல்லையெனில் – 1 என்ற மதிப்பானது திருப்பி அனுப்பும்.

Chapter 12.indd 136 03/09/18 5:08 PM