```
Displaying marks:
Student 1: 88
Student 2: 76
Student 3: 90
Student 4: 61
Student 5: 69
```

மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ள எடுத்துக்காட்டில், marks என்ற அணியை display என்ற செயற்கூற்றிற்கு அளபுருவாக அனுப்பி வெளியீடு பெறப்பட்டுள்ளது.

12.6 இரு பரிமாண அணியை செயற்கூறிற்கு அனுப்புதல்

இருபரிமாண அணியில் உள்ள மதிப்புகளை வெளியிடும் நிரல்

[*] linear_search.cpp | fun_with_arr1.cpp | fun_with_arr2.cpp

```cpp
// function with two-dimensional array
#include <iostream>
using namespace std;

void display(int n[3][2]);

int main()
{
    int num[3][2] = {
        {3, 4},
        {9, 5},
        {7, 1}

    };
    display(num);

    return 0;
}

void display(int n[3][2])
{

    cout << "Displaying Values: " << endl;
    for(int i = 0;  i < 3; ++i)
    {
        for(int j = 0; j < 2; ++j)
        {
            cout << n[i][j] << " ";
        }
        cout<<endl<<endl;
```


Chapter 12.indd 147 03/09/18 5:08 PM