மேற்கண்ட உதாரணத்தில் Employee என்ற கட்டுரு அறிவிக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. கட்டுருவில் உள்ளிட்ட (அ) மதிப்புகளான பணியாளரின் பெயர், வயது மற்றும் சம்பளம் ஆகியவை printData() என்ற ஒரு செயற்கூறினை பயன்படுத்தி காட்டப்படுகின்றன.மேற்கூறப்பட்ட செயற்கூறின் அளபுரு என்பது கட்டுரு Employee கட்டுருவின் பொருள் ஆகும். readData() என்ற செயற்கூறின் மூலம் உள்ளீட்டை பெறமுடியும்.

```
#include <iostream>
using namespace std;
struct Employee {
char name[50];
int age;
float salary;
};
Employee readData(Employee);
voidprintData(Employee);
int main()
{
        Employee p;
        p = readData(p);
        printData(p);
return 0;
}
        Employee readData(Employee p) {
        cout<< "Enter Full name: ";
        cin.get(p.name, 50);
        cout<< "Enter age: ";
        cin>>p.age;
        cout<< "Enter salary: ";
        cin>>p.salary;
return p;
}
voidprintData(Employee p)
{
        cout<< "\nDisplaying Information." <<endl;
        cout<< "Name: " << p.name <<endl;
        cout<<"Age: " <<p.age<<endl;
        cout<< "Salary: " <<p.salary;
```