14.5 பொருள்களின் அணிகளைப் பயன்படுத்தி C++ நிரல்

```
#include<iostream>
#include<stdio.h>
using namespace std;
class stock
 {
        int itemno;
        char itemname[10];      // array as member variable
        float price;
public:
        void getdata()
        {
        cin>>itemno>>price;
        gets(itemname);
}
void putdata()
{
        cout<<'\n'<<itemno<<'\t'<<itemname<<'\n'<<price;
}
};
int main()
{
stock s[10];
int i;
cout<<"Enter the details\n";
        for( i=0;i<10;i++)
                s[i].getdata();
cout<<"\n Item Details\n";
cout<<"\nITEM NO \t ITEM NAME\t PRICE"<<endl;
        for( i=0;i<10;i++)
        for( i=0;i<10;i++)
                s[i].putdata();
return 0;
}
```

gets () செயற்கூறானது இடைவெளிகளுடன் கூடிய தரவுகளை உள்ளீடாக பெறும். cin முறையில் அவ்வாறு செய்ய இயலாது.

வெளியீடு :

Item Details

ITEM NO	ITEM NAME	PRICE
101	APSARA PENCIL	Price10.5
102	FABER CASTELL PENCIL	Price12.0001
103	NATARAJ PENCIL	Price9.75
201	PILOT V7 PEN	Price50
201	CELLO BUTTERFLOW	Price10
202	PARKER PEN	Price450
202	PILOT FOUNTAIN PEN	Price600
301	APSARA ERASER	Price5
302	FABER CASTELL ERASER	Price15.0001
303	NATARAJ ERASER	Price3

Chapter 14.indd 195 03/09/18 5:49 PM