public members of class salesman	
in_data( )	a function to accept values for *sno*, *sname*, *hrwrk*, *wage* and invoke calcwg( ) to calculate *totwage*
out_data( )	a function to display all the data members on the screen. you should give definitions of functions as outline

நிரல் 14.6 Inline மற்றும் Outline செயற்கூறுகள் பற்றிய விளக்க நிரல்

```
#include<iostream>
using namespace std
class sales
{
        int sno;
        char sname [15];
        float hrwrk,wage,totwage;
void calcwg( )
        {
                totwage=hrwrk * wage;
        }
public :
        void in_data();
        void out_data();
};
void sales :: in_data()
{
        wage=75.26;
        totwage=0.0;
        cout<<"\nEnter the salesperson id";cin>>sno;
        cout<<"\nEnter the name" ;gets(sname);
        cout<<"\nEnter the hours worked" ;cin>>hrwrk;
        calcwg();   //member function called inside by another member function
}
void sales :: out_data()
{
        cout<<"\n Wage slip ";
        cout<<"\n ~~~~~~~~ ";
        cout<<"\nID : " << sno;
        cout<<"\nName : " <<sname ;
        cout<<"\nHours worked :" <<hrwrk;
        cout<<"\nTotal Wage :"<<setprecision(2)<<totwage;
}
```

Inline உறுப்பு செயற்கூறின் வரையறையானது அதை அழைக்கும் அனைத்து செயற்கூறுகளுக்கும் மேலாக இடம் பெறல் வேண்டும்.

Outline உறுப்பு செயற்கூறின் முன்வடிவானது இனக்குமுவின் அறிவிப்புக்குள் கொடுக்கப்படுதல் வேண்டும். முன்வடிவானது உறுப்பு செயற்கூறுகளின் அணுகியல்புகளை நிரல் பெயர்ப்பிக்கு உணர்த்தும்.

Chapter 14.indd 197 03/09/18 5:49 PM