```
        int cube_num( )
        {
                return a* a*a;
        }
void disp_num()
{
        int sq=square_num();          //nesting of member function
        int cu=cube_num();            //nesting of member function
        cout<<"\nThe square of  "<<a<<" is   " <<sq;
        cout<<"\nThe cube of  "<<a<<" is   " <<cu;
}
};
int main()
 {
        nest n1;
        n1.input_num();
        n1.disp_num();
        return 0;
}
```

வெளியீடு :

```
        Enter a number 5
        The square of 5 is 25
        The cube of 5 is 125
```

மேற்கண்ட நிரலில் square_num () மற்றும் cube_num () என்ற இரண்டு உறுப்பு செயற்கூறுகள் disp_num () எனும் உறுப்பு செயற்கூறால் அழைக்கப்பட்டுள்ளன. இரண்டு உறுப்பு செயற்கூறுகளும் வெவ்வேறு வகையான அணுகியல்புடன் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.

குறிப்பு

இனக்குழுவின் உறுப்பு செயற்கூறானது Public அணுகியல்புடன் அறிவிக்கப்பட்ட உறுப்பு செயற்கூறுகளைக் கொண்டு அணுகுவதுடன், அதே இனக்குழுவில் Private அணுகியல்புடன் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள உறுப்பு செயற்கூறுகளைக் கொண்டும் அணுக முடியும்.

14.7.1 வரையெல்லை செயற்குறி (scope resolution operator)

ஒரே பெயரினைக் கொண்ட ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மாறிகள் வெவ்வேறு தொகுதியில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தால், அவற்றில் முழுதளாவிய மாறிகளைக் குறிப்பிட (::) வரையெல்லை செயற்குறியானது பயன்படுகிறது.

Chapter 14.indd 199 03/09/18 5:49 PM