நிரல் 14.8 வரையெல்லை செயற்குறியின் பயன்பாட்டை விளக்கும் நிரல்

```
#include<iostream>
using namespace std;
int a=100;
class A
{
        int a;
        public:
void fun()
        {
        a=20;
        a+=::a;          //using global variable value
        cout<<a;
        } };
int main()
{
        clrscr();
        A a1;
        a1.fun();
        retun 0;
}
```

(::) என்ற செயற்குறி உறுப்பு செயற்கூறின் இனக்குழுவை அடையாளம் காணப் பயன்படுகிறது.

வெளியீடு :

```
        120
```

மேற்கண்ட நிரலில் இனக்குழுவின் தரவு உறுப்பும், முழுதளாவிய மாறியும் ஒரே பெயரினைக் கொண்டுள்ளன. முழுதளாவிய மாறியைக் குறிக்க (விரிவான வரையெல்லை கொண்ட) (::) வரையெல்லை செயற்குறியானது பயன்படுகிறது.

14.8 செயற்கூறுகளுக்குப் பொருளை அளபுருக்களாக அனுப்புதல்

இனக்குழுவின் உறுப்பு செயற்கூறுகளுக்கு அளபுருவாக மற்ற தரவுகளை / தரவு வகைகளை அனுப்புவது போல் பொருளையும் அளபுருவாக அனுப்பி வைக்க முடியும். பொருளானது இரண்டு விதங்களில் அளபுருவாக அனுப்பி வைக்க முடியும்.

1) மதிப்பு மூலம் அனுப்புதல் (Call by Value)

2) குறிப்பு மூலம் அனுப்புதல் (Call by Reference)

14.8.1 மதிப்பு மூலம் அனுப்புதல்

இனக்குழுவின் உறுப்பு செயற்கூறுகளுக்கு மதிப்பு மூலம் அனுப்புதல் முறையில் பொருளை அளபுருவாக அனுப்பும்போது, செயற்கூறானது பொருளினை நகல் எடுத்து அதன் மீது செயல்பாடுகளைச் செயல்படுத்தும்.

எனவே செயற்கூறினுள் பொருள்களின் மீது செய்யப்படும் எந்த மாற்றமும் (முறையான அளபுருவாக உள்ள பொருளின் தரவு உறுப்புகளின் மீது) மெய்யான பொருளின் (மெய்யான அளபுருவாக உள்ள பொருளின் தரவு உறுப்புகளின் மீது) மீது எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது.

Chapter 14.indd 200 03/09/18 5:49 PM